# LAPORAN TUGAS BESAR PEMROGRAMAN WEB LANJUT "WEBSITE ELDHA NEWS"



#### Oleh:


#### R. Eldha Nirwana / 1931710140

#### MI 2D

# PEMROGRAMAN STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG 2020

Judul Website	Eldha News
Jenis Website	Website Berita
Deskripsi	Eldha News adalah jenis website berita dimana memberikan layanan kepada para pembaca untuk membaca berita- berita yang menarik secara online. Pembaca bisa membaca berita tanpa login. Login hanya digunakan bagi admin untuk mengupdate berita (add, delete dan edit) berdasarkan kategori. Admin juga bisa mengupdate kategori (add, delete dan edit).
Menu	Halaman utama     halaman ini sebagai menyajikan daftar berita yang telah     diupload.
	Login     Menu login ini dikhususkan untuk admin saja untuk     melakukan update berita.
	3. Berita Menu Berita ini digunakan untuk menambahkan, mengedit dan mendelete berita.
	Kategori     Menu Kategori berita digunakan untuk menambah,     mengedit dan mendelete kategori berita.
	5. Pengguna Menu pengguna digunakan untuk mengedit profil pengguna(admin) dan juga menambah pengguna.
	6. Logout Menu logout digunakan untuk keluar dari website

#### **DATABASE**



```
.env
.env
  1 APP_NAME=Laravel
       APP_ENV=local
       APP_KEY=base64:vr6wuRODEf7qNMLKV1STSUwRMSP7cDZulvlo5E1v+M15s=
        APP_DEBUG=true
       APP_URL=http://localhost
       LOG_CHANNEL=stack
       DB_CONNECTION=mysql
       DB_HOST=127.0.0.1
       DB_PORT=3306
       DB_DATABASE=webberita
      DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
       BROADCAST_DRIVER=log
       CACHE_DRIVER=file
       QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
        SESSION_LIFETIME=120
       REDIS HOST=127.0.0.1
       REDIS_PORT=6379
       MAIL_DRIVER=smtp
       MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
       MAIL_PORT=2525
       MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null
MAIL_FROM_ADDRESS=null
       MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
       AWS_ACCESS_KEY_ID=
       AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
        AWS_BUCKET=
```

#### **SOURCE CODE**

#### 1. MODEL

#### > Users

```
use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
     use Notifiable;
    protected $fillable = [
    'name', 'email', 'password',
];
       * The attributes that should be cast to native types.
        protected $casts = [
        * @return void
        public function news()
              return $this->hasMany('App\News');
```

#### > News

#### ➤ Category

#### 2. VIEW

# > Layout

#### ✓ Tampilan Layout

#### ✓ Navbar Layout

```
<a class="navbar-brand" href="/">ELDHA NEWS</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="nav|
| <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        @if (\Auth::user())

           @csrf
                ~a class="dropdown-item" href="#" onclick="document.getElementById('logout').submit();">Logout</a>
34
           -Jika keadaan sudah belum/tidak login-->
        @else
            class="nav-item":
              <a class="nav-link active" href="{{ route('login') }}">Login</span></a>
        @endif
```

#### > Berita

✓ Index (tampilan daftar berita)

✓ Detail (detail berita yang dipilih)

#### > Auth

#### ✓ Login (tampilan login)

```
s > views > auth > 🙌 login.blade.p
@extends('layouts.layout')
    @section('content')
    <div class="container"
      v(lass="contenne")

<div class="row justify-content-center")

<div class="row justify-content-center")

<div class="col-md-8")

<div class="card-header">{{ __('Login') }}</div>

             @error('email')
                          <div class="col-md-6">
     <input id="password" type="password" class="form-control @error('password') is-invalid @ende</pre>
                       34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
                       @enderror
                  @endsection
```

#### > Admin

#### ✓ Menu Berita

 Index (tampilan untuk table berita terdiri dari judul, berita, kategori dll serta untuk mendelete berita)

 Edit (Tampilan edit berita dengan menginputkan judul, isi berita dan kategori)

 Create (tampilan untuk menambah berita dengan menginputkan judul, isi, dan kategori)

```
resources > views > admin > berita > % createblade.php

| dextends('layouts.layout')
| esection('content')
| form action="{{ route('admin.berita.store') }}" method="post">
| esection('content')
| div class="row justify-content-center">
| div class="row justify-content-center">
| div class="cand-header">
| div class="
```

#### 3. CONTROLLER

#### UserController

```
Http > Controllers > # UserController.php
  namespace App\Http\Controllers;
  use App\User;
  use Illuminate\Http\Request;
  use Illuminate\Support\Facades\Hash;
  use Illuminate\Support\Facades\Validator;
           * Display a listing of the resource.
         public function index()
                $users = User::paginate(5);
                return view('admin.pengguna.index', compact('users'));
         public function create()
                return view('admin.pengguna.create');
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
* @return \Illuminate\Http\Response
       // Untuk validasi pengguna
Sthis->validate(Srequest, [
   'nama' => ['required', 'string', 'max:20'], // Untuk validasi nama, maksimal 20
   'email' => ['required', 'string', 'email', 'max:255', 'unique:users'], // Untuk validasi email, email tidak boleh sama dengan
   'password' => ['required', 'string', 'min:5', 'confirmed'], //embuat validasi password beserta konfirmasi password
       $user = new User();
       $user->name = $request->get('nama');
$user->email = $request->get('email');
$user->password = Hash::make($request->get('password'));
       $user->save():
       return redirect()
   ->route('admin.pengguna.index');
```

```
**Show the form for editing the specified resource.

**Show the form for editing the specified resource.

**Quaram int Sid

**Gectum villuminate/Witp\Response

/**

public function edit(Sid)

/**

/**

**Show the form for editing the specified resource

/**

/**

**Gectum villuminate/Witp\Response

/**

**Guaram villuminate/Witp\Request Srequest

**Guaram villuminate/Witp\Request

**Guaram villuminate/Witp\Reposure

**Juminate/Witp\Reposure

**Juminate/Witp\Repos
```

#### > NewsReader

```
app > http > Controllers > \times NewsReaderController.php

amasspace App\Http\Controllers;

use App\Ntevs;

class NewsReaderController extends Controller

to use Illuminate/Http\Request;

class NewsReaderController extends Controller

to use Illuminate/Http\Request;

class NewsReaderController extends Controller

to use Illuminate/Http\Request;

to business = News:epaginate (operation of the state o
```

#### ➤ NewsController

```
# @param int $id

* @return \Illuminate\Http\Response

// public function edit($id)

{

$ categories = Category::all();

// melakukan pencarian kategori berdasarkan ID

$ fnews = News::where('id', $id)->first();

// Digunakan untuk menampung data array relasi, yang mana digunakan agar checkbox bisa

// Digunakan untuk menampung data array relasi, yang mana digunakan agar checkbox bisa

// Tercentang secara otomatis

$ fnews_category_id = $news->categories->pluck('id')->toArray();

return view('admin.berita.edit', compact('categories', 'news', 'news_category_id'));

}

**Perturn view('admin.berita.edit', compact('categories', 'news', 'news_category_id'));
}
```

```
# @param \Illuminate\Http\Request $request
# @param int $id
# @return \Illuminate\Http\Response
#/
public function update(Request $request, $id)

// untuk menyimpan data yang sudah diinputkan
$news = News::where('id', $id)->firstOrFail();

// untuk menyimpan data yang sudah diinputkan
$news = News::where('id', $id)->firstOrFail();

snews->title = $request->get('judul'); // mengambil inputan berdasarkan nama
$news->slug_title = Str::slug($request->get('judul')); // membuat data berupa SLUG sesuai dengan judul
$news->news_text = $request->get('isi_berita'); // mengambil inputan berdasarkan isi berita
$news->created_by = \Auth::user()->id; // mengambil ID PENGGUNA yang login

// untuk menyimpan inputan
$news->save();

// Menambahkan kategori yang dipilih
$news->categories()->sync($request->get('categories'));

// Kembali ke data index kategori
return redirect()

->route('admin.berita.index');
```

#### ➤ CategoryController

```
Http > Controllers > * CategoryController.php
       use App\Category;
       use Illuminate\Http\Request;
            public function index()
               // Digunakan untuk menampung data kategori yang akan di tampilkan ke view
// di halaman hanya menampilkan 5 kategori
$categories = Category::paginate(5);
                return view('admin.kategori.index', compact('categories'));
            public function create()
                // Menampilkan tampilan tambah
return view('admin.kategori.create');
           * @param \Illuminate\Http\Request $request 
* @return \Illuminate\Http\Response
          public function store(Request $request)
               // untuk menyimpan data yang sudah diinputkan
              $category = new Category;
               $category->name = $request->get('nama_kategori'); // mengambil inputan berdasarkan nama
              $category->save();
               return redirect()
                   ->route('admin.kategori.index');
          public function edit($id)
65
66
67
68
               $category = Category::where('id', $id)->first();
               return view('admin.kategori.edit', compact('category'));
```

```
# @param \Illuminate\Http\Request $request
# @param int $id
# @return \Illuminate\Http\Response
#/
public function update(Request $request, $id)
{
// membuat variabel yang fungsinya untuk menampung object yang dicari
$category = Category::where('id', $id)->firstOrFail();

// menampung inputan data
$category->name = $request->get('nama_kategori');

$category->save();

// Kembali ke data index kategori
return redirect()
->route('admin.kategori.index');

}

/**

* Remove the specified resource from storage.

* * @param int $id
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
public function destroy($id)
{
// Untuk menghapus kategori berdasarkan ID
Category::where('id', $id)->delete();

// Kembali ke data index kategori
return redirect()
// Sid)->delete();
// Kembali ke data index kategori
return redirect()
// Sid)->delete();
// Kembali ke data index kategori
return redirect()
// Kembali ke data index kategori
// Kembali ke data index ka
```

#### 4. MIGRATION

➤ add\_news\_table

➤ add\_categories\_table

add\_news\_categories\_table

➤ add\_relation\_create\_by\_with\_users

#### 5. Seeder


#### **>**Users

#### ➤ NewsSeeder


# ➤ CategorySeeder

#### 6. HASIL


> Tampilan bagi pembaca dan daftar berita yang telah diupload




# > Detail Berita yang dipilih pembaca




#### > Login untuk admin




# > Tampilan ketika admin telah login dan daftar berita




#### > Detail berita




# > Tampilan Menu berita dan Delete berita




#### > Tambah berita




#### > Edit berita




• Tampilan menu kategori dan hapus kategori




# > Tambah kategori




# > Edit kategori




# > Tampilan Pengguna



# > Tambah Pengguna



# **Edit Pengguna**



# > Logout

