

Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα σε python για να μετατρέψουμε το αρχείο keywords.csv που ήταν οργανωμένο με Json συμβολοσειρές σε δύο αρχεία haskeyword.csv που περιέχει το movie_id και keyword_id και το Keyword.csv που περιέχει το id και το name (όπου keyword_id του haskeyword = id του Keyword). Συγκεκριμένα διαβάζει τα δεδομένα του αρχείου keywords.csv, και χωρίζει σε 2 μέρη τα δεδομένα του, το movie_id που είναι το fp και τα υπόλοιπα που είναι sp και ταυτόχρονα ανοίγει για εγγραφή (και για δημιουργία αν δεν υπάρχουν) τα αρχεία Keyword.csv και haskeyword.csv και με επαναληπτικές διαδικασίες δέχονται τα δεδομένα. Το Keyword δέχεται το id και το name τα data μέσω του item (με ένα “,” στην μέση) και το haskeyword δέχεται το movie_id και το keyword_id μέσω του fp και του data μέσω του item αντίστοιχα(επίσης με ένα “,” στην μέση). Το πρόγραμμα επίσης περιέχει exceptions σε περίπτωση που δεν βρει το αρχείο ή αν υπάρχει κενό ή χαρακτήρας που εμποδίζει την ανάγνωση του αρχείου. Στο τέλος το πρόγραμμα καταφέρνει να δημιουργήσει τα 2 αρχεία σε csv μορφή όπως τα χρειαζόμασταν και τα ανεβάζουμε στο Azure για να συνεχίσουμε την εργασία.

Δημιουργήθηκαν περιορισμοί πρωτεύοντος κλειδιού με τις εντολές

```
ALTER TABLE <πίνακας>
```

```
ADD CONSTRAINT <όνομα του πρωτεύον κλειδιού>
```

```
PRIMARY KEY (<πρωτεύων κλειδί>);
```

Και Δημιουργήθηκαν περιορισμοί ξένου κλειδιού με τις εντολές

```
ALTER TABLE <όνομα πίνακα>
```

```
ADD CONSTRAINT <Ονομασία του ξένου κλειδιού> FOREIGN
```

```
KEY (<δευτερεύον κλειδί που αναφέρεται στο γνώρισμα>)
```

```
REFERENCES <δευτερεύον κλειδί>(id);
```

Δεν βγήκαν όλα τα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά δυστυχώς