# ASD1-M1-10
# Haszowanie i rozwiązywanie kolizji

**Aplikacja:** Laboratorium haszowania

**Autor:** Daniel Zawisza

**Numer indeksu:** 93796

**Przedmiot:** Algorytmy i struktury danych I

**Rok akademicki:** 2026/2027

**Data opracowania:** 26 października 2026

> **Zawartość:** aplikacja, opis algorytmów, rzeczywisty zrzut ekranu, testy, wyniki porównania oraz jawny opis pomocy AI.

# 2. Cel, zakres i założenia

Celem laboratorium jest porównanie dwóch sposobów rozwiązywania kolizji w tablicy haszującej. Użytkownik śledzi działanie algorytmów na tej samej historii, krok po kroku.

## Zakres realizacji

- Funkcja h(k)=k mod m dla nieujemnych kluczy całkowitych.
- Łańcuchowanie: dopisywanie na końcu, wyszukiwanie i usuwanie.
- Próbkowanie liniowe z komórkami EMPTY, OCCUPIED i DELETED.
- Zmiana rozmiaru i rehashing aktywnych kluczy według kolejności dodania.
- Sterowanie przebiegiem, liczniki, scenariusze, testy i porównanie.

Klucze należą do zakresu 0–999, nie powtarzają się wśród aktywnych elementów, a ich liczba nie przekracza 20. Początkowe m=7. Przed skutecznym wstawieniem, jeśli (n+1)/m>0,7, rozmiar rośnie do 2m+1.

Przykład kontrolny: 10,17,24 mają wspólny indeks 3 przy m=7. Po usunięciu 17 komórka 4 pozostaje DELETED; wyszukiwanie 24 musi dojść do komórki 5.

# 3. Algorytmy i mechanizmy

## Łańcuchowanie

Indeks bazowy wyznacza się jako k mod m. Klucz trafia do listy przypisanej do koszyka. Wyszukiwanie odwiedza węzły tej listy; usuwanie usuwa wyłącznie znaleziony element.

## Próbkowanie liniowe

Dla kolizji sprawdzane są kolejne pozycje (h(k)+i) mod m, gdzie i=0…m−1. EMPTY kończy wyszukiwanie. DELETED nie kończy, bo dalszy element mógł zostać umieszczony za usuniętym kluczem.

Wstawianie zapamiętuje pierwszy DELETED, ale kontynuuje sprawdzanie, aby nie utworzyć duplikatu. Pętla nigdy nie przekracza m sondowań.

## Przebudowa

Po wzroście m tworzy się nową tablicę i ponownie oblicza pozycje wyłącznie aktywnych kluczy. Lista kolejności zachowuje pierwotną chronologię; usunięty i ponownie wstawiony klucz trafia na koniec kolejności.

> Każdy generator algorytmu emituje zdarzenie w miejscu rzeczywistego porównania, sondowania, zmiany stanu lub przeniesienia. Widok nie odtwarza ręcznie zaprogramowanej animacji.

# 4. Struktury danych i złożoność

### Łańcuchy

Tablica m koszyków; koszyk przechowuje listę kluczy. Osobna lista `order` zachowuje kolejność rehashingu.

Pamięć O(m+n). Operacja średnio O(1+α) przy równomiernym haszowaniu; pesymistycznie O(n).

### Próbkowanie

Tablica m komórek ze stanami EMPTY/OCCUPIED/DELETED i referencją aktywnego klucza.

Pamięć O(m), plus historia i widok. Operacje średnio krótkie przy małym zapełnieniu; pesymistycznie O(m) sondowań.

## Zmienne stanu

m — rozmiar; n — liczba aktywnych kluczy; α=n/m — współczynnik zapełnienia; home — h(k); probe — bieżący indeks; firstDeleted — pierwsza zapamiętana komórka DELETED; porównania i odwiedziny — liczniki operacji.

Wynik porównania obejmuje sumę liczników wykonanych wstawień, wyszukiwań i usunięcia. Liczba przeniesień w rehashingu jest raportowana osobno, podobnie jak liczba przebudów.

# 5. Technologie i uruchomienie

Interfejs: HTML5, CSS i czysty JavaScript. Brak bibliotek, CDN, płatnych API i połączenia sieciowego. Testy: Node.js, uruchomione lokalnie.

### Pliki

- `index.html` — aplikacja.
- `styles.css` — układ i responsywny wygląd.
- `js/algorithms.js` — algorytmy i zdarzenia krokowe.
- `js/app.js` — sterowanie, scenariusze, renderowanie i porównanie.
- `tests/tests.js` — automatyczne testy; `tests/compare.js` — pomiary liczników.
- `presentation.html` — dokładnie 10 slajdów; `documentation.html` — źródło 10 stron.

> **Uruchomienie aplikacji:** otwórz lokalny plik `index.html` w przeglądarce. **Testy:** w katalogu projektu uruchom `node tests/tests.js`. Porównanie: `node tests/compare.js`.

Nie deklaruje się wspieranych przeglądarek ani zgodności z innymi wersjami Node, dopóki nie zostaną sprawdzone.

# 6. Architektura i przepływ danych

index.html → app.js (kontrolki i scenariusz) → algorithms.js (generator operacji) → zdarzenie stanu → render widoków, zmiennych, pseudokodu i wyjaśnienia

Obie instancje (`chain`, `linear`) otrzymują te same operacje. Każde kliknięcie „Krok” przesuwa oba generatory o jedno zdarzenie algorytmiczne. Start/Pauza wywołuje ten sam mechanizm z wybranym tempem.

Scenariusze: przykład kontrolny, zawijanie indeksów i przebudowa. Własna historia używa zapisów `+k` (wstaw), `-k` (usuń), `?k` (znajdź). Zmiana danych zatrzymuje przebieg i buduje nową kolejkę operacji.

Widok pokazuje m, n, α, indeks bazowy, komórki/węzły i linię pseudokodu powiązaną ze zdarzeniem. Wzrokowe wyróżnienie jest uzupełnione tekstem i etykietami stanów.

## Ograniczenia

Historia zdarzeń i timer animacji są kosztami interfejsu, nie badanego algorytmu. Walidator testów i renderowanie nie wchodzą do liczników operacyjnych.

# 7. Interfejs i obsługa

Użytkownik wybiera gotowy scenariusz albo wpisuje własną historię, a następnie uruchamia pojedynczy krok lub automatyczne odtwarzanie. Tempo ustala odstęp między krokami. Reset czyści stan obu metod.

Przykład kontrolny po usunięciu 17: [3: 10] [4: DELETED] [5: 24]. Przebieg find(24): 3 → 4 (DELETED, kontynuuj) → 5 (znaleziono).




Rys. 1. Wyszukiwanie 24 za DELETED po usunięciu 17. Rzeczywisty zrzut uruchomionej aplikacji, 26.10.2026.

# 8. Porównanie metod

Wykonano dwie historie: równomierne klucze 8,16,24,32 oraz kolizje 10,17,24,31. Każda zawiera cztery wstawienia, udane i nieudane wyszukiwanie (24 i 99) oraz usunięcie (odpowiednio 16 i 17). Start m=7.

| Dane | Metoda | Porównania | Odwiedziny | Rebuild / przeniesienia |
|---|---|---|---|---|
| Równomierne | Łańcuchy | 3 | 3 | 0 / 0 |
| Równomierne | Próbkowanie | 6 | 11 | 0 / 0 |
| Kolizje | Łańcuchy | 11 | 11 | 0 / 0 |
| Kolizje | Próbkowanie | 11 | 16 | 0 / 0 |

Liczniki po całej historii; końcowo n=3 i $\alpha=3/7\approx0{,}429$. Porównanie kluczy jest liczone przy spotkaniu aktywnego klucza. Puste komórki i DELETED to odwiedziny, nie porównania. Rehash nie wystąpił w tych historiach.

Interpretacja ogranicza się do tych deterministycznych wejść; nie jest pomiarem czasu ani dowodem ogólnej przewagi metody.

# 9. Testowanie

Raport wygenerowano po uruchomieniu `node tests/tests.js` w Node v20.20.2, 26.10.2026. Wynik: **14/14 PASS**.

| Test | Sprawdzany wynik / stan pośredni | Status |
|---|---|---|
| Walidacja zakresu | 0 i 999 akceptowane; -1, 1000, ułamek i tekst odrzucone | PASS |
| Niepoprawne wstawienie | 1,5 odrzucone; n=0, m=7 bez zmian | PASS |
| Duplikat przed progiem | Duplikat przy n=4 nie uruchamia 7→15 | PASS |
| Operacje łańcuchów | 10,17,24; usunięcie 17; pozostają 10 i 24 | PASS |
| Przykład kontrolny | Komórki 3,4,5; DELETED; sukces find(24) | PASS |
| Stan pośredni find | Odwiedza DELETED=4, potem znajduje w 5 | PASS |
| Duplikat za DELETED | Pamięta 4, wykrywa 24 w 5, nie nadpisuje tombstone | PASS |
| Ponowne użycie DELETED | Sprawdza do EMPTY=6, wstawia w 4 | PASS |
| Zawijanie | Komórki 6,0,1 | PASS |
| Próg przebudowy | Piąte dodanie: 7→15, przenosi 4 wcześniejsze klucze | PASS |
| Kolejność rehashingu | 24,17,10,31 po ponownym dodaniu 10 | PASS |
| Brakujący klucz | Usunięcie 88 nie zmienia n | PASS |
| Limit | 20 dozwolone; 21. blokowane; po usunięciu można dodać | PASS |
| Obie metody | Ten sam m i n po przebudowie | PASS |

W toku prac pierwszy przebieg wykazał błąd składni generatora w rehashingu oraz nieprecyzyjne asercje. Poprawiono pętlę generatora i doprecyzowano testy. Po poprawkach wszystkie 14 testów przeszły. Pełny raport wejść, oczekiwań, wyników i statusów: `tests/report.html` oraz `results/tests.json`.

# 10. Podsumowanie, źródła i autorstwo

Implementacja ilustruje, że skutki kolizji zależą zarówno od metody rozwiązywania, jak i danych. W próbkowaniu DELETED jest częścią informacji o ścieżce, a przebudowa porządkuje tablicę i usuwa znaczniki usunięcia.

## Ograniczenia i dalsze kroki

- Brak pomiaru czasu ściennego; porównano liczniki operacji elementarnych.
- Małe zestawy danych nie pozwalają uogólniać wyników na wszystkie przypadki.
- Przed obroną należy samodzielnie przećwiczyć nowe dane i wyjaśnić kod.

## AI i źródła

Autor projektu: Daniel Zawisza. Przy opracowaniu kodu, testów, wizualizacji i materiałów wykorzystano narzędzia AI: OpenClaw oraz Codex. Poprawność działania sprawdzono testami automatycznymi i kontrolą interfejsu; wyniki znajdują się w raportach dołączonych do projektu.

Źródło: Princeton, Algorithms, sekcja Hash Tables, https://algs4.cs.princeton.edu/34hash/ (link wskazany w karcie projektu).

**Przed oddaniem:** GitHub jest wymagany. Przygotuj repozytorium, uzgodnij konto/widoczność przed publikacją i wpisz osobny link w polu „Linki” Dziennika obok wymaganych plików.