

TECHNOLOGIE DU WEB

Examen

2020/2021

Session normale

1h30min

Exercice 1: Cours

HTML, CSS et Javascript ont trois règles fondamentales. Lesquels ?

- 2) Dans une page HTML, l'élément html contient généralement deux éléments. Quels sont-ils, et à quoi servent-ils ?

Exercice 2: Diffi

Quel résultat obtiendrez-vous si vous exécutez le code suivant ?

```
var N= 3; ""
var etoile ""
var espace
for (i=0; i<N; i++)
    etoile
    space **;
    for (j=0; j<N; j++) {
        espace espace + " "
        for (k=0; k<(2*N)-(2*j); k++) {
            etoile etoile+
            console.log(espace+ etoile
```

Exercice 3: Compréhension

Important: Dans ce QCM, les questions peuvent avoir une ou plusieurs réponses

Question 1. Quelle organisation définit les standards Web ?

- A. Apple Inc.
- B. IBM Corporation
- C. World Wide Web Consortium
- D. Microsoft Corporation

Question 2. Quel est le rôle du navigateur web ?

- A. Ecrire du code en HTML et CSS
- B. Traduire le code HTML et CSS en un résultat visuel
- C. Se connecter au réseau Wi-Fi
- D. Fournir votre site web à vos visiteurs

JodeNJD

Question 3. Avec lequel de ces langages peut-on définir le fond du menu de navigation d'un site en gris?

- A. HTML
- B. CSS
- C. JavaScript
- D. PHP

Question 4. Le contenu de ces balises correspond au 7^{ème} principal de votre page Internet important pour les moteurs de recherche. Lequel?

- A. <title>
- B. <meta>
- C. <head>
- D. <header>

Question 5. Pourquoi l'attribut alt est-il obligatoire pour les images?

- A. Parce qu'il indique la taille de l'image
- B. Parce qu'il permet de conserver la compatibilité avec les vieux navigateurs
- C. Parce qu'il indique ce que contient l'image pour les non-voyants et les moteurs de recherche
- D. Cet attribut n'est pas obligatoire: seul src est requis

Question 6. Quelle balise limite une liste à puces multilinéaire?

- A. <dl>
- B. <col>
- C.
- D.

Question 7. Quel doit-on écrire en CSS pour appliquer un style aux balises de titre de niveau 2 et 3?

- A. h2+ h3 {...}
- B. h2 h3 { }
- C. h2 .h3 { . }
- D. h2, h3 {...}

Question 8. Qui est l'auteur principal du HTML?

- A. Brendan Eich
- B. Tim Berners-Lee
- C. Web developer
- D. Google Inc

Question 9. Lequel de ces éléments rencontre-t-on en premier dans un code HTML?

- A. <html>
- B. <load html>
- C. <BEGIN html>
- D. <!DOCTYPE html>

Question 10. Quelle devrait être la valeur de la propriété width du tableau de sorte que la largeur du tableau s'adapte à la largeur actuelle de la fenêtre du navigateur?

- A. 100%
- B. 640px
- C. 1024px
- D. 1024px

Question 11. Quel élément HTML permet d'intégrer du JavaScript dans une page?

- A. <js>
- B. javascript>
- C. <script>
- D. <scripting>

Question 12. Quelle est la syntaxe correcte pour référencer un script externe appelé monScript.js dans une page HTML?

- A. src="monScript.js"
- B. link="monscript"
- C. name="monScript"
- D. href="monScript.js"

A

u

Question 13. Ou peut-on insérer du JavaScript (code ou lien) dans une page HTML ?

- A. <head> C. <body> D. <meta>

Question 14. Comment ajouter un commentaire en JavaScript ?

- A. `/* Ceci est un commentaire */`
 B. `// Ceci est un commentaire`
 C. `Ceci est un commentaire`
 D. `/ Ceci est un commentaire /`

Question 15. En JavaScript, comment déclarer une variable `maVariable` pour stocker une valeur de type `Number` ?

- A. `var maVariable`
 B. `var maVariable = new Number(0)`
 C. `Number maVariable = 0`
 D. `var maVariable;`

Question 16. Quel est le type du code :

```
message = "bonjour";
alert(typeof message);
```

- A. `boolean`
 B. `typeof Bessage`
 C. `undefined`
 D. `String`

Question 17. Quel est le résultat de `10 + 5` ?

- A. `"1e5"` B. `15` C. `1e5` D. `"15"`

Question 18. Quel est le résultat de `NaN < 20` ?

- A. `"28"` B. `true` C. `false` D. `false`

Question 19. Quel est le résultat de `4 >= 4 || 88 < 2 || (6 % 3 < 1)` ?

- A. `erreur` B. `undefined` C. `true` D. `false`

Question 20. Comment écrire en JavaScript la condition pour représenter l'alternative `Si x est égal à 4` ?

- A. `x == 4` B. `x === 4` C. `x < 4` D. `x > 4`

- A. `if (x == 4) then`

- D. `if (x < 4) then`

Question 21. Quelle est la syntaxe correcte en JavaScript pour l'instruction de boucle `for` ?

- A. `for (i = 0; i < 4; i++)`
 B. `for (i = 0; i < 4; i++)`
 C. `for (i = 0; i < 4; i++)`
 D. `for (i = 0; i < 4; i++)`

Question 22. Comment créer une fonction en JavaScript qui se nomme `maFonction` ?

- A. `Function maFonction()`
 B. `Function maFonction()`
 C. `function maFonction()`
 D. `maFonction = new function(t)`

Question 23. En JavaScript, quelle propriété permet de modifier l'innerHTML d'un élément HTML : `<p>bonjour</p>`

- A. `document.getElementsByTagName("p").innerHTML`
- B. `document.getElementsByTagName("p").innerHTML`
- C. `document.getElementsByTagName("p").content`
- D. `document.getElementById("p").content`

Question 24. En JavaScript, comment modifier la couleur de fond de l'élément HTML initialisé par `document.getElementById("element")` ?

- A. `elem.style.backgroundColor = "blue"`
- B. `elem.backgroundColor = blue`
- C. `elem.style.backgroundColor = blue`
- D. `elem.backgroundColor = "blue"`

Question 25. Si nous souhaitons définir le style d'un élément, quel sélecteur CSS utilisons-nous ?

- A. `id`
- B. `text`
- C. `class`
- D. `name`

Question 26. Cliquer avec la souris sur le bouton de l'élément HTML `putte = document.getElementById("button").onclick = alert(A); onmouseover = alert(B);` ?

- A. Rien du tout
- B. Uniquement B
- C. A, puis B
- D. A, puis ensuite B

Question 27. Parmi ces événements, lequel est 'intrus' ?

- A. `load`
- B. `change`
- C. `focus`
- D. `click`

Question 28. Lorsque le nombre de tours de boucle n'est pas prévisible à l'avance, quelle type de boucle est-il préférable de choisir ?

- A. Choisir une boucle `while`
- B. Choisir une boucle `for`
- C. Choisir un `while` ou un `do...while`, peu importe

Question 29. Quels seront les résultats affichés si l'utilisateur saisit la valeur 10 ?

```
var x = Number(prompt("Entrez une valeur :"));

if (x < 10) {
    if (x < 5) {
        console.log("A");

        console.log("B");
    } else {
        console.log("C");
    }
}
```

- A. A
- B. B
- C. "C"
- D. A et B
- E. A et "C"

WRW

Question 30. Quel opérateur utiliser à la place de `&` dedans le programme suivant pour que son résultat soit toujours cohérent ?

```
var nb1 = prompt("Entrez le premier nombre");
var nb2 = prompt("Entrez le deuxième nombre");

if (nb1 & nb2 < 0) {
    console.log("Au moins un des deux nombres est négatif");
} else {
    console.log("Les deux nombres sont positifs ou nuls");
}
```

- A. L'opérateur `&`
- B. L'opérateur `||`
- C. L'opérateur `||`
- D. Aucun de ces opérateurs ne convient

Question 31. Combien de fois l'affichage s'exécute-t-il avec le programme suivant ?

```
var i = 0;
while (i < 18) {
    console.log("Bonjour pour la " + (i+1) + " fois");
    i++;
}
```

C. 12

Solution Exercice 1

1) HTML, CSS et JavaScript ont trois rôles différents, Lesquels ?

2) Dans une page HTML, l'élément `html` contient globalement deux éléments : Quels sont-ils, et à quoi servent-ils ?