ROTAMP **62.05L** **VERTICAL TAMPER**

ट्रैक पर सभी स्पॉट टैम्पिंग कार्यों के लिए।

स्लीपर को 2 मिनट के भीतर टैम्प कर दिया गया।

रेलवे की सुरक्षा के लिए स्थायी मार्ग की पटरियों की ज्यामिति महत्वपूर्ण है। स्तर दोषों से उत्पन्न लक्ष्य ज्यामिति से विचलन रेल यातायात को खतरे में डालता है। इनके परिणामस्वरूप सीमित गति खंड या यहां तक कि लाइन बंद हो जाती है।

ROBEL ने पेटेंटेड 2-स्तरीय कंपन पृथक्करण विकसित किया है, जो हाथ-हाथ और बांह के कंपन को न्यूनतम तक घटाता है।
ROTAMP का हल्का वजन और इसका संभालने में आसान डिजाइन आरामदायक और एर्गोनोमिक कार्य करने की अनुमति देता है।

फायदे। आपके लाभ।

स्थिर पटरी ज्यामिति

- स्लीपर के नीचे ऑपटिमम बैलास्ट संपीड़न
- मजबूती से आपस में जुड़ी बैलास्ट के कारण बढ़ी हुई ट्रैक बेड गुणवत्ता
- मोड़ के संवेदनशील क्षेत्रों में टैम्पिंग संभव
- लगातार ट्रैक संचालन और उच्च लाइन क्षमता

बेहतरीन एर्गोनॉमिक्स के साथ टैम्पिंग प्रदर्शन

- पेटेंट के कारण न्यूनतम हाथ-बांह कंपन
  2-स्तरीय कंपन डिकॉउलिंग
- कम मशीन का वजन ऑपरेटर को राहत देता है
- कवर हुड के साथ थर्मल शील्डिंग
- निकास गैस को ऑपरेटर से दूर ले जाना

लागत में कमी

- बैलास्ट के अनुकूल टैम्पिंग पटरियों और बैलास्ट को बदलने से बचाता है
- ठोस डिज़ाइन के कारण कम घिसाव/रखरखाव लागत
- पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील से बना प्रतिस्थापन योग्य टैम्पिंग उपकरण

तकनीकी विनिर्देश

ड्राइव:	एक-सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन (होंडा)
आउटपुट:	7,000 आरपीएम पर 1.47 किलोवाट
वजन:	20 किलो से कम
आयाम (L x W x H):	लगभग। 1.100 x 500 x 440 मिमी
स्वायत्तता:	लगभग. पूर्ण ईंधन टैंक के साथ 50 मिनट का कार्य समय

MAKE IN INDIA

ROBEL In partnership with Plasser India