在线作业自动判卷						
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改	
分组交换比电路交换_信道利用率高_。	单选题	10.0	3		×	
以太网 10BaseT 代表的含义是_双绞线以太网_。	单选题	10.0	2		×	
计算机网络的最突出的优点是_资源共享_`	单选题	10.0	2		×	
在计算机通信中,传输的是信号。把直接由计算机产生的数字信号进行传输的方式为基带传输。	单选题	10.0	1		×	
一个用于发送二进制信号的 3kHz 信道,其信噪比为 20dB ,则可以获得的最大数据率是6Kbps。	单选题	10.0	1		×	
网络按覆盖范围可分为广域网、_局域网_、城域网。	填空题	10.0	局域网		×	
计算机网络的发展和演变可概括为面向终端的计算机网络、计算机—计算机网络和开放式标准化网络_三个阶段。	填空题	10.0	开放式标 准化网络		×	
采用海明码纠正一位差错,设信息位为 K 位,冗余位为 r 位,则 K 和 r 之间的关系应满足不等式_2r>=k+r+1_。	填空题	10.0	2r≥K+r+1		×	
所谓_链路_是指一条中间没有任何交换结点的点到点 的物理线路。	填空题	10.0	链路		×	
所谓_异构型网络_是指不同类型的网络,这些网络至少从网络层到物理层的协议都不相同,甚至从应用层到物理层所有各层对应层次的协议都不同。	填空题	10.0	异构型网 络		×	

在线作业自动判卷								
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改			
采用 12 个 10Mbps 端口的半双工以太网交换机互联局,每个站点可获得的平均带宽为。	单选题	10.0	4	2	×			
T1 载波的数据传输率为。	单选题	10.0	4		×			
若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合 环,则称这种拓扑结构为。	单选题	10.0	3		×			
在同一局域网上的两个设备具有相同的静态 MAC 地址时,其结果是。	单选题	10.0	3		×			
下列关于信号的叙述正确的是。	单选题	10.0	3		×			
信息高速公路的基本特征是高速、、广域。	填空题	10.0	交互		×			
电路交换必须经过建立连接、通话或通信、释放连 接三个步骤实现。	填空题	10.0	通话或通信		×			

数据链路层协议有多种,但有三个基本问题则是共同的。 这三个问题是封装成帧、透明传输和差错检测。	填空题	10.0	差错检测	×
以太网发送的数据都是用曼彻斯特编码的信号。	填空题	10.0	曼彻斯 特	×
数据链路层使用的中间设备叫做网桥。	填空题	10.0	网桥或 桥接器	×

在线作业	2自动》	判卷			
题目	类型	分值	正确答案	你的 答案	批改
多用于同类局域网之间的互联。	单 选 题	10.0	2	1	×
在 TCP 中,发送窗口大小取决于。	单 选 题	10.0	3	4	×
TCP 的确认号表示。	单 选 题	10.0	2	3	×
通信信道带宽为 1Gbit/s,端到端时延为 10ms, TCP的发送窗口为 65535B,则可能达到的最大吞吐量是。	单 选 题	10.0	3	3	√
下列协议不提供差错控制的是。	单 选 题	10.0	4	2	×
B 类 IP 地址的范围是 。	填空题	10.0	128.0.0.0—191.255.255.255		×
目前常用的网络连接器主要有中继器、网桥、———。	填空题	10.0	路由器		×
ICMP 是Internet 控制消息协议的缩写。	填空题	10.0	网际控制报文协议/Internet Control Message Protocol		×
	填空题	10.0	IP		×
RIP 是一种分布式的基于 距离矢量 的路由选	填	10.0	距离向量		×

择协议。	空		
	题		

在线作业自动判卷						
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改	
下列叙述中,错误的是。	单选题	10.0	1		×	
电子邮件的特点之一是。	单选题	10.0	1		×	
域名系统 DNS 的组成不包括。	单选题	10.0	4		×	
bit.edu.cn 是一个。	单选题	10.0	4		×	
使用浏览器浏览网页时,用户可用鼠标点击某个超级链接,从协议分析的角度看,此时浏览器首先需要进行。	单选题	10.0	2		×	
以下关于 802.11 的 MAC 层基本概念的描述中,错误的是。	单选题	10.0	3		×	
下列不属于电子邮件协议的是。	单选题	10.0	3		×	
动态主机配置协议 DHCP,它提供了一种机制,称为 即插即用连网。	填空题	10.0	即插即用		×	
实现互联网中网络设备名字到 IP 地址映射功能的协议是DNS。	填空题	10.0	DNS		×	
用户喜爱那个要在网上查询 WWW 信息,必须安装并运行一个被称为浏览器的软件。	填空题	10.0	浏览器		×	

在线作业自动判卷						
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改	
虚拟存储器主要是为了()。	单选题	10.0	1	3	×	
已知接入 Internet 网的计算机用户为 Xinhua,而连接的服务商主机名为 puli; tpt.tj.cn,他相应的 E-mail 地址为	单选题	10.0	1	1	√	
互联网上服务都是基于一种协议, WWW 是基于	单选题	10.0	3	4	×	
Linux 是	单选题	10.0	2	4	×	
用户请求 FTP 去其返回当前目录的文件列表时,传输文件列表的链接是。	单选题	10.0	2	4	×	
DNS 是一个分布式数据库系统,由域名服务器、域名空间和 地址转换请求程序 三部分组成。	填空题	10.0	地址转 换请求		×	

			程序	
公钥密码体制使用_不同_的加密密钥和解密密钥。	填空题	10.0	不同	×
动态主机配置协议 DHCP,它提供了一种机制,称为	填空题	10.0	即插即用	×
实现互联网中网络设备名字到 IP 地址映射功能的协议是。	填空题	10.0	DNS	×
用户喜爱那个要在网上查询 WWW 信息,必须安装并运行一个被称为的软件。	填空题	10.0	浏览器	×

在线作业自动判卷						
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改	
所谓互连网是指。	单选题	10.0	4	3	×	
在计算机网络中,TCP/IP 是一组。	单选题	10.0	2		×	
下列叙述中,不正确的是。	单选题	10.0	3		×	
局域网常用的网络拓扑结构是。	单选题	10.0	4		×	
波特率等于。	单选题	10.0	2		×	
从计算机网络组成的角度看,计算机网络从逻辑功能上 可分为通信子网和资源子网。	填空题	10.0	资源		×	
局域网中以太网采用的通信协议是CSMA / CD。	填空题	10.0	CSMA/CD		×	
局域网中常用的拓扑结构主要有星型、_环形、总线型 三种。	填空题	10.0	环型		×	
建立计算机网络的基本目的是实现数据通信和_资源共享_。	填空题	10.0	资源共享		×	
个人计算机接入的主要方式是采用PPP 拨号_接入方式。	填空题	10.0	PPP 拨号		×	

在线作业自动判卷						
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改	
网络互联设备通常分成以下四种,在不同的网络间存储并转发分组,必要是可以通过进行网络层下协议转换	单选题	10.0	1	2	×	
若数据链路层采用回退 N(go-back-N) 滑动窗口协议,发送帧的序号用 7 位表示,发送窗口的最大值为。	单选题	10.0	3	2	×	
TCP/IP 体系结构中的 TCP 和 IP 所提供的服务分别为	单选题	10.0	4	4	√	

o					
在选择性重传协议(SR)中,当帧的序号字段为 3bit, 且接受窗口与发送窗口尺寸相同时,发送窗口的最大尺 寸为。	单选题	10.0	2	4	×
TCP 的主要功能是。	单选题	10.0	2	4	×
BGP 是不同AS的路由器之间交换路由信息的协议。	填空题	10.0	AS 或自 治系统		×
从运输层的角度看,通信的真正端点并不是主机而是主 机中的进程 / 应用。	填空题	10.0	进程		×
运输层的两个主要协议都是因特网的正式标准,即 TCP 和UDP。	填空题	10.0	UDP		×
流量控制就是让发送方的发送速率不要太快。	填空题	10.0	发送		×
拥塞避免算法的思路是让拥塞窗口 cwnd 缓慢地增大,即每经过一个往返时间 RTT 就把发送方的拥塞窗口 cwnd 加1。	填空题	10.0	1		×

在线作业自动判卷							
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改		
所谓互连网是指。	单选题	10.0	4	4	√		
在计算机网络中,TCP/IP 是一组。	单选题	10.0	2	2	√		
下列叙述中,不正确的是。	单选题	10.0	3	3	√		
局域网常用的网络拓扑结构是。	单选题	10.0	4	4	√		
波特率等于。	单选题	10.0	2	2	√		
从计算机网络组成的角度看,计算机网络从逻辑功能上 可分为通信子网和子网。	填空题	10.0	资源	资源	√		
局域网中常用的拓扑结构主要有星型、、总 线型三种。	填空题	10.0	环型	CSMA/CD	×		
建立计算机网络的基本目的是实现数据通信和。	填空题	10.0	资源共 享	环型	×		
分组交换采用的是存储转发技术。	填空题	10.0	存储转发	资源共享	×		
集线器工作在物理层层。	填空题	10.0	物理	PPP 拨号	×		
在线作业自动判卷							

题目

类型 分值 正确答案 你的答案

批改

多用于同类局域网之间的互联。	单选题	10.0	2	×
在 TCP 中,发送窗口大小取决于。	单选题	10.0	3	×
TCP 的确认号表示。	单选题	10.0	2	×
通信信道带宽为 1Gbit/s,端到端时延为 10ms, TCP 的 发送窗口为 65535B,则可能达到的最大吞吐量是———。	单选题	10.0	3	×
下列协议不提供差错控制的是。	单选题	10.0	4	×
目前常用的网络连接器主要有中继器、网桥、。	填空题	10.0	路由器	×
	填空题	10.0	IP*&* I P*&* i p *&*ip	×
RIP 是一种分布式的基于	填空题	10.0	距离向量	×
流量控制就是让方的发送速率不要太快。	填空题	10.0	发送	×
在某段时间,若对网络中某一资源的需求超过了该资源 所能提供的可用部分,网络的性能就要变坏。这种情况 叫做	填空题	10.0	拥塞	×

题目	类型	分值	正确答案	你的答 案	批改
网络互联设备通常分成以下四种,在不同的网络 间存储并转发分组,必要是可以通过 进行网络层下协议转换	单选题	10.0	1	1	√
若数据链路层采用回退 N(go-back-N)滑动窗口协议,发送帧的序号用 7 位表示,发送窗口的最大值为。	单选题	10.0	3	3	√
TCP/IP 体系结构中的 TCP 和 IP 所提供的服务分别为。	单选题	10.0	4	4	√
在选择性重传协议(SR)中,当帧的序号字段为 3bit ,且接受窗口与发送窗口尺寸相同时,发送窗 口的最大尺寸为。	单选题	10.0	2	2	√
TCP 的主要功能是。	单选题	10.0	2	2	√
RIP 是一种分布式的基于	填空题	10.0	距离向 量	AS 或自 治系统	×
从运输层的角度看,通信的真正端点并不是主机 而是主机中的。	填空题	10.0	进程	进程	√
流量控制就是让方的发送速率不要	填空题	10.0	发送	发送	√

太快。					
在某段时间,若对网络中某一资源的需求超过了 该资源所能提供的可用部分,网络的性能就要变 坏。这种情况叫做。	填空题	10.0	拥塞		×
拥塞避免算法的思路是让拥塞窗口 cwnd 缓慢地增大,即每经过一个往返时间 RTT 就把发送方的拥塞窗口 cwnd 加。	填空题	10.0	1*&* 1	1	×

在线作业自动判卷									
题目	类型	分值	正确答案	你的 答案	批改				
虚拟存储器主要是为了()。	单选题	10.0	1	1	√				
已知接入 Internet 网的计算机用户为 Xinhua, 而连接的服务商主机名为 puli; tpt.tj.cn,他相 应的 E-mail 地址为。	单选题	10.0	1	1	√				
互联网上服务都是基于一种协议, WWW 是基于	单选题	10.0	3	3	√				
Linux 是软件。	单选题	10.0	2	2	√				
用户请求 FTP 去其返回当前目录的文件列表时,传输文件列表的链接是。	单选题	10.0	2	2	√				
DNS 是一个分布式数据库系统,由域名服务器、域名空间和三部分组成。	填空题	10.0	地址转 换请求 程序	地址 转换 请求 程序	√				
公钥密码体制使用的加密密 钥和解密密钥。	填空题	10.0	不同	不同	√				
动态主机配置协议 DHCP,它提供了一种机制, 称为	填空题	10.0	即插即用	即插即用	√				
用户喜爱那个要在网上查询 WWW 信息,必须 安装并运行一个被称为	填空题	10.0	浏览器	浏览器	√				
无线局域网可以分为两大类:有固定基础设施的和。	填空题	10.0	无固定 基础设 施的	无线 的	×				
在	送作业自	司动判	 卷						

在线作业自动判卷							
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改		
所谓互连网是指。	单选题	10.0	4	4	√		

在计算机网络中,TCP/IP 是一组。	单选题	10.0	2	2	√
下列叙述中,不正确的是。	单选题	10.0	3	3	√
局域网常用的网络拓扑结构是。	单选题	10.0	4	4	√
波特率等于。	单选题	10.0	2	2	√
从计算机网络组成的角度看,计算机网络从逻辑功能上可分为通信子网和子网。	填空题	10.0	资源	资源	√
局域网中常用的拓扑结构主要有星型、、总线型 三种。	填空题	10.0	环型	CSMA/CD	×
建立计算机网络的基本目的是实现数据通信和。	填空题	10.0	资源共享	环型	×
分组交换采用的是技术。	填空题	10.0	存储转发	资源共享	×
集线器工作在层。	填空题	10.0	物理	PPP 拨号	×
在线作业自动	判卷				
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改
分组交换比电路交换。	单选题	10.0	3	3	√
以太网 10BaseT 代表的含义是。	单选题	10.0	2	2	√
计算机网络的最突出的优点是'	单选题	10.0	2	2	√
在计算机通信中,传输的是信号。把直接由计算机产生的数字信号进行传输的方式为	单选题	10.0	1	1	√
一个用于发送二进制信号的 3kHz 信道,其信噪比为 20dB,则可以获得的最大数据率是。	单选题	10.0	1	1	√
网络按覆盖范围可分为广域网、、城域网。	填空题	10.0	局域网	局域网	√
计算机网络的发展和演变可概括为面向终端的计算机网络、计算机一计算机网络和三个阶段。	填空题	10.0	开放式标 准化网络	开放式标 准化网络	√
所谓	填空题	10.0	链路	链路	√
所谓	填空题	10.0	异构型网 络	异构型网络	√
由于帧中继可以使用链路层来实现复用和转接,所以帧中继网中间节点中只有物理层和链路层。	填空题	10.0	物理层和 链路层		×
在线作业自动判	卷				
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改
如果一台路由器收到的 IPv6 数据报因太大而不能转发到出链路上,则路由器将把该数据报。	单选题	10.0	2		×

	V				
下列关于 UDP 的说法中,正确的是。	单选题	10.0	3		×
企业 Intranet 要与 Internet 互联,必需的互联设备是 ————。	单选题	10.0	4		×
IP 地址由一组的二进制数组成。	单选题	10.0	4		×
ARP 协议通过广播方式完成的的映射。	单选题	10.0	3		×
路由选择算法可按不同的原则进行分类,若按路由算法能否 随网络通信量或拓扑结构的变化自适应地进行调整来划分, 则可以分为。	单选题	10.0	3		×
对于选择重传 ARQ 协议,若协议号位为 3,则最大发送窗口 Wt 为	单选题	10.0	1		×
若数据链路层采用回退 N(go-back-N)滑动窗口协议,发送帧的序号用 7 位表示,发送窗口的最大值为。	单选题	10.0	3		×
TCP/IP 体系结构中的 TCP 和 IP 所提供的服务分别为。	单选题	10.0	4		×
具有隔离广播信息能力的网络互联设备是。	单选题	10.0	3		×
在线作业自动	判卷				
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改
多用于同类局域网之间的互联。	单选题	10.0	2	2	√
在 TCP 中,发送窗口大小取决于。	单选题	10.0	3	3	√
TCP 的确认号表示。	单选题	10.0	2	2	√
通信信道带宽为 1Gbit/s,端到端时延为 10ms,TCP 的发送窗口为 65535B,则可能达到的最大吞吐量是。	单选题	10.0	3	3	√
下列协议不提供差错控制的是。	单选题	10.0	4	4	√
目前常用的网络连接器主要有中继器、网桥、。	填空题	10.0	路由器	路由器	√
	填空题	10.0	IP	IP	√
RIP 是一种分布式的基于	填空题	10.0	距离向量	距离向量	√
流量控制就是让方的发送速率不要太快。	填空题	10.0	发送	发送	√
在某段时间,若对网络中某一资源的需求超过了该资源所能 提供的可用部分,网络的性能就要变坏。这种情况叫做 。	填空题	10.0	拥塞	拥塞	√
在线作业自动]判卷				
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改
ATM 网络采用固定长度的信元传送数据,信元长度为。	单选题	10.0	2		×

127.0.0.1 属于哪一类特殊地址。	单选题	10.0	2		×			
子网掩码中"1"代表。	单选题	10.0	2		×			
TCP/IP 模型的网络层中用于实现地址转换的协议有。	单选题	10.0	1		×			
在选择性重传协议(SR)中,当帧的序号字段为 3bit ,且接受窗口与发送窗口尺寸相同时,发送窗口的最大尺寸为。	单选题	10.0	2		×			
TCP 的主要功能是。	单选题	10.0	2		×			
关于 UDP 的陈述中,正确的是。	单选题	10.0	4		×			
在简单停-等协议中,为了解决重复帧的问题 , 需要采用。	单选题	10.0	3		×			
ATM 技术的特点是。	单选题	10.0	4		×			
路由表错误和软件故障都可能使得网络中形成数据传输环路,解决该问题的方法是。	单选题	10.0	3		×			
な好がまります。								

在线作业自动判卷							
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改		
HTTP 的会话有四个过程,请选出不是的一个 ————。	单选题	10.0	4		×		
下列属于应用层协议的是。	单选题	10.0	3		×		
可以动态为自己配置 IP 地址的协议是。	单选题	10.0	4		×		
IPv6 的地址长度是。	单选题	10.0	4		×		
用户请求 FTP 去其返回当前目录的文件列表时,传输文件列表的链接是。	单选题	10.0	2		×		
支持在电子邮件中传输汉字信息的协议是 ———。	单选题	10.0	4		×		
域名系统 DNS 的组成不包括。	单选题	10.0	4		×		
FTP 在使用时需要建立两个连接,并用不同的端口号来表示这两个连接,其中用来传输数据的端口号是。	单选题	10.0	3		×		
以下关于无线网络特点的描述中,错误的是。	单选题	10.0	4		×		
IEEE802.6 标准定义了什么网络的媒体访问子层与物理局规范?。	单选题	10.0	3		×		

在线作业自动判卷							
题目	类型 分值 正确答案 你的答案 批改						
既可应用于局域网又可应用于广域网的以太网技术是	单选题	10.0	4		×		

°					
要把学校里行政楼和实验楼的局域网互连,可以通过实现。	单选题	10.0	1		×
能够说明"信噪比越大信息的极限传输速率越高"的是 ————。	单选题	10.0	3		×
现代计算机网络采用的交换方式主要是。	单选题	10.0	4		×
若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合 环,则称这种拓扑结构为。	单选题	10.0	3		×
集线器工作在层。	填空题	10.0	物理		×
对于基带 CSMA/CD 而言,为了确保发送站点在传输时能 检测到可能存在的冲突,数据帧的传输时延至少要等于 信号传播时延的2倍。	填空题	10.0	2		×
令牌总线媒体访问控制方法的标准是 IEEE802.4。	填空题	10.0	IEEE802.4		×
采用曼彻斯特编码,100Mbps 传输速率所需要的调制速率为200MBaud。	填空题	10.0	200		×
报文分组交换技术有两种实现方法:数据报和虚电路。	填空题	10.0	虚电路		×
在线作业自动	J判卷				
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改
对于无序接收的滑动窗口协议,若序号位数为 n,则发送窗口最大尺寸为。	单选题	10.0	1		×
路由选择协议位于。	单选题	10.0	3		×
具有隔离广播信息能力的网络互联设备是。	单选题	10.0	3		×
企业 Intranet 要与 Internet 互联,必需的互联设备是 ————。	单选题	10.0	4		×
IP 地址由一组的二进制数组成。	单选题	10.0	4		×
目前常用的网络连接器主要有中继器、网桥、———。	填空题	10.0	路由器		×
流量控制就是让	填空题	10.0	发送		×
在某段时间,若对网络中某一资源的需求超过了该资源 所能提供的可用部分,网络的性能就要变坏。这种情况 叫做。	填空题	10.0	拥塞		×

填空题

10.0

1

拥塞避免算法的思路是让拥塞窗口 cwnd 缓慢地增大,即每经过一个往返时间 RTT 就把发送方的拥塞窗口

cwnd 加_____

若数据链路的发送窗口尺寸 WT=4,在发送 3 号帧、并接到 2 号帧的确认帧后,发送方还可连续发送帧。	填空题	10.0	3		×
在线作业自动	判卷				
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改
假定要在两个不同的系统之间使用 FTP 传送一个声音文件,则应该为这个传送文件指定的文件类型是。	单选题	10.0	1		×
支持在电子邮件中传输汉字信息的协议是。	单选题	10.0	4		×
HTTP 是一个无状态协议,然而 Web 站点经常希望能够识别用户,这时需要用到。	单选题	10.0	2		×
FTP 在使用时需要建立两个连接,并用不同的端口号来表示这两个连接,其中用来传输数据的端口号是。	单选题	10.0	3		×
下列协议中,采用无连接方式工作的是。	单选题	10.0	2		×
DNS 是一个分布式数据库系统,由域名服务器、域名空间和三部分组成。	填空题	10.0	地址转 换请求 程序		×
公钥密码体制使用的加密密钥和解密 密钥。	填空题	10.0	不同		×
	填空题	10.0	防火墙		×
目前因特网提供的音频/视频服务大体上可分为三种类型:流式存储音频/	填空题	10.0	交互式 音频/视 频		×
一般来讲,一个 IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种之一: 单播、多播和。	填空题	10.0	任播		×
在线作业自动	判卷				
题目	类型	分值	正确答案	你的答案	批改
下列叙述中,错误的是。	单选题	10.0	1	1	√
电子邮件的特点之一是。	单选题	10.0	1	1	√
域名系统 DNS 的组成不包括。	单选题	10.0	4	4	√
bit.edu.cn 是一个。	单选题	10.0	4	4	√
使用浏览器浏览网页时,用户可用鼠标点击某个超级链接,从协议分析的角度看,此时浏览器首先需要进行	单选题	10.0	2	2	√

°					
以下关于 802.11 的 MAC 层基本概念的描述中,错误的是。	单选题	10.0	3	3	√
下列不属于电子邮件协议的是。	单选题	10.0	3	3	√
动态主机配置协议 DHCP,它提供了一种机制,称为	填空题	10.0	即插即用	即插即用	√
用户喜爱那个要在网上查询 WWW 信息,必须安装并运行一个被称为的软件。	填空题	10.0	浏览器		×
无线局域网可以分为两大类:有固定基础设施的和。	填空题	10.0	无固定 基础设 施的	DNS	×