

1.1.1 Gestió dels esdeveniments

Per poder reaccionar a un esdeveniment, cal assignar un gestor d'esdeveniments (event handler) a un element del DOM. Hi ha diverses maneres de fer-ho:

A través d'un atribut HTML (no recomanat):

```
1 <button onclick="alert('Hola!')">Fes clic</button>
```

Aquesta és la manera més antiga i menys recomanada, ja que barreja HTML i JavaScript, dificultant la mantenibilitat.

Assignació directa via JavaScript

```
1 let boto = document.getElementById("meuBoto");
2 boto.onclick = function() {
3   alert("Has fet clic!");
4 };
```

Aquesta manera substitueix qualsevol altre onclick anterior. Només es pot assignar **un únic gestor** per cada tipus d'esdeveniment.

Amb addEventListener() (la més moderna i recomanada)

```
1 let boto = document.getElementById("meuBoto");
2 boto.addEventListener("click", function() {
3   alert("Clic capturat amb addEventListener");
4 });
```

Aquesta forma és la més flexible, perquè:

- Permet **afegir múltiples gestors** per un mateix esdeveniment.
- Separa clarament el **comportament del contingut HTML**.
- És compatible amb més funcionalitats com **captura**, **delegació**, etc.

Exemple complet

En aquest exemple crearem una petita pàgina amb diversos elements que responen a diferents tipus d'esdeveniments: un botó que mostra un missatge en fer clic, una caixa que canvia de color quan el ratolí hi passa per sobre, un camp de text que detecta quan s'escriu alguna cosa (keyup) i un altre botó amb resposta al doble clic. L'objectiu és veure com **assignar diferents gestors d'esdeveniments** a diferents elements, i entendre com funciona l'objecte event.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
```

```
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
      scale=1.0">
7     <title>Esdeveniments</title>
8 </head>
9
10 <body>
11     <button id="btnClick">Fes clic</button>
12     <button id="btnDoble">Doble clic</button>
13     <div id="caixa" style="width:150px; height:150px; background
      :#ddd; margin:10px;"></div>
14     <input type="text" id="campText" placeholder="Escriu alguna
      cosa..." />
15     <p id="missatge"></p>
16
17     <script>
18         // Botó de clic simple
19         document.getElementById("btnClick").addEventListener("
      click", () => {
20             alert("Has fet un clic!");
21         });
22
23         // Botó amb doble clic
24         document.getElementById("btnDoble").addEventListener("
      dblclick", () => {
25             alert("Has fet un doble clic!");
26         });
27
28         // Caixa que canvia de color amb el ratolí
29         const caixa = document.getElementById("caixa");
30
31         caixa.addEventListener("mouseover", () => {
32             caixa.style.backgroundColor = "lightblue";
33         });
34
35         caixa.addEventListener("mouseout", () => {
36             caixa.style.backgroundColor = "#ddd";
37         });
38
39         // Input que detecta quan s'escriu
40         document.getElementById("campText").addEventListener("
      keyup", function (e) {
41             const text = e.target.value;
42             document.getElementById("missatge").textContent = '
      Has escrit: ${text}';
43         });
44
45     </script>
46 </body>
47
48 </html>
```

En aquest exemple veiem repetidament un **patró per gestionar esdeveniments**:

1. Busquem l'element que rebrà l'acció, per exemple `document.getElementById("btnClick")`
2. Li posem una escolta a l'acció que rebrà `.addEventListener("click",`
3. Finalment, quan es produeixi aquest esdeveniment (click), cridarem a una funció (anònima en aquest cas, però no té per què ser sempre així) `, () =>`

```
{ alert("Has fet un clic!"); };
```

Això és així en els exemples dels `<button>` i `<div>` però en el camp de text observem que la funció anònima té un paràmetre que hem anomenat `e`.

Quan definim un gestor d'esdeveniments, **JavaScript envia automàticament** un objecte que representa l'esdeveniment ocorregut. Podem anomenar aquest paràmetre com vulguem: `e`, `evt`, `event`, etc.

Aquest objecte `event` conté **tota la informació sobre el que ha passat**: quin tipus d'esdeveniment és, en quin element s'ha produït, si hi havia tecles especials premudes, la posició del ratolí, etc.

Per tant, repassant l'exemple, veiem que:

- `e` és l'objecte de l'esdeveniment `keyup`.
- `e.target` apunta al camp de text on s'ha escrit.
- `e.target.value` permet llegir el contingut actual del camp de text.

Així, cada vegada que l'usuari escriu una lletra, el navegador sap **quin element** ha generat l'esdeveniment i n'extreu el valor per actualitzar el paràgraf amb el missatge.

1.1.2 Propagació d'esdeveniments: Bubbling i Capturing

Quan es produeix un esdeveniment al navegador (com fer clic en un element), aquest **no només afecta l'element directament implicat**, sinó que pot **propagarse cap amunt o cap avall per l'estructura del DOM**.

Aquesta propagació segueix dues fases principals:

1. **Capturing (captura)**: l'esdeveniment es propaga **des de l'arrel del document (document) cap al node objectiu**.
2. **Bubbling (bombolla)**: després de l'execució en el node objectiu, l'esdeveniment es propaga **cap amunt, des del node objectiu fins al document**.

Aquesta doble fase permet que **diversos elements d'una jerarquia** puguin **escoltar un mateix esdeveniment** en diferents moments de la seva propagació.

Exemple visual

Imaginem aquesta estructura HTML:

```
1 <div id="pare">
2   <button id="fill">Fes clic</button>
3 </div>
```

Quan es fa clic al botó, l'esdeveniment es comporta així:

1. **Captura (*capturing*)**: document → html → body → div#pare → button#fill
2. **Target**: el botó (#fill) rep l'esdeveniment
3. **Bombolla (*bubbling*)**: button#fill → div#pare → body → html → document

Bubbling: comportament per defecte

Quan utilitzem `addEventListener` sense indicar res més, l'esdeveniment es captura en fase de *bubbling*. Això vol dir que **primer s'executa el gestor de l'element més intern**, i després els dels seus "parens", de dins cap a fora.

A continuació, veurem un exemple de *bubbling*:

```
1 <html lang="ca">
2 <head>
3   <meta charset="utf-8">
4   <title>Bubbling – comportament per defecte</title>
5   <style>
6     #contenedor { padding: 30px; background: #e5e7eb; border-
7       radius: 10px; }
8     #boto { padding: 10px 16px; }
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12   <h2>Bubbling (per defecte)</h2>
13
14   <div id="contenedor">
15     <button id="boto">Fes clic</button>
16   </div>
17
18   <script>
19     const contenedor = document.getElementById('contenedor');
20     const boto = document.getElementById('boto');
21
22     // Listener al botó (fase de bombolla per defecte)
23     boto.addEventListener('click', (e) => {
24       console.log('Clic al botó (bombolla)');
25       // Observa target vs currentTarget
26       console.log('target =', e.target.id, '| currentTarget =',
27         e.currentTarget.id);
28     });
29
30     // Listener al contenedor (fase de bombolla per defecte)
31     contenedor.addEventListener('click', (e) => {
32       console.log('Clic al contenedor (bombolla)');
33       console.log('target =', e.target.id, '| currentTarget =',
34         e.currentTarget.id);
35     });
36   </script>
37 </body>
38 </html>
```

Quan es fa clic al botó, apareix per consola:

```
1 Clic al botó (bombolla)
2 target = boto | currentTarget = boto
3 Clic al contenedor (bombolla)
4 target = boto | currentTarget = contenedor
```

L'esdeveniment **puja** des del botó cap al contenidor.

Capturing: control avançat

Si volem escoltar l'esdeveniment **abans que arribi al seu objectiu final**, podem activar la fase de **captura** afegint `true` com a tercer paràmetre a `addEventListener`:

```
1 <html lang="ca">
2 <head>
3   <meta charset="utf-8">
4   <title>Capturing – control avançat</title>
5   <style>
6     #contenedor { padding: 30px; background: #e5e7eb; border-
7       radius: 10px; }
8     #boto { padding: 10px 16px; }
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12   <h2>Capturing (3r paràmetre = true)</h2>
13
14   <div id="contenedor">
15     <button id="boto">Fes clic</button>
16   </div>
17
18   <script>
19     const contenedor = document.getElementById('contenedor');
20     const boto = document.getElementById('boto');
21
22     // Listener al contenedor en fase de CAPTURA (true)
23     contenedor.addEventListener('click', (e) => {
24       console.log('Capturat pel contenedor (captura)');
25       console.log('target =', e.target.id, '| currentTarget =',
26         e.currentTarget.id);
27     }, true); // <- activa la fase de captura
28
29     // Listener al botó (bombolla per defecte)
30     boto.addEventListener('click', (e) => {
31       console.log('Clic al botó (bombolla)');
32       console.log('target =', e.target.id, '| currentTarget =',
33         e.currentTarget.id);
34     });
35   </script>
36 </body>
37 </html>
```

Ara, la sortida canviarà:

```
1 Capturat pel contenedor (captura)
2 target = boto | currentTarget = contenedor
3 Clic al botó (bombolla)
4 target = boto | currentTarget = boto
```

Primer s'executa el contenedor en **fase de captura**, després el botó en la **fase de bombolla**.

Aturar la propagació

Podem **aturar completament** la propagació d'un esdeveniment amb `event.stopPropagation()` dins del gestor:

```
1 document.getElementById("boto").addEventListener("click", (e) =>
2   {
3     console.log("Només el botó");
4     e.stopPropagation();
5   });
```

Amb això, si es fa clic al botó, l'esdeveniment no arriba al contenidor ni en *bubbling* ni en *capturing*.

Quan és útil cadascuna de les escoltes?

- La **captura** pot ser útil quan volem **interceptar un esdeveniment abans que arribi al seu destí**, com en casos de validació o bloqueig de comportament.
- **bubbling** és ideal per **delegar esdeveniments**: per exemple, en una llista `<ul>`, pots capturar tots els clics dels seus `<li>` des del pare.

1.2 Programació dinàmica d'esdeveniments

Ara que entenem com escoltar esdeveniments, podem entrar en la **programació dinàmica**, que ens permet **crear comportaments complexos i reutilitzables** a partir de com l'usuari interactua amb la pàgina.

Què vol dir "dinàmica"?

Vol dir que podem **assignar, eliminar o modificar gestors d'esdeveniments en temps real**, segons el context de l'aplicació. També vol dir que podem treballar amb **funcions anònimes, funcions externes**, o fins i tot **passar paràmetres** a través dels esdeveniments.

1.2.1 Assignar gestors en temps real

Podem afegir o treure gestors quan calgui:

```
1 <html lang="ca">
2 <head>
3   <meta charset="utf-8">
4   <title>Assignar gestors en temps real</title>
5   <style>
6     body { font-family: system-ui, -apple-system, sans-serif;
7           padding: 20px; }
8     button { padding: 10px 16px; border-radius: 8px; border: 1px
9             solid #ccc; cursor: pointer; }
10    #clicable { margin-top: 10px; background-color: #f3f4f6; }
11  </style>
```

```
10 </head>
11 <body>
12
13   <h2>Assignar gestors en temps real</h2>
14
15   <p>
16     Fes clic al botó <strong>Afegir esdeveniment</strong> per
17     activar el comportament del botó "Clicable".
18     Passats 5 segons, l'esdeveniment s'eliminarà automàticament.
19   </p>
20   <button id="activar">Afegir esdeveniment</button>
21   <button id="clicable">Clicable</button>
22
23   <p id="info"></p>
24
25   <script>
26     // 1. Seleccionem els elements
27     const btnActivar = document.getElementById('activar');
28     const btnClicable = document.getElementById('clicable');
29     const info = document.getElementById('info');
30
31     // 2. Definim la funció que mostrarà el missatge quan es
32     // faci clic
33     function mostrarMissatge() {
34       console.log('Clic rebut!');
35       info.textContent = 'Has fet clic al botó clicable!';
36     }
37
38     // 3. Afegim el gestor en temps real
39     btnActivar.addEventListener('click', () => {
40       // Afegim l'esdeveniment click al botó "clicable"
41       btnClicable.addEventListener('click', mostrarMissatge);
42       info.textContent = 'Esdeveniment activat! (durant 5 segons)';
43     });
44
45     // Després de 5 segons, eliminem el listener
46     setTimeout(() => {
47       btnClicable.removeEventListener('click', mostrarMissatge);
48       info.textContent = 'Esdeveniment desactivat.';
49     }, 5000);
50   </script>
51 </body>
52 </html>
```

Això és molt útil, per exemple, per **activar** o **desactivar funcionalitats** segons l'estat del programa.

1.2.2 Passar paràmetres i fer servir el context

Com ja vàrem observar en un apartat anterior, els gestors d'esdeveniments reben com a primer paràmetre un objecte especial anomenat `event`, que conté informació sobre què ha passat:

```
1 document.addEventListener("keydown", function(e) {
2   console.log("Has premut la tecla:", e.key);
3 });
```

També podem usar funcions que **acceptin arguments addicionals**, usant funcions fletxa o anònimes com a embolcalls:

```
1 function saluda(nom) {
2   alert("Hola, " + nom);
3 }
4
5 boton.addEventListener("click", () => saluda("Júlia"));
```

1.2.3 Delegació d'esdeveniments

Una tècnica molt poderosa consisteix a **assignar l'esdeveniment a un element pare**, i deixar que aquest gestioni els esdeveniments dels fills. Això és útil quan els elements fills **es generen dinàmicament**, com en una llista que creix amb el temps:

```
1 <html lang="ca">
2 <head>
3   <meta charset="utf-8">
4   <title>Delegació d'esdeveniments</title>
5   <style>
6     body {
7       font-family: system-ui, -apple-system, sans-serif;
8       padding: 20px;
9     }
10    #llista {
11      list-style: none;
12      padding: 0;
13      margin-top: 10px;
14    }
15    #llista li {
16      background: #e5e7eb;
17      margin: 4px 0;
18      padding: 8px 12px;
19      border-radius: 6px;
20      cursor: pointer;
21      transition: 0.2s;
22    }
23    #llista li:hover {
24      background: #dbeafe;
25    }
26    button {
27      padding: 8px 12px;
28      border-radius: 6px;
29      border: 1px solid #ccc;
30      cursor: pointer;
31      background: #f9fafb;
32    }
33  </style>
34 </head>
35 <body>
```

```
36
37 <h2>Delegació d'esdeveniments</h2>
38
39 <p>
40   En aquest exemple, només el <strong>&lt;ul&gt;</strong> té
      un gestor d'esdeveniments.
41   Cada vegada que fem clic en un element <strong>&lt;li&gt;</strong>, el gestor del pare detecta quin fill s'ha clicat
      gràcies a <em>e.target</em>.
42 </p>
43
44 <button id="afegir">Afegir nova tasca</button>
45
46 <ul id="llista">
47   <li>Tasca 1</li>
48   <li>Tasca 2</li>
49   <li>Tasca 3</li>
50 </ul>
51
52 <script>
53   const llista = document.getElementById('llista');
54   const botoAfegir = document.getElementById('afegir');
55   let comptador = 3; // per numerar les noves tasques
56
57   // Delegació: escoltem un sol cop al <ul>
58   llista.addEventListener('click', function(e) {
59     // Comprovem si el clic ha estat sobre un <li>
60     if (e.target.tagName === 'LI') {
61       alert('Has fet clic a: ' + e.target.textContent);
62     }
63   });
64
65   // Afegir noves tasques (també reaccionaran automàticament)
66   botoAfegir.addEventListener('click', function() {
67     comptador++;
68     const novaTasca = document.createElement('li');
69     novaTasca.textContent = 'Tasca ' + comptador;
70     llista.appendChild(novaTasca);
71   });
72 </script>
73
74 </body>
75 </html>
```

Aquí, encara que afegim nous `<li>` amb JavaScript, **el mateix gestor continuarà funcionant**, perquè està lligat al `<ul>` pare (llista), i fa servir `e.target` per saber exactament què s'ha clicat.

1.2.4 Cancel·lar esdeveniments i comportaments per defecte

Alguns esdeveniments tenen comportaments predeterminats (com enviar un formulari o seguir un enllaç). Podem evitar-ho així:

```
1 <html lang="ca">
2 <head>
3   <meta charset="utf-8">
```

```
4 <title>Cancel·lar esdeveniments i comportaments per defecte</title>
5 <style>
6   body {
7     font-family: system-ui, -apple-system, sans-serif;
8     padding: 20px;
9   }
10  form {
11    margin-top: 12px;
12    padding: 12px;
13    background: #f3f4f6;
14    border-radius: 8px;
15    max-width: 400px;
16  }
17  input[type="text"] {
18    padding: 8px;
19    border-radius: 6px;
20    border: 1px solid #ccc;
21    width: 100%;
22    margin-bottom: 8px;
23  }
24  button {
25    padding: 8px 12px;
26    border-radius: 6px;
27    border: 1px solid #ccc;
28    cursor: pointer;
29    background: #e5e7eb;
30  }
31  a {
32    color: #2563eb;
33    text-decoration: underline;
34  }
35 </style>
36 </head>
37 <body>
38
39 <h2>Cancel·lar esdeveniments i comportaments per defecte</h2>
40
41 <p>
42   Per defecte, alguns elements HTML (com els formularis i els
43   enllaços)
44   tenen comportaments automàtics: enviar dades o obrir una
45   nova pàgina.
46   Amb <em>event.preventDefault()</em> podem <strong>cancel·lar
47   </strong> aquesta acció i gestionar-la nosaltres amb
48   JavaScript.
49 </p>
50
51 <h3>Exemple 1: Formulari</h3>
52 <form id="formulari">
53   <label for="nom">Nom:</label>
54   <input type="text" id="nom" placeholder="Escriu el teu nom
55   ...">
56   <button type="submit">Enviar</button>
57 </form>
58
59 <p id="missatge"></p>
60
61 <h3>Exemple 2: Enllaç</h3>
62 <p>
63   <a href="https://www.wikipedia.org" id="enllac">Anar a
64   Wikipedia</a>
65 </p>
```

```
60
61 <script>
62   // Formulari: bloquegem l'enviament per defecte
63   const form = document.getElementById('formulari');
64   const missatge = document.getElementById('missatge');
65
66   form.addEventListener('submit', function(e) {
67     e.preventDefault(); // Evita que el navegador envii el
        formulari
68     const nom = document.getElementById('nom').value.trim();
69
70     if (nom === '') {
71       missatge.textContent = 'Cal escriure un nom abans d'
        enviar.';
72       missatge.style.color = 'red';
73     } else {
74       missatge.textContent = 'Formulari controlat via
        JavaScript. Benvingut/da, ${nom}!';
75       missatge.style.color = 'green';
76     }
77   });
78
79   // Enllaç: evitem que redirigeixi i mostrem un missatge
        propi
80   const enllac = document.getElementById('enllac');
81
82   enllac.addEventListener('click', function(e) {
83     e.preventDefault(); // Cancel·la el comportament per
        defecte (anar a la web)
84     alert('Has clicat l'enllaç, però la navegació ha estat
        bloquejada amb preventDefault().');
85   });
86 </script>
87
88 </body>
89 </html>
```

Això és imprescindible per poder validar dades abans d'enviar-les, o per fer enviaments AJAX, per exemple.

2. Validació de formularis

Els formularis són una de les eines més essencials del desenvolupament web, ja que permeten la interacció directa entre l'usuari i la pàgina. En aquesta lliçó aprendrem com crear, gestionar i validar formularis de manera correcta per garantir que les dades introduïdes siguin coherents, segures i útils. Veurem com combinar les possibilitats que ofereix HTML5 amb la potència de JavaScript per implementar validacions personalitzades i millorar l'experiència d'usuari.

2.1 Formularis

Els **formularis** són la manera estàndard que tenim en l'entorn web per **recollir dades de l'usuari**.

Són una de les parts més importants del desenvolupament web, ja que permeten que la persona que visita una web pugui **enviar informació**: un nom d'usuari, una contrasenya, una opinió, o un fitxer.

En HTML, tot formulari comença amb l'etiqueta `<form>`.

Dins d'aquesta etiqueta col·loquem els **elements del formulari**, que poden ser de diferents tipus:

`<input>`, `<textarea>`, `<select>`, `<button>`, etc.

Estructura bàsica d'un formulari:

```
1 <form action="#" method="POST">
2   <label for="nom">Nom:</label>
3   <input type="text" id="nom" name="nom">
4
5   <label for="email">Correu electrònic:</label>
6   <input type="email" id="email" name="email">
7
8   <button type="submit">Enviar</button>
9 </form>
```

Quan premem el botó **Enviar**, el navegador per defecte intenta **enviar les dades** a la mateixa pàgina o a un URL especificat amb l'atribut `action`.

2.1.1 L'atribut `method`: GET i POST

Els formularis poden enviar les dades de dues maneres principals:

Mètode GET:

- Les dades s'envien **a través de l'URL**.
- És útil per a consultes senzilles o cerques.
- No és segur per enviar contrasenyes o informació personal, ja que les dades són visibles a la barra d'adreces.
- Exemples típics: cercadors, filtres de productes, etc.

```
1 <form action="cercar.php" method="GET">
2   <input type="text" name="q" placeholder="Cerca...">
3   <button type="submit">Cercar</button>
4 </form>
```

Quan enviem aquest formulari, l'URL podria quedar així: <https://exemple.com/cercar.php?q=javascript>


Les dades viatgen a la barra d'adreces, visibles per a qualsevol persona, en aquest cas hem simulat que l'usuari envia el text **javascript**. És pràctic, però no segur.

Mètode POST:

- Les dades s'envien **en el cos (body) de la petició HTTP**.
- No es mostren a l'URL.
- S'utilitza quan volem **enviar dades sensibles** (formularis d'inici de sessió, registres, etc.).
- També permet enviar més quantitat de dades o fitxers.

```
1 <form action="registre.php" method="POST">
2   <input type="text" name="usuari">
3   <input type="password" name="contrasenya">
4   <button type="submit">Registrar</button>
5 </form>
```

En aquest cas, l'URL no canvia, però si obrim l'**Inspector d'elements** → **Xarxa (Network)** (vegeu la figura 5.1), veurem la petició HTTP amb un **payload** com aquest: `usuari=Joan&contrasenya=1234`

FIGURA 2.1. Enviament amb el mètode POST

Visualitzar el cos d'una petició sense servidor real

Encara que no hi hagi cap servidor real on s'enviïn les dades (per exemple, si estem fent proves locals com en l'exemple anterior on no existeix el recurs `registre.php`), el navegador igualment construeix i envia la petició, i podem veure el cos (*payload*) complet al panell "Network".

2.1.2 El paper de JavaScript: interceptar i controlar la tramesa

Per defecte, un formulari **recarrega la pàgina** quan s'envia.

Això pot no ser desitjat, sobretot si volem fer validacions abans d'enviar-lo o mostrar missatges a l'usuari sense sortir de la pàgina.

Per evitar aquest comportament, utilitzem el mètode:

```
1 event.preventDefault();
```

Aquest mètode "atura" l'acció per defecte del navegador (en aquest cas, l'enviament del formulari).

Sense preventDefault():

```
1 <form id="sensePrevent" onsubmit="enviarFormulari()">
2   <input type="text" name="nom" placeholder="Nom">
3   <button type="submit">Enviar</button>
4 </form>
5
6 <script>
7   function enviarFormulari() {
8     console.log("Formulari enviat!");
```

```
9   }  
10  </script>
```

Quan premem **Enviar** veurem el missatge per consola, però immediatament la pàgina es **recarregarà** i el missatge desapareixerà.

Això és perquè el navegador ha dut a terme el comportament per defecte: enviar el formulari.

En aquest exemple, fem servir l'atribut **onsubmit** dins del formulari per indicar quina funció volem executar quan l'usuari prem el botó **Enviar**.

Això vol dir que, **quan el formulari s'envia**, el navegador crida automàticament la funció `enviarFormulari()`.

Sense `preventDefault()`, però retornant sempre `false`:

```
1  <form id="ambPrevent" onsubmit="interceptarFormulari(); return  
   false;">  
2    <input type="text" name="nom" placeholder="Nom">  
3    <button type="submit">Enviar</button>  
4  </form>  
5  
6  <script>  
7    function interceptarFormulari() {  
8      console.log("Formulari interceptat. La pàgina no es  
        recarrega.");  
9    }  
10 </script>
```

Ara, en prémer el botó, el missatge apareix a la consola i **la pàgina es manté com estava**.

- El formulari té l'atribut `onsubmit="interceptarFormulari(); return false;"`.
- Quan l'usuari prem **Enviar**, el navegador **executa la funció** `interceptarFormulari()`.
- Després, la part `return false` **atura el comportament per defecte del formulari**, és a dir, **evita que la pàgina es recarregui** o que s'enviïn dades.

Això ens permet treballar amb les dades, validar-les o fins i tot enviar-les de forma asíncrona amb `fetch()` (que treballarem més endavant) sense recarregar la web.

Amb `preventDefault()`:

```
1  <form id="ambPrevent" onsubmit="interceptarFormulari(); return  
   false;">  
2    <input type="text" name="nom" placeholder="Nom">  
3    <button type="submit">Enviar</button>  
4  </form>  
5  
6  <script>  
7    function interceptarFormulari() {
```

```
8     console.log("Formulari interceptat. La pàgina no es
          recarrega.");
9     }
10  </script>
```

En aquest exemple quan s'envia el formulari es crida la funció `interceptarFormulari()` que rep l'esdeveniment de l'enviament i gràcies al mètode `preventDefault()` atura el comportament per defecte del formulari.

2.1.3 Lectura visual del formulari

Quan l'usuari omple un formulari, cada camp del formulari conté un **valor** que podem llegir i processar amb JavaScript.

Aquesta lectura ens permet:

- **Mostrar un resum** del que ha introduït l'usuari.
- **Validar** les dades abans d'enviar-les.
- **Manipular-les** o transformar-les per mostrar resultats dinàmics a la web.

Els valors s'obtenen normalment amb la propietat `.value` dels elements `<input>`, `<textarea>` o `<select>`.

Exemple senzill: obtenir valors d'un formulari

En el següent *script* tenim un formulari de petició de dades, de manera que en clicar *Enviar* s'executa la funció `mostrarDades()`:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ca">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Exemple de formulari</title>
6    <style>
7      form {
8        margin-bottom: 15px;
9        padding: 10px;
10       border: 1px solid #ccc;
11       width: 300px;
12     }
13     label {
14       display: block;
15       margin-top: 10px;
16     }
17   </style>
18 </head>
19 <body>
20
21   <h3>Exemple senzill: obtenir valors d'un formulari</h3>
22
23   <form id="formulari" onsubmit="mostrarDades(); return false;">
24     <label for="nom">Nom:</label>
25     <input type="text" id="nom">
26
27     <label for="email">Correu electrònic:</label>
28     <input type="email" id="email">
29
30     <label for="missatge">Missatge:</label>
31     <textarea id="missatge"></textarea>
32
33     <button type="submit">Enviar</button>
34   </form>
```

```
35
36 <p id="resum"><em>Les dades introduïdes es mostraran aquí.</em></p>
37
38 <script>
39   function mostrarDades() {
40     // Llegim els valors dels camps
41     const nom = document.getElementById("nom").value;
42     const email = document.getElementById("email").value;
43     const missatge = document.getElementById("missatge").value;
44
45     // Mostrem el resultat dins del paràgraf
46     const resultat = document.getElementById("resum");
47     resultat.innerHTML = ''
48     <strong>Dades rebudes:</strong><br>
49     Nom: ${nom}<br>
50     Correu: ${email}<br>
51     Missatge: ${missatge}
52     '';
53   }
54 </script>
55
56 </body>
57 </html>
```

Amb `innerHTML` podem mostrar de manera visual el contingut del formulari dins d'un altre element de la pàgina, com un paràgraf o una caixa de resum.

Llegir valors segons el tipus de camp

Cada tipus d'element pot requerir un tractament diferent. A continuació, mostrem alguns casos habituals:

Camps de text i àrea de text:

```
1 const nom = document.getElementById("nom").value;
2 const comentari = document.getElementById("comentari").value;
```

Aquests camps retornen sempre una cadena de text (`string`).

Podem netejar espais sobrants amb `.trim()`:

```
1 const nomNet = nom.trim();
```

Camps de tipus numèric:

Els inputs numèrics (`type="number"`) retornen igualment un **text** per defecte.

Per convertir-los a número podem fer servir `parseInt()` o `parseFloat()`:

```
1 const edat = parseInt(document.getElementById("edat").value);
```

Si l'usuari deixa el camp buit, `.value` retorna una cadena buida (`""`), no un `0`. Cal **comprovar-ho abans de fer càlculs**.

Radio buttons:

Els radio buttons permeten escollir **una sola opció entre diverses**.

Per obtenir el valor triat, cal buscar quin està **marcat (checked)**.

```
1 <input type="radio" name="genere" value="home"> Home
2 <input type="radio" name="genere" value="dona"> Dona
```

```
1 const genereSeleccionat = document.querySelector("input[name='
  genere']:checked");
2 if (genereSeleccionat) {
3   console.log(genereSeleccionat.value);
4 } else {
5   console.log("No s'ha seleccionat cap opció.");
6 }
```

El mètode `querySelector("input[name='genere']:checked")` retorna l'element seleccionat dins del grup `name="genere"`. Si cap opció està marcada, retorna `null`.

Checkbox:

Les caselles de selecció (checkbox) permeten activar o desactivar opcions.

El seu estat es comprova amb la propietat `.checked`, que retorna `true` o `false`.

```
1 <input type="checkbox" id="condicions"> Accepto les condicions
```

```
1 const condicions = document.getElementById("condicions").checked
  ;
2 if (condicions) {
3   console.log("Condicions acceptades");
4 } else {
5   console.log("Cal acceptar les condicions");
6 }
```

Si tenim **múltiples checkbox amb el mateix nom**, podem recórrer-los amb `querySelectorAll()` i crear un array amb els seleccionats.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ca">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Formulari d'aficions</title>
6   <style>
7     form {
8       padding: 10px;
9       border: 1px solid #ccc;
10      width: 280px;
11      margin-bottom: 15px;
12    }
13    button {
14      margin-top: 10px;
15    }
16  </style>
17 </head>
18 <body>
19
20   <h3>Selecciona les teves aficions</h3>
21
22   <form id="formAficions" onsubmit="mostrarAficions(); return
    false;">
```

```
23     <p>Selecciona les teves aficions:</p>
24
25     <label><input type="checkbox" name="aficions" value="Música"
26         "> Música</label><br>
27     <label><input type="checkbox" name="aficions" value="Esport"
28         "> Esport</label><br>
29     <label><input type="checkbox" name="aficions" value="Viatges"
30         "> Viatges</label><br>
31     <label><input type="checkbox" name="aficions" value="Lectura"
32         "> Lectura</label><br>
33
34     <button type="submit">Enviar</button>
35 </form>
36
37 <div id="resumAficions">
38     <em>Les aficions seleccionades es mostraran aquí.</em>
39 </div>
40
41 <script>
42     function mostrarAficions() {
43         // Obtenim totes les caselles marcades
44         const checkboxes = document.querySelectorAll("input[name='
45             aficions']:checked");
46         const aficionsSeleccionades = [];
47
48         // Recorrem els checkbox seleccionats amb un bucle for
49         for (let i = 0; i < checkboxes.length; i++) {
50             aficionsSeleccionades.push(checkboxes[i].value);
51         }
52
53         // Preparem l'element on mostrarem el resultat
54         const resultat = document.getElementById("resumAficions");
55
56         // Mostrem el resultat segons si hi ha selecció o no
57         if (aficionsSeleccionades.length === 0) {
58             resultat.textContent = "No has seleccionat cap afició.";
59         } else {
60             let llista = "<ul>";
61             for (let i = 0; i < aficionsSeleccionades.length; i++) {
62                 llista += "<li>" + aficionsSeleccionades[i] + "</li>";
63             }
64             llista += "</ul>";
65
66             resultat.innerHTML = 'Has seleccionat les següents
67                 aficions: ${llista}';
68         }
69     }
70 </script>
71
72 </body>
73 </html>
```

Llistes desplegable (select):

Les llistes desplegable, definides amb l'etiqueta `<select>`, permeten a l'usuari **escollir una opció d'entre diverses** de manera compacta i ordenada.

Són molt útils quan volem limitar les opcions disponibles (per exemple, seleccionar un país, un curs o un mètode de pagament) i així **evitar errors d'introducció manual**.

Cada opció dins la llista es representa amb l'etiqueta `<option>`, que pot tenir un atribut `value` diferent del text que es mostra visualment.

```
1 <select id="pais">
2   <option value="">Selecciona un país</option>
3   <option value="es">Espanya</option>
4   <option value="fr">França</option>
5 </select>
```

```
1 const pais = document.getElementById("pais").value;
2 console.log("País seleccionat:", pais);
```

Si volem obtenir el text que veu l'usuari (no el `value`), podem fer:

```
1 const select = document.getElementById("pais");
2 const textVisible = select.options[select.selectedIndex].text;
```

Llistes multiselect:

Les llistes multiselect són una variant de les llistes desplegable que permeten **seleccionar més d'una opció alhora**. S'utilitzen quan l'usuari pot tenir múltiples preferències o opcions vàlides (per exemple, seleccionar diversos idiomes o interessos).

Per crear una llista multiselect només cal afegir l'atribut `multiple` a l'etiqueta `<select>`:

```
1 <select id="idiomes" multiple>
2   <option value="ca">Català</option>
3   <option value="es">Castellà</option>
4   <option value="en">Anglès</option>
5   <option value="fr">Francès</option>
6 </select>
```

Per seleccionar diverses opcions en les llistes multiselect, l'usuari pot mantenir premuda la tecla **Ctrl** (Windows/Linux) o **Cmd** (Mac) mentre fa clic.

Com que pot haver-hi **més d'un valor seleccionat**, no podem obtenir-ne un sol `.value`. En comptes d'això, cal recórrer totes les opcions marcades i guardar-ne els valors:

```
1 <form id="formIdiomes" onsubmit="mostrarIdiomes(); return false
2   ;">
3   <label for="idiomes">Selecciona els idiomes que parles:</label>
4   <select id="idiomes" multiple size="4">
5     <option value="ca">Català</option>
6     <option value="es">Castellà</option>
7     <option value="en">Anglès</option>
8     <option value="fr">Francès</option>
9   </select>
10  <button type="submit">Enviar</button>
11 </form>
12 <div id="resumIdiomes">
13   <em>Els idiomes seleccionats es mostraran aquí.</em>
14 </div>
```

```

15
16 <script>
17   function mostrarIdiomes() {
18     const select = document.getElementById("idiomes");
19     const seleccionats = [];
20
21     for (let i = 0; i < select.options.length; i++) {
22       if (select.options[i].selected) {
23         seleccionats.push(select.options[i].text);
24       }
25     }
26
27     const resultat = document.getElementById("resumIdiomes");
28     if (seleccionats.length === 0) {
29       resultat.textContent = "No has seleccionat cap idioma.";
30     } else {
31       resultat.innerHTML = '<strong>Idiomes seleccionats:</strong> ${seleccionats.join(", ")}';
32     }
33   }
34 </script>

```

2.2 Validació de formularis en el cantó del client

La **validació de formularis** garanteix que les dades introduïdes per l'usuari siguin **coherents i segures** abans de processar-les o enviar-les al servidor.

Podem combinar **atributs HTML5** amb **JavaScript** per aconseguir una validació més rica i controlada.

2.2.1 Tipus d'elements que podem validar

Els formularis poden contenir **molts tipus de camps diferents**, i cadascun d'ells serveix per recollir un tipus d'informació concreta.

A la taula 4.1 en veiem alguns dels més habituals:

TAULA 2.1. Tipus d'elements que podem validar

Tipus d'element	Exemple	Funció principal
Text (text)	<input type="text">	Introduir text general (nom, cognoms, etc.)
Correu (email)	<input type="email">	Assegura que el format sigui de correu electrònic
Nombre (number)	<input type="number">	Permet introduir números amb límits mínim i màxim
Àrea de text (textarea)	<textarea></textarea>	Permet escriure textos llargs o missatges
Selecció única (radio)	<input type="radio">	Permet triar una sola opció entre diverses

TAULA 2.1 (continuació)

Tipus d'element	Exemple	Funció principal
Selecció múltiple (checkbox)	<code><input type="checkbox"></code>	Permet activar o desactivar opcions independents
Llista desplegable (select)	<code><select>...</select></code>	Permet triar opcions d'una llista predefinida
Botó (button)	<code><button></button></code>	Envia el formulari o executa accions

N'hi ha molts més tipus (date, color, range, file, tel, etc.), però aquests són els que trobem més sovint en aplicacions web bàsiques i són ideals per practicar la **validació de formularis**.

Cas pràctic: Exemple complet amb validacions amb JavaScript

En aquest formulari inventarem algunes **validacions bàsiques** per comprovar:

- Que el **nom** tingui almenys 3 caràcters.
- Que el **correu** contingui un @ i un punt ..
- Que l'**edat** estigui entre 18 i 99 anys.
- Que s'hagi seleccionat un **gènere**.
- Obtindrem les possibles **aficions** i validarem que almenys n'hi hagi una de seleccionada.
- Que s'hagin **acceptat les condicions**.

Si totes aquestes condicions es compleixen, mostrarem un missatge de validació correcta.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ca">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Formulari complet amb validació</title>
6   <style>
7     form {
8       border: 1px solid #ccc;
9       padding: 15px;
10      width: 320px;
11    }
12    label {
13      display: block;
14      margin-top: 10px;
15    }
16    #missatge {
17      margin-top: 10px;
18      font-weight: bold;
19    }
20  </style>
```

```
21 </head>
22 <body>
23
24   <h3>Formulari complet amb validació bàsica</h3>
25
26   <form id="formulariComplet" onsubmit="validarFormulari();
27     return false;">
28     <label for="nom">Nom complet:</label>
29     <input type="text" id="nom" name="nom">
30
31     <label for="email">Correu electrònic:</label>
32     <input type="email" id="email" name="email">
33
34     <label for="edat">Edat:</label>
35     <input type="number" id="edat" min="18" max="99">
36
37     <p>Gènere:</p>
38     <label><input type="radio" name="genere" value="home"> Home
39       </label>
40     <label><input type="radio" name="genere" value="dona"> Dona
41       </label>
42
43     <label for="aficions">Aficions (pots seleccionar més d'una)
44       </label>
45     <select id="aficions" multiple size="4">
46       <option value="musica">Música</option>
47       <option value="esport">Esport</option>
48       <option value="viatges">Viatges</option>
49       <option value="lectura">Lectura</option>
50     </select>
51
52     <label><input type="checkbox" id="condicions"> Acepto les
53       condicions</label>
54
55     <button type="submit">Enviar</button>
56     <p id="missatge"></p>
57   </form>
58
59   <script>
60     function validarFormulari() {
61       const nom = document.getElementById("nom").value.trim();
62       const email = document.getElementById("email").value.trim
63         ();
64       const edat = document.getElementById("edat").value;
65       const genere = document.querySelector("input[name='genere
66         ']:checked");
67       const condicions = document.getElementById("condicions").
68         checked;
69       const missatge = document.getElementById("missatge");
70       const selectAficions = document.getElementById("aficions")
71         ;
72       const aficionsSeleccionades = [];
73
74       // Obtenim les aficions seleccionades
75       for (let i = 0; i < selectAficions.options.length; i++) {
76         if (selectAficions.options[i].selected) {
77           aficionsSeleccionades.push(selectAficions.options[i].
78             value);
79         }
80       }
81
82       // Validació del nom
83       if (nom.length < 3) {
```

```
74     missatge.textContent = "El nom ha de tenir almenys 3 car
       àcters.";
75     missatge.style.color = "red";
76     return;
77 }
78
79 // Validació del correu electrònic
80 if (!email.includes("@") || !email.includes(".")) {
81     missatge.textContent = "Introdueix un correu electrònic
       vàlid.";
82     missatge.style.color = "red";
83     return;
84 }
85
86 // Validació de l'edat
87 if (edat < 18 || edat > 99 || edat === "") {
88     missatge.textContent = "L'edat ha d'estar entre 18 i 99
       anys.";
89     missatge.style.color = "red";
90     return;
91 }
92
93 // Validació del gènere
94 if (!genere) {
95     missatge.textContent = "Selecciona un gènere.";
96     missatge.style.color = "red";
97     return;
98 }
99
100 // Validació de les aficions
101 if (aficionsSeleccionades.length === 0) {
102     missatge.textContent = "Selecciona almenys una afició.";
103     missatge.style.color = "red";
104     return;
105 }
106
107 // Validació de la checkbox
108 if (!condicions) {
109     missatge.textContent = "Has d'acceptar les condicions
       per continuar.";
110     missatge.style.color = "red";
111     return;
112 }
113
114 // Si tot és correcte
115 missatge.textContent = "Formulari correcte! Totes les
       dades són vàlides.";
116 missatge.style.color = "green";
117 }
118 </script>
119
120 </body>
121 </html>
```

Aquestes validacions no són “oficials” del navegador, sinó **normes que nosaltres inventem amb JavaScript** per comprovar si les dades tenen sentit abans d'enviar-les:

- **Nom:** evitem que l'usuari deixi el camp gairebé buit.
- **Correu electrònic:** comprovem si té la forma d'un correu, tot i que la

validació és molt senzilla (en realitat, els correus poden ser més complexos).

- **Edat:** ens assegurem que sigui un número dins d'un rang raonable.
- **Gènere:** evitem que s'envii sense cap opció marcada.
- **Aficions:** comprovem que l'usuari com a mínim hagi seleccionat una opció.
- **Condicions:** garantim que l'usuari les accepta abans d'enviar.

Aquestes comprovacions són habituals en formularis reals perquè eviten errors i dades incompletes.

Més endavant, quan aprenguem esdeveniments i el mètode `addEventListener()`, escriurem aquest mateix codi d'una manera més professional i separant completament l'HTML del JavaScript. Per ara, però, l'ús de `onsubmit` amb `return false` és **la forma més senzilla i visual** per practicar i entendre com funciona la validació.

Els esdeveniments i el mètode `addEventListener()`, es veuran amb deteniment en la Unitat 3.

Cas pràctic: Exemple de validacions sense ús de Javascript

Amb atributs propis de HTML5 també podem validar formularis de forma semblant a com ho hem fet amb JavaScript.

Anem a veure el mateix exemple i posteriorment analitzem quina és la millor solució:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ca">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Formulari amb validació HTML5</title>
6     <style>
7       form { border: 1px solid #ccc; padding: 15px; width: 320px; }
8       label { display: block; margin-top: 10px; }
9       /* Feedback visual natiu amb CSS */
10      input:required:invalid, textarea:required:invalid, select:
11        required:invalid {
12        border: 2px solid #e57373; /* vermell suau */
13      }
14      input:required:valid, textarea:required:valid, select:
15        required:valid {
16        border: 2px solid #81c784; /* verd suau */
17      }
18      small.hint { color: #666; font-size: 0.9em; }
19    </style>
20  </head>
21  <body>
22    <h3>Formulari complet amb validació HTML5</h3>
23
24    <!-- Sense JS: el navegador valida abans d'enviar -->
25    <form id="formulariComplet" action="#" method="post">
26      <!-- NOM: mínim 3 caràcters, només lletres i espais -->
27      <label for="nom">Nom complet:</label>

```

```
26     <input
27         type="text"
28         id="nom"
29         name="nom"
30         required
31         minlength="3"
32         pattern="^[A-Za-zÀÿ-\s'\-]{3,}$"
33         autocomplete="name"
34         title="Mínim 3 caràcters. Només lletres, espais, apò
           strof i guionet."
35         placeholder="Maria Pujol"
36     />
37     <small class="hint">Ex.: Maria Pujol</small>
38
39     <!-- EMAIL: format de correu -->
40     <label for="email">Correu electrònic:</label>
41     <input
42         type="email"
43         id="email"
44         name="email"
45         required
46         autocomplete="email"
47         inputmode="email"
48         placeholder="exemple@correu.com"
49         title="Introdueix un correu vàlid (exemple@correu.com)."
50     />
51
52     <!-- EDAT: entre 18 i 99 -->
53     <label for="edat">Edat:</label>
54     <input
55         type="number"
56         id="edat"
57         name="edat"
58         required
59         min="18"
60         max="99"
61         inputmode="numeric"
62         placeholder="18"
63         title="Edat entre 18 i 99."
64     />
65
66     <!-- GÈNERE: radio (posem required a un del grup) -->
67     <p>Gènere: <small class="hint">(obligatori)</small></p>
68     <label
69         ><input type="radio" name="genere" value="home" required
           /> Home</label>
70     >
71     <label><input type="radio" name="genere" value="dona" />
           Dona</label>
72
73     <!-- AFICIONS: multiselect obligatori -->
74     <label for="aficions">Aficions (selecciona almenys una):</
           label>
75     <select
76         id="aficions"
77         name="aficions"
78         multiple
79         size="4"
80         required
81         title="Selecciona almenys una afició."
82     >
83         <option value="musica">Música</option>
```

```
84         <option value="esport">Esport</option>
85         <option value="viatges">Viatges</option>
86         <option value="lectura">Lectura</option>
87     </select>
88     <small class="hint">Prem Ctrl (o Cmd) per seleccionar més
      d'una.</small>
89
90     <!-- CONDICIONS: checkbox obligatori -->
91     <label style="margin-top:10px;">
92         <input type="checkbox" id="condicions" name="condicions"
      required />
93         Accepto les condicions
94     </label>
95
96     <button type="submit" style="margin-top:10px;">Enviar</
      button>
97 </form>
98
99 <p style="margin-top:12px;">
100     Amb aquesta configuració, si falten camps o tenen format
      incorrecte, el
101     navegador mostrarà missatges d'error nadius i impedirà l'
      enviament fins
102     que tot sigui vàlid.
103 </p>
104 </body>
105 </html>
```

Què hem fet amb HTML5 (sense JavaScript)?

- **required:** fa que el camp sigui obligatori (bloqueja l'enviament si està buit).
- **type="email":** activa la comprovació bàsica de correu.
- **min/max/minlength:** limiten edats i longituds mínimes.
- **pattern:** expressió regular per controlar el format (ex.: nom amb lletres i espais).
- **title:** text d'ajuda que el navegador pot mostrar quan la validació falla.
- **Radio:** n'hi ha prou amb posar **required** a un dels input del grup perquè el navegador exigeixi que n'hi hagi un marcat.
- **Checkbox:** amb **required** forces que s'hagi de marcar per poder enviar.

2.2.2 Validar amb HTML5 o amb JavaScript

Quan treballem amb formularis, tenim **dues grans maneres de validar les dades** abans d'enviar-les:

- fer-ho **amb HTML5**, aprofitant els atributs i comportaments nadius del navegador, o bé

- fer-ho **amb JavaScript**, que ens dona més control i personalització.

Totes dues opcions són vàlides i sovint **es combinen** en projectes reals: primer deixem que HTML5 faci la seva feina bàsica, i després afegim una validació JavaScript per cobrir casos més específics.

Vegem amb detall els avantatges i limitacions de cadascuna.

Validar amb HTML5

Els navegadors moderns ja incorporen un sistema de validació automàtica que s'activa només amb l'ús de determinats **atributs** (required, type, min, max, pattern, step, minlength, maxlength, etc.).

Aquest sistema s'anomena **Constraint Validation API**, i permet bloquejar l'enviament del formulari i mostrar missatges d'error nadius sense necessitat de programar res en JavaScript.

Avantatges:

- **Simplicitat total.** No cal escriure codi JavaScript per comprovar si els camps estan buits o tenen un format incorrecte. Només cal afegir els atributs adequats i el navegador fa la resta. Això ja assegura que l'usuari no pugui enviar el formulari sense complir aquestes condicions.

```
1 <input type="email" required>  
2 <input type="number" min="18" max="99">
```

- **Missatges automàtics.** Els navegadors mostren missatges d'avís personalitzats segons l'idioma del sistema, com ara *"Aquest camp és obligatori"* o *"Introdueix una adreça de correu electrònic vàlida"*. Això redueix l'esforç de desenvolupament i ajuda a mantenir una interfície coherent.
- **Menys codi i menys errors.** En projectes senzills (formularis de contacte, subscripcions, registres bàsics) la validació HTML5 és suficient, segura i estalvia temps. Menys codi vol dir també menys possibilitats d'errors de lògica.
- **Compatibilitat molt bona.** Tots els navegadors moderns (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera) suporten la majoria d'aquests atributs i comportaments de validació, de manera consistent.
- **Feedback visual natiu.** El navegador també aplica estils visuals com el contorn vermell als camps invàlids o verd als correctes, i permet personalitzar-los amb CSS (:invalid, :valid).

Limitacions:

- **Personalització limitada dels missatges.** Tot i que podem traduir-los parcialment amb `title` o amb l'API de validació (`setCustomValidity()`), els missatges d'error són bàsicament els que decideix el navegador. No podem, per exemple, mostrar un text d'avís al costat d'un camp amb un estil concret sense afegir codi JavaScript.
- **No permet validacions complexes entre camps.** Per exemple, comprovar si la contrasenya i la confirmació coincideixen, o si una data d'inici és anterior a una data de finalització. Aquestes situacions requereixen lògica condicional que només podem fer amb JavaScript.
- **Dependència de l'experiència del navegador.** Cada navegador pot mostrar missatges o icones lleugerament diferents, cosa que pot afectar la coherència visual de la web. Per aplicacions amb disseny molt personalitzat o corporatiu, això pot ser un inconvenient.

Validar amb JavaScript

La validació amb JavaScript és més potent i flexible.

Ens permet controlar completament **quan, com i on** mostrem els missatges d'error, i podem definir **les nostres pròpies regles** sense dependre del navegador.

Avantatges:

- **Personalització total.** Podem crear missatges específics per a cada cas, adaptar-los al llenguatge del projecte o mostrar-los visualment d'una manera atractiva (quadres de colors, icones, etc.). Per exemple:

```
1 if (!email.includes("@")) {  
2   missatge.textContent = "El correu ha de contenir un '@'.";  
3 }
```

- **Control sobre la interfície.** No cal que el navegador mostri els seus missatges nadius: podem decidir quan i com avisar l'usuari. Això ens permet, per exemple, mostrar tots els errors junts al final del formulari o marcar en vermell només els camps concrets amb problemes.
- **Validacions entre camps.** Amb JavaScript podem fer comprovacions que HTML5 no permet, com assegurar que:
 - la contrasenya i la confirmació coincideixin,
 - la data d'inici sigui anterior a la data de fi,
 - o que s'hagi triat almenys una afició d'una llista de checkbox.
- **Integració amb altres funcionalitats.** Podem combinar la validació amb altres comportaments dinàmics: enviar dades amb AJAX, mostrar resums, activar botons només quan tot és correcte, etc.

Limitacions:

- **Més codi, més complexitat.** Encara que és molt més flexible, cal escriure i mantenir el codi manualment. Això pot suposar més feina i més probabilitat d'introduir errors lògics si no es fa amb cura.
- **Sense suport automàtic del navegador.** Si es desactiva JavaScript en el navegador, la validació personalitzada deixa de funcionar. Per això sempre és recomanable **complementar-la amb HTML5** o fer una validació addicional al servidor.
- **Cal més coneixements previs.** Cal entendre conceptes com funcions, condicions, valors buits i propietats dels elements del DOM abans de poder implementar validacions fiables.

2.2.3 Expressions regulars per validar cadenes

Com hem vist anteriorment, dins de la propietat `pattern` dels inputs HTML, hem escrit unes seqüències especials de caràcters, com per exemple:

```
1 pattern="^[A-Za-zÀ-ÿ-\s'\"-]{3,}$"
```

Aquestes seqüències s'anomenen **expressions regulars** (*regular expressions* o **regex**) i serveixen per **definir patrons de text** que permeten comprovar si una cadena (com un nom, correu o contrasenya) compleix un determinat format.

Les **expressions regulars** són molt útils tant a **HTML5** (amb l'atribut `pattern`) com a **JavaScript**, on podem utilitzar-les amb el constructor `RegExp` o la notació `/.../`.

Exemples d'expressions regulars habituals

Una expressió regular és un **patró que descriu una o més cadenes possibles de text**. El navegador o el codi JavaScript compara el text introduït amb aquest patró i decideix si és **vàlid** o **invàlid** (vegeu la taula 2.2).

TAULA 2.2. Expressions regulars habituals

Patró	Què valida
<code>^[A-Za-z]+\$</code>	Només lletres (sense espais ni números)
<code>^[0-9]{4}\$</code>	Exactament 4 dígits (p. ex. un PIN o any)
<code>^[A-Za-zÀ-ÿ-\s'\"-]{3,}\$</code>	Noms amb lletres, espais o guionets (mínim 3 caràcters)
<code>^[\\w\\.-]+@[\\w\\.-]+\\. [A-Za-z]{2,}\$</code>	Format bàsic d'un correu electrònic

Estructura bàsica d'una expressió regular

Una **expressió regular** és una seqüència de caràcters especials que defineixen un **patró de coincidència**. Aquest patró s'utilitza per comprovar si un text compleix una determinada forma o estructura.

Per exemple, podem validar si un camp només conté números, si comença per una lletra majúscula o si un correu té el format correcte.

Les expressions regulars es llegeixen d'**esquerra a dreta** i es componen de **caràcters literals** (que han d'aparèixer tal com són) i **metacaràcters** (que tenen un significat especial dins del patró).

Per això, en una expressió com aquesta:

```
1 ^[A-Za-zÀ-ÿ\s]{3,}$
```

Cada símbol té un **propòsit concret**:

- `^` indica que la coincidència comença al principi del text.
- `[A-Za-zÀ-ÿ\s]` defineix els caràcters permesos (en aquest cas, lletres i espais).
- `{3,}` indica que el patró s'ha de repetir com a mínim tres vegades.
- `$` marca el final de la cadena.

Així, el navegador o el codi JavaScript només acceptarà el text si **tota la cadena** compleix aquest format de principi a fi.

També és important saber que les expressions regulars són **sensibles a majúscules i minúscules** per defecte.

Si volem fer que no ho siguin, podem afegir el **modificador i** (d'*insensitive*). Per exemple:

```
1 const patro = /^[a-z]+$ /i;
```

Aquesta expressió permet tant “hola” com “HOLA”, ja que ignora les majúscules.

Finalment, convé recordar que, tot i la seva aparença complexa, les expressions regulars segueixen una **lògica molt precisa i coherent**. Amb una mica de pràctica, és possible llegir-les com si fossin frases curtes que descriuen patrons de text (“ha de començar per una lletra”, “ha de tenir 5 dígit”, “ha d'acabar amb .com”, etc.).

Això les converteix en una eina potentíssima per validar dades dins de formularis, cercar i reemplaçar text, o analitzar grans quantitats d'informació.

A la taula 2.3, podeu veure els **elements habituals de les expressions regulars**.

TAULA 2.3. Empaquetadors

Element	Significat	Exemple
<code>^</code>	Inici de la cadena	<code>^A</code> → comença per A
<code>\$</code>	Final de la cadena	<code>Z\$</code> → acaba en Z
<code>[]</code>	Conjunt permès de caràcters	<code>[A-Z]</code> → qualsevol lletra majúscula
<code>{n,m}</code>	Repeticions mínim/màxim	<code>[0-9]2,4</code> → entre 2 i 4 dígit
.		

TAULA 2.3 (continuació)

Element	Significat	Exemple
+	Una o més vegades	[a-z]+ → una o més lletres minúscules
?	Opcional (0 o 1 vegada)	colou?r → "color" o "colour"
\d	Qualsevol dígit (0–9)	\d{3} → tres dígits
\s	Espai en blanc	[A-Za-z\s]+ → lletres i espais
.	Qualsevol caràcter	a.b → "acb", "a_b", "a1b"...

Exemples en JavaScript

Anteriorment, hem vist exemples d'expressions regulars dins de l'atribut `pattern` de HTML5, però també podem fer servir expressions regulars directament al nostre codi JavaScript:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ca">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8" />
5    <title>Validació amb expressions regulars (JS)</title>
6    <style>
7      form { border: 1px solid #ccc; padding: 15px; width: 320px; }
8      label { display: block; margin-top: 10px; }
9      #missatge { margin-top: 10px; font-weight: bold; }
10   </style>
11 </head>
12 <body>
13
14   <h3>Validació de correu amb RegExp en JavaScript</h3>
15
16   <form id="formCorreu" onsubmit="validarCorreu(); return false;">
17     <label for="email">Correu electrònic:</label>
18     <input type="text" id="email" placeholder="exemple@correu.com">
19
20     <button type="submit" style="margin-top:10px;">Validar</button>
21     <p id="missatge"></p>
22   </form>
23
24   <script>
25     function validarCorreu() {
26       const correu = document.getElementById("email").value.trim();
27       // Patró bàsic de correu: text@text.domini
28       const patroCorreu = /^[w\.-]+@[w\.-]+\.[A-Za-z]{2,}$/;
29
30       const missatge = document.getElementById("missatge");
31
32       if (!patroCorreu.test(correu)) {
33         missatge.textContent = "Introdueix un correu electrònic vàlid.";
34         missatge.style.color = "red";
35         return;
36       }
37
38       missatge.textContent = "Correu vàlid!";
39       missatge.style.color = "green";
40     }
41   </script>
42
43 </body>
44 </html>

```

El mètode `.test(correu)` retorna `true` si la cadena compleix el patró i `false` si no.