Advanced Database Systems – 7. Practice

Topic: PL/SQL nyelv, tárolt eljárások, kurzorok használata

Repository: `NEPTUNKODHaladoDB`

Folder: NEPTUNKOD_1103

Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszerbe!

A feladatok elkészítéséhez fejlesztő környezetet használjon (Oracle APEX, SQLDeveloper)

Határidő: 2026.11.03.

MI használata: 2 - szint!

1. Task

Adott az *Auto2* tábla, adatokkal feltöltve!!

Mentés: *neptunkod_kurzor.sql*

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID	NUMBER(4,0)	No	(null)	1	(null)
RENDSZAM	CHAR(6 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
TIPUS	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
SZIN	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
KOR	NUMBER(3,0)	Yes	(null)	5	(null)
AR	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	6	(null)
MUSZAKI_ERV	DATE	Yes	(null)	7	(null)

ID	RENDSZAM	TIPUS	SZIN	KOR	AR	MUSZAKI_ERV
8	NCO927	Tesla Y	Fehér	3	26000000	24-MÁRC. -12
7	MUX312	Suzuki Swift	Piros	8	1600000	25-SZEPT.-05
6	MNS418	Skoda Karoq	Kék	2	7000000	25-NOV. -25
5	RWE611	Ford Focus	Sárga	4	5300000	25-DEC. -05
3	PHD229	Skoda Scala	Fehér	1	6800000	25-JÚN. -10
2	OWJ612	Suzuki Alto	Kék	15	500000	24-DEC. -03
1	ABC123	Opel Corsa	Piros	6	3200000	24-AUG. -05

1. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: KurzMintPld) implicit kurzor használva (IF...ELSIF...END IF), amely az Auto2 táblában egy adott színű autók árát X összeggel növeli meg és megjelenik a DBMS kimeneten!

2. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: KurzMintPld1) *Explicit kurzor - loop ciklust* használva, amely az Auto2 táblában egy adott színű autók árát X összeggel csökkenti és megjelenik a DBMS kimeneten!

3. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: KurzMintPld2) Explicit kurzor - *FOR ciklust* használva, amely az Auto2 táblában egy adott színű autók árát X összeggel csökkenti és megjelenik a DBMS kimeneten!

4. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: DataOut), amely az Auto2 táblában egy adott **típus** alapján kiírja az autó *rendszámát, típusát, árát* és megjelenik a DBMS kimeneten!

5. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: DataOutFor), amely az Auto2 táblában egy adott **típus** alapján kiírja az autó *rendszámát, típusát, árát* és megjelenik a DBMS kimeneten!

6. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: ArtartList), amely az Auto2 táblában egy adott *Ártartományban* kiírja az autó *rendszámát, korát, árát* és megjelenik a DBMS kimeneten!

7. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: ArtartDesc), amely az Auto2 táblában csökkenő formában kiírja az autó *rendszámát, árát* és megjelenik a DBMS kimeneten!

2. Task – *önálló feladat*

Téma: Adatok kezelése – módosítható KURZOR

a.) Készítse el az *Auto* táblát!

Mentés: *Auto create.sql*

Auto [rsz varchar2 (6), tipus varchar2 (30), szin, varchar2 (20), kor number (3), ar number (10)]

b.) Töltse fel adatokkal az *Auto* adattáblát!

Mentés: *Auto_feltolt.sql*

	RSZ	TIPUS	SZIN	KOR	AR
1	ABC500	Opel Corsa	piros	8	800000
2	MCC325	Opel Insignia	fekete	2	6800000
3	BBM104	Suzuki Swift	piros	5	1500000
4	CHR411	Renault Twingo	piros	12	700000
5	JRZ932	BMW M3	fekete	5	4500000
6	JEG113	Opel Corsa	piros	7	900000
7	DER842	Seat Ibiza	szürke	14	605000
8	BAB422	Lada 1300S	fehér	28	242000
9	UFF666	Audi TT	fekete	4	7500000

c.) Kurzor használatával írjon egy ***PL/SQL tárolt eljárást***, amely egy adott színű *(piros)* autó árát növeli meg adott százalékkal (10%).

Mentés: *ModCurAuto.sql*

Eljárás neve: *aut_arnov1*

Kurzor neve*: cur_a*

Változó neve: *a*

A szkript futtatása után a tábla frissítése: *ModCurAuto_hiv.sql*

d.) Írjon egy *PL/SQL tárolt függvényt FOR ciklussal*, amely az adott színű (szürke) autó árát növeli meg adott százalékkal (10%).

Mentés: *ModCurAutoFgv.sql*

Függvény neve: *aut_arnov3*

Kurzor neve: *cur_a*

Változó neve: *db*

Futtatás után a tábla frissítése: *ModCurAuto_Fgv_hiv.sql*

e.) Írjon egy *PL/SQL tárolt eljárást*, amely egy *adott színű autó árát növeli* meg adott százalékkal (10%) és kiírja hány darab *auto* árát növelte meg.

Mentés: *ArvaltCurAuto.sql*

Eljárás neve: *aut_arnov4*

Kurzor neve: *cur_a*

Változó neve: *db*

A szkript futtatása után a tábla frissítése: *ArvaltCurAuto_hiv.sql*

3. Task

Téma: Kurzor használata

a.) Készítse el a *Piros_Auto* táblát! **Mentés:** *Piros_Auto_create.sql*

Piros_Auto [rsz varchar2 (20), tipus varchar2 (20), szin, varchar2 (20), kor number (3, 0), ar number (10,0)]

b.) Töltse fel adatokkal a *Piros_Auto* adattáblát!

Mentés: *Piros_Auto_feltolt.sql*

	RSZ	TIPUS	SZIN	KOR	AR
1	ABC500	Opel Corsa	piros	8	800000
2	MCC325	Opel Insignia	fekete	2	6800000
3	BBM104	Suzuki Swift	piros	5	1500000
4	CHR411	Renault Twingo	piros	12	700000
5	JRZ932	BMW M3	fekete	5	4500000
6	JEG113	Opel Corsa	piros	7	900000
7	DER842	Seat Ibiza	szürke	14	500000
8	BAB422	Lada 1300S	fehér	28	220000
9	UFF666	Audi TT	fekete	4	7500000

c.) Készítsen egy *MasikPiros_Auto* táblát!

Mentés: *MasikPiros_Auto.sql*

MasikPiros_Auto [rsz varchar2 (20), tipus varchar2 (20), szin, varchar2 (20), kor number (3), ar number (10)]

d.) Kurzor használatával írjon egy **PL/SQL blokkot** a ***piros*** *autók* lekérdezésére és külön táblában (*MasikPiros_Auto*) való eltárolására!

Mentés: *PirosAuto.sql*

A kurzor *neve: piros*; változó *név: x*

A *PirosAuto.sql* sckript lefuttatása után, a *MasikPiros_Auto* tábla frissítése, kilistázza a piros autókat.

e.) Kurzor használatával írjon egy PL/SQL blokkot a *piros autók* lekérdezésére és külön táblában való eltárolására, *FOR ciklussal!*

Mentés: *PirosAutoFor.sql*

A szkript futtatása után a tábla frissítése!