


প্রশ্ন (Question) 1

প্রতি একক দৈর্ঘ্যে λ ভরের একটি সুষম ভারী শিকলকে একটি মসৃণ অনুভূমিক টেবিলের ওপর স্তূপাকারে রাখা আছে। শিকলটির এক প্রান্তে হাত দিয়ে উল্লম্বভাবে একটি ধ্রুব উর্ধ্বমুখী বল F প্রয়োগ করে স্থির অবস্থা থেকে খাড়া উপরে তোলা হচ্ছে। শিকলটির y দৈর্ঘ্য টেবিল থেকে উপরে ওঠার মুহূর্তে এর তাৎক্ষণিক বেগ v -এর সমীকরণ কোনটি? (বাতাসের বাধা অগ্রাহ্য করুন)

A uniform heavy chain of mass per unit length λ lies coiled in a heap on a smooth horizontal table. A constant vertical upward pulling force F is applied to one end to lift the chain off the table starting from rest. What is the velocity v of the lifted portion of the chain as a function of the lifted height y ?



সমাধান (Solution)

ধাপ ১: পরিবর্তনশীল ভরের সিস্টেম ও বাহ্যিক বল বিশ্লেষণ

যেহেতু শিকলটি টেবিলের ওপর স্থির অবস্থায় স্তূপীকৃত আছে, তাই টেবিল থেকে উপরে ওঠার সময় উত্তোলিত অংশের ভর প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পায়। কোনো মুহূর্তে উত্তোলিত অংশের দৈর্ঘ্য y হলে এর ভর $m(y) = \lambda y$ । টেবিলে স্থির থাকা শিকলের কণাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে v বেগ লাভ করায় ভর পরিবর্তনের আপেক্ষিক হারজনিত একটি অতিরিক্ত ঘাত বল উদ্ভূত হয়।

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী পরিবর্তনশীল ভরের ক্ষেত্রে মোট বাহ্যিক বল:

$$F_{\text{ext}} = \frac{d(mv)}{dt} = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$$

যেহেতু উত্তোলিত অংশের ভর $m = \lambda y$, সেহেতু ভর পরিবর্তনের হার $\frac{dm}{dt} = \lambda \frac{dy}{dt} = \lambda v$ । মানগুলো

বসিয়ে পাই:

$$F_{\text{ext}} = (\lambda y) \frac{dv}{dt} + v(\lambda v) = \lambda y \frac{dv}{dt} + \lambda v^2$$

ধাপ ২: গতির অন্তরক সমীকরণ গঠন

সিস্টেমটির ওপর ক্রিয়াশীল মোট কার্যকর বাহ্যিক বল হলো প্রযুক্ত উর্ধ্বমুখী বল F এবং উত্তোলিত অংশের নিজস্ব ওজন λyg এর বিয়োগফল:

$$F_{\text{ext}} = F - \lambda yg$$

অতএব, গতির সমীকরণটি নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

$$F - \lambda yg = \lambda y \frac{dv}{dt} + \lambda v^2$$

চেইন রুলের সাহায্যে ত্বরণকে লেখা যায় $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy}$ । এটি প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$F - \lambda yg = \lambda y v \frac{dv}{dy} + \lambda v^2 = \frac{\lambda}{2} y \frac{d(v^2)}{dy} + \lambda v^2$$

ধাপ ৩: অন্তরীকরণের মৌলিক সূত্রের সাহায্যে সমাকলন ও বেগের সমীকরণ প্রাপ্তি

সমীকরণটির উভয় পক্ষকে $2y$ দ্বারা গুণ করে পাই:

$$2Fy - 2\lambda gy^2 = \lambda y^2 \frac{d(v^2)}{dy} + 2\lambda yv^2$$

অন্তরীকরণের গুণের সূত্র (Product Rule) অনুযায়ী আমরা জানি, $\frac{d}{dy}(y^2v^2) = y^2 \frac{d(v^2)}{dy} + v^2 \frac{d(y^2)}{dy} = y^2 \frac{d(v^2)}{dy} + 2yv^2$ । এই সূত্রটি ব্যবহার করে সমীকরণের ডানপক্ষকে সরলরূপে লেখা যায়:

$$2Fy - 2\lambda gy^2 = \lambda \frac{d}{dy}(y^2v^2)$$

এখন চলক পৃথক করে সমীকরণটিকে y -এর সাপেক্ষে সমাকলন (Integration) করি:

$$\int \lambda d(y^2v^2) = \int (2Fy - 2\lambda gy^2) dy$$

$$\lambda y^2v^2 = \frac{2Fy^2}{2} - \frac{2\lambda gy^3}{3} + C$$

$$\lambda y^2v^2 = Fy^2 - \frac{2}{3}\lambda gy^3 + C$$

প্রারম্ভিক শর্তানুযায়ী, স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু হওয়ায় যখন $y = 0$, তখন বেগ $v = 0$ । ফলে

সমাকলন ধ্রুবক $C = 0$ হয়। সুতরাং সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$\lambda y^2 v^2 = Fy^2 - \frac{2}{3}\lambda gy^3$$

উভয় পক্ষকে λy^2 দ্বারা ভাগ করলে:

$$v^2 = \frac{F}{\lambda} - \frac{2}{3}gy$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\lambda} - \frac{2}{3}gy}$$

প্রশ্ন (Question) 2

ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তনশীল ভরের বস্তুর ভর এবং অবস্থান ভেক্টর সময়ের অপেক্ষক হিসেবে নিম্নরূপভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে:

$$m(t) = 10 - 0.5t^2 \text{ kg} \quad (\text{যেখানে } t < \sqrt{20} \text{ s})$$

$$\vec{r}(t) = (2t^3)\hat{i} + (3t^2 - 4t)\hat{j} + (5\cos(\pi t))\hat{k} \text{ m}$$

$t = 2 \text{ s}$ সময়ে—


(ক) বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত লব্ধি বল ভেক্টর ($\vec{F}$) এবং এর মান নির্ণয় করো।

(খ) বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত তাৎক্ষণিক ক্ষমতা (P) কত হবে?

(গ) মূলবিন্দুর সাপেক্ষে বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল টর্ক ভেক্টর ($\vec{\tau}$) নির্ণয় করো।

[ধরে নাও, $\pi^2 \approx 9.87$]

In a three-dimensional coordinate system, the mass and position vector of a variable-mass object change with respect to time as follows: $m(t) = 10 - 0.5t^2 \text{ kg}$ and $\vec{r}(t) = (2t^3)\hat{i} + (3t^2 - 4t)\hat{j} + (5\cos(\pi t))\hat{k} \text{ m}$. At time $t = 2 \text{ s}$, calculate: (a) The net force vector ($\vec{F}$) and its magnitude. (b) The instantaneous power (P). (c) The torque vector ($\vec{\tau}$) about the origin.



সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ভৌত মূলনীতি এবং ব্যবকলনের সূত্র প্রয়োগ

নিউটনীয় মেকানিক্সের সূত্রানুযায়ী, পরিবর্তনশীল ভরের কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে বল হলো ভরবেগের ($\vec{p}$) পরিবর্তনের হার। অর্থাৎ,

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} [m(t)\vec{v}(t)]$$

অন্তরীকরণের গুণের সূত্র (Product Rule) প্রয়োগ করে পাই:

$$\vec{F} = m(t) \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}(t) \frac{dm}{dt} = m(t) \vec{a}(t) + \vec{v}(t) \frac{dm}{dt}$$

এখানে $\vec{v}(t)$ হলো বস্তুর বেগ এবং $\vec{a}(t)$ হলো ত্বরণ।

ধাপ ২: বেগ ($\vec{v}$) এবং ত্বরণ ($\vec{a}$) ভেক্টর নির্ণয়

অবস্থান ভেক্টরকে সময়ের সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে ব্যবকলন করে বেগ ও ত্বরণ পাওয়া যায়:

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[(2t^3)\hat{i} + (3t^2 - 4t)\hat{j} + (5\cos(\pi t))\hat{k} \right] \\ &= (6t^2)\hat{i} + (6t - 4)\hat{j} - (5\pi\sin(\pi t))\hat{k} \text{ m/s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[(6t^2)\hat{i} + (6t - 4)\hat{j} - (5\pi\sin(\pi t))\hat{k} \right] \\ &= (12t)\hat{i} + 6\hat{j} - (5\pi^2\cos(\pi t))\hat{k} \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

এছাড়া, ভর পরিবর্তনের হার: $\frac{dm}{dt} = \frac{d}{dt}(10 - 0.5t^2) = -t \text{ kg/s}$ ।

ধাপ ৩: $t = 2 \text{ s}$ সময়ে বিভিন্ন রাশির মান নিরূপণ

- ভর: $m(2) = 10 - 0.5(2)^2 = 10 - 2 = 8 \text{ kg}$
- ভর পরিবর্তনের হার: $\frac{dm}{dt} \Big|_{t=2} = -2 \text{ kg/s}$
- বেগ: $\vec{v}(2) = 6(2)^2\hat{i} + (6(2) - 4)\hat{j} - 5\pi\sin(2\pi)\hat{k} = 24\hat{i} + 8\hat{j} + 0\hat{k} \text{ m/s}$
[যেহেতু $\sin(2\pi) = 0$]
- ত্বরণ: $\vec{a}(2) = 12(2)\hat{i} + 6\hat{j} - 5\pi^2\cos(2\pi)\hat{k} = 24\hat{i} + 6\hat{j} - 5\pi^2\hat{k} \text{ m/s}^2$
[যেহেতু $\cos(2\pi) = 1$]

ধাপ ৪: (ক) প্রযুক্ত বল ভেক্টর ($\vec{F}$) এবং মান নির্ণয়

$$\begin{aligned}\vec{F} &= m(2)\vec{a}(2) + \vec{v}(2) \frac{dm}{dt} \Big|_{t=2} \\ &= 8 \left(24\hat{i} + 6\hat{j} - 5\pi^2\hat{k} \right) + (-2) \left(24\hat{i} + 8\hat{j} \right) \\ &= \left(192\hat{i} + 48\hat{j} - 40\pi^2\hat{k} \right) - \left(48\hat{i} + 16\hat{j} \right) \\ &= (192 - 48)\hat{i} + (48 - 16)\hat{j} - 40\pi^2\hat{k} \\ &= 144\hat{i} + 32\hat{j} - 40\pi^2\hat{k} \text{ N}\end{aligned}$$

প্রদত্ত মান $\pi^2 \approx 9.87$ বসালে, $\vec{F} = 144\hat{i} + 32\hat{j} - 394.8\hat{k} \text{ N}$ ।

লব্ধি বলের মান: $|\vec{F}| = \sqrt{(144)^2 + (32)^2 + (-394.8)^2} = \sqrt{177627.04} \approx 421.46 \text{ N}$ ।

ধাপ ৫: (খ) তাৎক্ষণিক ক্ষমতা (P)

ক্ষমতা হলো বল ও বেগের স্কেলার গুণফল:

$$\begin{aligned} P &= \vec{F} \cdot \vec{v} \\ &= (144\hat{i} + 32\hat{j} - 394.8\hat{k}) \cdot (24\hat{i} + 8\hat{j} + 0\hat{k}) \\ &= (144 \times 24) + (32 \times 8) + 0 \\ &= 3456 + 256 = \mathbf{3712 \text{ W}} \end{aligned}$$

ধাপ ৬: (গ) টর্ক ভেক্টর ($\vec{\tau}$)

$t = 2 \text{ s}$ সময়ে অবস্থান ভেক্টর, $\vec{r}(2) = 2(2)^3\hat{i} + (3(2)^2 - 4(2))\hat{j} + 5\cos(2\pi)\hat{k} = 16\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k} \text{ m}$ ।

টর্ক হলো অবস্থান ও বলের ভেক্টর গুণফল ($\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$):

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \det \begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 16 & 4 & 5 \\ 144 & 32 & -40\pi^2 \end{bmatrix} \\ &= \hat{i} [4(-40\pi^2) - 5(32)] - \hat{j} [16(-40\pi^2) - 5(144)] + \hat{k} [16(32) - 4(144)] \\ &= \hat{i} [-160\pi^2 - 160] - \hat{j} [-640\pi^2 - 720] + \hat{k} [512 - 576] \\ &= (-160\pi^2 - 160)\hat{i} + (640\pi^2 + 720)\hat{j} - 64\hat{k} \end{aligned}$$

$\pi^2 \approx 9.87$ বসালে আমরা পাই:

- $\hat{i}$ উপাংশ: $-160(9.87) - 160 = -1579.2 - 160 = -1739.2$
- $\hat{j}$ উপাংশ: $640(9.87) + 720 = 6316.8 + 720 = 7036.8$
- $\hat{k}$ উপাংশ: -64

অতএব, নির্ণেয় টর্ক ভেক্টর, $\vec{\tau} = -1739.2\hat{i} + 7036.8\hat{j} - 64\hat{k} \text{ N m}$ ।

চূড়ান্ত উত্তর:

(ক) $\vec{F} = 144\hat{i} + 32\hat{j} - 394.8\hat{k} \text{ N}$, মান $\approx 421.46 \text{ N}$ ।

(খ) ক্ষমতা, $P = 3712 \text{ W}$ ।

(গ) টর্ক, $\vec{\tau} = -1739.2\hat{i} + 7036.8\hat{j} - 64\hat{k} \text{ N m}$ ।

প্রশ্ন (Question) 3

একটি অনুভূমিক মসৃণ মেঝের ওপর চিত্রে প্রদর্শিত তিনটি ব্লক A , B এবং C একটির ওপর আরেকটি সাজিয়ে রাখা আছে। ব্লকগুলোর ভর যথাক্রমে $m_A = 1 \text{ kg}$, $m_B = 2 \text{ kg}$ এবং $m_C = 3 \text{ kg}$ ।

A ও B ব্লকের মধ্যকার স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_1 = 0.4$

B ও C ব্লকের মধ্যকার স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_2 = 0.3$

C ব্লক ও মেঝের মধ্যকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_3 = 0.1$


মেঝের ওপর অবস্থিত সর্বনিম্ন ব্লক C -এর পরিবর্তে মাঝের ব্লক B -এর ওপর একটি অনুভূমিক বল F ডানদিকে প্রয়োগ করা হলো।

(ক) ব্লকগুলোর মধ্যে কোনো আপেক্ষিক গতি না রেখে সম্পূর্ণ সিস্টেমটি একত্রে চলার জন্য প্রযুক্ত বল F -এর সর্বোচ্চ মান কত হতে পারে?

(খ) যদি প্রযুক্ত বলের মান $F = 15 \text{ N}$ হয়, তবে প্রতিটি ব্লকের ত্বরণ কত হবে?

$[g = 9.8 \text{ m/s}^2]$

Three blocks A , B , and C are stacked on top of each other on a horizontal surface. Their masses are $m_A = 1 \text{ kg}$, $m_B = 2 \text{ kg}$, and $m_C = 3 \text{ kg}$. The coefficients of static friction are $\mu_1 = 0.4$ (between A and B), $\mu_2 = 0.3$ (between B and C), and $\mu_3 = 0.1$ (between C and ground). A horizontal force F is applied to the middle block B . (a) Find the maximum force F for which all blocks move together. (b) Find the acceleration of each block if $F = 15 \text{ N}$.



সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ঘর্ষণ বলের সীমাস্থ মান নিরূপণ

প্রতিটি স্পর্শতলে অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল (N) এবং সর্বোচ্চ সীমাস্থ স্থিতি ঘর্ষণ বল ($f_{s,\max}$) নির্ণয় করি:

- A ও B এর সংযোগস্থল: $N_1 = m_A g = 1 \times 9.8 = 9.8 \text{ N}$

$$f_{s1,\max} = \mu_1 N_1 = 0.4 \times 9.8 = \mathbf{3.92 \text{ N}}$$

- **B ও C এর সংযোগস্থল:** $N_2 = (m_A + m_B)g = 3 \times 9.8 = 29.4 \text{ N}$

$$f_{s2,\max} = \mu_2 N_2 = 0.3 \times 29.4 = \mathbf{8.82 \text{ N}}$$

- **C ও মেঝের সংযোগস্থল:** $N_3 = (m_A + m_B + m_C)g = 6 \times 9.8 = 58.8 \text{ N}$

$$f_{s3,\max} = \mu_3 N_3 = 0.1 \times 58.8 = \mathbf{5.88 \text{ N}}$$

ধাপ ২: (ক) আপেক্ষিক গতি ছাড়া একত্রে চলার সর্বোচ্চ বল ($F_{\max}$)

ধরি, তিনটি ব্লক একত্রে a ত্বরণে চলছে।

- **A ব্লকের গতি:** এটি কেবলমাত্র B কর্তৃক প্রযুক্ত ঘর্ষণ বল f_1 -এর কারণে সামনে যায়।

$$\text{শর্ত: } f_1 \leq f_{s1,\max} \implies m_A a \leq 3.92 \implies a \leq 3.92 \text{ m/s}^2 \quad (a_{\text{limit},1})$$

- **C ব্লকের গতি:** এটি B কর্তৃক প্রযুক্ত f_2 ঘর্ষণ বলে সামনে যায় এবং মেঝের f_3 -এর বাধা পায়।

$$\text{শর্ত: } f_2 \leq f_{s2,\max} \implies f_3 + m_C a \leq 8.82 \implies 5.88 + 3a \leq 8.82$$

$$3a \leq 2.94 \implies a \leq 0.98 \text{ m/s}^2 \quad (a_{\text{limit},3})$$

যেহেতু $a_{\text{limit},3} < a_{\text{limit},1}$, তাই বল বাড়ালে সবার আগে B ও C-এর মধ্যে পিছলে যাওয়া শুরু হবে।

অতএব, একত্রে চলার সর্বোচ্চ ত্বরণ $a_{\max} = 0.98 \text{ m/s}^2$ ।

সম্পূর্ণ সিস্টেমের গতির সমীকরণ:

$$F_{\max} - f_3 = (m_A + m_B + m_C)a_{\max} \implies F_{\max} - 5.88 = 6 \times 0.98$$

$$F_{\max} = 5.88 + 5.88 = \mathbf{11.76 \text{ N}}$$

ধাপ ৩: (খ) $F = 15 \text{ N}$ হলে প্রতিটি ব্লকের ত্বরণ

যেহেতু $15 \text{ N} > 11.76 \text{ N}$, তাই B ও C ব্লকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকবে। B ও C-এর মধ্যকার ঘর্ষণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাবে ($f_2 = 8.82 \text{ N}$)।

- **C ব্লকের ত্বরণ (a_C):** $f_2 - f_3 = m_C a_C \implies 8.82 - 5.88 = 3a_C \implies 3a_C = 2.94 \implies a_C = 0.98 \text{ m/s}^2$

- **A ও B একত্রে চলছে কি না যাচাই:** ধরি তারা একত্রে a_{AB} ত্বরণে গতিশীল।

$$F - f_2 = (m_A + m_B)a_{AB} \implies 15 - 8.82 = 3a_{AB} \implies 3a_{AB} = 6.18 \implies a_{AB} = 2.06 \text{ m/s}^2$$

$$\text{এক্ষেত্রে A ব্লকের জন্য প্রয়োজনীয় ঘর্ষণ } f_1 = m_A a_{AB} = 1 \times 2.06 = 2.06 \text{ N}$$

যেহেতু $2.06 \text{ N} < f_{s1,\max}(3.92 \text{ N})$, তাই A ও B একসাথেই চলবে।

চূড়ান্ত উত্তর:


(ক) একত্রে চলার জন্য প্রযুক্ত বলের সর্বোচ্চ মান $F_{\max} = 11.76 \text{ N}$ ।

(খ) $F = 15 \text{ N}$ হলে ত্বরণ: $a_A = 2.06 \text{ m/s}^2$, $a_B = 2.06 \text{ m/s}^2$, এবং $a_C = 0.98 \text{ m/s}^2$ ।

প্রশ্ন (Question) 4

$M = 6 \text{ kg}$ ভরের একটি সুষ্ম নিরেট সিলিন্ডার $\theta = 30^\circ$ নতিকোণ বিশিষ্ট একটি অমসৃণ আনত তল বেয়ে পিছলানো ছাড়া বিশুদ্ধ গড়িয়ে (pure rolling) নামছে। সিলিন্ডারটির ভরকেন্দ্রের রৈখিক ত্বরণ (a) কত হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A uniform solid cylinder of mass $M = 6 \text{ kg}$ rolls purely without slipping down a rough inclined plane of inclination $\theta = 30^\circ$. What is the linear acceleration (a) of its center of mass? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



উত্তর: রৈখিক ত্বরণ $a = 3.27 \text{ ms}^{-2}$

সমাধান (Solution)

সুষ্ম নিরেট সিলিন্ডারের নিজ কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

আনত তলে না পিছলিয়ে বিশুদ্ধ গড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে ভরকেন্দ্রের ত্বরণের সাধারণ সমীকরণ:

$$a = \frac{g \sin \theta}{1 + \frac{I}{MR^2}}$$

এখানে, $\frac{I}{MR^2} = \frac{1}{2}$ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} a &= \frac{g \sin \theta}{1 + \frac{1}{2}} \\ &= \frac{g \sin \theta}{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{2}{3}g \sin \theta \end{aligned}$$

প্রদত্ত মানসমূহ বসিয়ে পাই ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$, $\theta = 30^\circ$):

$$\begin{aligned} a &= \frac{2}{3} \times 9.8 \times \sin 30^\circ \\ &= \frac{2}{3} \times 9.8 \times 0.5 \\ &= \frac{9.8}{3} \\ &\approx 3.27 \text{ ms}^{-2} \end{aligned}$$

অতএব, সিলিন্ডারটির ভরকেন্দ্রের রৈখিক ত্বরণ হবে 3.27 ms^{-2} ।

প্রশ্ন (Question) 5


3 kg ভর এবং 1 m দৈর্ঘ্যের একটি সুষম রডের দুই প্রান্তে 2 kg ভর ও 0.2 m ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি অভিন্ন নিরেট গোলক দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা হলো (গোলকদ্বয়ের কেন্দ্র ঠিক রডের দুই প্রান্তে অবস্থিত)। সমগ্র সিস্টেমটিকে একটি গোলকের কেন্দ্র O -এর মধ্য দিয়ে রডের দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে অতিক্রান্ত একটি অনুভূমিক অক্ষের সাপেক্ষে পিভট (pivot) করে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। প্রথমে রডটিকে অনুভূমিক অবস্থানে স্থির রাখা হয়েছিল এবং সেখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

(ক) যখন রডটি দুলতে দুলতে উল্লম্ব (vertical) অবস্থান অতিক্রম করে (সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায়), তখন সিস্টেমটির কৌণিক বেগ (ω) কত হবে?

(খ) এই সর্বনিম্ন বিন্দুতে পিভট বা ঘূর্ণন বিন্দু O কর্তৃক সিস্টেমটির ওপর প্রযুক্ত উর্ধ্বমুখী প্রতিক্রিয়া বল (F_y) কত হবে?


$$[g = 9.8 \text{ m/s}^2]$$

Using the exact same composite system from the previous question (released from rest in a horizontal position): (a) What will be the angular velocity (ω) of the system when the rod passes through the vertical position (lowest point)? (b) Calculate the vertical reaction force (F_y) exerted by the pivot O on the system at this lowest point. $[g = 9.8 \text{ m/s}^2]$



গতির অবস্থা (Swing Kinematics)

F_y (Reaction)



বল বিশ্লেষণ (FBD at Lowest Point)

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণশীলতা এবং কৌণিক বেগ (ω)

যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণশীলতার সূত্র অনুযায়ী, সিস্টেমটি অনুভূমিক থেকে উল্লম্ব অবস্থানে নামলে বিভব শক্তির যে হ্রাস ঘটে, তা ঘূর্ণন গতিশক্তির বৃদ্ধির সমান হবে:

$$\Delta K = -\Delta U \implies \frac{1}{2} I \omega^2 = -\Delta U$$

পিভট O-কে বিভব শক্তির প্রসঙ্গ তল ($y = 0$) ধরলে বিভিন্ন অংশের ভরকেন্দ্রের সরণ:

- গোলক ১: এটি পিভট বিন্দুতেই থাকায় উল্লম্ব সরণ $\Delta h_1 = 0$ ।
- রড: এর ভরকেন্দ্র পিভট থেকে $\frac{L}{2} = 0.5$ m নিচে নেমে যায়। সরণ, $\Delta h_{\text{rod}} = -0.5$ m।
- গোলক ২: এর কেন্দ্র পিভট থেকে $L = 1.0$ m নিচে নেমে যায়। সরণ, $\Delta h_2 = -1.0$ m।

বিভব শক্তির মোট হ্রাস ($-\Delta U$):

$$-\Delta U = (M \cdot g \cdot h_{\text{rod}}) + (m \cdot g \cdot h_2) = (3 \times 9.8 \times 0.5) + (2 \times 9.8 \times 1.0)$$

$$-\Delta U = 14.7 + 19.6 = 34.3 \text{ J}$$

আগের অংশ থেকে আমরা জানি, জড়তার ভ্রামক $I = 3.064 \text{ kg m}^2$ ।

$$\frac{1}{2} (3.064) \omega^2 = 34.3 \implies 1.532 \omega^2 = 34.3 \implies \omega^2 = \frac{34.3}{1.532} \approx 22.389$$

$$\omega = \sqrt{22.389} \approx 4.73 \text{ rad/s}$$

ধাপ ২: কেন্দ্রমুখী বলের (Centripetal Force) প্রয়োজনীয়তা

সর্বনিম্ন বিন্দুতে সিস্টেমটির কৌণিক ত্বরণ শূন্য ($\alpha = 0$)। তাই প্রতিটি অংশের ত্বরণ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রমুখী ($a_c = r\omega^2$) যা খাড়া উপরের দিকে পিভটের দিকে নির্দেশ করে।

- রড: $r_{cm} = 0.5$ m দূরত্বে থাকায় কেন্দ্রমুখী বল $F_{c,rod} = M \cdot r_{cm} \cdot \omega^2 = 3 \times 0.5 \times 22.389 \approx 33.58$ N
- গোলক ২: কেন্দ্র $L = 1.0$ m দূরত্বে থাকায় কেন্দ্রমুখী বল $F_{c,sp2} = m \cdot L \cdot \omega^2 = 2 \times 1.0 \times 22.389 \approx 44.78$ N

মোট প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল: $F_{c,total} = 33.58 + 44.78 = 78.36$ N

ধাপ ৩: পিভটের প্রতিক্রিয়া বল (F_y) নির্ণয়

সর্বনিম্ন বিন্দুতে উল্লম্ব গতির সমীকরণ থেকে (উপরের দিকে ধনাত্মক ধরলে):

$$F_y - W_{total} = F_{c,total}$$

যেখানে মোট ওজন, $W_{total} = (M + 2m)g = (3 + 4) \times 9.8 = 68.6$ N।

$$F_y - 68.6 = 78.36 \implies F_y = 68.6 + 78.36 = 146.96$$
 N

চূড়ান্ত উত্তর:


(ক) সর্বনিম্ন বিন্দুতে সিস্টেমটির কৌণিক বেগ হবে **4.73 rad/s**।

(খ) পিভট কর্তৃক সিস্টেমটির ওপর প্রযুক্ত উর্ধ্বমুখী প্রতিক্রিয়া বল হবে **146.96 N**।

প্রশ্ন (Question) 6

একটি অনুভূমিক অমসৃণ মেঝের ওপর $M = 4 \text{ kg}$ ভর, বাহ্যিক ব্যাসার্ধ $R = 0.2 \text{ m}$ এবং নিজস্ব ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক $I = 0.08 \text{ kg m}^2$ বিশিষ্ট একটি সুষম স্পুল (Spool) রাখা আছে। স্পুলটির ভেতরের সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ $r = 0.1 \text{ m}$ । স্পুল ও মেঝের মধ্যবর্তী স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_s = 0.4$ । স্পুলটির ভেতরের সিলিন্ডারের তলদেশ দিয়ে একটি হালকা সুতা মেঝের সমান্তরালে অনুভূমিকভাবে বের হয়ে আসে এবং সুতাটিকে অনুভূমিক বল T দ্বারা টানা হচ্ছে। স্পুলটি যাতে মেঝেতে পিছলে না গিয়ে (without slipping) বিশুদ্ধ ঘূর্ণন সহ গতিশীল থাকে, তার জন্য স্পুলটির সর্বোচ্চ কত রৈখিক ত্বরণ ($a_{\max}$) অর্জন করা সম্ভব? [$g = 9.8 \text{ m/s}^2$]

A uniform spool of mass $M = 4 \text{ kg}$, outer radius $R = 0.2 \text{ m}$, and moment of inertia about its axis of rotation $I = 0.08 \text{ kg m}^2$ is placed on a rough horizontal floor. The inner cylinder of the spool has a radius of $r = 0.1 \text{ m}$. The coefficient of static friction between the spool and the floor is $\mu_s = 0.4$. A light string is wound around the inner cylinder, with its free end emerging horizontally from the bottom of the inner cylinder parallel to the floor. The string is pulled horizontally with a force T . What is the maximum linear acceleration ($a_{\max}$) that the spool can achieve without slipping? [$g = 9.8 \text{ m/s}^2$]



উত্তর: সর্বোচ্চ রৈখিক ত্বরণ $a_{\max} = 1.96 \text{ m/s}^2$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: মেঝের স্পর্শবিন্দু P -এর সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য (Parallel Axis Theorem) প্রয়োগ করে পাই:

$$\begin{aligned} I_P &= I + MR^2 \\ &= 0.08 + 4 \times (0.2)^2 \\ &= 0.08 + 0.16 = 0.24 \text{ kg m}^2 \end{aligned}$$

ধাপ ২: টর্ক সমীকরণ ও সুতার টানের সম্পর্ক

সূতাটি ভেতরের সিলিন্ডারের তলদেশ দিয়ে টানা হলে, স্পর্শবিন্দু P হতে এর লম্ব দূরত্ব:

$$d = R - r = 0.2 - 0.1 = 0.1 \text{ m}$$

টর্ক সমীকরণ ($\tau_P = I_P \cdot \alpha$):

$$T \cdot (R - r) = I_P \cdot \alpha$$

বিশুদ্ধ ঘূর্ণনের শর্তানুযায়ী কৌণিক ত্বরণ $\alpha = \frac{a}{R} = \frac{a}{0.2}$:

$$\begin{aligned} T \cdot (0.1) &= 0.24 \times \left(\frac{a}{0.2} \right) \\ 0.1T &= 1.2a \implies T = 12a \quad \text{--- (i)} \end{aligned}$$

ধাপ ৩: রৈখিক গতির সমীকরণ ও স্থিতি ঘর্ষণ বল (f_s)

অনুভূমিক গতির সমীকরণ ($T - f_s = Ma$):

$$\begin{aligned} 12a - f_s &= 4a \\ f_s &= 8a \quad \text{--- (ii)} \end{aligned}$$

ধাপ ৪: সর্বোচ্চ স্থিতি ঘর্ষণ বল ও সর্বোচ্চ ত্বরণ নির্ণয়

মেঝে দ্বারা প্রযুক্ত অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল:

$$N = Mg = 4 \times 9.8 = 39.2 \text{ N}$$

সর্বোচ্চ স্থিতি ঘর্ষণ বল:

$$f_{s,\max} = \mu_s N = 0.4 \times 39.2 = 15.68 \text{ N}$$

না পিছলিয়ে গড়িয়ে চলার শর্তানুযায়ী ($f_s \leq f_{s,\max}$):

$$\begin{aligned} 8a &\leq 15.68 \\ a_{\max} &= \frac{15.68}{8} \\ &= 1.96 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

অতএব, স্পুলটির অর্জিত সর্বোচ্চ রৈখিক ত্বরণ হবে 1.96 m/s^2 ।


প্রশ্ন (Question) 7

2 kg ভরের একটি প্রজেক্টাইলকে (ক্ষেপণাস্ত্র) মূলবিন্দু (0,0) থেকে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে 50 m/s আদি বেগে নিক্ষেপ করা হলো। নিক্ষেপের মুহূর্ত থেকেই প্রজেক্টাইলের ওপর খাড়া নিচের দিকে অভিকর্ষ বলের পাশাপাশি অনুভূমিক বরাবর $+x$ অক্ষের দিকে একটি ধ্রুব বায়ুপ্রবাহ জনিত বল $\vec{F}_w = 4\hat{i}$ N ক্রিয়াশীল থাকে।

প্রজেক্টাইলটি যখন তার গতিপথের সর্বোচ্চ উল্লম্ব উচ্চতায় (maximum vertical height) পৌঁছায়, ঠিক সেই মুহূর্তে মূলবিন্দুর সাপেক্ষে প্রজেক্টাইলটির কৌণিক ভরবেগ ভেক্টর ($\vec{L}$) নির্ণয় করো।

$$[g = 9.8 \text{ m/s}^2]$$

A projectile of mass 2 kg is launched from the origin (0,0) with an initial velocity of 50 m/s at an angle of 30° to the horizontal. From the instant of launch, a constant horizontal wind force $\vec{F}_w = 4\hat{i}$ N acts on the projectile in the $+x$ direction along with gravity. Determine the angular momentum vector ($\vec{L}$) of the projectile about the origin at the instant it reaches its maximum vertical height. [$g = 9.8 \text{ m/s}^2$]



সমাধান (Solution)

ধাপ ১: আদি বেগ ও ত্বরণ উপাংশ নিরূপণ

প্রজেক্টাইলের আদি বেগ $v_0 = 50 \text{ m/s}$ এবং নিক্ষেপণ কোণ $\theta = 30^\circ$ ।

- x -অক্ষ বরাবর আদি বেগ: $v_{0x} = v_0 \cos 30^\circ = 50 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3} \approx 43.30 \text{ m/s}$
- y -অক্ষ বরাবর আদি বেগ: $v_{0y} = v_0 \sin 30^\circ = 50 \times 0.5 = 25 \text{ m/s}$

প্রজেক্টাইলের ভর $m = 2 \text{ kg}$ । এর ওপর বায়ুপ্রবাহ জনিত ধ্রুব বল $F_w = 4 \text{ N}$ ($+x$ অক্ষে) এবং অভিকর্ষ ($+y$ অক্ষের বিপরীতে) কাজ করে।

- অনুভূমিক ত্বরণ: $a_x = \frac{F_w}{m} = \frac{4}{2} = 2 \text{ m/s}^2$
- উল্লম্ব ত্বরণ: $a_y = -g = -9.8 \text{ m/s}^2$

ধাপ ২: সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছানোর সময় (t_h)

গতিপথের সর্বোচ্চ উচ্চতায় বেগের উল্লম্ব উপাংশ শূন্য হয় ($v_y = 0$)।

$$v_y(t_h) = v_{0y} + a_y t_h = 0 \implies 25 - 9.8t_h = 0 \implies t_h = \frac{25}{9.8} \approx 2.551 \text{ s}$$

ধাপ ৩: সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থান ভেক্টর ($\vec{r}$) এবং বেগ ভেক্টর ($\vec{v}$) নির্ণয়

$t_h = 2.551 \text{ s}$ সময়ে প্রজেক্টাইলের সরণ:

- $x = v_{0x}t_h + \frac{1}{2}a_x t_h^2 = (43.30 \times 2.551) + \frac{1}{2}(2)(2.551)^2 \approx 110.46 + 6.51 = 116.97 \text{ m}$
- $y = v_{0y}t_h + \frac{1}{2}a_y t_h^2 = (25 \times 2.551) - \frac{1}{2}(9.8)(2.551)^2 \approx 63.78 - 31.89 = 31.89 \text{ m}$

অবস্থান ভেক্টর: $\vec{r} = 116.97\hat{i} + 31.89\hat{j} \text{ m}$

একই সময়ে বেগ:

- $v_x = v_{0x} + a_x t_h = 43.30 + (2 \times 2.551) = 43.30 + 5.10 = 48.40 \text{ m/s}$
- $v_y = 0 \text{ m/s}$ (যেহেতু এটি সর্বোচ্চ বিন্দু)

বেগ ভেক্টর: $\vec{v} = 48.40\hat{i} \text{ m/s}$

ধাপ ৪: কৌণিক ভরবেগ ($\vec{L}$) নির্ণয়

মূলবিন্দুর সাপেক্ষে কৌণিক ভরবেগ ভেক্টর: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$ প্রথমে অবস্থান ও বেগের ভেক্টর গুণন (Cross Product) করি:

$$\vec{r} \times \vec{v} = (116.97\hat{i} + 31.89\hat{j}) \times (48.40\hat{i})$$

যেহেতু $\hat{i} \times \hat{i} = 0$ এবং $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$,

$$\vec{r} \times \vec{v} = 31.89 \times 48.40(-\hat{k}) \approx -1543.48\hat{k} \text{ m}^2/\text{s}$$

এখন ভর দ্বারা গুণ করে কৌণিক ভরবেগ পাই:

$$\vec{L} = 2 \times (-1543.48\hat{k}) = -3086.96\hat{k} \text{ kg m}^2/\text{s}$$

চূড়ান্ত উত্তর:

সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছানোর মুহূর্তে মূলবিন্দুর সাপেক্ষে প্রজেক্টাইলটির কৌণিক ভরবেগ ভেক্টর হবে $\vec{L} \approx -3086.96\hat{k} \text{ kg m}^2/\text{s}$ ।

প্রশ্ন (Question) 8

20 gm ভরের একটি বুলেটের গতিবিধি বিশ্লেষণের সময় দেখা গেল যে, কোনো একটি বিশেষ দেয়ালে প্রবেশ করার পর বুলেটের ওপর প্রযুক্ত প্রতিরোধী বল (resistive force) ধ্রুবক থাকে না, বরং অনুপ্রবেশের গভীরতা x (মিটারে)-এর সাথে সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রতিরোধী বলের সমীকরণ, $F(x) = -kx$ (যেখানে k একটি ধনাত্মক ধ্রুবক)।


বুলেটটি 500 m/s আদি বেগে দেয়ালে আঘাত করে এবং 16 cm পুরুত্বের দেয়ালটি ভেদ করে বিপরীত প্রান্ত দিয়ে 300 m/s বেগে নির্গত হয়।

(ক) দেয়ালের উপাদানটির জন্য প্রতিরোধী ধ্রুবক k -এর মান নির্ণয় করো।

(খ) বুলেটটি দেয়াল ভেদ করার সময় দেয়ালের ভেতরে কতক্ষণ অতিবাহিত করেছিল (সংঘাতের সময়কাল t)?

(গ) দেয়ালটির পুরুত্ব ন্যূনতম কত হলে বুলেটটি দেয়ালের ভেতরে সম্পূর্ণভাবে থমকে যাবে?

During the analysis of the motion of a 20 gm bullet, it was observed that after entering a special wall, the resistive force acting on the bullet increases proportionally with the depth of penetration x (in meters), given by $F(x) = -kx$. The bullet strikes the wall with an initial velocity of 500 m/s and emerges from the opposite side of the 16 cm thick wall with a velocity of 300 m/s. (a) Determine the resistive constant k . (b) How much time did the bullet spend inside the wall? (c) What must be the minimum thickness of the wall so that the bullet is completely stopped inside it?




সমাধান (Solution)

এখানে প্রদত্ত মানসমূহ:

- বুলেটের ভর, $m = 20 \text{ gm} = 0.02 \text{ kg}$
- আদি বেগ, $u = 500 \text{ m/s}$
- দেয়ালের পুরুত্ব (সরণ), $d = 16 \text{ cm} = 0.16 \text{ m}$
- চূড়ান্ত বেগ, $v = 300 \text{ m/s}$

- প্রতিরোধী বল, $F(x) = -kx$



* দেয়ালের ভেতরে বুলেটের মুক্ত বস্তু চিত্র (FBD)

ধাপ ১: (ক) প্রতিরোধী ধ্রুবক k -এর মান নির্ণয়

কাজ-শক্তি উপপাদ্য (Work-Energy Theorem) অনুসারে, দেয়াল ভেদ করার সময় বুলেটের ওপর কৃতকাজ তার গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান:

$$W = \Delta K_e = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2$$

পরিবর্তনশীল বলের জন্য কৃতকাজ:

$$W = \int_0^d F(x)dx = \int_0^d (-kx)dx = -\left[\frac{1}{2}kx^2\right]_0^d = -\frac{1}{2}kd^2$$

উভয় সমীকরণ তুলনা করে পাই:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}kd^2 &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 \\ kd^2 &= m(u^2 - v^2) \\ k &= \frac{m(u^2 - v^2)}{d^2} \end{aligned}$$

মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} k &= \frac{0.02 \times (500^2 - 300^2)}{(0.16)^2} = \frac{0.02 \times (250000 - 90000)}{0.0256} \\ k &= \frac{0.02 \times 160000}{0.0256} = \frac{3200}{0.0256} = \mathbf{125,000 \text{ N/m}} \end{aligned}$$

ধাপ ২: (খ) দেয়ালের ভেতরে অতিক্রান্ত সময় (t) নির্ণয়

বুলেটটি দেয়ালে প্রবেশের পর তার গতির সমীকরণ হলো:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \implies \frac{d^2x}{dt^2} + \left(\frac{k}{m}\right)x = 0$$

এটি একটি সরল দোলন গতির (Simple Harmonic Motion - SHM) ব্যবকলনীয় সমীকরণ, যেখানে কৌণিক কম্পাঙ্ক $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ।

$$\omega = \sqrt{\frac{125000}{0.02}} = \sqrt{6250000} = 2500 \text{ rad/s}$$

যেহেতু $t = 0$ সময়ে বুলেটটি দেয়ালের মুখে স্পর্শ করে ($x = 0$) এবং এর বেগ u , তাই সরণের সমীকরণ:

$$x(t) = A \sin(\omega t)$$

বেগের সমীকরণ: $v(t) = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t)$ । $t = 0$ সময়ে বেগ $u = A\omega$ ।

$$A = \frac{u}{\omega} = \frac{500}{2500} = 0.2 \text{ m}$$

দেয়াল পার হওয়ার মুহূর্তে সরণ $x(t) = 0.16 \text{ m}$ ।

$$0.16 = 0.2 \sin(2500t)$$

$$\sin(2500t) = \frac{0.16}{0.2} = 0.8$$

$$2500t = \arcsin(0.8) \approx 0.9273 \text{ rad}$$

$$t = \frac{0.9273}{2500} \approx 3.71 \times 10^{-4} \text{ s} \quad (\text{বা } 0.371 \text{ ms})$$

ধাপ ৩: (গ) দেয়ালটির ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুরুত্ব ($x_{\max}$)

বুলেটটি সম্পূর্ণভাবে থমকে যাওয়ার অর্থ হলো এর শেষ বেগ $v_f = 0$ হওয়া। সরল দোলনের সমীকরণে বেগ শূন্য হয় সর্বোচ্চ বিস্তারে (A)। অতএব, প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পুরুত্ব হবে সরল দোলনের বিস্তারের সমান:

$$x_{\max} = A = \frac{u}{\omega} = \frac{500}{2500} = 0.2 \text{ m} \quad (\text{বা } 20 \text{ cm})$$

(বিকল্প: কাজ-শক্তি উপপাদ্য ব্যবহার করেও $\frac{1}{2}kx_{\max}^2 = \frac{1}{2}mu^2$ থেকে $x_{\max} = 0.2 \text{ m}$ পাওয়া যায়।)

চূড়ান্ত উত্তর:

(ক) দেয়ালটির প্রতিরোধী ধ্রুবক $k = 125,000 \text{ N/m}$ ।

(খ) দেয়ালের ভেতরে বুলেটের অতিবাহিত সময় $t \approx 3.71 \times 10^{-4} \text{ s}$ ।

(গ) বুলেটটি সম্পূর্ণ থামাতে দেয়ালের ন্যূনতম পুরুত্ব হতে হবে 0.2 m (বা 20 cm)।


প্রশ্ন (Question) 9

একটি রকেটের আদি ভর M_0 । রকেটটি স্থির অবস্থা থেকে খাড়া উর্ধ্বমুখী উড্ডয়ন শুরু করে এবং প্রতি সেকেন্ডে α ধ্রুব হারে জ্বালানি পুড়িয়ে গ্যাস নির্গত করে। নির্গত গ্যাসের বেগ রকেটের সাপেক্ষে ধ্রুবক এবং এর মান u ।

রকেটটি যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে ওপরে ওঠে, তখন অভিকর্ষজ বলের পাশাপাশি এটি বায়ুর একটি ধ্রুব বাধাদানকারী বল F_d এর সম্মুখীন হয়। রকেটটি উড্ডয়ন করার t সময় পর তার তাৎক্ষণিক বেগ (v) -এর রাশিমালা চলকের মাধ্যমে নির্ণয় করো।


[ধরে নাও, অভিকর্ষজ ত্বরণ g]

A rocket has an initial mass M_0 . It starts from rest and launches vertically upwards, burning fuel at a constant rate of α . The exhaust gases are ejected at a constant velocity of u relative to the rocket. As it climbs through the atmosphere, in addition to gravity, it experiences a constant drag force F_d . Find the algebraic expression for the instantaneous velocity (v) of the rocket at time t . [Take gravity as g]



সমাধান (Solution)

রকেটটি একটি পরিবর্তনশীল ভরের সিস্টেম। নিউটনীয় মেকানিক্সের গতির সূত্রানুসারে রকেটের গতির সমীকরণটি নিচে দেখানো হলো:



ধাপ ১: গতির সমীকরণ গঠন

যেকোনো সময় t -তে রকেটের ভর:

$$m(t) = M_0 - \alpha t$$

রকেটের ওপর ঊর্ধ্বমুখী ধাক্কা বল (Thrust force):

$$F_{\text{thrust}} = u\alpha$$

ঊর্ধ্বমুখী দিকে ধনাত্মক ধরে গতির সমীকরণ পাই:

$$\begin{aligned} m(t) \frac{dv}{dt} &= F_{\text{thrust}} - m(t)g - F_d \\ (M_0 - \alpha t) \frac{dv}{dt} &= u\alpha - (M_0 - \alpha t)g - F_d \end{aligned}$$

ধাপ ২: চলক পৃথকীকরণ (Separation of Variables)

সমীকরণটিকে সাজিয়ে সরাসরি dv -এর রাশিমালা আলাদা করি:

$$dv = \left[\frac{u\alpha - F_d}{M_0 - \alpha t} - g \right] dt$$

ধাপ ৩: উভয়পক্ষের সাধারণ সমাকলন (Simple Integration)

উভয়পক্ষকে সমাকলন করি (আদি অবস্থা $t = 0$ -তে বেগ $v = 0$):

$$\int_0^v dv = \int_0^t \left(\frac{u\alpha - F_d}{M_0 - \alpha t} - g \right) dt$$

ডানপক্ষের সমাকলনটি সমাধান করি:

1. প্রথম অংশ: $\int_0^t \frac{u\alpha - F_d}{M_0 - \alpha t} dt = (u\alpha - F_d) \left[\frac{-\ln(M_0 - \alpha t)}{-\alpha} \right]_0^t = \frac{u\alpha - F_d}{\alpha} \ln \left(\frac{M_0}{M_0 - \alpha t} \right)$

2. দ্বিতীয় অংশ: $\int_0^t g dt = gt$

ধাপ ৪: চূড়ান্ত বেগ নির্ণয়

সব মান একত্র করে পাই:

$$v(t) = \frac{u\alpha - F_d}{\alpha} \ln \left(\frac{M_0}{M_0 - \alpha t} \right) - gt$$

চূড়ান্ত উত্তর:

ধ্রুব বাধা বল F_d -এর ক্ষেত্রে রকেটের তাৎক্ষণিক বেগের সাধারণ রাশিমালা:

$$v(t) = \left(u - \frac{F_d}{\alpha} \right) \ln \left(\frac{M_0}{M_0 - \alpha t} \right) - gt$$

প্রশ্ন (Question) 10


$m = 2 \text{ kg}$ ভরের একটি ক্ষুদ্র বস্তুকে $L = 1.5 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের একটি হালকা অপ্রসারণশীল সূতার এক প্রান্তে বেঁধে উল্লম্ব বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হচ্ছে। বস্তুটিকে সর্বনিম্ন বিন্দুতে অনুভূমিকভাবে $v_0 = 7 \text{ ms}^{-1}$ আদি বেগ প্রদান করা হলো।

(ক) সূতাটি যখন ঠিক অনুভূমিক অবস্থানে পৌঁছায় (অর্থাৎ সর্বনিম্ন বিন্দু হতে $\theta = 90^\circ$ কোণে), তখন বস্তুটির বেগ (v_1) এবং সূতার টান (T_1) কত হবে?

(খ) সর্বনিম্ন বিন্দু থেকে কত কোণে (θ) এবং ভূমি হতে কত উচ্চতায় (h) পৌঁছালে সূতার টান শূন্য হয়ে যাবে এবং সূতাটি ঢিলে (slack) হয়ে পড়বে?

($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A small object of mass $m = 2 \text{ kg}$ is tied to one end of a light inextensible string of length $L = 1.5 \text{ m}$ and whirled in a vertical circle. The object is given an initial horizontal velocity $v_0 = 7 \text{ ms}^{-1}$ at the lowest point. (a) When the string reaches the exact horizontal position ($\theta = 90^\circ$ from the lowest point), what will be the velocity (v_1) of the object and the tension (T_1) in the string? (b) At what angle (θ) from the lowest point and at what height (h) will the tension in the string become zero and the string become slack? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



উত্তর:

(ক) অনুভূমিক অবস্থানে বেগ $v_1 = 4.43 \text{ ms}^{-1}$ এবং সুতার টান $T_1 = 26.13 \text{ N}$

(খ) সর্বনিম্ন বিন্দু হতে 116.39° কোণে এবং 2.17 m উচ্চতায় সুতার টান শূন্য হবে।

সমাধান (Solution)

(ক) সুতা অনুভূমিক অবস্থানে ($\theta = 90^\circ$) বেগ ও টান নির্ণয়:

১) শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে বেগ (v_1) নির্ণয়: সর্বনিম্ন অবস্থান হতে অনুভূমিক অবস্থানের উচ্চতা বৃদ্ধি $h_1 = L = 1.5 \text{ m}$ ।

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mgL$$

$$v_1^2 = v_0^2 - 2gL$$

মান বসিয়ে পাই:

$$v_1^2 = 7^2 - (2 \times 9.8 \times 1.5) = 49 - 29.4 = 19.6 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$$

$$v_1 = \sqrt{19.6} \approx 4.43 \text{ ms}^{-1}$$

২) অনুভূমিক অবস্থানে সুতার টান (T_1) নির্ণয়: এই অবস্থানে কেবল কেন্দ্রমুখী বলই সুতার টান সরবরাহ

করে (ওজন mg খাড়া নিচের দিকে লম্বভাবে কাজ করায় কেন্দ্রমুখী দিকে এর কোনো উপাংশ থাকে না):

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{mv_1^2}{L} \\ &= \frac{2 \times 19.6}{1.5} \\ &= \frac{39.2}{1.5} \approx \mathbf{26.13 \text{ N}} \end{aligned}$$

(খ) সুতার টান শূন্য হওয়ার অবস্থান (θ ও h) নির্ণয়:

ধরি, সর্বনিম্ন অবস্থান হতে সুতাটি θ কোণে পৌঁছালে টান $T = 0$ হয়।

১) যেকোনো কোণ θ -তে উচ্চতা ও বেগ:

$$\begin{aligned} h &= L(1 - \cos \theta) \\ v^2 &= v_0^2 - 2gh = v_0^2 - 2gL(1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

২) টানের সমীকরণ ও শর্ত স্থাপন ($T = 0$): ঐ অবস্থানে ওজনের ব্যাসার্ধ বরাবর উপাংশ $mg \cos \theta$ কেন্দ্রমুখী বলের সাথে যুক্ত হয়:

$$\begin{aligned} T &= \frac{mv^2}{L} + mg \cos \theta = 0 \\ \frac{m}{L} [v_0^2 - 2gL(1 - \cos \theta)] + mg \cos \theta &= 0 \end{aligned}$$

উভয়পক্ষকে $\frac{m}{L}$ দ্বারা ভাগ করে পুনর্বিন্যাস করলে পাই:

$$\begin{aligned} v_0^2 - 2gL + 3gL \cos \theta &= 0 \\ \cos \theta &= \frac{2gL - v_0^2}{3gL} \end{aligned}$$

মান বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{2(9.8)(1.5) - 7^2}{3(9.8)(1.5)} \\ &= \frac{29.4 - 49}{44.1} \\ &= \frac{-19.6}{44.1} \approx -0.4444 \\ \theta &= \arccos(-0.4444) \approx \mathbf{116.39^\circ} \end{aligned}$$

(অর্থাৎ সুতাটি আনুভূমিক রেখা থেকে উপরের দিকে $116.39^\circ - 90^\circ = 26.39^\circ$ কোণে পৌঁছালে টান শূন্য হবে।)

৩) ঐ মুহূর্তের উচ্চতা (h) নির্ণয়:


$$\begin{aligned} h &= L(1 - \cos \theta) \\ &= 1.5 \times \left(1 - \left(-\frac{4}{9} \right) \right) \\ &= 1.5 \times \frac{13}{9} \\ &= \frac{19.5}{9} \approx \mathbf{2.17 \text{ m}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 11

m_1 ভরের একটি গাড়ি u_1 ধ্রুব বেগে একটি অনুভূমিক মসৃণ রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে যাওয়ার সময় চৌরাস্তার মোড়ে উত্তর দিকে u_2 ধ্রুব বেগে ধাবমান m_2 ভরের অন্য একটি গাড়ির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষটি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় গাড়ি দুটি একে অপরের সাথে আটকে যায় এবং একটি একক সম্মিলিত বস্তু হিসেবে একটি অমসৃণ রাস্তায় প্রবেশ করে পিছলে চলতে শুরু করে।

অমসৃণ রাস্তা ও গাড়ি দুটির চাকার মধ্যকার গতিশীল ঘর্ষণ গুণাঙ্ক μ এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে, গাড়ি দুটি সম্পূর্ণভাবে থেমে যাওয়ার পূর্বে অমসৃণ রাস্তায় কতটুকু দূরত্ব (d) পিছলে অতিক্রম করবে তার একটি সরলীকৃত প্রতীকী রাশিমালা প্রতিপাদন করো।

A car of mass m_1 traveling east with a constant velocity u_1 on a smooth horizontal road collides at an intersection with another car of mass m_2 traveling north with a constant velocity u_2 . The collision is perfectly inelastic, causing the two cars to stick together and slide as a single composite object onto a rough road. If the coefficient of kinetic friction between the rough road and the tires is μ and the acceleration due to gravity is g , derive a simplified symbolic expression for the sliding distance (d) the combined cars travel on the rough road before coming to a complete stop.



সমাধান (Solution)

আমরা দ্বিমাত্রিক কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় পূর্ব দিককে $+x$ অক্ষ ($\hat{i}$) এবং উত্তর দিককে $+y$ অক্ষ ($\hat{j}$) হিসেবে বিবেচনা করি।

ধাপ ১: সংঘর্ষের ঠিক পরপরই সম্মিলিত গাড়ি দুটির সাধারণ শেষ বেগ (v_f) নির্ণয়

বাহ্যিক অনুভূমিক বলের অনুপস্থিতিতে সংঘর্ষের সময় ব্যবস্থার মোট রৈখিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে:

$$\vec{p}_i = \vec{p}_f$$

সংঘর্ষের পূর্বে গাড়ি দুটির আদি ভরবেগ ভেক্টর:

$$\vec{p}_i = m_1 u_1 \hat{i} + m_2 u_2 \hat{j}$$


সংঘর্ষের পর গাড়ি দুটি পরস্পর আটকে যাওয়ায় তাদের সম্মিলিত ভর হয় $(m_1 + m_2)$ । ধরি, তাদের সাধারণ শেষ বেগ ভেক্টর $\vec{v}_f$ ।

$$(m_1 + m_2) \vec{v}_f = m_1 u_1 \hat{i} + m_2 u_2 \hat{j}$$

$$\vec{v}_f = \left(\frac{m_1 u_1}{m_1 + m_2} \right) \hat{i} + \left(\frac{m_2 u_2}{m_1 + m_2} \right) \hat{j}$$

এই বেগ ভেক্টরের মানের বর্গ (v_f^2):

$$v_f^2 = |\vec{v}_f|^2 = \left(\frac{m_1 u_1}{m_1 + m_2} \right)^2 + \left(\frac{m_2 u_2}{m_1 + m_2} \right)^2 = \frac{(m_1 u_1)^2 + (m_2 u_2)^2}{(m_1 + m_2)^2} \quad \text{--- (১)}$$



ধাপ ২: অমসর্গ রাস্তায় মন্দন ও অতিক্রান্ত দূরত্ব (d) নির্ণয়

সম্মিলিত গাড়ি দুটি অমসর্গ রাস্তায় পিছলানোর সময় চাকার ওপর গতিশীল ঘর্ষণ বল কাজ করবে।

- সম্মিলিত গাড়ি দুটির ওপর রাস্তার উল্লম্ব অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল: $N = (m_1 + m_2)g$
- গতিশীল ঘর্ষণ বল: $f_k = \mu N = \mu(m_1 + m_2)g$
- ঘর্ষণ বলের কারণে সৃষ্ট রৈখিক মন্দন (a):

$$a = \frac{f_k}{m_1 + m_2} = \frac{\mu(m_1 + m_2)g}{m_1 + m_2} = \mu g$$

সম্মিলিত গাড়ি দুটি v_f আদি বেগ নিয়ে পিছলানো শুরু করে এবং d দূরত্ব অতিক্রম করার পর শেষ বেগ শূন্য ($v_{\text{stop}} = 0$) হয়ে থেমে যায়। গতির সমীকরণ থেকে পাই:

$$v_{\text{stop}}^2 = v_f^2 - 2ad \implies 0 = v_f^2 - 2(\mu g)d \implies d = \frac{v_f^2}{2\mu g}$$

এখন সমীকরণ (১) থেকে v_f^2 -এর প্রতীকী রাশিমালাটি প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$d = \frac{\frac{(m_1 u_1)^2 + (m_2 u_2)^2}{(m_1 + m_2)^2}}{2\mu g} \implies d = \frac{(m_1 u_1)^2 + (m_2 u_2)^2}{2\mu g(m_1 + m_2)^2}$$

চূড়ান্ত উত্তর:


থেমে যাওয়ার পূর্বে অতিক্রান্ত দূরত্বের চূড়ান্ত প্রতীকী সমীকরণ হলো:

$$d = \frac{(m_1 u_1)^2 + (m_2 u_2)^2}{2\mu g(m_1 + m_2)^2}$$

প্রশ্ন (Question) 12

R ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার বাঁকে একটি রাস্তা অনুভূমিকের সাথে θ কোণে ব্যাংকিং করা আছে। রাস্তা ও গাড়ির চাকার মধ্যবর্তী স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক μ_s এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ g । গাড়িটি যাতে বাঁক নেওয়ার সময় কোনোভাবেই রাস্তার তলের সমান্তরালে ওপরের দিকে বা নিচের দিকে পিছলে না যায়, তার জন্য গাড়ির নিরাপদ গতিবেগের সীমা বা পাল্লা ($v_{\min} \leq v \leq v_{\max}$)-এর একটি সম্পূর্ণ সরলীকৃত প্রতীকী রাশিমালা প্রতিপাদন করো।

A circular curved road of radius R is banked at an angle θ to the horizontal. The coefficient of static friction between the tires of a car and the road is μ_s , and the acceleration due to gravity is g . If the car must negotiate the turn without sliding either upward or downward along the inclined road, derive a simplified symbolic expression for the range of safe velocity ($v_{\min} \leq v \leq v_{\max}$) of the car.



সমাধান (Solution)

বৃত্তাকার পথে বাঁক নেওয়ার সময় গাড়ির ওপর মূলত তিনটি বল ক্রিয়া করে: ওজন (mg), অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল (N) এবং স্থিতি ঘর্ষণ বল (f_s)।

ধাপ ১: সর্বোচ্চ নিরাপদ গতিবেগ ($v_{\max}$) প্রতিপাদন

গাড়িটি যখন সর্বোচ্চ গতিবেগে বাঁক নেয়, তখন এটি রাস্তার ওপরের দিকে পিছলে যাওয়ার উপক্রম হয়। ফলে গতিরোধকারী স্থিতি ঘর্ষণ বল ($f_s = \mu_s N$) আনত তল বরাবর নিচের দিকে কাজ করে।

- উল্লম্ব সাম্যাবস্থা ($\Sigma F_y = 0$):


$$N \cos \theta = mg + f_s \sin \theta \implies N \cos \theta - \mu_s N \sin \theta = mg \implies N = \frac{mg}{\cos \theta - \mu_s \sin \theta} \quad \text{--- (১)}$$

- কেন্দ্রমুখী বল ($\Sigma F_x = \frac{mv_{\max}^2}{R}$):

$$N \sin \theta + f_s \cos \theta = \frac{mv_{\max}^2}{R} \implies N(\sin \theta + \mu_s \cos \theta) = \frac{mv_{\max}^2}{R} \quad \text{--- (২)}$$

সমীকরণ (২)-কে (১) দ্বারা ভাগ করে এবং $\cos \theta$ দিয়ে লব-হরকে ভাগ করে পাই:

$$v_{\max} = \sqrt{Rg \left(\frac{\tan \theta + \mu_s}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)} \quad \text{--- (৩)}$$



ধাপ ২: সর্বনিম্ন নিরাপদ গতিবেগ ($v_{\min}$) প্রতিপাদন

যখন গাড়িটি অত্যন্ত ধীরগতিতে চলে, তখন এটি নিচের দিকে পিছলে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং ঘর্ষণ বল ($f_s = \mu_s N$) আনত তল বরাবর উপরের দিকে কাজ করে। অনুরূপভাবে বলের সমীকরণ সমাধান করে পাই:

$$v_{\min} = \sqrt{Rg \left(\frac{\tan \theta - \mu_s}{1 + \mu_s \tan \theta} \right)} \quad \text{--- (৪)}$$

ধাপ ৩: নিরাপদ গতিবেগের চূড়ান্ত সীমা

সংক্ষিপ্তভাবে গাড়িটির পিছলে না গিয়ে নিরাপদে বাঁক নেওয়ার শর্তসাপেক্ষে চূড়ান্ত সীমাটি দাঁড়ায়:

$$\sqrt{Rg \left(\frac{\tan \theta - \mu_s}{1 + \mu_s \tan \theta} \right)} \leq v \leq \sqrt{Rg \left(\frac{\tan \theta + \mu_s}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$$

চূড়ান্ত উত্তর:


গাড়িটির পিছলে না যাওয়ার জন্য নিরাপদ গতিবেগের সীমাটি হলো:

$$\sqrt{Rg \left(\frac{\tan \theta - \mu_s}{1 + \mu_s \tan \theta} \right)} \leq v \leq \sqrt{Rg \left(\frac{\tan \theta + \mu_s}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$$

প্রশ্ন (Question) 13

একটি হালকা ও ঘর্ষণহীন আদর্শ অ্যাটউড মেশিন (Atwood machine), যাতে $m_1 = 3 \text{ kg}$ ও $m_2 = 5 \text{ kg}$ ভরের দুটি ব্লক একটি হালকা সুতার সাহায্যে যুক্ত, সেটি একটি লিফটের সিলিং থেকে ঝুলানো আছে। লিফটটি স্থির অবস্থা থেকে ধ্রুব $a_0 = 2 \text{ m/s}^2$ ত্বরণে খাড়া উপরের দিকে উঠছে। লিফটের সাপেক্ষে ব্লকগুলোর আপেক্ষিক ত্বরণ (a_{rel}) এবং লিফটের সিলিংয়ে কপিকলটি যে সুতার সাহায্যে ঝুলানো আছে তার টান (T_{susp}) নির্ণয় করো। [Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$]

A light and frictionless Atwood machine, with two blocks of masses $m_1 = 3 \text{ kg}$ and $m_2 = 5 \text{ kg}$ connected by a light string, is suspended from the ceiling of an elevator. The elevator is accelerating vertically upwards with a constant acceleration $a_0 = 2 \text{ m/s}^2$. Calculate the acceleration of the blocks relative to the elevator (a_{rel}) and the tension (T_{susp}) in the suspension string holding the pulley to the ceiling of the elevator. [Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$]



সমাধান (Solution)

প্রদত্ত মানসমূহ:


- ১ম ব্লকের ভর, $m_1 = 3 \text{ kg}$
- ২য় ব্লকের ভর, $m_2 = 5 \text{ kg}$
- লিফটের উর্ধ্বমুখী ত্বরণ, $a_0 = 2 \text{ m/s}^2$
- অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

ধাপ ১: কার্যকরী অভিকর্ষজ ত্বরণ (g_{eff}) ও ছদ্ম বল বিশ্লেষণ


লিফটটি যেহেতু খাড়া উপরের দিকে a_0 ত্বরণে উঠছে, তাই লিফটের অ-জড়ত্বীয় প্রসঙ্গ কাঠামোতে (non-inertial frame) প্রতিটি ব্লকের ওপর তাদের ভরের সমানুপাতিক একটি খাড়া নিম্নমুখী ছদ্ম বল (pseudo force) কাজ করবে। এই কাঠামোতে কার্যকরী অভিকর্ষজ ত্বরণ হবে:

$$g_{\text{eff}} = g + a_0 = 9.8 + 2 = 11.8 \text{ m/s}^2$$


কপিকলের FBD



ব্লক m_1 -এর FBD



ব্লক m_2 -এর FBD



ধাপ ২: লিফটের সাপেক্ষে আপেক্ষিক ত্বরণ (a_{rel}) হিসাব

কার্যকরী অভিকর্ষজ ক্ষেত্রে অ্যাটউড মেশিনের সাধারণ ত্বরণের সূত্র প্রয়োগ করে পাই:

$$a_{\text{rel}} = \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) g_{\text{eff}}$$

মান বসিয়ে পাই:

$$a_{\text{rel}} = \left(\frac{5 - 3}{3 + 5} \right) \times 11.8 = \left(\frac{2}{8} \right) \times 11.8 = 0.25 \times 11.8 = \mathbf{2.95 \text{ m/s}^2}$$

(যেহেতু $m_2 > m_1$, তাই 5 kg ভরের ব্লকটি 2.95 m/s^2 আপেক্ষিক ত্বরণে নিচে নামবে এবং 3 kg ভরের ব্লকটি ওপরে উঠবে)।

ধাপ ৩: সিলিংয়ের ঝুলন্ত সুতার টান (T_{susp}) হিসাব

প্রথমে ব্লক দুটিকে সংযোগকারী সুতার টান (T) নির্ণয় করি:

$$T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2} g_{\text{eff}} = \frac{2 \times 3 \times 5}{3 + 5} \times 11.8 = \frac{30}{8} \times 11.8 = 3.75 \times 11.8 = 44.25 \text{ N}$$

কপিকলটির FBD থেকে আমরা দেখতে পাই, উপরের দিকে সিলিংয়ের সুতার টান T_{susp} , নিচের দিকের

দুই পাশের সূতার টান $2T$ -কে প্রশমিত করে:

$$T_{\text{susp}} = 2T = 2 \times 44.25 = 88.5 \text{ N}$$

চূড়ান্ত উত্তর:

লিফটের সাপেক্ষে ব্লকগুলোর আপেক্ষিক ত্বরণ, $a_{\text{rel}} = 2.95 \text{ m/s}^2$

সিলিংয়ে ঝুলানো সূতার টান, $T_{\text{susp}} = 88.5 \text{ N}$

প্রশ্ন (Question) 14


$M = 3 \text{ kg}$ ভর এবং $L = 1.2 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের একটি সুষম সরু রডকে তার শীর্ষ প্রান্তে একটি ঘর্ষণহীন অক্ষ (pivot)-এর সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে রডটি উল্লম্ব সমতলে মুক্তভাবে ঘুরতে পারে। $m = 0.2 \text{ kg}$ ভরের একটি ক্ষুদ্র বুলেট অনুভূমিকভাবে $v = 30 \text{ ms}^{-1}$ বেগে উড়ে এসে রডটির সর্বনিম্ন প্রান্তে আঘাত করে তার ভেতরে গেঁথে আটকে যায়।

(ক) আঘাতের ঠিক পরপরই রড-বুলেট ব্যবস্থার যৌথ কৌণিক বেগ (ω) কত হবে?

(খ) সংঘর্ষের পর রড-বুলেট ব্যবস্থাটি উল্লম্ব রেখার সাথে সর্বোচ্চ কত কোণে (θ_{max}) দুলবে?

($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A uniform thin rod of mass $M = 3 \text{ kg}$ and length $L = 1.2 \text{ m}$ is pivoted at its top end about a frictionless horizontal axis so that it can swing freely in a vertical plane. A small bullet of mass $m = 0.2 \text{ kg}$ is fired horizontally with a velocity $v = 30 \text{ ms}^{-1}$, strikes the lowest tip of the rod, and gets embedded inside it. (a) What is the joint angular velocity (ω) of the rod-bullet system immediately after the impact? (b) To what maximum angle (θ_{max}) from the vertical will the rod-bullet system swing after the collision? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



উত্তর:

(ক) যৌথ কৌণিক বেগ $\omega = 4.17 \text{ rad/s}$

(খ) সর্বোচ্চ বিচ্যুতি কোণ $\theta_{\max} = 75.54^\circ$

সমাধান (Solution)

(ক) যৌথ কৌণিক বেগ (ω) নির্ণয়:

আঘাতের সময় বুলন বিন্দুতে (pivot) বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া বল কাজ করলেও উক্ত বুলন বিন্দুর সাপেক্ষে কোনো বাহ্যিক টর্ক নেই ($\tau_{\text{ext}} = 0$)। ফলে বুলন বিন্দুর সাপেক্ষে কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে।

১) বুলন বিন্দুর সাপেক্ষে বুলেটের আদি কৌণিক ভরবেগ:

$$L_i = mvL = 0.2 \times 30 \times 1.2 = 7.20 \text{ kg m}^2\text{s}^{-1}$$

২) আঘাতের পর বুলন বিন্দুর সাপেক্ষে ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক (I_{total}):

- রডের নিজস্ব জড়তার ভ্রামক: $I_{\text{rod}} = \frac{1}{3}ML^2 = \frac{1}{3} \times 3 \times (1.2)^2 = 1.44 \text{ kg m}^2$
- বুলেটের জড়তার ভ্রামক: $I_{\text{bullet}} = mL^2 = 0.2 \times (1.2)^2 = 0.288 \text{ kg m}^2$

$$I_{\text{total}} = 1.44 + 0.288 = 1.728 \text{ kg m}^2$$

৩) কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে ($L_i = I_{\text{total}}\omega$):

$$7.20 = 1.728 \times \omega$$

$$\omega = \frac{7.20}{1.728} = 4.17 \text{ rad/s} \quad \left(\text{বা } \frac{25}{6} \text{ rad/s} \right)$$

(খ) সর্বোচ্চ বিচ্যুতি কোণ ($\theta_{\max}$) নির্ণয়:

আঘাতের ঠিক পর যৌথ ব্যবস্থার মোট ঘূর্ণন গতিশক্তি পরবর্তীতে সর্বোচ্চ উচ্চতায় বিভব শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

১) আঘাতের ঠিক পর ব্যবস্থার গতিশক্তি (K_f):

$$\begin{aligned} K_f &= \frac{1}{2} I_{\text{total}} \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 1.728 \times \left(\frac{25}{6} \right)^2 \\ &= 0.864 \times \frac{625}{36} = 15.00 \text{ J} \end{aligned}$$

২) $\theta_{\max}$ কোণে ঘোরার সময় বিভব শক্তির বৃদ্ধি (ΔU):

- রডের ভরকেন্দ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি: $\Delta h_{\text{rod}} = \frac{L}{2}(1 - \cos \theta_{\text{max}})$
- বুলেটের উচ্চতা বৃদ্ধি: $\Delta h_{\text{bullet}} = L(1 - \cos \theta_{\text{max}})$

$$\begin{aligned}\Delta U &= Mg \left[\frac{L}{2}(1 - \cos \theta_{\text{max}}) \right] + mg [L(1 - \cos \theta_{\text{max}})] \\ &= gL \left(\frac{M}{2} + m \right) (1 - \cos \theta_{\text{max}})\end{aligned}$$

৩) শক্তির সংরক্ষণশীলতা সূত্রানুসারে ($\Delta U = K_f$):

$$9.8 \times 1.2 \times \left(\frac{3}{2} + 0.2 \right) (1 - \cos \theta_{\text{max}}) = 15.00$$

$$11.76 \times 1.7 \times (1 - \cos \theta_{\text{max}}) = 15.00$$

$$19.992 \times (1 - \cos \theta_{\text{max}}) = 15.00$$

$$1 - \cos \theta_{\text{max}} = \frac{15.00}{19.992} \approx 0.7503$$

$$\cos \theta_{\text{max}} = 1 - 0.7503 = 0.2497$$


$$\theta_{\text{max}} = \arccos(0.2497) \approx 75.54^\circ$$

প্রশ্ন (Question) 15

$m_1 = 3 \text{ kg}$ এবং $m_2 = 6 \text{ kg}$ ভরের দুটি ব্লক একটি মসৃণ অনুভূমিক মেঝের ওপর রাখা আছে এবং তারা একটি $k = 600 \text{ N/m}$ স্থিতিশীল ধ্রুবকবিশিষ্ট হালকা স্থিতিশীল দ্বারা সংযুক্ত। শুরুতে স্থিতিশীল তার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যে ছিল এবং ব্লক দুটি স্থির ছিল। এবার m_2 ব্লকের ওপর ডান দিকে $F = 36 \text{ N}$ মানের একটি ধ্রুব অনুভূমিক বল প্রয়োগ করা হলো।

এই বল প্রয়োগের ফলে ব্লক দুটির পরবর্তী গতির সময় স্থিতিশীলটির সর্বোচ্চ প্রসারণ (maximum extension) কত হবে তা নির্ণয় করো।

Two blocks of masses $m_1 = 3 \text{ kg}$ and $m_2 = 6 \text{ kg}$ are kept on a smooth horizontal floor, connected by a light spring of spring constant $k = 600 \text{ N/m}$. Initially, the blocks are at rest and the spring is at its natural length. A constant horizontal force $F = 36 \text{ N}$ is applied to the block m_2 to the right. Calculate the maximum extension of the spring during the subsequent motion of the blocks.



সমাধান (Solution)

এই সমস্যাটি ভরকেন্দ্রের প্রসঙ্গ কাঠামো (Center of Mass Frame) ব্যবহার করে সবচেয়ে সহজে সমাধান করা যায়।

ধাপ ১: ভরকেন্দ্রের ত্বরণ (a_c) নির্ণয়


সমগ্র ব্যবস্থায় অনুভূমিক দিকে ক্রিয়াশীল নিট বাহ্যিক বল হলো $F = 36 \text{ N}$ । সিস্টেমের ভরকেন্দ্রের ত্বরণ:

$$a_c = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{36}{3 + 6} = \frac{36}{9} = 4 \text{ m/s}^2 \quad (\text{ডান দিকে})$$

ধাপ ২: ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে ছদ্ম বল (Pseudo Force) ও নিট বল বিশ্লেষণ

যেহেতু ভরকেন্দ্রটি ডান দিকে $a_c = 4 \text{ m/s}^2$ ত্বরণে গতিশীল, তাই ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে (non-inertial frame) উভয় ব্লকের ওপরই বাম দিকে একটি ছদ্ম বল ক্রিয়া করবে:

- m_1 -এর ওপর ছদ্ম বল: $f_{p1} = m_1 a_c = 3 \times 4 = 12 \text{ N}$ (বাম দিকে)
- m_2 -এর ওপর ছদ্ম বল: $f_{p2} = m_2 a_c = 6 \times 4 = 24 \text{ N}$ (বাম দিকে)



ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে ব্লক দুটির ওপর স্প্রিং বল ব্যতীত নিট বাহ্যিক বল (F_{eff}):

- m_1 -এর ওপর নিট বল: $F_{1,\text{eff}} = 12 \text{ N}$ (বাম দিকে)
- m_2 -এর ওপর নিট বল: $F_{2,\text{eff}} = F - f_{p2} = 36 - 24 = 12 \text{ N}$ (ডান দিকে)

দেখা যাচ্ছে যে, ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ প্রতিসম, যেখানে উভয় ব্লকের ওপরই কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে সমান 12 N বল প্রযুক্ত হচ্ছে।

ধাপ ৩: কাজ-শক্তি উপপাদ্য প্রয়োগ ও সর্বোচ্চ প্রসারণ (x_m) নির্ণয়

ধরি, স্প্রিংটির সর্বোচ্চ প্রসারণ x_m । সর্বোচ্চ প্রসারণের মুহূর্তে ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে ব্লক দুটির আপেক্ষিক বেগ শূন্য হয় (অর্থাৎ তাদের গতিশক্তি শূন্য)। ভরকেন্দ্রের কাঠামোতে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি বা কাজ-শক্তি উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই:

বাহ্যিক বল দ্বারা কৃতকাজ = স্প্রিংয়ের বিভব শক্তির পরিবর্তন

$$F_{1,\text{eff}} \cdot x_1 + F_{2,\text{eff}} \cdot x_2 = \frac{1}{2} k x_m^2$$

যেখানে x_1 ও x_2 হলো ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে ব্লক দুটির সরণ এবং $x_1 + x_2 = x_m$ । যেহেতু $F_{1,\text{eff}} = F_{2,\text{eff}} = 12 \text{ N}$:

$$12 \cdot x_1 + 12 \cdot x_2 = \frac{1}{2} k x_m^2$$

$$12(x_1 + x_2) = \frac{1}{2} (600) x_m^2$$

$$12x_m = 300x_m^2$$

যেহেতু $x_m \neq 0$:

$$300x_m = 12 \implies x_m = \frac{12}{300} = \frac{4}{100} = 0.04 \text{ m}$$

চূড়ান্ত উত্তর:


বল প্রয়োগের ফলে স্প্রিংটির সর্বোচ্চ প্রসারণ হবে **0.04 m** বা **4 cm**।

প্রশ্ন (Question) 16

$H = 2.0 \text{ m}$ দীর্ঘ একটি উল্লম্ব দণ্ডকে (shaft) অক্ষ করে সেটিকে ধ্রুব কৌণিক বেগে অনুভূমিকভাবে ঘোরানো হচ্ছে। $m = 4 \text{ kg}$ ভরের একটি ক্ষুদ্র গোলককে দণ্ডটির দুই প্রান্তে যুক্ত দুটি অভিন্ন 1.5 m দীর্ঘ সুতার সাহায্যে বেঁধে পুরো ব্যবস্থাটি ঘোরানো হচ্ছে।

ঘূর্ণনের ফলে ঘূর্ণনশীল গোলকটির জন্য ওপরের সুতাটির টান $T_1 = 70 \text{ N}$ হলে, নিচের সুতাটির টান (T_2) এবং গোলকটির প্রতি মিনিটে আবর্তন সংখ্যা (RPM) নির্ণয় করো। [Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$]

A vertical shaft of length $H = 2.0 \text{ m}$ is rotated at a constant angular speed. A small sphere of mass $m = 4 \text{ kg}$ is attached to both ends of the shaft by two identical light strings, each of length 1.5 m . If the tension in the upper string during rotation is $T_1 = 70 \text{ N}$, calculate the tension in the lower string (T_2) and the rotation speed of the system in revolutions per minute (RPM). [Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$]



সমাধান (Solution)

ধাপ ১: জ্যামিতিক বিশ্লেষণ

উল্লম্ব দণ্ডের মধ্যবিন্দু থেকে সুতার সংযোগস্থলের দূরত্ব, $h = \frac{H}{2} = \frac{2.0}{2} = 1.0 \text{ m}$ । সুতা দুটির দৈর্ঘ্য $L_s = 1.5 \text{ m}$ । সুতাটি উল্লম্ব অক্ষের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে:

$$\cos \theta = \frac{h}{L_s} = \frac{1.0}{1.5} = \frac{2}{3}$$


গোলকটির বৃত্তাকার ঘূর্ণন পথের ব্যাসার্ধ (r):

$$r = \sqrt{L_s^2 - h^2} = \sqrt{1.5^2 - 1.0^2} = \sqrt{1.25} \text{ m}$$

$$\sin \theta = \frac{r}{L_s} = \frac{\sqrt{1.25}}{1.5}$$

ধাপ ২: বলের উল্লম্ব সাম্যাবস্থা থেকে T_2 নির্ণয়

গোলকটির ওপর প্রযুক্ত উল্লম্ব বলসমূহ: ওপরের সুতার উল্লম্ব উপাংশ $T_1 \cos \theta$ (ওপরের দিকে), নিচের সুতার উল্লম্ব উপাংশ $T_2 \cos \theta$ (নিচের দিকে) এবং ওজন mg (নিচের দিকে)।



উল্লম্ব অক্ষে বলের সাম্যাবস্থা থেকে পাই:

$$T_1 \cos \theta - T_2 \cos \theta - mg = 0$$

$$(T_1 - T_2) \cos \theta = mg$$

মান প্রতিস্থাপন করে:

$$(70 - T_2) \times \frac{2}{3} = 4 \times 9.8 = 39.2$$

$$70 - T_2 = 39.2 \times \frac{3}{2} = 58.8$$

$$T_2 = 70 - 58.8 = 11.2 \text{ N}$$

ধাপ ৩: বলের অনুভূমিক বিশ্লেষণ থেকে কৌণিক বেগ (ω) ও RPM নির্ণয়

সূতা দুটির অনুভূমিক উপাংশ গোলকটিকে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল প্রদান করে:

$$(T_1 + T_2) \sin \theta = m\omega^2 r$$

যেহেতু $\sin \theta = \frac{r}{L_s} = \frac{r}{1.5}$, মানটি সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$(T_1 + T_2) \left(\frac{r}{1.5} \right) = m\omega^2 r$$

উভয় পক্ষ থেকে ব্যাসার্ধ r বাদ দিলে সমীকরণটি অত্যন্ত সরল হয়ে যায়:

$$\frac{T_1 + T_2}{1.5} = m\omega^2$$

$$\frac{70 + 11.2}{1.5} = 4\omega^2$$

$$\frac{81.2}{1.5} = 4\omega^2 \implies 54.133 = 4\omega^2$$

$$\omega^2 = 13.533 \implies \omega = \sqrt{13.533} \approx 3.6788 \text{ rad/s}$$

প্রতি মিনিটে আবর্তন সংখ্যা (RPM):

$$N = \frac{\omega \times 60}{2\pi} = \frac{3.6788 \times 60}{2 \times 3.14159} \approx 35.13 \text{ rpm}$$

চূড়ান্ত উত্তর:

নিচের সূতার টান হলো 11.2 N এবং ব্যবস্থাটির ঘূর্ণন বেগ প্রায় 35.13 rpm।


প্রশ্ন (Question) 17

$m = 3000$ kg ভরের একটি গাড়ি ডানদিকে $v = 12$ m/s বেগে ও $a = 2.0$ m/s² ত্বরণে গতিশীল। গাড়িটির ৩টি ট্যাংক দিয়ে নিম্নরূপে পানি আদান-প্রদান চলছে:

1. ট্যাংক ১: পিছনে $r_1 = 25$ kg/s হারে পানি ছাড়ছে (গাড়ির সাপেক্ষে বেগ $u_1 = 16$ m/s)।
2. ট্যাংক ২: স্থির জলাধার থেকে $r_2 = 45$ kg/s হারে পানি তুলছে।
3. ট্যাংক ৩: সামনে $r_{3,out} = 10$ kg/s হারে পানি ছাড়ছে (আপেক্ষিক বেগ $u_3 = 8$ m/s) এবং খাড়া নিচের দিকে স্থির পাইপ থেকে $r_{3,in} = 15$ kg/s হারে পানি গ্রহণ করছে।

উক্ত ত্বরণ বজায় রাখতে ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয় বাহ্যিক অনুভূমিক বল (F_{ext}) কত?

A 3000 kg car moves right at $v = 12$ m/s with acceleration $a = 2.0$ m/s². Its tanks exchange water simultaneously: Tank 1: Discharges backwards at $r_1 = 25$ kg/s (relative velocity $u_1 = 16$ m/s). Tank 2: Scoops from a stationary trackside reservoir at $r_2 = 45$ kg/s. Tank 3: Ejects forwards at $r_{3,out} = 10$ kg/s (relative velocity $u_3 = 8$ m/s) and receives vertically from a stationary pipe at $r_{3,in} = 15$ kg/s. Calculate the required external engine force (F_{ext}) to maintain this acceleration.



সমাধান (Solution)

আমরা গাড়িটির গতির দিককে (ডান দিক) ধনাত্মক $+x$ অক্ষ হিসেবে বিবেচনা করি। পরিবর্তনশীল ভর বিশিষ্ট সিস্টেমের গতির সাধারণ সমীকরণ হলো:

$$F_{ext} + F_{thrust} = m \cdot a$$

যেখানে F_{thrust} হলো পানি আদান-প্রদানের ফলে সৃষ্ট সামগ্রিক ধাক্কা বল বা থ্রাস্ট (Net Thrust Force),

যা নিচে দেওয়া হলো:

$$F_{\text{thrust}} = \sum \vec{v}_{\text{rel, in}} \frac{dm_{\text{in}}}{dt} - \sum \vec{v}_{\text{rel, out}} \frac{dm_{\text{out}}}{dt}$$

এখানে প্রতিটি ট্যাংকের পানির অনুভূমিক আপেক্ষিক বেগ (গাড়ির সাপেক্ষে) বিশ্লেষণ করি:

১. ট্যাংক ১-এর থ্রাস্ট বল (T_1):

পানি নির্গমনের হার: $\frac{dm_{\text{out1}}}{dt} = r_1 = 25 \text{ kg/s}$

গাড়ির সাপেক্ষে পানির আপেক্ষিক বেগ (গতির বিপরীত দিকে হওয়ায় ঋণাত্মক): $\vec{v}_{\text{rel, out1}} = -16 \text{ m/s}$
থ্রাস্ট বল:

$$T_1 = -\vec{v}_{\text{rel, out1}} \cdot r_1 = -(-16) \times 25 = +400 \text{ N} \quad (\text{এটি সামনের দিকে ধাক্কা দেয়})$$

২. ট্যাংক ২-এর থ্রাস্ট বল (T_2):

পানি শোষণের হার: $\frac{dm_{\text{in2}}}{dt} = r_2 = 45 \text{ kg/s}$

যেহেতু পানি স্থির জলাধারে ছিল, তাই গাড়ির সাপেক্ষে এর আপেক্ষিক অনুভূমিক বেগ: $\vec{v}_{\text{rel, in2}} = 0 - v = -12 \text{ m/s}$

থ্রাস্ট বল:

$$T_2 = \vec{v}_{\text{rel, in2}} \cdot r_2 = (-12) \times 45 = -540 \text{ N} \quad (\text{এটি গতির বিরুদ্ধে কাজ করে / Drag})$$

৩. ট্যাংক ৩-এর থ্রাস্ট বল (T_3):


ট্যাংক ৩ একই সাথে পানি গ্রহণ এবং বর্জন করছে:

- পানি বর্জনের অংশ: হার $r_{3,\text{out}} = 10 \text{ kg/s}$ । গাড়ির সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ: $\vec{v}_{\text{rel, out3}} = +8 \text{ m/s}$
থ্রাস্ট বল:

$$T_{3,\text{out}} = -\vec{v}_{\text{rel, out3}} \cdot r_{3,\text{out}} = -(8) \times 10 = -80 \text{ N} \quad (\text{সামনে পানি ফেলায় এটি ব্রেক হিসেবে কাজ করে})$$

- পানি গ্রহণের অংশ: হার $r_{3,\text{in}} = 15 \text{ kg/s}$ । ওভারহেড পাইপের পানির অনুভূমিক আদি বেগ শূন্য থাকায়, আপেক্ষিক অনুভূমিক বেগ: $\vec{v}_{\text{rel, in3}} = -12 \text{ m/s}$
থ্রাস্ট বল:

$$T_{3,\text{in}} = \vec{v}_{\text{rel, in3}} \cdot r_{3,\text{in}} = (-12) \times 15 = -180 \text{ N} \quad (\text{এটিও গতির বিরুদ্ধে Drag বল})$$



৪. নিট থ্রাস্ট বল (F_{thrust}) এবং বাহ্যিক বল (F_{ext}) হিসাব:

নিট থ্রাস্ট বল:

$$F_{\text{thrust}} = T_1 + T_2 + T_{3,\text{out}} + T_{3,\text{in}}$$

$$F_{\text{thrust}} = 400 + (-540) + (-80) + (-180) = -400 \text{ N}$$

যেহেতু নিট থ্রাস্ট বল গতির বিরুদ্ধে ক্রিয়া করছে, গাড়িটিকে ত্বরিত করতে এই থ্রাস্ট জনিত ড্র্যাগ বল অতিক্রম করতে হবে।

$$F_{\text{ext}} + F_{\text{thrust}} = m \cdot a$$

$$F_{\text{ext}} - 400 = 3000 \times 2.0$$

$$F_{\text{ext}} = 6000 + 400 = \mathbf{6400 \text{ N}}$$

চূড়ান্ত উত্তর:


গাড়িটির নির্দিষ্ট ত্বরণ বজায় রাখার জন্য ইঞ্জিনের ওপর প্রযুক্ত বাহ্যিক অনুভূমিক বলের মান হবে 6400 N ।

প্রশ্ন (Question) 18

$M_{\text{sphere}} = 10 \text{ kg}$ ভর এবং $R = 0.5 \text{ m}$ ব্যাসার্ধের একটি সুষম নিরেট গোলকের (solid sphere) বহিঃ পৃষ্ঠের সাথে $M_{\text{rod}} = 3 \text{ kg}$ ভর এবং $L = 2.0 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের একটি সুষম সরু দণ্ডকে (rod) এমনভাবে ঢালাই (welded) করা হলো যাতে দণ্ডটি গোলকের কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধ বরাবর সোজা বাইরের দিকে প্রসারিত থাকে।

গোলকের যে বিন্দুতে দণ্ডটি যুক্ত আছে, তার ঠিক বিপরীত পাশে অবস্থিত স্পর্শকগামী একটি খাড়া উল্লম্ব অক্ষের (vertical tangent axis of the sphere) সাপেক্ষে এই সম্মিলিত জটিল ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক কত হবে তা নির্ণয় করো।

A uniform solid sphere of mass $M_{\text{sphere}} = 10 \text{ kg}$ and radius $R = 0.5 \text{ m}$ has a uniform thin rod of mass $M_{\text{rod}} = 3 \text{ kg}$ and length $L = 2.0 \text{ m}$ welded to its surface. The rod extends radially outwards from the sphere's surface. Calculate the total moment of inertia of this composite system about a vertical axis that is tangent to the sphere at a point directly opposite to where the rod is attached.



সমাধান (Solution)

ধরি, গোলকের কেন্দ্রটি মূলবিন্দু $(0, 0)$ -তে অবস্থিত। দণ্ডটি x -অক্ষ বরাবর $x = R$ থেকে $x = R + L$ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘূর্ণন অক্ষটি গোলকের বিপরীত পৃষ্ঠ স্পর্শক দিয়ে যায়, যার সমীকরণ $x = -R$ ।

ধাপ ১: গোলকের জড়তার ভ্রামক (I_{sphere}) নির্ণয়


নিরেট গোলকের ভরকেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{sphere, cm}} = \frac{2}{5} M_{\text{sphere}} R^2 = \frac{2}{5} \times 10 \times (0.5)^2 = 4 \times 0.25 = 1.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

ঘূর্ণন অক্ষটি গোলকের কেন্দ্র থেকে $d_{\text{sphere}} = R = 0.5 \text{ m}$ দূরত্বে অবস্থিত। সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য প্রয়োগ করে:

$$I_{\text{sphere}} = I_{\text{sphere, cm}} + M_{\text{sphere}} d_{\text{sphere}}^2$$

$$I_{\text{sphere}} = 1.0 + 10 \times (0.5)^2 = 1.0 + 2.5 = \mathbf{3.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$



ধাপ ২: দণ্ডের জড়তার ভ্রামক (I_{rod}) নির্ণয়

দণ্ডটির দৈর্ঘ্য $L = 2.0 \text{ m}$ । দণ্ডের এক প্রান্ত গোলকের স্পর্শবিন্দু $x = R$ -এ এবং অপর প্রান্ত $x = R + L$ -এ অবস্থিত।

- দণ্ডের ভরকেন্দ্রের অবস্থান:

$$x_{\text{cm}} = R + \frac{L}{2} = 0.5 + \frac{2.0}{2} = 1.5 \text{ m}$$

- ঘূর্ণন অক্ষ $x = -R = -0.5 \text{ m}$ থেকে দণ্ডের ভরকেন্দ্রের লম্ব দূরত্ব (d_{rod}):

$$d_{\text{rod}} = x_{\text{cm}} - (-R) = 1.5 + 0.5 = 2.0 \text{ m}$$

- দণ্ডের নিজস্ব ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{rod, cm}} = \frac{1}{12} M_{\text{rod}} L^2 = \frac{1}{12} \times 3 \times (2.0)^2 = \frac{12}{12} = 1.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডের জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{rod}} = I_{\text{rod, cm}} + M_{\text{rod}} d_{\text{rod}}^2$$

$$I_{\text{rod}} = 1.0 + 3 \times (2.0)^2 = 1.0 + 3 \times 4 = 1.0 + 12.0 = \mathbf{13.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$

ধাপ ৩: ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক (I_{total})

$$I_{\text{total}} = I_{\text{sphere}} + I_{\text{rod}} = 3.5 + 13.0 = \mathbf{16.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$

চূড়ান্ত উত্তর:


সম্মিলিত জটিল ব্যবস্থাটির মোট জড়তার ভ্রামক হলো $\mathbf{16.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$ ।

প্রশ্ন (Question) 19

$M = 4.0 \text{ kg}$ ভর এবং $L = 1.5 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের একটি সরু সুষম কাঠের দণ্ড (rod) তার এক প্রান্তে অবস্থিত একটি মসৃণ অনুভূমিক কজা বা পিভটের (frictionless pivot) সাপেক্ষে খাড়া নিচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় স্থির আছে। $m = 0.05 \text{ kg}$ (বা 50 g) ভরের একটি কাদা বা নরম ধাতব বুলেট $u = 200 \text{ m/s}$ অনুভূমিক বেগে ধাবিত হয়ে দণ্ডটির নিচের প্রান্তকে সরাসরি আঘাত করে তার সাথে আটকে যায় (embedded)।

এই অস্থিতিস্থাপক সংঘাতের ঠিক পরপরই গঠিত যৌথ ব্যবস্থার কৌণিক বেগ (ω) নির্ণয় করো।

A uniform thin wooden rod of mass $M = 4.0 \text{ kg}$ and length $L = 1.5 \text{ m}$ is suspended vertically and is free to rotate about a frictionless horizontal pivot at its top end. A bullet of mass $m = 0.05 \text{ kg}$ traveling horizontally at $u = 200 \text{ m/s}$ strikes the bottom-most end of the rod and embeds itself in it. Calculate the angular velocity (ω) of the composite system immediately after this inelastic collision.



সমাধান (Solution)

সংঘাতের সময় কজা বা পিভটের ওপর একটি বড় বাহ্যিক বল কাজ করলেও, পিভটের বিন্দুগামী অক্ষের সাপেক্ষে নিট বাহ্যিক টর্কের মান শূন্য ($\tau_{\text{ext}} = 0$)। সুতরাং, এই ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে ব্যবস্থার মোট কৌণিক ভরবেগ (Angular Momentum) সংরক্ষিত থাকবে।


ধাপ ১: সংঘাতের ঠিক পূর্বে অক্ষের সাপেক্ষে মোট কৌণিক ভরবেগ (L_i)

বুলেটটি অনুভূমিকভাবে পিভট থেকে L লম্ব দূরত্বে আঘাত করে। তাই বুলেটের আদি কৌণিক ভরবেগ:

$$L_i = m \cdot u \cdot L = 0.05 \times 200 \times 1.5 = 15.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

ধাপ ২: সংঘাতের ঠিক পরে অক্ষের সাপেক্ষে মোট জড়তার ভ্রামক (I_{total}) নির্ণয়

যৌথ ব্যবস্থাটি দণ্ড এবং বুলেটের সমন্বয়ে গঠিত। উভয় উপাদানের জড়তার ভ্রামক পিভট বিন্দুগামী অক্ষের সাপেক্ষে নির্ণয় করতে হবে।



- দণ্ডের নিজস্ব এক প্রান্তগামী ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{rod}} = \frac{1}{3}ML^2 = \frac{1}{3} \times 4.0 \times (1.5)^2 = \frac{1}{3} \times 4.0 \times 2.25 = 3.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

- আটকে যাওয়া বুলেটের জড়তার ভ্রামক (যেহেতু এটি অক্ষ থেকে L দূরত্বে একটি বিন্দু ভর হিসেবে কাজ করে):

$$I_{\text{bullet}} = mL^2 = 0.05 \times (1.5)^2 = 0.05 \times 2.25 = 0.1125 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

যৌথ ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{total}} = I_{\text{rod}} + I_{\text{bullet}} = 3.0 + 0.1125 = 3.1125 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

ধাপ ৩: কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ ও কৌণিক বেগ (ω) নির্ণয়

যেহেতু বাহ্যিক টর্ক শূন্য, তাই আদি কৌণিক ভরবেগ এবং শেষ কৌণিক ভরবেগ সমান হবে:

$$L_f = L_i$$

$$I_{\text{total}} \cdot \omega = L_i$$

$$3.1125 \times \omega = 15.0$$

$$\omega = \frac{15.0}{3.1125} \approx 4.819 \text{ rad/s}$$

চূড়ান্ত উত্তর:

অস্থিতিস্থাপক সংঘাতের ঠিক পরপরই গঠিত যৌথ ব্যবস্থার কৌণিক বেগ হবে প্রায় 4.82 rad/s ।


প্রশ্ন (Question) 20

$M = 10 \text{ kg}$ ভর এবং $R = 0.4 \text{ m}$ ব্যাসার্ধের একটি সুষম নিরেট চাকা (flywheel) তার কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে স্থিরাবস্থায় রয়েছে। চাকাটির পরিধিতে পেঁচানো একটি হালকা সুতার সাহায্যে $F = 20 \text{ N}$ মানের একটি ধ্রুব বল টেনে টর্ক প্রদান করা হচ্ছে। চাকাটির ঘূর্ণন অক্ষের ঘর্ষণজনিত বাধাদানকারী টর্ক $\tau_{\text{friction}} = 1.6 \text{ N m}$ ।

(ক) চাকাটির ওপর কার্যকরী নিট টর্ক (τ_{net}) এবং কৌণিক ত্বরণ (α) নির্ণয় করো।

(খ) বলটি $t = 5 \text{ s}$ ধরে প্রয়োগ করা হলে, ঐ সময়ে চাকাটি কতগুলো পূর্ণ আবর্তন (n) সম্পন্ন করবে এবং $t = 5 \text{ s}$ মুহূর্তে চাকাটির আবর্ত গতিশক্তি (Rotational Kinetic Energy, E_R) কত হবে?

A uniform solid flywheel of mass $M = 10 \text{ kg}$ and radius $R = 0.4 \text{ m}$ is at rest about its central axis. A constant pulling force $F = 20 \text{ N}$ is applied via a light string wound around its circumference to provide torque. The frictional retarding torque of the rotation axis is $\tau_{\text{friction}} = 1.6 \text{ N m}$. (a) Find the net torque (τ_{net}) acting on the flywheel and its angular acceleration (α). (b) If the force is applied for $t = 5 \text{ s}$, how many full revolutions (n) will the flywheel complete, and what will be its rotational kinetic energy (E_R) at $t = 5 \text{ s}$?



উত্তর:

(ক) নিট টর্ক $\tau_{\text{net}} = 6.4 \text{ N m}$ এবং কৌণিক ত্বরণ $\alpha = 8.00 \text{ rad/s}^2$

(খ) মোট আবর্তন সংখ্যা 15.92 টি এবং অর্জিত আবর্ত গতিশক্তি $E_R = 640 \text{ J}$

সমাধান (Solution)

(ক) নিট টর্ক (τ_{net}) ও কৌণিক ত্বরণ (α) নির্ণয়:

১) চাকাটির নিজস্ব কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক (I):

$$I = \frac{1}{2}MR^2 \\ = \frac{1}{2} \times 10 \times (0.4)^2 = 5 \times 0.16 = \mathbf{0.8 \text{ kg m}^2}$$

২) প্রযুক্ত বল দ্বারা সৃষ্ট টর্ক (τ_{applied}):

$$\tau_{\text{applied}} = F \times R = 20 \times 0.4 = \mathbf{8.0 \text{ N m}}$$

৩) কার্যকরী নিট টর্ক (τ_{net}): ঘর্ষণজনিত বাধা প্রযুক্ত টর্কের বিপরীত দিকে কাজ করায়:

$$\tau_{\text{net}} = \tau_{\text{applied}} - \tau_{\text{friction}} \\ = 8.0 - 1.6 = \mathbf{6.4 \text{ N m}}$$

৪) কৌণিক ত্বরণ (α) নির্ণয়:

$$\tau_{\text{net}} = I\alpha \\ \alpha = \frac{\tau_{\text{net}}}{I} = \frac{6.4}{0.8} = \mathbf{8.00 \text{ rad/s}^2}$$

(খ) আবর্তন সংখ্যা (n) ও আবর্ত গতিশক্তি (E_R) নির্ণয়:

১) $t = 5 \text{ s}$ সময়ে কৌণিক সরণ (θ) নির্ণয়: স্থিরাবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করায় ($\omega_0 = 0$):

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \\ = 0 + \frac{1}{2} \times 8.0 \times (5)^2 = 4.0 \times 25 = \mathbf{100 \text{ rad}}$$

২) পূর্ণ আবর্তন সংখ্যা (n):

$$n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{100}{2\pi} \approx \mathbf{15.92 \text{ টি}} \quad (\text{অর্থাৎ } 15 \text{ টি পূর্ণ আবর্তন})$$

৩) $t = 5 \text{ s}$ মুহূর্তে কৌণিক বেগ (ω_f) ও আবর্ত গতিশক্তি (E_R):

$$\omega_f = \omega_0 + \alpha t = 0 + (8.0 \times 5) = \mathbf{40 \text{ rad/s}} \\ E_R = \frac{1}{2}I\omega_f^2 = \frac{1}{2} \times 0.8 \times (40)^2 = 0.4 \times 1600 = \mathbf{640 \text{ J}}$$

(বিকল্পভাবে নিট কাজ থেকে: $E_R = W = \tau_{\text{net}} \times \theta = 6.4 \times 100 = 640 \text{ J}$)