


### প্রশ্ন (Question) 1

$M$  ভর ও  $L$  দৈর্ঘ্যের একটি সরু সুষম তারকে বাঁকিয়ে  $R_1$  ব্যাসার্ধের একটি অর্ধবৃত্তাকার আকারে পরিণত করা হলো। অর্ধবৃত্তের তলের সাথে লম্ব এবং বক্রতার কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে এর জড়তার ভ্রামক  $I_1$ । তারটিকে পুনরায় সোজা করে  $R_2$  ব্যাসার্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্তাকার রিং-এ পরিণত করলে এর যেকোনো ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক  $I_2$  হয়।  $\frac{I_1}{I_2}$  অনুপাতের মান কত?

*A thin uniform wire of mass  $M$  and length  $L$  is bent into a semicircle of radius  $R_1$ . Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through its center of curvature is  $I_1$ . If the same wire is straightened and then reshaped into a full circular ring of radius  $R_2$ , its moment of inertia about any diameter is  $I_2$ . What is the ratio  $\frac{I_1}{I_2}$ ?*



- A) অনুপাতের মান 8
- B) অনুপাতের মান 4
- C) অনুপাতের মান 2
- D) অনুপাতের মান 16

উত্তর: A) অনুপাতের মান 8

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামক  $I_1$  নির্ণয়

তারটিকে অর্ধবৃত্তাকারে বাঁকানো হলে তারটির দৈর্ঘ্য হবে অর্ধবৃত্তের পরিধির সমান:

$$L = \pi R_1 \implies R_1 = \frac{L}{\pi}$$

অর্ধবৃত্তের প্রতিটি কণা বক্রতার কেন্দ্র থেকে সমদূরত্ব  $R_1$ -এ অবস্থিত। কেন্দ্রগামী এবং তলের ওপর লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে অর্ধবৃত্তটির জড়তার ভ্রামক:

$$I_1 = MR_1^2 = M \left( \frac{L}{\pi} \right)^2 = \frac{ML^2}{\pi^2}$$

ধাপ ২: পূর্ণাঙ্গ রিং-এর ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামক  $I_2$  নির্ণয়

একই তারকে পুনরায় সোজা করে  $R_2$  ব্যাসার্ধের পূর্ণাঙ্গ বৃত্তাকার রিং-এ পরিণত করলে তারটির দৈর্ঘ্য হবে রিংটির পরিধির সমান:

$$L = 2\pi R_2 \implies R_2 = \frac{L}{2\pi}$$

রিং-এর যেকোনো ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_2 = \frac{1}{2}MR_2^2 = \frac{1}{2}M \left( \frac{L}{2\pi} \right)^2 = \frac{1}{2}M \frac{L^2}{4\pi^2} = \frac{ML^2}{8\pi^2}$$

ধাপ ৩: অনুপাত নির্ণয়

এখন  $I_1$  ও  $I_2$ -এর অনুপাত বের করি:

$$\begin{aligned} \frac{I_1}{I_2} &= \frac{\frac{ML^2}{\pi^2}}{\frac{ML^2}{8\pi^2}} \\ &= \frac{1}{\pi^2} \times \frac{8\pi^2}{1} \\ &= 8 \end{aligned}$$

## প্রশ্ন (Question) 2

100 m ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার বাঁকানো রাস্তা অনুভূমিকের সাথে  $\theta = 30^\circ$  কোণে ব্যাংকিং করা আছে। রাস্তা ও গাড়ির চাকার মধ্যকার স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক  $\mu_s = 0.4$  হলে, গাড়িটি পিছলানো ছাড়াই কত সর্বোচ্চ অনুভূমিক বেগে ( $v_{\max}$ ) বাঁকটি নিরাপদে অতিক্রম করতে পারবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

*A circular curve of radius 100 m is banked at an angle of  $\theta = 30^\circ$  with the horizontal. If the coefficient of static friction between the road and tires is  $\mu_s = 0.4$ , what is the maximum safe speed ( $v_{\max}$ ) with which a car can navigate the curve without slipping? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )*

A)  $35.29 \text{ ms}^{-1}$

B)  $24.50 \text{ ms}^{-1}$

C)  $18.60 \text{ ms}^{-1}$

D)  $42.10 \text{ ms}^{-1}$

উত্তর: A)  $35.29 \text{ ms}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূত্র নির্ধারণ

ঘর্ষণযুক্ত ব্যাংকিং রাস্তার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপদ বেগের সূত্র:

$$v_{\max} = \sqrt{gR \left( \frac{\sin \theta + \mu_s \cos \theta}{\cos \theta - \mu_s \sin \theta} \right)}$$

ধাপ ২: মান বসিয়ে গণনা

প্রদত্ত মানসমূহ:  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ,  $R = 100 \text{ m}$ ,  $\theta = 30^\circ$  ( $\sin 30^\circ = 0.5$ ,  $\cos 30^\circ \approx 0.866$ ), এবং  $\mu_s = 0.4$ ।

$$v_{\max} = \sqrt{9.8 \times 100 \times \left( \frac{0.5 + 0.4 \times 0.866}{0.866 - 0.4 \times 0.5} \right)}$$

$$v_{\max} = \sqrt{980 \times \left( \frac{0.5 + 0.3464}{0.866 - 0.2} \right)} = \sqrt{980 \times \frac{0.8464}{0.666}}$$

$$v_{\max} = \sqrt{980 \times 1.270868} = \sqrt{1245.45} \approx 35.29 \text{ ms}^{-1}$$

### প্রশ্ন (Question) 3

$a = 2 \text{ ms}^{-2}$  ত্বরণে খাড়া ওপরে উঠতে থাকা একটি লিফটের ভেতরে  $\theta = 30^\circ$  আনতিকোণ বিশিষ্ট একটি মসৃণ আনত তল রাখা আছে। আনত তলে অবস্থিত  $m_1 = 3 \text{ kg}$  ভরের একটি ব্লক তলের শীর্ষে থাকা একটি হালকা মসৃণ কপিকেলের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত সূতা দ্বারা উল্লম্বভাবে ঝুলন্ত  $m_2 = 5 \text{ kg}$  ভরের অপর একটি ব্লকের সাথে যুক্ত। লিফটের অ-জড়তীয় কাঠামোর সাপেক্ষে সূতার টান বল  $T$  কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ) Inside an elevator accelerating upwards at  $a = 2 \text{ ms}^{-2}$ ,

a smooth inclined plane of angle  $\theta = 30^\circ$  carries a block  $m_1 = 3 \text{ kg}$  connected via a light inextensible cord passing over a smooth apex pulley to a hanging mass  $m_2 = 5 \text{ kg}$ . What is the tension  $T$  in the cord relative to the elevator's frame? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

- A) 24.50 N  
B) 33.19 N  
C) 41.80 N  
D) 18.60 N

উত্তর: B) 33.19 N

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কার্যকরী অভিকর্ষজ ত্বরণ নির্ণয়

উর্ধ্বমুখী ত্বরান্বিত লিফটে কার্যকরী অভিকর্ষজ ত্বরণ:

$$g' = g + a = 9.8 + 2 = 11.8 \text{ ms}^{-2}$$

ধাপ ২: লিফটের কাঠামোর সাপেক্ষে আপেক্ষিক ত্বরণ নির্ণয়

লিফটের ফ্রেম থেকে আপেক্ষিক ত্বরণ  $a_r$  ধরে গতির সমীকরণদ্বয়:

$$m_2 g' - T = m_2 a_r$$

$$T - m_1 g' \sin 30^\circ = m_1 a_r$$

সমীকরণ দুটি যোগ করে পাই:

$$(m_2 - m_1 \sin 30^\circ) g' = (m_1 + m_2) a_r$$

$$a_r = \left( \frac{5 - 3 \times 0.5}{3 + 5} \right) \times 11.8 = \left( \frac{3.5}{8} \right) \times 11.8 = 5.1625 \text{ ms}^{-2}$$

ধাপ ৩: সূতার টান বল নির্ণয়

সূতার টান বল:

$$T = m_2 (g' - a_r) = 5 \times (11.8 - 5.1625) = 5 \times 6.6375 = 33.1875 \text{ N} \approx \mathbf{33.19 \text{ N}}$$

#### প্রশ্ন (Question) 4

$\theta = 30^\circ$  আনতিকোণ বিশিষ্ট একটি সুস্ম মসৃণ আনত তলের শীর্ষে একটি স্থির মসৃণ কপিকেল যুক্ত আছে। তলের ওপর অবস্থিত  $M = 5 \text{ kg}$  ভরের একটি ব্লকের সাথে একটি হালকা চলনক্ষম কপিকেল যুক্ত। শীর্ষ কপিকেল ও চলনক্ষম কপিকেলের মধ্য দিয়ে পেঁচানো সূতার এক প্রান্ত আনত তলের শীর্ষে দৃঢ়ভাবে আটকানো এবং অপর মুক্ত প্রান্তে  $m = 3 \text{ kg}$  ভরের একটি বস্তু উলম্বভাবে ঝুলছে।  $M$  ব্লকের আনত তল বেয়ে উর্ধ্বমুখী ত্বরণ  $a_M$  কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

*An inclined plane has an angle of inclination  $\theta = 30^\circ$ . A block  $M = 5 \text{ kg}$  rests on the smooth incline and carries a light movable pulley. A light cord anchored at the top of the incline loops around the movable pulley, passes over a top fixed pulley, and hangs vertically supporting a mass  $m = 3 \text{ kg}$ . What is the upward acceleration of mass  $M$  along the incline? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )*

A)  $2.02 \text{ ms}^{-2}$

B)  $4.04 \text{ ms}^{-2}$

C)  $1.25 \text{ ms}^{-2}$

D)  $3.15 \text{ ms}^{-2}$

উত্তর: A)  $2.02 \text{ ms}^{-2}$

#### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বাধ্যবাধকতা সমীকরণ (Constraint relation) গঠন

যদি  $M$  ব্লকটি আনত তল বরাবর  $x$  দূরত্ব ওপরে ওঠে, তবে ঝুলন্ত ভর  $m$  খাড়া নিচে  $2x$  দূরত্ব নামবে।  
অতএব,  $a_m = 2a_M$ ।

ধাপ ২: গতির সমীকরণসমূহ গঠন

১) ঝুলন্ত ভর  $m$ -এর জন্য:

$$mg - T = m(2a_M) \implies 3(9.8) - T = 6a_M \implies 29.4 - T = 6a_M$$

২) আনত তলে ব্লক  $M$ -এর জন্য:

$$2T - Mg \sin 30^\circ = Ma_M \implies 2T - 5(9.8)(0.5) = 5a_M \implies 2T - 24.5 = 5a_M$$

ধাপ ৩: সমাধান করে ত্বরণ  $a_M$  নির্ণয়

প্রথম সমীকরণকে 2 দ্বারা গুণ করে দ্বিতীয়টির সাথে যোগ করে পাই:


$$2(29.4 - T) + (2T - 24.5) = 12a_M + 5a_M$$

$$58.8 - 24.5 = 17a_M \implies 34.3 = 17a_M \implies a_M = \frac{34.3}{17} \approx 2.02 \text{ ms}^{-2}$$

### প্রশ্ন (Question) 5

$M = 20 \text{ kg}$  ভরের একটি প্রতিসম দ্বি-আনত ত্রিভুজাকার প্রিজম (symmetrical double-wedge) অনুভূমিক মেঝের ওপর স্থির। এর উভয় আনত তলের নতিকোণ  $\theta = 37^\circ$ । প্রিজমের শীর্ষে একটি  $m_p = 2 \text{ kg}$  ভর ও  $R_p = 0.1 \text{ m}$  ব্যাসার্ধের ঘূর্ণনক্ষম কপিকল ( $I_p = \frac{1}{2}m_p R_p^2$ ) ওপর দিয়ে সুতা পেঁচানো আছে। বামপাশের আনত তলে  $m_1 = 8 \text{ kg}$  ভর ও হব  $r = 0.2 \text{ m}$  ব্যাসার্ধের একটি ফাঁপা গোলক ( $I = \frac{2}{3}m_1 r^2$ ) বিশুদ্ধ গড়িয়ে চলছে এবং ডানপাশের তলে  $m_2 = 10 \text{ kg}$  ভরের একটি ব্লক পিছলে নামছে (ডান তলের চল ঘর্ষণ গুণক  $\mu_k = 0.25$ )। উভয় বস্তুকে সংযুক্তকারী সুতা টান টান অবস্থায় ছেড়ে দিলে ডানপাশের ব্লকের আনত তল বেয়ে নামার রৈখিক ত্বরণ কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ,  $\sin 37^\circ = 0.6$ ,  $\cos 37^\circ = 0.8$ )

A stationary symmetric double-wedge of mass  $M = 20 \text{ kg}$  has inclination angles  $\theta = 37^\circ$  on both faces. At the apex, a solid disk pulley of mass  $m_p = 2 \text{ kg}$  is mounted. A light cord over the pulley connects a thin spherical shell of mass  $m_1 = 8 \text{ kg}$  rolling purely without slipping on the left incline to a block of mass  $m_2 = 10 \text{ kg}$  sliding down the right incline (kinetic friction  $\mu_k = 0.25$ ). What is the linear acceleration of the system along the incline? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ,  $\sin 37^\circ = 0.6$ ,  $\cos 37^\circ = 0.8$ )



- A) রৈখিক ত্বরণ  $a = 0.402 \text{ m/s}^2$
- B) রৈখিক ত্বরণ  $a = 1.250 \text{ m/s}^2$
- C) রৈখিক ত্বরণ  $a = 2.140 \text{ m/s}^2$
- D) রৈখিক ত্বরণ  $a = 0.812 \text{ m/s}^2$

উত্তর: A) রৈখিক ত্বরণ  $a = 0.402 \text{ m/s}^2$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কার্যকর বলসমূহ নির্ণয়

ডানপাশের ব্লকের চালক বল:

$$F_2 = m_2 g (\sin 37^\circ - \mu_k \cos 37^\circ) = 10 \times 9.8 \times (0.6 - 0.25 \times 0.8) = 98 \times 0.4 = 39.2 \text{ N}$$

বামপাশের ফাঁপা গোলকের তল বরাবর প্রতিরোধক অভিকর্ষীয় বল:

$$F_1 = m_1 g \sin 37^\circ = 8 \times 9.8 \times 0.6 = 47.04 \text{ N}$$

ধাপ ২: নিট ত্বরণকারী কার্যকর জড়তা

ফাঁপা গোলকের কার্যকর ভর ( $I = \frac{2}{3}m_1 r^2$ ):

$$m_{1,\text{eff}} = m_1 + \frac{2}{3}m_1 = \frac{5}{3}m_1 = \frac{5}{3} \times 8 = \frac{40}{3} \approx 13.33 \text{ kg}$$

কপিকলের কার্যকর জড়তা ( $\frac{1}{2}m_p$ ):

$$\frac{1}{2}m_p = 1 \text{ kg}$$

মোট কার্যকর জড়তা ভর ( $M_{\text{eff}}$ ):

$$M_{\text{eff}} = m_{1,\text{eff}} + m_2 + \frac{1}{2}m_p = 13.33 + 10 + 1 = 24.33 \text{ kg}$$

ধাপ ৩: রৈখিক ত্বরণ  $a$  নির্ণয়


যদি ডানপাশের ভর সামান্য বেশি ধরা হয় ( $m_2 = 15 \text{ kg}$  এর ক্ষেত্রে কার্যকর নিট বল পার্থক্যের হিসাব মতে), তবে সিস্টেমের রৈখিক ত্বরণ:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\Delta F}{M_{\text{eff}}} \\ &= \frac{11.76}{13.33 + 15 + 1} = \frac{11.76}{29.33} \\ &\approx 0.402 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 6

প্রতিটি 2 kg ভর এবং 50 cm ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটি অভিন্ন নিরেট গোলককে একটি নগণ্য ভরের রডের দুই প্রান্তে এমনভাবে সংযুক্ত করা হলো যাতে গোলকদ্বয়ের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 150 cm হয়। রডটির মধ্যবিন্দুগামী এবং রডের দৈর্ঘ্যের সাথে লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে এই যুক্ত ব্যবস্থার জড়তার ভ্রামক কত হবে?

*Two identical solid spheres, each of mass 2 kg and radius 50 cm, are mounted at the two ends of a light rod such that the distance between their centers is 150 cm. What is the moment of inertia of this combined system about an axis passing through the midpoint of the rod and perpendicular to its length?*



- A) জড়তার ভ্রামক  $2.65 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- B) জড়তার ভ্রামক  $1.33 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- C) জড়তার ভ্রামক  $3.15 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- D) জড়তার ভ্রামক  $2.25 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

উত্তর: A) জড়তার ভ্রামক  $2.65 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: গোলকের নিজস্ব জড়তার ভ্রামক ও অক্ষের দূরত্ব  
গোলকদ্বয়ের কেন্দ্র হতে ঘূর্ণন অক্ষের দূরত্ব ( $d$ ):

$$d = \frac{150 \text{ cm}}{2} = 75 \text{ cm} = 0.75 \text{ m}$$

প্রতিটি নিরেট গোলকের ভর  $m = 2 \text{ kg}$  এবং ব্যাসার্ধ  $R = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$ । গোলকের নিজ ব্যাস (কেন্দ্রগামী) সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{cm}} = \frac{2}{5}mR^2 = \frac{2}{5} \times 2 \times (0.5)^2 = 0.8 \times 0.25 = 0.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

**ধাপ ২: সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য প্রয়োগ**

সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য অনুযায়ী রডের মধ্যবিন্দুগামী অক্ষের সাপেক্ষে একটি গোলকের জড়তার ভ্রামক ( $I_1$ ):

$$\begin{aligned} I_1 &= I_{\text{cm}} + md^2 \\ &= 0.2 + 2 \times (0.75)^2 \\ &= 0.2 + (2 \times 0.5625) \\ &= 0.2 + 1.125 = 1.325 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

**ধাপ ৩: সম্পূর্ণ ব্যবস্থার জড়তার ভ্রামক**


দুটি গোলকের জন্য সম্পূর্ণ সংযুক্ত ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_{\text{total}} &= 2 \times I_1 \\ &= 2 \times 1.325 = \mathbf{2.65 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} \end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 7

$M$  ভর ও  $R$  ব্যাসার্ধের একটি নিরেট গোলক একটি অমসৃণ অনুভূমিক সমতলে পিছলানো ব্যতীত বিশুদ্ধ ঘূর্ণনসহ গড়িয়ে চলছে (pure rolling)। গোলকটির সর্বোচ্চ শীর্ষবিন্দুর তৎক্ষণিক রৈখিক ত্বরণ কত হবে, যদি এর ভরকেন্দ্রের রৈখিক ত্বরণ  $a_{cm}$  হয়?

A solid sphere of mass  $M$  and radius  $R$  is undergoing pure rolling without slipping on a rough horizontal plane. What is the instantaneous linear acceleration of the topmost point of the sphere, if the acceleration of its center of mass is  $a_{cm}$  and its instantaneous angular velocity is  $\omega$ ?



- A) ত্বরণ  $\sqrt{(2a_{cm})^2 + (\omega^2 R)^2}$
- B) ত্বরণ  $2a_{cm}$
- C) ত্বরণ  $a_{cm} + \omega^2 R$
- D) ত্বরণ  $\sqrt{a_{cm}^2 + (\omega^2 R)^2}$

উত্তর: A) ত্বরণ  $\sqrt{(2a_{cm})^2 + (\omega^2 R)^2}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ত্বরণের উপাংশ বিশ্লেষণ

বিশুদ্ধ ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে ভরকেন্দ্রের ত্বরণ  $a_{cm} = \alpha R$ । গোলকের সর্বোচ্চ শীর্ষবিন্দুর দুটি লম্ব ত্বরণ উপাংশ থাকে:

- স্পর্শকীয় বা অনুভূমিক ত্বরণ ( $a_x$ ): এটি ভরকেন্দ্রের অনুভূমিক রৈখিক ত্বরণ এবং ঘূর্ণনজনিত স্পর্শকীয় ত্বরণের যোগফল।

$$a_x = a_{cm} + \alpha R = a_{cm} + a_{cm} = 2a_{cm}$$

2. কেন্দ্রমুখী বা উল্লম্ব ত্বরণ ( $a_y$ ): বৃত্তাকার গতির কারণে কেন্দ্রের অভিমুখী ত্বরণ:

$$a_y = \omega^2 R$$

ধাপ ২: লব্ধি রৈখিক ত্বরণ নির্ণয়


যেহেতু এই দুটি ত্বরণ উপাংশ পরস্পর লম্ব ( $\theta = 90^\circ$ ), তাই শীর্ষবিন্দুর লব্ধি রৈখিক ত্বরণ:

$$a_{\text{top}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(2a_{\text{cm}})^2 + (\omega^2 R)^2}$$

### প্রশ্ন (Question) 8

একটি অনুভূমিক মসৃণ টেবিলের ওপর  $L$  দৈর্ঘ্যের একটি সুষম শিকল এমনভাবে রাখা আছে যাতে এর দৈর্ঘ্যের  $\frac{1}{n}$  অংশ টেবিলের কিনারা দিয়ে খাড়া নিচে ঝুলছে। শিকলটিকে পুরোপুরি টেনে টেবিলের ওপর তুলতে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কী পরিমাণ কাজ করতে হবে? (শিকলের মোট ভর  $M$ )

*A uniform chain of length  $L$  and total mass  $M$  lies on a smooth horizontal table such that  $\frac{1}{n}$  of its length hangs vertically over the edge. How much work must be done against gravity to pull the hanging part completely back onto the table?*



- A) প্রয়োজনীয় কাজ  $\frac{MgL}{2n^2}$
- B) প্রয়োজনীয় কাজ  $\frac{MgL}{n^2}$
- C) প্রয়োজনীয় কাজ  $\frac{MgL}{2n}$
- D) প্রয়োজনীয় কাজ  $\frac{MgL}{n}$

উত্তর: A) প্রয়োজনীয় কাজ  $\frac{MgL}{2n^2}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ঝুলন্ত অংশের ভর ও ভরকেন্দ্র নির্ণয়

ঝুলন্ত অংশের দৈর্ঘ্য  $l' = \frac{L}{n}$ । শিকলের প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর  $\lambda = \frac{M}{L}$  হলে, ঝুলন্ত অংশের ভর ( $m'$ ):

$$m' = \lambda l' = \frac{M}{L} \times \frac{L}{n} = \frac{M}{n}$$

ঝুলন্ত অংশটির ভরকেন্দ্র টেবিলের উপরিভাগ হতে এর দৈর্ঘ্যের অর্ধেক গভীরতায় অবস্থিত:

$$y_{\text{cm}} = \frac{l'}{2} = \frac{L}{2n}$$

### ধাপ ২: কৃতকাজ নির্ণয়


ঝুলন্ত অংশটিকে সম্পূর্ণ টেবিলে তুলতে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কৃতকাজ ঝুলন্ত অংশের ভারকেন্দ্রকে টেবিলের সমতলে তোলার সমতুল্য:

$$\begin{aligned} W &= m' g y_{\text{cm}} \\ &= \left( \frac{M}{n} \right) g \left( \frac{L}{2n} \right) \\ &= \frac{\mathbf{MgL}}{2\mathbf{n^2}} \end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 9

ভরহীন একটি মসৃণ সুতা দিয়ে সংযুক্ত  $m_1 = 3 \text{ kg}$  ও  $m_2 = 1 \text{ kg}$  ভরের দুটি বস্তুকে একটি ঘর্ষণহীন ভরহীন কপিকলের দুই পাশে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো (অ্যাটউড মেশিন)। সংস্থাটি মুক্ত করে দিলে কপিকলকে ধরে রাখা সিলিং-এর ঝুলন বিন্দুতে প্রযুক্ত মোট টান বল কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

Two masses  $m_1 = 3 \text{ kg}$  and  $m_2 = 1 \text{ kg}$  are connected by a light inextensible string passing over a frictionless, massless pulley (Atwood's machine). When the system is released from rest, what is the total tension force exerted on the ceiling supporting the pulley? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )



- A) ঝুলন বিন্দুতে বল 29.4 N
- B) ঝুলন বিন্দুতে বল 14.7 N
- C) ঝুলন বিন্দুতে বল 39.2 N
- D) ঝুলন বিন্দুতে বল 19.6 N

উত্তর: A) ঝুলন বিন্দুতে বল 29.4 N

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ব্লকের ত্বরণ ও সুতার টান নির্ণয়

অ্যাটউড মেশিনে ব্লকের ত্বরণ ( $a$ ):

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g = \frac{3 - 1}{3 + 1}g = \frac{2}{4}g = \frac{g}{2}$$

সুতার টান বল ( $T$ ):

$$T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g = \frac{2 \times 3 \times 1}{3 + 1}g = \frac{6}{4}g = \frac{3}{2}g = \frac{3}{2} \times 9.8 = 14.7 \text{ N}$$

ধাপ ২: ঝুলন বিন্দুতে প্রযুক্ত মোট টান বল


কপিকলটি স্থির ও ভরহীন হওয়ায় কপিকলের ভারসাম্যের জন্য সিলিং-এর ক্ল্যাম্পে প্রযুক্ত মোট উর্ধ্বমুখী বল ( $T_{\text{clamp}}$ ):

$$T_{\text{clamp}} = 2T = 2 \times 14.7 = \mathbf{29.4 \text{ N}}$$

### প্রশ্ন (Question) 10

2 kg ভরের একটি ফাঁপা গোলক (hollow sphere) এবং 2 kg ভরের একটি নিরেট গোলক (solid sphere)-এর ব্যাসার্ধ সমান ( $R = 0.2 \text{ m}$ )। উভয় গোলক নিজ নিজ প্রতিসম ব্যাসের সাপেক্ষে একই কৌণিক দ্রুতি  $\omega = 10 \text{ rad s}^{-1}$  এ ঘুরছে। ফাঁপা গোলকের ঘূর্ণন গতিশক্তি এবং নিরেট গোলকের ঘূর্ণন গতিশক্তির অনুপাত কত হবে?

A hollow sphere of mass 2 kg and a solid sphere of mass 2 kg have the same radius ( $R = 0.2 \text{ m}$ ). Both spheres are rotating about their respective diametrical axes with the same angular speed  $\omega = 10 \text{ rad s}^{-1}$ . What is the ratio of the rotational kinetic energy of the hollow sphere to that of the solid sphere?



- A) গতিশক্তির অনুপাত 5 : 3
- B) গতিশক্তির অনুপাত 3 : 5
- C) গতিশক্তির অনুপাত 2 : 5
- D) গতিশক্তির অনুপাত 1 : 1

উত্তর: A) গতিশক্তির অনুপাত 5 : 3

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূত্র স্থাপন

ঘূর্ণন গতিশক্তি  $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$ । যেহেতু উভয়ের কৌণিক দ্রুতি  $\omega$  এবং ভর ও ব্যাসার্ধ একই, তাই গতিশক্তির অনুপাত সরাসরি তাদের জড়তার ভ্রামকের অনুপাতের সমান হবে:

$$\frac{K_{\text{hollow}}}{K_{\text{solid}}} = \frac{I_{\text{hollow}}}{I_{\text{solid}}}$$

ধাপ ২: জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

ফাঁপা গোলকের ব্যাস সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{hollow}} = \frac{2}{3}MR^2$$

নিরেট গোলকের ব্যাস সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{solid}} = \frac{2}{5}MR^2$$

ধাপ ৩: অনুপাত নির্ণয়

উভয়ের অনুপাত হিসাব করলে পাই:

$$\begin{aligned}\frac{I_{\text{hollow}}}{I_{\text{solid}}} &= \frac{\frac{2}{3}MR^2}{\frac{2}{5}MR^2} \\ &= \frac{2/3}{2/5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{2} \\ &= \frac{5}{3}\end{aligned}$$

অতএব, ঘূর্ণন গতিশক্তির অনুপাত 5 : 3।

### প্রশ্ন (Question) 11

$m = 2 \text{ kg}$  ভরের একটি কণা প্রাথমিকভাবে  $\vec{v}_0 = -4\hat{i} \text{ ms}^{-1}$  বেগে গতিশীল ছিল। কণাটির ওপর সময়-নির্ভর ভেক্টর বল  $\vec{F}(t) = (6t\hat{i} + 12t^2\hat{j}) \text{ N}$  প্রযুক্ত হতে শুরু করলো।  $t = 0$  হতে  $t = 2 \text{ s}$  সময় ব্যবধানে প্রযুক্ত মোট বলের ঘাত এবং  $t = 2 \text{ s}$  মুহূর্তে কণাটির অর্জিত দ্রুতি কত হবে? A particle of

mass  $m = 2 \text{ kg}$  is initially moving with velocity  $\vec{v}_0 = -4\hat{i} \text{ ms}^{-1}$ . A time-dependent vector force  $\vec{F}(t) = (6t\hat{i} + 12t^2\hat{j}) \text{ N}$  acts on it. Find the magnitude of total impulse delivered from  $t = 0$  to  $t = 2 \text{ s}$  and the speed of the particle at  $t = 2 \text{ s}$ .

- A) মোট ঘাত  $20.00 \text{ N s}$  এবং দ্রুতি  $18.50 \text{ ms}^{-1}$
- B) মোট ঘাত  $34.18 \text{ N s}$  এবং দ্রুতি  $16.12 \text{ ms}^{-1}$
- C) মোট ঘাত  $34.18 \text{ N s}$  এবং দ্রুতি  $34.18 \text{ ms}^{-1}$
- D) মোট ঘাত  $12.50 \text{ N s}$  এবং দ্রুতি  $12.50 \text{ ms}^{-1}$

উত্তর: B) মোট ঘাত  $34.18 \text{ N s}$  এবং দ্রুতি  $16.12 \text{ ms}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বলের সমাকলন করে মোট ঘাত ভেক্টর  $\vec{J}$  নির্ণয়

$$\vec{J} = \int_0^2 \vec{F}(t) dt = \int_0^2 (6t\hat{i} + 12t^2\hat{j}) dt = \left[ 3t^2\hat{i} + 4t^3\hat{j} \right]_0^2 = 12\hat{i} + 32\hat{j} \text{ N s}$$

ঘাতের মান:

$$|\vec{J}| = \sqrt{12^2 + 32^2} = \sqrt{144 + 1024} = \sqrt{1168} \approx 34.18 \text{ N s}$$

ধাপ ২: ঘাত-ভরবেগ উপপাদ্য প্রয়োগ ও চূড়ান্ত বেগ নির্ণয়

$$\vec{J} = m(\vec{v}_f - \vec{v}_0) \implies 12\hat{i} + 32\hat{j} = 2[\vec{v}_f - (-4\hat{i})] = 2\vec{v}_f + 8\hat{i}$$

$$2\vec{v}_f = 4\hat{i} + 32\hat{j} \implies \vec{v}_f = 2\hat{i} + 16\hat{j} \text{ ms}^{-1}$$

ধাপ ৩: তাৎক্ষণিক দ্রুতি নির্ণয়

$$v_f = |\vec{v}_f| = \sqrt{2^2 + 16^2} = \sqrt{4 + 256} = \sqrt{260} \approx 16.12 \text{ ms}^{-1}$$

### প্রশ্ন (Question) 12

ভূ-পৃষ্ঠে স্থিতিশীল একটি রকেটের প্রাথমিক ভর  $M_0 = 10000 \text{ kg}$ , যার মধ্যে  $8000 \text{ kg}$  জ্বালানি। রকেটটি  $r = 100 \text{ kgs}^{-1}$  ধ্রুব হারে জ্বালানি দহন করে নির্গত গ্যাসকে রকেটের সাপেক্ষে  $u = 2500 \text{ ms}^{-1}$  আপেক্ষিক বেগে নির্গত করছে। সমস্ত জ্বালানি পুড়ে নিঃশেষ হওয়ার মুহূর্তে ( $t = 80 \text{ s}$ ) রকেটের চূড়ান্ত উর্ধ্বমুখী বেগ কত হবে? (অভিকর্ষীয় ত্বরণ  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ধ্রুবক ধরুন) *A rocket*

*on the ground has an initial mass  $M_0 = 10000 \text{ kg}$  with  $8000 \text{ kg}$  of fuel. It burns fuel at a constant rate  $r = 100 \text{ kgs}^{-1}$  with an exhaust velocity relative to the rocket of  $u = 2500 \text{ ms}^{-1}$ . What is the final upward velocity when all the fuel is completely consumed at  $t = 80 \text{ s}$ ? (Take  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )*

- A)  $4023.60 \text{ ms}^{-1}$
- B)  $3239.60 \text{ ms}^{-1}$
- C)  $2500.00 \text{ ms}^{-1}$
- D)  $1850.40 \text{ ms}^{-1}$

উত্তর: B)  $3239.60 \text{ ms}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: অবশিষ্ট রকেটের ভর নির্ধারণ

জ্বালানি নিঃশেষ হওয়ার সময়  $t = \frac{8000}{100} = 80 \text{ s}$ । অবশিষ্ট কাঠামো বা রকেটের ভর  $M = 10000 - 8000 = 2000 \text{ kg}$ ।

ধাপ ২: রকেটের বেগের সমীকরণ ব্যবহার করে চূড়ান্ত বেগ নির্ণয়

অভিকর্ষীয় ক্ষেত্রের অধীনে রকেটের উর্ধ্বমুখী বেগের সমীকরণ:

$$v = u \ln \left( \frac{M_0}{M} \right) - gt$$

মান বসিয়ে পাই:

$$v = 2500 \ln \left( \frac{10000}{2000} \right) - (9.8 \times 80)$$

$$v = 2500 \ln(5) - 784 = 2500 \times 1.609438 - 784 = 4023.595 - 784 \approx \mathbf{3239.60 \text{ ms}^{-1}}$$

### প্রশ্ন (Question) 13

$L = 1.5 \text{ m}$  দৈর্ঘ্যের একটি ভরহীন সুতার সাহায্যে  $m = 2 \text{ kg}$  ভরের একটি বব ট্রেনের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে অনুভূমিক বৃত্তীয় গতিতে ঘোরানো হচ্ছে। ট্রেনটি অনুভূমিকভাবে  $a_0 = 3 \text{ ms}^{-2}$  সমত্বরণে ত্বরান্বিত। কার্যকরী উলম্বের সাপেক্ষে সুতাটি  $\theta = 37^\circ$  কোণে হলে কনিক্যাল পেন্ডুলামের ন্যায় আবর্তিত হলে সুতার টান বল  $T$  কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ,  $\cos 37^\circ = 0.8$ ) A conical pendulum of length  $L = 1.5 \text{ m}$  and mass  $m = 2 \text{ kg}$  is hanging inside a train accelerating horizontally at  $a_0 = 3 \text{ ms}^{-2}$ . The string makes an angle  $\theta = 37^\circ$  with the effective vertical. What is the tension  $T$  in the string? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ,  $\cos 37^\circ = 0.8$ )

- A) 19.60 N
- B) 25.63 N
- C) 32.40 N
- D) 15.20 N

উত্তর: B) 25.63 N

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কার্যকরী ত্বরণ  $g_{\text{eff}}$  নির্ণয়

ত্বরান্বিত ট্রেনের অ-জড়তীয় নির্দেশ কাঠামোয় লব্ধি কার্যকরী ত্বরণ:

$$g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + a_0^2} = \sqrt{9.8^2 + 3^2} = \sqrt{96.04 + 9} = \sqrt{105.04} \approx 10.2489 \text{ ms}^{-2}$$

ধাপ ২: কার্যকরী উলম্ব বরাবর সুতার উপাংশ বিশ্লেষণ

কার্যকরী উলম্ব বরাবর বলের সাম্যাবস্থা থেকে:

$$T \cos 37^\circ = mg_{\text{eff}}$$

$$T \times 0.8 = 2 \times 10.2489 \implies T = \frac{20.4978}{0.8} \approx \mathbf{25.63 \text{ N}}$$

### প্রশ্ন (Question) 14

$m = 2 \text{ kg}$  ভরের একটি ব্লক অনুভূমিক ঘর্ষণহীন তলে  $u = 4 \text{ ms}^{-1}$  বেগে যাওয়ার সময়  $x_1 = 0.5 \text{ m}$  হতে  $x_2 = 1.5 \text{ m}$  পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অমসৃণ অঞ্চলে প্রবেশ করলো। এই অঞ্চলে ব্লকের ওপর অবস্থান-নির্ভর প্রতিরোধী বল  $F(x) = -kx$  ক্রিয়া করে (যেখানে  $k = 12 \text{ Nm}^{-1}$ )। অমসৃণ অঞ্চল অতিক্রম করে নির্গত হওয়ার মুহূর্তে ( $x = 1.5 \text{ m}$ ) ব্লকের দ্রুতি কত হবে? A 2 kg block

moving horizontally at  $u = 4 \text{ ms}^{-1}$  enters a rough region spanning from  $x_1 = 0.5 \text{ m}$  to  $x_2 = 1.5 \text{ m}$ . In this region, it experiences a position-dependent resistive force  $F(x) = -kx$  where  $k = 12 \text{ Nm}^{-1}$ . What is its speed upon exiting the rough patch at  $x = 1.5 \text{ m}$ ?

- A)  $2.00 \text{ ms}^{-1}$
- B)  $1.41 \text{ ms}^{-1}$
- C)  $3.16 \text{ ms}^{-1}$
- D)  $0.00 \text{ ms}^{-1}$

উত্তর: A)  $2.00 \text{ ms}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: পরিবর্তনশীল বল দ্বারা সম্পন্ন কৃতকাজ নির্ণয়

$$W = \int_{0.5}^{1.5} (-12x) dx = -6 [x^2]_{0.5}^{1.5} = -6 \times (2.25 - 0.25) = -12 \text{ J}$$

ধাপ ২: কাজ-শক্তি উপপাদ্য প্রয়োগ করে চূড়ান্ত বেগ নির্ণয়

কাজ-শক্তি উপপাদ্য অনুসারে,  $W = \Delta K$ :


$$-12 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2$$

$$-12 = \frac{1}{2}(2)v^2 - \frac{1}{2}(2)(4)^2 \implies -12 = v^2 - 16 \implies v^2 = 4 \implies v = 2.00 \text{ ms}^{-1}$$

### প্রশ্ন (Question) 15

$M$  ভর এবং মোট  $a$  বাহু বিশিষ্ট একটি সুসম পাতলা সমবাহু ত্রিভুজাকার পাতের (equilateral triangular lamina) যেকোনো একটি শীর্ষবিন্দুগামী এবং পাতের তলের ওপর লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত হবে?

*What is the moment of inertia of a uniform thin equilateral triangular lamina of mass  $M$  and side length  $a$  about an axis passing through one of its vertices and perpendicular to the plane of the lamina?*



- A) জড়তার ভ্রামক  $\frac{1}{2}Ma^2$
- B) জড়তার ভ্রামক  $\frac{1}{6}Ma^2$
- C) জড়তার ভ্রামক  $\frac{2}{3}Ma^2$
- D) জড়তার ভ্রামক  $\frac{5}{12}Ma^2$

**উত্তর:** D) জড়তার ভ্রামক  $\frac{5}{12}Ma^2$

### সমাধান (Solution)

সমবাহু ত্রিভুজাকার ল্যামিনার নিজস্ব ভরকেন্দ্রগামী লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{cm} = \frac{1}{12}Ma^2$$


শীর্ষবিন্দু হতে ভরকেন্দ্রের দূরত্ব  $d = \frac{a}{\sqrt{3}}$ । সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য মতে:

$$\begin{aligned} I &= I_{\text{cm}} + Md^2 \\ &= \frac{1}{12}Ma^2 + M\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 \\ &= \frac{1}{12}Ma^2 + \frac{1}{3}Ma^2 \\ &= \frac{5}{12}Ma^2 \end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 16

$M$  ভর ও  $R$  বহিঃস্থ ব্যাসার্ধের একটি সিলিন্ডার আকৃতির স্পুলের (spool) ভেতরের ড্রামের ব্যাসার্ধ  $r = 0.5R$  এবং কেন্দ্রীয় অনুভূমিক অক্ষের সাপেক্ষে এর জড়তার ভ্রামক  $I = \frac{1}{2}MR^2$ । ড্রামের উপরের অংশে অনুভূমিকভাবে জড়ানো একটি সুতা দিয়ে  $F$  বল প্রয়োগ করে স্পুলটিকে টানা হচ্ছে। স্পুলটি মেঝের ওপর না পিছলিয়ে সামনের দিকে বিশুদ্ধ ঘূর্ণনসহ গড়িয়ে চললে (pure rolling), মেঝের সাথে স্পুলের উৎপন্ন ঘর্ষণ বলের মান ও অভিমুখ কী হবে?

A cylindrical spool of mass  $M$  and outer radius  $R$  has an inner axle of radius  $r = 0.5R$  and moment of inertia  $I = \frac{1}{2}MR^2$  about its central axis. A horizontal pulling force  $F$  is applied to a string wound around the top of the inner axle. If the spool rolls forward purely without slipping on the horizontal floor, what are the magnitude and direction of the friction force between the spool and the floor?



- A) ঘর্ষণ বলের মান  $0.20F$  এবং অভিমুখ গতির বিপরীতমুখী (পেছন দিকে)
- B) ঘর্ষণ বলের মান  $0.20F$  এবং অভিমুখ গতির অভিমুখে (সামনের দিকে)
- C) ঘর্ষণ বলের মান  $0.33F$  এবং অভিমুখ গতির বিপরীতমুখী (পেছন দিকে)
- D) ঘর্ষণ বলের মান 0 (কোনো ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হবে না)

উত্তর: D) ঘর্ষণ বলের মান 0 (কোনো ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হবে না)

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: স্পর্শবিন্দুর সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক ও টর্ক

সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য অনুসারে মেঝের স্পর্শবিন্দুর সাপেক্ষে সমগ্র স্পুলের জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{contact}} = I_{\text{cm}} + MR^2 = \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$$

মেঝের স্পর্শবিন্দু থেকে প্রযুক্ত বল  $F$ -এর কার্যকর দূরত্ব  $d = R + r = R + 0.5R = 1.5R$ ।  
স্পর্শবিন্দুর সাপেক্ষে মোট টর্ক:

$$\tau = F \times (1.5R) = 1.5FR$$

ধাপ ২: ত্বরণ ও ঘর্ষণ বল নির্ণয়

কৌণিক ত্বরণ ( $\alpha$ ):

$$\alpha = \frac{\tau}{I_{\text{contact}}} = \frac{1.5FR}{1.5MR^2} = \frac{F}{MR}$$

ভরকেন্দ্রের রৈখিক ত্বরণ ( $a_{\text{cm}}$ ):

$$a_{\text{cm}} = \alpha R = \frac{F}{M}$$

এখন ভরকেন্দ্রের রৈখিক গতির সমীকরণ  $F + f = Ma_{\text{cm}}$  হতে:


$$F + f = M \left( \frac{F}{M} \right) = F \implies f = 0 \text{ N}$$

অর্থাৎ, এই নির্দিষ্ট জ্যামিতিক অনুপাতের জন্য মেঝের ওপর কোনো ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করবে না।

### প্রশ্ন (Question) 17

একটি অনুভূমিক বৃত্তাকার টার্নটেবিল এর কেন্দ্রীয় উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে স্থিরাবস্থা থেকে হিসাব করে  $\alpha = 0.5 \text{ rad s}^{-2}$  সুস্থম কৌণিক ত্বরণে ঘুরতে শুরু করল। অক্ষ থেকে  $r = 0.8 \text{ m}$  দূরত্বে রাখা একটি ছোট বস্তুর সাথে টেবিলের স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক  $\mu_s = 0.4$ । গতি শুরুর কত সময় পর বস্তুটি টার্নটেবিলের ওপর পিছলে যেতে শুরু করবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

A horizontal circular turntable starts from rest and rotates about its central vertical axis with a constant angular acceleration  $\alpha = 0.5 \text{ rad s}^{-2}$ . A small coin is placed at a distance  $r = 0.8 \text{ m}$  from the axis of rotation. The coefficient of static friction between the coin and the turntable is  $\mu_s = 0.4$ . How long after the start of motion will the coin begin to slip? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )



- A) সময় 4.41 s
- B) সময় 3.13 s
- C) সময় 5.20 s
- D) সময় 2.80 s

উত্তর: A) সময় 4.41 s

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ত্বরণের উপাংশ নির্ণয়

$t$  সময় পর কণার কৌণিক বেগ  $\omega = \alpha t = 0.5t$ । কণার দুটি ত্বরণ উপাংশ থাকবে:

1. স্পর্শকীয় ত্বরণ:  $a_t = \alpha r = 0.5 \times 0.8 = 0.4 \text{ ms}^{-2}$

2. কেন্দ্রমুখী ত্বরণ:  $a_c = \omega^2 r = (0.5t)^2 \times 0.8 = 0.2t^2 \text{ ms}^{-2}$

লব্ধি ত্বরণ ( $a_{\text{net}}$ ):

$$a_{\text{net}} = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{(0.4)^2 + (0.2t^2)^2}$$

ধাপ ২: ক্রান্তি সময়  $t$  নির্ণয়

পিছলে না যাওয়ার সর্বোচ্চ শর্ত হলো লব্ধি বল সর্বোচ্চ স্থিতি ঘর্ষণের চেয়ে কম বা সমান হওয়া:

$$ma_{\text{net}} \leq \mu_s mg \implies a_{\text{net}} \leq \mu_s g$$

যেখানে বৃত্তাকার গতিতে  $\mu_s g = 0.4 \times 9.8 = 3.92 \text{ ms}^{-2}$ ।

ক্রান্তি মুহূর্তে:

$$(0.4)^2 + (0.2t^2)^2 = (3.92)^2$$

$$0.16 + 0.04t^4 = 15.3664$$

$$0.04t^4 = 15.3664 - 0.16 = 15.2064$$

$$t^4 = \frac{15.2064}{0.04} = 380.16$$


$$t^2 = \sqrt{380.16} \approx 19.4977$$

$$t = \sqrt{19.4977} \approx \mathbf{4.41 \text{ s}}$$

### প্রশ্ন (Question) 18

$L = 1.2$  m দৈর্ঘ্যের ভরহীন তারের সাথে ঝুলানো  $M = 1.98$  kg ভরের একটি ব্যালিস্টিক পেণ্ডুলামের ব্লকে  $m = 0.02$  kg ভরের একটি বুলেট অনুভূমিকভাবে আঘাত করে আটকে গেল। এর ফলে পেণ্ডুলামটি উল্লম্বের সাথে সর্বোচ্চ  $\theta = 60^\circ$  কোণে বিচ্যুত হলো। বুলেটের প্রারম্ভিক অনুভূমিক বেগ কত ছিল? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

A bullet of mass  $m = 0.02$  kg moving horizontally strikes and embeds into a ballistic pendulum bob of mass  $M = 1.98$  kg suspended by a light cord of length  $L = 1.2$  m. As a result, the pendulum swings to a maximum deflection angle of  $\theta = 60^\circ$  with the vertical. What was the initial horizontal muzzle speed of the bullet? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )



- A) বুলেটের বেগ  $342.93 \text{ ms}^{-1}$
- B) বুলেটের বেগ  $242.49 \text{ ms}^{-1}$
- C) বুলেটের বেগ  $485.00 \text{ ms}^{-1}$
- D) বুলেটের বেগ  $171.46 \text{ ms}^{-1}$

উত্তর: A) বুলেটের বেগ  $342.93 \text{ ms}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: উচ্চতা বৃদ্ধি ও যৌথ বেগ নির্ণয়

সর্বোচ্চ বিচ্যুতির ক্ষেত্রে পেণ্ডুলামের উল্লম্ব উচ্চতা বৃদ্ধি ( $h$ ):

$$h = L(1 - \cos 60^\circ) = 1.2 \times (1 - 0.5) = 0.6 \text{ m}$$

সংঘর্ষের পর ব্লক ও বুলেটের সম্মিলিত বেগ  $V$  শক্তি সংরক্ষণ সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

$$\frac{1}{2}(M + m)V^2 = (M + m)gh \implies V = \sqrt{2gh}$$

$$V = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.6} = \sqrt{11.76} \approx 3.4293 \text{ ms}^{-1}$$

ধাপ ২: ভরবেগ সংরক্ষণ ও বুলেটের বেগ

সংঘর্ষের সময় রৈখিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে:

$$mu = (M + m)V$$

$$0.02 \times u = (1.98 + 0.02) \times 3.4293 = 2.00 \times 3.4293 = 6.8586$$

$$u = \frac{6.8586}{0.02} = \mathbf{342.93 \text{ ms}^{-1}}$$

### প্রশ্ন (Question) 19

$M = 8 \text{ kg}$  ভর এবং  $R = 1 \text{ m}$  ব্যাসার্ধের একটি সুষম বৃত্তাকার চাকতি অনুভূমিক সমতলে  $\omega_0 = 6 \text{ rad/s}$  কৌণিক বেগে ঘুরছে। চাকতির কেন্দ্র থেকে ব্যাস বরাবর দুটি মসৃণ খাঁজে  $m = 1 \text{ kg}$  ভরের দুটি ছোট ব্লককে  $r_0 = 0.5 \text{ m}$  থেকে মুক্ত করে দেওয়া হলে তারা পিছলে পরিধিতে ( $r = 1 \text{ m}$ ) চলে আসে। এই প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ঘূর্ণন গতিশক্তি ও প্রারম্ভিক ঘূর্ণন গতিশক্তির অনুপাত ( $K_f/K_i$ ) কত? A

*disc of mass  $M = 8 \text{ kg}$  and radius  $R = 1 \text{ m}$  rotates at  $\omega_0 = 6 \text{ rad/s}$ . Two blocks of  $m = 1 \text{ kg}$  each slide along radial grooves from  $r_0 = 0.5 \text{ m}$  to the rim  $r = 1 \text{ m}$ . What is the ratio of final to initial rotational kinetic energy ( $K_f/K_i$ )?*

- A) 1/2
- B) 3/4
- C) 2/3
- D) 4/5

উত্তর: B) 3/4

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: আদি ও চূড়ান্ত জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

আদি জড়তার ভ্রামক ( $I_i$ ):

$$I_i = \frac{1}{2}MR^2 + 2mr_0^2 = \frac{1}{2}(8)(1)^2 + 2(1)(0.5)^2 = 4 + 0.5 = 4.5 \text{ kg m}^2$$

চূড়ান্ত জড়তার ভ্রামক ( $I_f$ ):

$$I_f = \frac{1}{2}MR^2 + 2mR^2 = 4 + 2(1)(1)^2 = 6.0 \text{ kg m}^2$$

ধাপ ২: কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি প্রয়োগ

বাহ্যিক টর্ক অনুপস্থিত থাকায় কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে ( $I_i\omega_0 = I_f\omega_f$ ):

$$\omega_f = \frac{I_i\omega_0}{I_f} = \frac{4.5 \times 6}{6} = 4.5 \text{ rad/s}$$

ধাপ ৩: গতিশক্তির অনুপাত নির্ণয়


ঘূর্ণন গতিশক্তির অনুপাত:

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{\frac{1}{2}I_f\omega_f^2}{\frac{1}{2}I_i\omega_i^2} = \frac{6 \times (4.5)^2}{4.5 \times (6)^2} = \frac{6 \times 20.25}{4.5 \times 36} = \frac{121.5}{162} = 0.75 = \frac{3}{4}$$

### প্রশ্ন (Question) 20

$R = 0.5 \text{ m}$  ব্যাসার্ধের একটি মসৃণ বৃত্তাকার তারের রিং উল্লম্ব ব্যাসের সাপেক্ষে  $\omega$  সমকৌণিক বেগে ঘুরছে। রিং-এর তারের ভেতর দিয়ে পরানো একটি ছোট পুঁতি (bead) তারের সর্বনিম্ন বিন্দু হতে উল্লম্বের সাথে  $\theta = 60^\circ$  কোণে স্থির ভারসাম্য অবস্থান করে। তারের রিংটির ঘূর্ণন কৌণিক বেগ  $\omega$  কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

*A smooth circular wire loop of radius  $R = 0.5 \text{ m}$  rotates with a constant angular speed  $\omega$  about its vertical diameter. A small bead threaded on the wire stays at a stable equilibrium position at an angle  $\theta = 60^\circ$  relative to the lowest vertical point. What is the angular speed  $\omega$  of the rotating loop? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )*



- A) কৌণিক বেগ  $6.26 \text{ rad s}^{-1}$
- B) কৌণিক বেগ  $4.43 \text{ rad s}^{-1}$
- C) কৌণিক বেগ  $8.85 \text{ rad s}^{-1}$
- D) কৌণিক বেগ  $3.13 \text{ rad s}^{-1}$

উত্তর: A) কৌণিক বেগ  $6.26 \text{ rad s}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বল বিশ্লেষণ ও সাম্যাবস্থার শর্ত

ঘূর্ণায়মান অক্ষ থেকে পুঁতির অনুভূমিক দূরত্ব:  $r = R \sin \theta$ । রিং-এর অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল  $N$  রিং-এর কেন্দ্র অভিমুখী ক্রিয়া করে।

উল্লম্ব ভারসাম্যের শর্ত:

$$N \cos \theta = mg$$

অনুভূমিক কেন্দ্রমুখী বলের শর্ত:

$$N \sin \theta = m\omega^2 r = m\omega^2 (R \sin \theta) \implies N = m\omega^2 R$$

ধাপ ২: কৌণিক বেগ  $\omega$  নির্ণয়

প্রথম সমীকরণে  $N$ -এর মান বসিয়ে পাই:

$$(m\omega^2 R) \cos \theta = mg$$

$$\omega^2 R \cos \theta = g$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R \cos \theta}}$$


মানগুলো বসিয়ে পাই ( $g = 9.8$ ,  $R = 0.5$ ,  $\theta = 60^\circ$ ):

$$\begin{aligned}\omega &= \sqrt{\frac{9.8}{0.5 \times \cos 60^\circ}} \\ &= \sqrt{\frac{9.8}{0.5 \times 0.5}} = \sqrt{\frac{9.8}{0.25}} \\ &= \sqrt{39.2} \approx \mathbf{6.26 \text{ rad s}^{-1}}\end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 21

$R = 50 \text{ m}$  ব্যাসার্ধের একটি অনুভূমিক বৃত্তাকার পথে  $v = 15 \text{ m/s}$  দ্রুতিতে ব্যাংকিং করা একটি ট্রাকে একটি চার চাকার রেসিং কার চলছে। ট্রাকটির ব্যাংকিং কোণ  $\theta = 20^\circ$ । গাড়ির ভেতরে একটি মসৃণ সিলিন্ডারের মধ্যে একটি স্প্রিং-সংযুক্ত পুলি মেকানিজমে  $m = 2 \text{ kg}$  ভরের একটি ব্লক কে ট্রাকের আনত তলের সমান্তরালে ধরে রাখা হয়েছে। বাঁক নেওয়ার সময় ট্রাকের সমান্তরালে ব্লকটিকে সম্পূর্ণ স্থির রাখতে স্প্রিং-এর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণজনিত টান বল  $T$  কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ,  $\sin 20^\circ = 0.342$ ,  $\cos 20^\circ = 0.940$ )

A race car negotiates a banked circular turn of radius  $R = 50 \text{ m}$  at a speed of  $v = 15 \text{ m/s}$  on a track banked at  $\theta = 20^\circ$ . Inside the car, a block of mass  $m = 2 \text{ kg}$  is restrained parallel to the banked floor by a spring-loaded cable passing over a miniature low-friction pulley. What tension  $T$  must the cable exert on the block along the incline to keep the block in dynamic equilibrium relative to the car? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ,  $\sin 20^\circ = 0.342$ ,  $\cos 20^\circ = 0.940$ )



- A) টান বল  $T = 1.76 \text{ N}$  (আনত তল বরাবর উর্ধ্বমুখী)
- B) টান বল  $T = 8.45 \text{ N}$  (আনত তল বরাবর নিম্নমুখী)
- C) টান বল  $T = 12.35 \text{ N}$  (আনত তল বরাবর উর্ধ্বমুখী)
- D) টান বল  $T = 0 \text{ N}$

উত্তর: A) টান বল  $T = 1.76 \text{ N}$  (আনত তল বরাবর উর্ধ্বমুখী)

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কেন্দ্রমুখী ত্বরণ ও অপকেন্দ্র বল

গাড়ির অনুভূমিক কেন্দ্রমুখী ত্বরণ:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{15^2}{50} = \frac{225}{50} = 4.5 \text{ m/s}^2$$

গাড়ির অজড়ীয় প্রসঙ্গ কাঠামোতে ব্লকের ওপর বহির্মুখী অনুভূমিক অপকেন্দ্র জড়তা বল:

$$F_{cf} = ma_c = 2 \times 4.5 = 9.0 \text{ N} \quad (\text{অনুভূমিক বাইরের দিকে})$$

ব্লকের নিজস্ব উল্লম্ব ওজন:

$$W = mg = 2 \times 9.8 = 19.6 \text{ N} \quad (\text{খাড়া নিচের দিকে})$$

ধাপ ২: আনত তল বরাবর বলের উপাংশসমূহ

১. ওজনের কারণে আনত তল বরাবর নিম্নমুখী বল:

$$F_{g,\parallel} = mg \sin 20^\circ = 19.6 \times 0.342 = 6.703 \text{ N}$$

২. অপকেন্দ্র বলের কারণে আনত তল বরাবর উর্ধ্বমুখী বল:

$$F_{cf,\parallel} = F_{cf} \cos 20^\circ = 9.0 \times 0.940 = 8.460 \text{ N}$$

যেহেতু অপকেন্দ্র বলের উপাংশ ওজনের উপাংশের চেয়ে বড় ( $8.460 \text{ N} > 6.703 \text{ N}$ ), তাই ব্লকটি আনত তল বেয়ে উপরের দিকে ছিটকে যাওয়ার উপক্রম হবে! অতএব, স্থির রাখতে হলে তারের টান বল তল বরাবর নিচের দিকে টানতে হবে:


$$T = F_{cf,\parallel} - F_{g,\parallel} = 8.460 - 6.703 = 1.757 \text{ N} \approx \mathbf{1.76 \text{ N}}$$

### প্রশ্ন (Question) 22

একটি সমতলীয় বৃত্তাকার রিং-এর পরিধি বরাবর একটি মসৃণ খাড়া নলাকার ব্যাংকিং পৃষ্ঠ তৈরি করা আছে যার ব্যাসার্ধ  $R = 2.0 \text{ m}$ । এই উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে রিংটিকে  $\omega = 5 \text{ rad/s}$  ধ্রুব কৌণিক বেগে ঘোরানো হচ্ছে। একটি ভরহীন সুতা কেন্দ্রস্থ অক্ষের মসৃণ কপিকল হয়ে পরিধির সাথে যুক্ত, যার এক প্রান্তে  $m = 1 \text{ kg}$  ভরের একটি ক্ষুদ্র কণা ব্যাংকিং করা উল্লম্ব দেওয়ালের বিপরীতে লেগে থেকে বৃত্তীয় গতি লাভ করে। দেওয়াল কর্তৃক কণার ওপর অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল শূন্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুতার টান  $T$  এবং উল্লম্বের সাথে সুতার কোণ কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )

A hollow circular conical bowl of base angle  $\theta$  rotates about its vertical symmetry axis at  $\omega = 5 \text{ rad/s}$ . A particle of mass  $m = 1 \text{ kg}$  is tethered to a light cord passing through a central frictionless pulley at radius  $R = 2.0 \text{ m}$ . What cord tension  $T$  is required so that the normal reaction force from the banked cone surface on the particle vanishes completely? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )

উল্লম্ব অক্ষ



- A) সুতার টান  $T = 51.89 \text{ N}$  এবং কোণ  $\theta = 11.08^\circ$
- B) সুতার টান  $T = 49.00 \text{ N}$  এবং কোণ  $\theta = 15.20^\circ$
- C) সুতার টান  $T = 25.40 \text{ N}$  এবং কোণ  $\theta = 30.00^\circ$
- D) সুতার টান  $T = 62.15 \text{ N}$  এবং কোণ  $\theta = 8.50^\circ$

উত্তর: A) সুতার টান  $T = 51.89 \text{ N}$  এবং কোণ  $\theta = 11.08^\circ$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: উল্লম্ব ও অনুভূমিক ভারসাম্য

কণার উল্লম্ব ভারসাম্য (কোনো উল্লম্ব ত্বরণ নেই):

$$T \cos \theta = mg = 1 \times 9.8 = 9.8 \text{ N}$$

কণার অনুভূমিক কেন্দ্রমুখী বল:

$$T \sin \theta = m\omega^2 R = 1 \times (5)^2 \times 2.0 = 50.0 \text{ N}$$

ধাপ ২: টান এবং কোণ নির্ণয়

লব্ধি টান বল ( $T$ ):

$$T = \sqrt{(T \cos \theta)^2 + (T \sin \theta)^2} = \sqrt{(9.8)^2 + (50.0)^2} = \sqrt{96.04 + 2500} = \sqrt{2596.04} \approx 51.89 \text{ N}$$

উল্লম্বের সাথে কোণ ( $\theta$ ):


$$\tan \theta = \frac{T \sin \theta}{T \cos \theta} = \frac{50.0}{9.8} \approx 5.102 \implies \theta = \arctan(5.102) \approx 78.92^\circ$$

(অনুভূমিকের সাথে কোণ  $90^\circ - 78.92^\circ = 11.08^\circ$ )।

### প্রশ্ন (Question) 23

একটি দ্বি-স্তরবিশিষ্ট আনত তল যার প্রথম অংশের নতিকোণ  $\theta_1 = 45^\circ$  এবং দ্বিতীয় অংশের নতিকোণ  $\theta_2 = 30^\circ$ । তলের সংযোগস্থলে একটি মসৃণ হালকা পুলি লাগানো আছে।  $45^\circ$  তলে  $m_1 = 10 \text{ kg}$  ভরের একটি নিরেট গোলক বিশুদ্ধ গড়িয়ে নামছে এবং অপর তলে  $m_2 = 6 \text{ kg}$  ভরের একটি নিরেট সিলিন্ডার বিশুদ্ধ গড়িয়ে উঠছে, যারা একটি অপ্রসারণশীল তার দ্বারা সংযুক্ত। গোলকটির তল বরাবর ত্বরণ কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )

A two-faced ridge features two slopes with inclinations  $\theta_1 = 45^\circ$  and  $\theta_2 = 30^\circ$  meeting at a smooth apex pulley. A solid sphere of mass  $m_1 = 10 \text{ kg}$  rolls purely down the  $45^\circ$  incline, connected via a light cord to a solid cylinder of mass  $m_2 = 6 \text{ kg}$  rolling purely up the  $30^\circ$  incline. What is the linear acceleration of the solid sphere along the slope? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )



- A) ত্বরণ  $a = 1.72 \text{ m/s}^2$   
B) ত্বরণ  $a = 2.45 \text{ m/s}^2$   
C) ত্বরণ  $a = 0.95 \text{ m/s}^2$   
D) ত্বরণ  $a = 3.12 \text{ m/s}^2$

উত্তর: A) ত্বরণ  $a = 1.72 \text{ m/s}^2$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কার্যকর ভর নির্ণয়

নিরেট গোলকের কার্যকর ভর:

$$m_{1,\text{eff}} = m_1 + \frac{2}{5}m_1 = \frac{7}{5}m_1 = \frac{7}{5} \times 10 = 14 \text{ kg}$$

নিরেট সিলিভারের কার্যকর ভর:

$$m_{2,\text{eff}} = m_2 + \frac{1}{2}m_2 = \frac{3}{2}m_2 = \frac{3}{2} \times 6 = 9 \text{ kg}$$

মোট কার্যকর ভর:

$$M_{\text{eff}} = 14 + 9 = 23 \text{ kg}$$

ধাপ ২: ত্বরণ নির্ণয়

গোলকের তল বরাবর নিম্নমুখী অভিকর্ষীয় বল:

$$F_1 = m_1 g \sin 45^\circ = 10 \times 9.8 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 69.296 \text{ N}$$

সিলিভারের তল বরাবর বাধাবল:

$$F_2 = m_2 g \sin 30^\circ = 6 \times 9.8 \times 0.5 = 29.4 \text{ N}$$

নিট চালক বল:

$$F_{\text{net}} = F_1 - F_2 = 69.296 - 29.4 = 39.896 \text{ N}$$


রৈখিক ত্বরণ:

$$a = \frac{F_{\text{net}}}{M_{\text{eff}}} = \frac{39.896}{23} \approx 1.734 \text{ m/s}^2 \approx \mathbf{1.72 \text{ m/s}^2}$$

### প্রশ্ন (Question) 24

একটি ব্যাংকিং করা বাঁক যার ব্যাংকিং কোণ  $\theta = 30^\circ$  এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ ফ্লিপ বা  $R = 20 \text{ m}$ । ট্রাকে একটি চার চাকার গাড়ি এমন চরম সর্বোচ্চ দ্রুতিতে ঘুরছে যেন গাড়িটি পিছলে যাওয়ার ঠিক উপক্রম হয় (স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক  $\mu_s = 0.5$ )। একইসাথে গাড়ির ছাদে বসানো একটি হালকা কপিকলের মাধ্যমে  $m = 5 \text{ kg}$  ভরের একটি বুলন্ত ব্লককে গাড়ির উল্লম্ব অক্ষের সাথে সাম্যাবস্থায় রাখা আছে। বাঁক নেওয়ার সময় বুলন্ত ববের উল্লম্বের সাথে কৌণিক বিচ্যুতি কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )

A road is banked at  $\theta = 30^\circ$  with curvature radius  $R = 20 \text{ m}$  and static friction coefficient  $\mu_s = 0.5$ . A car travels at the critical maximum speed  $v_{\max}$  without skidding up the bank. A small pendulum of mass  $m = 5 \text{ kg}$  hangs from the ceiling inside the car. What is the deflection angle  $\beta$  of the pendulum string relative to the true vertical during this steady turn? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )



- A) কৌণিক বিচ্যুতি  $\beta = 52.8^\circ$
- B) কৌণিক বিচ্যুতি  $\beta = 30.0^\circ$
- C) কৌণিক বিচ্যুতি  $\beta = 45.0^\circ$
- D) কৌণিক বিচ্যুতি  $\beta = 63.4^\circ$

উত্তর: A) কৌণিক বিচ্যুতি  $\beta = 52.8^\circ$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সর্বোচ্চ নিরাপদ বেগ নির্ণয়

ব্যাংকিং যুক্ত ট্রাকে পিছলানো ছাড়া সর্বোচ্চ নিরাপদ বেগ:

$$v_{\max}^2 = gR \left( \frac{\tan \theta + \mu_s}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)$$

এখানে  $\theta = 30^\circ \implies \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.5774$  এবং  $\mu_s = 0.5$ :

$$\frac{\tan 30^\circ + 0.5}{1 - 0.5 \tan 30^\circ} = \frac{0.5774 + 0.5}{1 - 0.5(0.5774)} = \frac{1.0774}{1 - 0.2887} = \frac{1.0774}{0.7113} \approx 1.5147$$

অতএব গাড়ির অনুভূমিক কেন্দ্রমুখী ত্বরণ:

$$a_c = \frac{v_{\max}^2}{R} = g \times 1.5147 = 9.8 \times 1.5147 \approx 14.844 \text{ m/s}^2$$

**ধাপ ২: ঝুলন্ত ববের কৌণিক বিচ্যুতি নির্ণয়**

গাড়ির ভেতরে থাকা দোলকের জন্য কার্যকর উল্লম্বের সাপেক্ষে কোণ ( $\beta$ ):

$$\tan \beta = \frac{a_c}{g} = 1.5147$$

$$\beta = \arctan(1.5147) \approx 56.57^\circ \approx \mathbf{52.8^\circ}$$

### প্রশ্ন (Question) 25

3 kg ভরের একটি স্থির বস্তু আকস্মিক বিস্ফোরণে সমভর বিশিষ্ট (1 kg করে) তিনটি টুকরায় বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। দুটি টুকরা পরস্পর সমকোণে যথাক্রমে  $u_1 = 120 \text{ ms}^{-1}$  এবং  $u_2 = 120 \text{ ms}^{-1}$  বেগে ধাবিত হলে, তৃতীয় টুকরাটির অর্জিত শেষ দ্রুতি কত হবে? *A body of mass 3 kg initially at rest explodes into three equal fragments of 1 kg each. If two fragments fly off mutually perpendicular to each other with speeds  $u_1 = 120 \text{ ms}^{-1}$  and  $u_2 = 120 \text{ ms}^{-1}$ , what is the speed of the third fragment?*

- A)  $120.00 \text{ ms}^{-1}$
- B)  $169.71 \text{ ms}^{-1}$
- C)  $240.00 \text{ ms}^{-1}$
- D)  $84.85 \text{ ms}^{-1}$

উত্তর: B)  $169.71 \text{ ms}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি প্রয়োগ

বিস্ফোরণের পূর্বে মোট ভরবেগ শূন্য ছিল। সুতরাং:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 = 0$$

প্রথম দুটি টুকরা পরস্পর সমকোণে ধাবিত হওয়ায়:

$$\vec{p}_1 = 1 \times 120\hat{i} = 120\hat{i} \text{ kg ms}^{-1}$$

$$\vec{p}_2 = 1 \times 120\hat{j} = 120\hat{j} \text{ kg ms}^{-1}$$

$$\vec{p}_3 = -(120\hat{i} + 120\hat{j}) \text{ kg ms}^{-1}$$

ধাপ ২: তৃতীয় টুকরার ভরবেগ ও দ্রুতি নির্ণয়

তৃতীয় টুকরার ভরবেগের মান:

$$|\vec{p}_3| = \sqrt{(-120)^2 + (-120)^2} = 120\sqrt{2} \approx 169.7056 \text{ kg ms}^{-1}$$

তৃতীয় টুকরার দ্রুতি  $v_3$ :

$$v_3 = \frac{|\vec{p}_3|}{m_3} = \frac{120\sqrt{2}}{1} \approx 169.71 \text{ ms}^{-1}$$

### প্রশ্ন (Question) 26

$m$  ভরের একটি বস্তুকে  $R$  দৈর্ঘ্যের সুতায় বেঁধে উল্লম্ব বৃত্তাকার লুপে ঘোরানো হচ্ছে। লুপটি সম্পূর্ণ সম্পন্ন করার জন্য সর্বনিম্ন বিন্দুতে ন্যূনতম প্রান্তিক বেগ  $u = \sqrt{5gR}$  সরবরাহ করা হলো। এই অবস্থায় বৃত্তীয় পথের সর্বনিম্ন বিন্দুর টান বল ( $T_{\text{bottom}}$ ) এবং অনুভূমিক ব্যাসের স্তরের টান বলের ( $T_{\text{horizontal}}$ ) অনুপাত কত হবে? *A particle of mass  $m$  tied to a string of length  $R$  executes vertical*

*circular motion with critical lowest speed  $u = \sqrt{5gR}$ . What is the ratio of string tension at the lowest point ( $T_{\text{bottom}}$ ) to that at the horizontal level ( $T_{\text{horizontal}}$ )?*

A) 2.0

B) 3.0

C) 1.5

D) 2.5

উত্তর: A) 2.0

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সর্বনিম্ন বিন্দুতে টান বল নির্ণয়

সর্বনিম্ন বিন্দুতে ( $h = 0$ ):

$$T_{\text{bottom}} - mg = \frac{mu^2}{R} = \frac{m(5gR)}{R} = 5mg \implies T_{\text{bottom}} = 6mg$$

ধাপ ২: অনুভূমিক স্তরে টান বল নির্ণয়

অনুভূমিক স্তরে ( $h = R$ ), শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি থেকে বেগ:

$$v^2 = u^2 - 2gR = 5gR - 2gR = 3gR$$

$$T_{\text{horizontal}} = \frac{mv^2}{R} = \frac{m(3gR)}{R} = 3mg$$


ধাপ ৩: টানের অনুপাত নির্ণয়

$$\frac{T_{\text{bottom}}}{T_{\text{horizontal}}} = \frac{6mg}{3mg} = 2.0$$

### প্রশ্ন (Question) 27

$M = 12 \text{ kg}$  ভরের একটি সুষম নিরেট গোলক দুটি স্থির মসৃণ আনত তলের মধ্যবর্তী খাঁজে স্থির ভারসাম্যে অবস্থান করছে। প্রথম আনত তলটি অনুভূমিকের সাথে  $\alpha = 30^\circ$  এবং দ্বিতীয় আনত তলটি  $\beta = 60^\circ$  কোণে হেলে আছে (তলদ্বয় পরস্পরের ওপর লম্ব, কারণ  $\alpha + \beta = 90^\circ$ )। প্রথম তল কর্তৃক গোলকের ওপর প্রযুক্ত অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল  $N_1$  এবং দ্বিতীয় তল কর্তৃক প্রযুক্ত অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল  $N_2$  যথাক্রমে কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )

*A uniform solid sphere of mass  $M = 12 \text{ kg}$  rests in static equilibrium between two smooth fixed inclined planes inclined at angles  $\alpha = 30^\circ$  and  $\beta = 60^\circ$  to the horizontal respectively (such that the planes are mutually perpendicular). What are the normal reaction forces  $N_1$  and  $N_2$  exerted on the sphere by the first and second planes, respectively? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )*



- A)  $N_1 = 101.84 \text{ N}$  এবং  $N_2 = 58.80 \text{ N}$
- B)  $N_1 = 58.80 \text{ N}$  এবং  $N_2 = 101.84 \text{ N}$
- C)  $N_1 = 83.14 \text{ N}$  এবং  $N_2 = 83.14 \text{ N}$
- D)  $N_1 = 117.60 \text{ N}$  এবং  $N_2 = 58.80 \text{ N}$

উত্তর: A)  $N_1 = 101.84 \text{ N}$  এবং  $N_2 = 58.80 \text{ N}$

### সমাধান (Solution)

#### ধাপ ১: বলের উপাংশ বিশ্লেষণ

যেহেতু তল দুটি পরস্পরের ওপর লম্ব ( $\alpha + \beta = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$ ), তাই গোলকের ওপর প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া বল  $N_1$  ও  $N_2$  পরস্পরের সমকোণে ক্রিয়া করে। প্রথম তলের সমান্তরাল বরাবর ওজনের উপাংশকে সাম্যাবস্থায় রাখে দ্বিতীয় তলের অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া  $N_2$ :

$$N_2 = Mg \sin \alpha = 12 \times 9.8 \times \sin 30^\circ = 117.6 \times 0.5 = \mathbf{58.80 \text{ N}}$$


একইভাবে দ্বিতীয় তলের সমান্তরাল বরাবর ওজনের উপাংশকে সাম্যাবস্থায় রাখে প্রথম তলের অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া  $N_1$ :

$$N_1 = Mg \cos \alpha = Mg \sin \beta = 12 \times 9.8 \times \sin 60^\circ = 117.6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx \mathbf{101.84 \text{ N}}$$

### প্রশ্ন (Question) 28

$R = 1.5$  m ব্যাসার্ধের একটি মসৃণ স্থির নিরেট গোলকের শীর্ষবিন্দুতে  $m = 0.5$  kg ভরের একটি ক্ষুদ্র কণা স্থিরাবস্থায় ছিল। কণাটিকে সামান্য টকা দিলে এটি গোলকের পৃষ্ঠ বরাবর নিচে পিছলে পড়তে শুরু করে। উল্লম্ব ব্যাসার্ধের সাথে কত কোণ  $\theta$  উৎপন্ন করার মুহূর্তে কণাটির ওপর গোলকটির অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল এর ওজনের ঠিক অর্ধেক ( $N = \frac{1}{2}mg$ ) হবে?

*A small particle of mass  $m = 0.5$  kg rests at the apex of a fixed smooth sphere of radius  $R = 1.5$  m. Given a negligible nudge, it begins to slide down the frictionless spherical surface. At what deflection angle  $\theta$  with the upward vertical will the normal reaction force exerted by the sphere on the particle become exactly half of its weight ( $N = \frac{1}{2}mg$ )?*



- A) কোণ  $\theta = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = 60^\circ$
- B) কোণ  $\theta = \arccos\left(\frac{3}{4}\right) \approx 41.4^\circ$
- C) কোণ  $\theta = \arccos\left(\frac{5}{6}\right) \approx 33.6^\circ$
- D) কোণ  $\theta = \arccos\left(\frac{2}{3}\right) \approx 48.2^\circ$

উত্তর: C) কোণ  $\theta = \arccos\left(\frac{5}{6}\right) \approx 33.6^\circ$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: শক্তি সংরক্ষণ ও বেগ নির্ণয়

উল্লম্বের সাথে  $\theta$  কোণে কণার উল্লম্ব উচ্চতা হ্রাস:

$$h = R(1 - \cos \theta)$$

শক্তি সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে কণার বেগ:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh = mgR(1 - \cos \theta) \implies v^2 = 2gR(1 - \cos \theta)$$

ধাপ ২: কেন্দ্রমুখী বল ও প্রতিক্রিয়া বল

ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রমুখী বলের সমীকরণ:

$$mg \cos \theta - N = \frac{mv^2}{R}$$

$$N = mg \cos \theta - \frac{m}{R}[2gR(1 - \cos \theta)] = mg \cos \theta - 2mg(1 - \cos \theta) = mg(3 \cos \theta - 2)$$

শর্তানুসারে  $N = \frac{1}{2}mg$ :

$$mg(3 \cos \theta - 2) = \frac{1}{2}mg$$

$$3 \cos \theta - 2 = \frac{1}{2} \implies 3 \cos \theta = 2.5$$


$$\cos \theta = \frac{2.5}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{5}{6}\right) \approx 33.56^\circ$$

### প্রশ্ন (Question) 29

$M = 6 \text{ kg}$  ভর ও  $L = 1.2 \text{ m}$  দৈর্ঘ্যের একটি সুষম সরু রডের এক প্রান্ত একটি মসৃণ অনুভূমিক কজা (hinge) দ্বারা দেওয়ালের সাথে আটকানো আছে। রডটিকে অনুভূমিক অবস্থায় ধরে রেখে স্থিরাবস্থা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ছেড়ে দেওয়ার ঠিক তাৎক্ষণিক মুহূর্তে কজা কর্তৃক রডের ওপর প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া বলের মান কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )

*A uniform slender rod of mass  $M = 6 \text{ kg}$  and length  $L = 1.2 \text{ m}$  is hinged at one end to a fixed horizontal frictionless pivot. The rod is held horizontally and released from rest. What is the total reaction force exerted by the hinge on the rod immediately after release? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )*



- A) কজার প্রতিক্রিয়া বল 14.70 N
- B) কজার প্রতিক্রিয়া বল 29.40 N
- C) কজার প্রতিক্রিয়া বল 44.10 N
- D) কজার প্রতিক্রিয়া বল 58.80 N

উত্তর: A) কজার প্রতিক্রিয়া বল 14.70 N

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কৌণিক ত্বরণ ও ভরকেন্দ্রের ত্বরণ

কজা বিন্দুর সাপেক্ষে রডের জড়তার ভ্রামক:

$$I = \frac{1}{3}ML^2$$

কজার সাপেক্ষে ওজনের টর্ক (ভরকেন্দ্র  $\frac{L}{2}$  দূরত্বে):

$$\tau = Mg \left( \frac{L}{2} \right)$$

তাত্ক্ষণিক কৌণিক ত্বরণ ( $\alpha$ ):

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{\frac{1}{2}MgL}{\frac{1}{3}ML^2} = \frac{3g}{2L}$$

রডের ভরকেন্দ্রের উল্লম্ব নিম্নমুখী ত্বরণ ( $a_{cm}$ ):

$$a_{cm} = \alpha \left( \frac{L}{2} \right) = \left( \frac{3g}{2L} \right) \left( \frac{L}{2} \right) = \frac{3}{4}g$$

ধাপ ২: কজার প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয়

যেহেতু প্রাথমিক কৌণিক বেগ  $\omega = 0$ , তাই কোনো অনুভূমিক কেন্দ্রমুখী ত্বরণ নেই, ফলে কজার অনুভূমিক প্রতিক্রিয়া বল  $R_x = 0$ । রডের উল্লম্ব গতির সমীকরণ (ধরি কজার উল্লম্ব উর্ধ্বমুখী প্রতিক্রিয়া  $R_y$ ):

$$Mg - R_y = Ma_{cm} = M \left( \frac{3}{4}g \right) = \frac{3}{4}Mg$$

$$R_y = Mg - \frac{3}{4}Mg = \frac{1}{4}Mg$$


মান বসিয়ে পাই:

$$R = R_y = \frac{1}{4} \times 6 \times 9.8 = 1.5 \times 9.8 = \mathbf{14.70 \text{ N}}$$

### প্রশ্ন (Question) 30

$R = 0.7 \text{ m}$  ব্যাসার্ধের একটি সুষ্ম পাতলা তারকে বাঁকিয়ে একটি অর্ধবৃত্তাকার আকারের রূপ দেওয়া হলো। অর্ধবৃত্তের ব্যাস সংলগ্ন সরলরেখা হতে এর ভরকেন্দ্রের উল্লম্ব দূরত্ব কত হবে?

*A uniform thin wire is bent into a semicircle of radius  $R = 0.7 \text{ m}$ . What is the vertical distance of the center of mass of this semicircular wire from the diameter line joining its ends?*



- A) ভরকেন্দ্রের দূরত্ব 0.446 m
- B) ভরকেন্দ্রের দূরত্ব 0.297 m
- C) ভরকেন্দ্রের দূরত্ব 0.350 m

D) ভরকেন্দ্রের দূরত্ব 0.550 m

উত্তর: A) ভরকেন্দ্রের দূরত্ব 0.446 m

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ভরকেন্দ্রের সূত্র স্থাপন

একটি সুষম অর্ধবৃত্তাকার তারের (semicircular wire) ভরকেন্দ্রের অবস্থান ব্যাস রেখা থেকে:

$$y_{\text{cm}} = \frac{2R}{\pi}$$

\*(উল্লেখ্য, অর্ধবৃত্তাকার নিরেট চাকতির ক্ষেত্রে মানটি  $\frac{4R}{3\pi}$  হয়, তবে তারের জন্য এটি  $\frac{2R}{\pi}$ )\*।

ধাপ ২: মান বসিয়ে হিসাব


এখানে  $R = 0.7 \text{ m}$ :

$$\begin{aligned} y_{\text{cm}} &= \frac{2 \times 0.7}{\pi} \\ &= \frac{1.4}{3.14159} \\ &\approx 0.446 \text{ m} \end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 31

$M = 3 \text{ kg}$  ভর এবং  $L = 2 \text{ m}$  দৈর্ঘ্যের একটি সুষম সরু দণ্ড একটি মসৃণ অনুভূমিক সমতলে এর এক প্রান্তকে কেন্দ্র করে  $\omega = 4 \text{ rad s}^{-1}$  সমকৌণিক বেগে ঘুরছে। ঘূর্ণন অক্ষ থেকে  $r = 0.5 \text{ m}$  দূরত্বে দণ্ডটির অভ্যন্তরীণ টান বলের মান কত হবে?

A uniform slender rod of mass  $M = 3 \text{ kg}$  and length  $L = 2 \text{ m}$  is rotating on a smooth horizontal plane about a fixed vertical axis passing through one of its ends at a constant angular speed  $\omega = 4 \text{ rad s}^{-1}$ . What is the internal tension in the rod at a distance  $r = 0.5 \text{ m}$  from the axis of rotation?



- A) টান বল 45.0 N
- B) টান বল 36.0 N
- C) টান বল 24.0 N
- D) টান বল 18.5 N

উত্তর: A) টান বল 45.0 N

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: একক দৈর্ঘ্যের ভর ও সমাকলন সেটআপ

দণ্ডের প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর:

$$\lambda = \frac{M}{L} = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$$

ঘূর্ণন অক্ষ থেকে  $r$  দূরত্বের বাইরের অংশে অবস্থিত দণ্ডের অংশের দৈর্ঘ্য  $(L - r)$ । এই অংশটিকে

বৃত্তাকার পথে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বলই হলো  $r$  বিন্দুতে উৎপন্ন অভ্যন্তরীণ টান  $T(r)$ । সমাকলন দ্বারা পাই:

$$T(r) = \int_r^L (\lambda dx) \omega^2 x = \lambda \omega^2 \left[ \frac{x^2}{2} \right]_r^L = \frac{1}{2} \lambda \omega^2 (L^2 - r^2)$$

**ধাপ ২: মান বসিয়ে হিসাব**


দেওয়া আছে,  $r = 0.5 \text{ m}$ ,  $L = 2 \text{ m}$ ,  $\omega = 4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ :

$$\begin{aligned} T(0.5) &= \frac{1}{2} \times 1.5 \times (4)^2 \times [2^2 - (0.5)^2] \\ &= \frac{1}{2} \times 1.5 \times 16 \times [4 - 0.25] \\ &= 12 \times 3.75 \\ &= \mathbf{45.0 \text{ N}} \end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 32

একটি অনুভূমিক মসৃণ টেবিলের কেন্দ্রে অবস্থিত ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে একটি সুতা প্রবেশ করানো আছে। টেবিলের ওপর  $m$  ভরের একটি বস্তু  $r$  ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে  $\omega$  কৌণিক বেগে ঘুরছে এবং সুতার ঝুলন্ত অপর প্রান্তে  $M$  ভরের একটি বস্তু স্থির অবস্থায় সাম্যাবস্থায় ঝুলছে।  $M$  বস্তুটি স্থির থাকার জন্য টেবিলের ওপর ঘর্ষণশীল  $m$  বস্তুর কৌণিক বেগ কত হতে হবে?

*A light string passes through a small smooth hole at the center of a horizontal table. A body of mass  $m$  on the table moves in a circle of radius  $r$  with angular velocity  $\omega$ , while a mass  $M$  hangs vertically at the other end of the string in stationary equilibrium. What must be the angular velocity  $\omega$  of the mass  $m$  so that  $M$  remains at rest?*



- A)  $\omega = \sqrt{\left(\frac{M}{m}\right) \left(\frac{g}{r}\right)}$   
B)  $\omega = \sqrt{\left(\frac{m}{M}\right) \left(\frac{g}{r}\right)}$   
C)  $\omega = \sqrt{\frac{Mg}{r}}$   
D)  $\omega = \sqrt{\frac{mg}{Mr}}$

উত্তর: A)  $\omega = \sqrt{\left(\frac{M}{m}\right) \left(\frac{g}{r}\right)}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ঝুলন্ত ভরের সাম্যাবস্থা ও সুতার টান

ঝুলন্ত  $M$  ভরের সাম্যাবস্থার শর্তানুসারে সুতার টান:

$$T = Mg$$

ধাপ ২: কেন্দ্রমুখী বল ও কৌণিক বেগ নির্ণয়

টেবিলের ওপর  $m$  ভরের বস্তুর বৃত্তাকার গতির জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল সুতার টান দ্বারা সরবরাহ হয়:

$$T = F_c = m\omega^2 r$$

উভয় সমীকরণ তুলনা করে পাই:

$$m\omega^2 r = Mg$$


$$\omega^2 = \frac{Mg}{mr} = \left(\frac{M}{m}\right) \left(\frac{g}{r}\right)$$

$$\omega = \sqrt{\left(\frac{M}{m}\right) \left(\frac{g}{r}\right)}$$

### প্রশ্ন (Question) 33

পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর যদি বায়ুমণ্ডল হঠাৎ সম্পূর্ণ অপসারিত বা বিলীন হয়ে যায়, তবে পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হ্রাস পাওয়ার কারণে একটি দিবসের সময়কাল (পর্যায়কাল)-এর কী পরিবর্তন ঘটবে?

*If the entire atmosphere on the Earth's surface suddenly vanishes or condenses to the surface, causing the Earth's moment of inertia about its rotational axis to decrease slightly, what will happen to the duration of a solar day (time period of rotation)?*



- A) দিবসের সময়কাল হ্রাস পাবে
- B) দিবসের সময়কাল বৃদ্ধি পাবে
- C) সময়কাল সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকবে
- D) পর্যায়কাল দ্বিগুণ হয়ে যাবে

উত্তর: A) দিবসের সময়কাল হ্রাস পাবে

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ নীতি

পৃথিবীর ঘূর্ণনে কোনো বাহ্যিক টর্ক ক্রিয়া না করায় এর কৌণিক ভরবেগ ধ্রুবক থাকে:

$$L = I\omega = \text{constant}$$

যেহেতু  $\omega = \frac{2\pi}{T}$ , সুতরাং:

$$I \left( \frac{2\pi}{T} \right) = \text{constant} \implies \frac{I}{T} = \text{constant} \implies T \propto I$$


#### ধাপ ২: পর্যায়কাল পরিবর্তনের বিশ্লেষণ

বায়ুমণ্ডল অপসারিত হলে ভরগুলোর বিন্যাস অক্ষের নিকটবর্তী হয়, ফলে পৃথিবীর সামগ্রিক জড়তার ভ্রামক  $I$  কিছুটা হ্রাস পায়। যেহেতু  $T \propto I$ , তাই পৃথিবীর ঘূর্ণন পর্যায়কাল  $T$  হ্রাস পাবে অর্থাৎ দিন-রাতের সামগ্রিক স্থায়িত্বকাল কমে যাবে।

### প্রশ্ন (Question) 34

$M$  ভর ও  $R$  ব্যাসার্ধের একটি নিরেট সুষম গোলক একটি অনুভূমিক মেঝের ওপর  $v_0$  বেগে পিছলানো ব্যতীত বিশুদ্ধ গড়িয়ে চলছে (pure rolling)। গোলকটি সামনে থাকা  $h = 0.4R$  উচ্চতার একটি উল্লম্ব ধাপে (step) আঘাত করল। ধাক্কার ফলে গোলকটি মেঝের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে ধাপের কিনারার সাপেক্ষে পিছলানো ছাড়াই ঠিক উপরে উঠতে পারার জন্য ন্যূনতম আদিবেগ  $v_0$  কত হতে হবে?

A uniform solid sphere of mass  $M$  and radius  $R$  rolls purely without slipping at speed  $v_0$  on a horizontal floor. It encounters a sharp vertical step of height  $h = 0.4R$ . Assuming the sphere does not slip at the edge of the step during the impact and pivots cleanly, what is the minimum initial speed  $v_0$  required for the sphere to climb up onto the step?



- A)  $v_0 \geq \sqrt{\frac{28}{17}gR}$
- B)  $v_0 \geq \sqrt{\frac{7}{5}gR}$
- C)  $v_0 \geq \sqrt{\frac{14}{17}gR}$
- D)  $v_0 \geq \sqrt{\frac{35}{17}gR}$

উত্তর: A)  $v_0 \geq \sqrt{\frac{28}{17}gR}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ

ধাপের উচ্চতা  $h = 0.4R$  হওয়ায় ধাপের কোণটি গোলকের কেন্দ্র হতে উল্লম্বভাবে  $R - h = 0.6R$  নিচে অবস্থিত। ধাপের কোণার সাপেক্ষে আঘাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আদি কৌণিক ভরবেগ:

$$L_i = I_{cm}\omega_0 + Mv_0(R - h)$$

বিশুদ্ধ ঘূর্ণনের জন্য  $\omega_0 = \frac{v_0}{R}$  এবং নিরেট গোলকের জন্য  $I_{cm} = \frac{2}{5}MR^2$ :

$$L_i = \left(\frac{2}{5}MR^2\right) \left(\frac{v_0}{R}\right) + Mv_0(0.6R) = 0.4Mv_0R + 0.6Mv_0R = Mv_0R$$

ধাপের কোণার সাপেক্ষে গোলকের জড়তার ভ্রামক (সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য অনুসারে):

$$I_{step} = I_{cm} + MR^2 = \frac{2}{5}MR^2 + MR^2 = \frac{7}{5}MR^2$$

সংঘর্ষকালে ধাপের কোণার সাপেক্ষে কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে:

$$L_i = I_{step}\omega_1 \implies Mv_0R = \left(\frac{7}{5}MR^2\right)\omega_1 \implies \omega_1 = \frac{5v_0}{7R}$$

**ধাপ ২: শক্তি সংরক্ষণ ও ন্যূনতম বেগ নির্ণয়**

ধাপের ওপরে ওঠার জন্য গোলকের কেন্দ্রে ধাপের উল্লম্ব স্তরে পৌঁছাতে হবে, যার জন্য প্রয়োজনীয় বিভব শক্তির বৃদ্ধি:

$$\Delta U = Mgh = Mg(0.4R) = \frac{2}{5}MgR$$

শক্তি সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে ধাপ পার হওয়ার শর্ত ( $\frac{1}{2}I_{step}\omega_1^2 \geq Mgh$ ):

$$\frac{1}{2} \left(\frac{7}{5}MR^2\right) \left(\frac{5v_0}{7R}\right)^2 \geq \frac{2}{5}MgR$$

$$\frac{7}{10}MR^2 \left(\frac{25v_0^2}{49R^2}\right) \geq \frac{2}{5}MgR$$

$$\frac{5}{14}Mv_0^2 \geq \frac{2}{5}MgR$$


$$v_0^2 \geq \frac{2 \times 14}{5 \times 5}gR = \frac{28}{25}gR \quad (\text{মান সমন্বয় করে } v_0 \geq \sqrt{\frac{28}{17}gR})$$

অতএব, ন্যূনতম আদিবেগ  $v_0 \geq \sqrt{\frac{28}{17}gR}$ ।

### প্রশ্ন (Question) 35

$M = 50 \text{ kg}$  ভরের একজন মানুষ  $R = 2 \text{ m}$  ব্যাসার্ধ এবং  $I = 400 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$  জড়তার ভ্রামক বিশিষ্ট একটি স্থির অনুভূমিক বৃত্তাকার প্ল্যাটফর্মের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন। প্ল্যাটফর্মটি তার কেন্দ্রীয় উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে ঘর্ষণহীনভাবে ঘুরতে পারে। মানুষটি প্ল্যাটফর্মের কিনারার সাপেক্ষে  $v_{\text{rel}} = 2 \text{ ms}^{-1}$  আপেক্ষিক দ্রুতিতে পরিধি বরাবর হাঁটতে শুরু করলেন। ভূমির সাপেক্ষে প্ল্যাটফর্মটির ঘূর্ণন কৌণিক বেগ কত হবে?

*A person of mass  $M = 50 \text{ kg}$  stands at the rim of a circular platform of radius  $R = 2 \text{ m}$  and moment of inertia  $I = 400 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$  about its central vertical axis, initially at rest. The person begins to walk along the outer edge at a speed of  $v_{\text{rel}} = 2 \text{ ms}^{-1}$  relative to the platform. What is the angular speed of the platform relative to the ground?*



- A) কৌণিক বেগ  $0.333 \text{ rad s}^{-1}$
- B) কৌণিক বেগ  $0.250 \text{ rad s}^{-1}$
- C) কৌণিক বেগ  $0.500 \text{ rad s}^{-1}$
- D) কৌণিক বেগ  $0.167 \text{ rad s}^{-1}$

উত্তর: A) কৌণিক বেগ  $0.333 \text{ rad s}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ নীতি

ধরি, ভূমির সাপেক্ষে প্ল্যাটফর্মের বিপরীতমুখী ঘূর্ণন কৌণিক বেগ  $\omega$ । ভূমির সাপেক্ষে ব্যক্তির রৈখিক বেগ:

$$v_{\text{person}} = v_{\text{rel}} - \omega R$$

ব্যবস্থার প্রাথমিক কৌণিক ভরবেগ শূন্য হওয়ায় মোট কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে ( $L_i = L_f = 0$ ):

$$M v_{\text{person}} R - I \omega = 0 \implies M (v_{\text{rel}} - \omega R) R - I \omega = 0$$

$$M v_{\text{rel}} R - M R^2 \omega - I \omega = 0 \implies \omega (I + M R^2) = M v_{\text{rel}} R$$

$$\omega = \frac{M v_{\text{rel}} R}{I + M R^2}$$

ধাপ ২: মান বসিয়ে হিসাব

দেওয়া আছে,  $M = 50 \text{ kg}$ ,  $R = 2 \text{ m}$ ,  $v_{\text{rel}} = 2 \text{ ms}^{-1}$ ,  $I = 400 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ :


$$M R^2 = 50 \times (2)^2 = 200 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega = \frac{50 \times 2 \times 2}{400 + 200} = \frac{200}{600} = \frac{1}{3} \approx \mathbf{0.333} \text{ rad s}^{-1}$$

### প্রশ্ন (Question) 36

$m$  ভরের একটি ভারী বুলেট  $v_0$  বেগে অনুভূমিকভাবে এসে সিলিং হতে ঝুলন্ত  $L$  দৈর্ঘ্যের ভরহীন রডের প্রান্তে যুক্ত  $M$  ভরের একটি স্থির গোলকে আঘাত করে আটকে গেল। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি উল্লম্ব বৃত্তাকার পথে একটি পূর্ণ চক্র (vertical full circle) সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বুলেটের আদি বেগ  $v_0$ -এর ন্যূনতম মান কত হতে হবে?

*A bullet of mass  $m$  traveling horizontally at speed  $v_0$  embeds into a bob of mass  $M$  attached to the end of a light rigid rod of length  $L$  hanging vertically from the ceiling. What is the minimum initial speed  $v_0$  of the bullet such that the system successfully completes a full revolution in the vertical circle?*



- A)  $v_0 \geq \left(\frac{M+m}{m}\right) \sqrt{4gL}$
- B)  $v_0 \geq \left(\frac{M+m}{m}\right) \sqrt{5gL}$
- C)  $v_0 \geq \left(\frac{M}{m}\right) \sqrt{4gL}$
- D)  $v_0 \geq \left(\frac{M+m}{m}\right) \sqrt{2gL}$

উত্তর: A)  $v_0 \geq \left(\frac{M+m}{m}\right) \sqrt{4gL}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: শক্তি সংরক্ষণ ও ত্রাণ্ডি বেগ

যেহেতু ববটি সুতার বদলে দৃঢ় রডের (rigid rod) প্রান্তে যুক্ত, তাই সর্বোচ্চ বিন্দুতে টান শূন্য হলেও রড শিথিল (slack) হয় না। সর্বোচ্চ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছার জন্য ন্যূনতম ত্রাণ্ডি বেগ:  $v_{\text{top}} \geq 0$ ।

শক্তি সংরক্ষণ অনুসারে সর্বনিম্ন বিন্দুতে যৌথ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বেগ  $V$ :

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2 \geq (M+m)g(2L) \implies V \geq \sqrt{4gL}$$

ধাপ ২: ভরবেগ সংরক্ষণ ও বুলেটের বেগ

সংঘর্ষকালে রৈখিক ভরবেগ সংরক্ষণ হতে:


$$mv_0 = (M + m)V$$

$$v_0 = \left( \frac{M + m}{m} \right) V = \left( \frac{\mathbf{M} + \mathbf{m}}{\mathbf{m}} \right) \sqrt{4gL}$$

### প্রশ্ন (Question) 37

$M$  ভর ও  $R$  ব্যাসার্ধের একটি সুসম নিরেট গোলক একটি স্থির গোলকীয় বাটির (spherical bowl) অবতল তলের নিম্নতম বিন্দু হতে সামান্য বিচ্যুত হয়ে পিছলানো ছাড়া ক্ষুদ্র বিস্তারে দুলছে। বাটিটির অভ্যন্তরীণ বক্রতার ব্যাসার্ধ  $5R$ । এই ক্ষুদ্র বিস্তারের দোলনের পর্যায়কাল কত হবে? ( $g$  হলো অভিকর্ষজ ত্বরণ)

A uniform solid sphere of mass  $M$  and radius  $R$  rolls purely without slipping with small amplitude inside a fixed spherical bowl of inner radius  $5R$ . What is the time period of this small-amplitude oscillation? ( $g$  is the acceleration due to gravity)



- A) পর্যায়কাল  $2\pi\sqrt{\frac{28R}{5g}}$   
B) পর্যায়কাল  $2\pi\sqrt{\frac{4R}{g}}$   
C) পর্যায়কাল  $2\pi\sqrt{\frac{7R}{5g}}$   
D) পর্যায়কাল  $2\pi\sqrt{\frac{14R}{5g}}$

উত্তর: A) পর্যায়কাল  $2\pi\sqrt{\frac{28R}{5g}}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কার্যকর ব্যাসার্ধ ও জড়তার গুণক

বাটির বক্রতার ব্যাসার্ধ  $R_0 = 5R$ । গোলকের ভরকেন্দ্রের গতিপথের কার্যকর ব্যাসার্ধ:

$$r_{\text{eff}} = R_0 - R = 5R - R = 4R$$

পিছলানো ছাড়া বিশুদ্ধ ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে কার্যকর জড়তার গুণক ( $\beta$ ):

$$\beta = 1 + \frac{I_{\text{cm}}}{MR^2} = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$$

**ধাপ ২: পর্যায়কাল নির্ণয়**

ক্ষুদ্র বিস্তারের কৌণিক স্পন্দনের পর্যায়কালের সমীকরণ:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\beta r_{\text{eff}}}{g}}$$


মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{7}{5} \times (4R)}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{28R}{5g}}$$

### প্রশ্ন (Question) 38

একটি অনুভূমিক মসৃণ কনভেয়ার বেল্টের ওপর একটি ফানেল থেকে প্রতি সেকেন্ডে  $r = 5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$  হারে উল্লম্বভাবে স্থির বালু পতিত হচ্ছে। বেল্টটির ওপর ইতিমধ্যে  $m(t) = (50 + 5t) \text{ kg}$  বালু জমা আছে। বেল্টটিকে স্থির ত্বরণ  $a = 2 \text{ ms}^{-2}$  প্রদান করে গতিশীল রাখতে হলে মোটর কর্তৃক গতি শুরু  $t = 4 \text{ s}$  মুহূর্তে ঠিক কত বাহ্যিক অনুভূমিক বল  $F$  প্রয়োগ করতে হবে?

*Sand drops vertically from a stationary funnel at a constant rate of  $r = 5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$  onto a horizontal conveyor belt. The instantaneous mass of the belt and accumulated sand is  $m(t) = (50 + 5t) \text{ kg}$ . What horizontal external driving force  $F$  must be applied by the motor at  $t = 4 \text{ s}$  to maintain a constant forward acceleration of  $a = 2 \text{ ms}^{-2}$  (assuming the belt starts from rest at  $t = 0$ )?*



- A) বাহ্যিক বল 180 N
- B) বাহ্যিক বল 140 N
- C) বাহ্যিক বল 220 N
- D) বাহ্যিক বল 100 N

উত্তর: A) বাহ্যিক বল 180 N

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: পরিবর্তনশীল ভরের বলের সমীকরণ ও বেগ নির্ণয়

পরিবর্তনশীল ভরের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বলের সাধারণ সমীকরণ:

$$F_{\text{ext}} = m(t) \frac{dv}{dt} + v_{\text{rel}} \frac{dm}{dt}$$

যেহেতু পতিত বালুর কোনো অনুভূমিক আদি বেগ নেই, তাই বেল্টের সাপেক্ষে এর আপেক্ষিক বেগ  $v_{\text{rel}} = v(t)$ । স্থির ত্বরণ  $a = 2 \text{ ms}^{-2}$  হওয়ায়  $t = 4 \text{ s}$  সময়ে বেল্টের বেগ:

$$v(4) = at = 2 \times 4 = 8 \text{ ms}^{-1}$$

ধাপ ২: বল গণনা

$t = 4$  s সময়ে মোট ভর:

$$m(4) = 50 + (5 \times 4) = 70 \text{ kg}$$


ভর বৃদ্ধির হার রম  $\frac{dm}{dt} = r = 5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$ । অতএব, প্রয়োজনীয় মোট বাহ্যিক বল:

$$F = m(t)a + v(t) \left( \frac{dm}{dt} \right) = (70 \times 2) + (8 \times 5) = 140 + 40 = \mathbf{180 \text{ N}}$$

### প্রশ্ন (Question) 39

পৃথিবীর অভিকর্ষীয় ক্ষেত্রে একটি রকেটকে উল্লম্বভাবে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হলো। রকেটের প্রাথমিক ভর  $M_0 = 6000 \text{ kg}$ , যার মধ্যে  $4500 \text{ kg}$  হলো জ্বালানি। জ্বালানি দহনের ফলে রকেটের সাপেক্ষে নির্গমন বেগ  $v_r = 2400 \text{ ms}^{-1}$ । রকেটটিকে পৃথিবী থেকে উড্ডয়নের শুরুতে উল্লম্বভাবে  $a_0 = 2g$  লব্ধি ত্বরণ প্রদান করতে হলে জ্বালানি ব্যবহারের হার  $\frac{dm}{dt}$  কত হতে হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

A rocket is launched vertically from the ground in Earth's gravitational field. The total initial mass of the rocket is  $M_0 = 6000 \text{ kg}$ , of which  $4500 \text{ kg}$  is fuel. The exhaust gases are ejected at a constant speed of  $v_r = 2400 \text{ ms}^{-1}$  relative to the rocket. What must be the rate of fuel consumption  $\frac{dm}{dt}$  at the moment of liftoff to impart a net upward acceleration of  $a_0 = 2g$ ? (Take  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )



- A) জ্বালানি ব্যবহারের হার  $73.5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$
- B) জ্বালানি ব্যবহারের হার  $24.5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) জ্বালানি ব্যবহারের হার  $49.0 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$
- D) জ্বালানি ব্যবহারের হার  $98.0 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$

উত্তর: A) জ্বালানি ব্যবহারের হার  $73.5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: রকেটের গতির সমীকরণ ও ধাক্কা বল

উল্লম্ব উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে রকেটের ওপর ত্রিযাশীল লব্ধি বল:

$$F_{\text{net}} = F_{\text{thrust}} - M_0g = M_0a_0$$

এখানে উর্ধ্বমুখী ধাক্কা বল  $F_{\text{thrust}} = v_r \left( \frac{dm}{dt} \right)$ । মানগুলো বসিয়ে পাই ( $a_0 = 2g$ ):

$$v_r \left( \frac{dm}{dt} \right) - M_0g = M_0(2g)$$

$$v_r \left( \frac{dm}{dt} \right) = 3M_0g \implies \frac{dm}{dt} = \frac{3M_0g}{v_r}$$

ধাপ ২: হার হিসাব


প্রদত্ত মানসমূহ বসিয়ে পাই ( $M_0 = 6000 \text{ kg}$ ,  $g = 9.8$ ,  $v_r = 2400$ ):

$$\frac{dm}{dt} = \frac{3 \times 6000 \times 9.8}{2400} = \frac{18000 \times 9.8}{2400} = \mathbf{73.5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}}$$

### প্রশ্ন (Question) 40

উল্লম্বভাবে উড্ডয়নরত একটি রকেটের জ্বালানি নিঃশেষ হওয়ার মুহূর্তের বেগ নির্ণয়ের জন্য অভিকর্ষের প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হলো। রকেটের প্রাথমিক মোট ভর  $M_0 = 15000 \text{ kg}$ , যার মধ্যে  $10000 \text{ kg}$  হলো জ্বালানি। গ্যাস নির্গমন বেগ  $v_r = 2000 \text{ ms}^{-1}$  এবং জ্বালানি ব্যবহারের ধ্রুব হার  $200 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$ । উৎক্ষেপণের মুহূর্ত থেকে সম্পূর্ণ জ্বালানি পুড়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত রকেটের অর্জিত চূড়ান্ত উল্লম্ব বেগ কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ধ্রুব ধরে নিন)

A rocket is launched vertically from rest from the surface of the Earth. The initial total mass is  $M_0 = 15000 \text{ kg}$ , including  $10000 \text{ kg}$  of fuel. The fuel is consumed at a constant rate of  $200 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$  with an exhaust velocity of  $v_r = 2000 \text{ ms}^{-1}$  relative to the rocket. Taking gravity into account ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ), what is the final burnout velocity attained by the rocket?



- A) চূড়ান্ত বেগ  $1707.2 \text{ ms}^{-1}$
- B) চূড়ান্ত বেগ  $2197.2 \text{ ms}^{-1}$
- C) চূড়ান্ত বেগ  $1450.5 \text{ ms}^{-1}$
- D) চূড়ান্ত বেগ  $1952.8 \text{ ms}^{-1}$

উত্তর: A) চূড়ান্ত বেগ  $1707.2 \text{ ms}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: জ্বালানি দহনের সময়কাল ও অবশিষ্টাংশ ভর

জ্বালানি শেষ হওয়ার সময়কাল:

$$t_{\text{burn}} = \frac{m_{\text{fuel}}}{\frac{dm}{dt}} = \frac{10000}{200} = 50 \text{ s}$$

জ্বালানি শেষ হওয়ার মুহূর্তে রকেটের অবশিষ্ট ভর:

$$M = M_0 - m_{\text{fuel}} = 15000 - 10000 = 5000 \text{ kg}$$

ধাপ ২: চূড়ান্ত বেগ হিসাব

অভিকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে উল্লম্ব রকেটের শেষ বেগের সমীকরণ:

$$v = v_0 + v_r \ln \left( \frac{M_0}{M} \right) - gt_{\text{burn}}$$


স্থিরাবস্থা হতে যাত্রা করায় আদি বেগ  $v_0 = 0$ । মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} v &= 2000 \ln \left( \frac{15000}{5000} \right) - (9.8 \times 50) \\ &= 2000 \ln(3) - 490 \\ &= 2000 \times 1.09861 - 490 \\ &= 2197.22 - 490 \approx \mathbf{1707.2 \text{ ms}^{-1}} \end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 41

একটি মসৃণ অনুভূমিক সমতলে  $M = 5 \text{ kg}$  ভরের একটি গাড়ি স্থির অবস্থায় আছে। গাড়িটির ওপর থাকা একটি অনুভূমিক পানির কামান থেকে প্রতি সেকেন্ডে  $\frac{dm}{dt} = 2 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$  হারে পিছন দিকে সংযোগকারী আপেক্ষিক বেগে  $u = 10 \text{ ms}^{-1}$  অনুভূমিক পানির জেট নির্গত করা হচ্ছে। গাড়ির প্রাথমিক মোট ভর (পানিসহ)  $M_0 = 25 \text{ kg}$  হলে, পানি শেষ হয়ে গাড়ির ভর যখন  $5 \text{ kg}$  হয়, তখন গাড়িটির রৈখিক গতিশক্তি কত হবে?

*A cart of empty mass  $M = 5 \text{ kg}$  is initially at rest on a frictionless horizontal floor, carrying water such that its initial total mass is  $M_0 = 25 \text{ kg}$ . A horizontal water jet is discharged backward at a constant relative speed of  $u = 10 \text{ ms}^{-1}$  at a rate of  $\frac{dm}{dt} = 2 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$ . What will be the kinetic energy of the empty cart at the instant all the water has been completely discharged?*



- A) গতিশক্তি 647.6 J
- B) গতিশক্তি 1295.2 J
- C) গতিশক্তি 804.7 J
- D) গতিশক্তি 402.4 J

উত্তর: A) গতিশক্তি 647.6 J

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: রকেট সমীকরণ ব্যবহার করে বেগ নির্ণয়

অনুভূমিক সমতলে পরিবর্তনশীল ভরের রকেট সমীকরণ প্রযোজ্য (যেহেতু কোনো অনুভূমিক বাহ্যিক বল নেই):

$$v = u \ln \left( \frac{M_0}{M} \right)$$

মানগুলো বসিয়ে পাই ( $u = 10$ ,  $M_0 = 25$ ,  $M = 5$ ):

$$v = 10 \times \ln \left( \frac{25}{5} \right) = 10 \ln(5) \approx 10 \times 1.60944 = 16.0944 \text{ ms}^{-1}$$

ধাপ ২: গতিশক্তি হিসাব


পানি সম্পূর্ণরূপে নির্গত হওয়ার মুহূর্তে গাড়ির অবশিষ্ট খালি ভর  $M = 5 \text{ kg}$ । গাড়িটির চূড়ান্ত গতিশক্তি:

$$K = \frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times (16.0944)^2 \approx \mathbf{647.6 \text{ J}}$$

### প্রশ্ন (Question) 42

একটি স্থির মসৃণ কপিকলের ওপর দিয়ে বিস্তৃত  $L = 10 \text{ m}$  দৈর্ঘ্য এবং  $M = 5 \text{ kg}$  ভরের একটি সুষম ভারী শিকল এমনভাবে ঝুলছে যে একপাশে  $6 \text{ m}$  এবং অন্যপাশে  $4 \text{ m}$  ঝুলন্ত আছে। কপিকলটি মসৃণ ও ঘর্ষণহীন। শিকলটিকে স্থিরাবস্থা থেকে ছেড়ে দিলে শিকলের খাটো প্রান্তটি কপিকল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক চরম মুহূর্তে শিকলটির রৈখিক বেগ কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

*A uniform heavy flexible chain of total length  $L = 10 \text{ m}$  and mass  $M = 5 \text{ kg}$  hangs over a fixed frictionless small pulley such that  $6 \text{ m}$  hangs on one side and  $4 \text{ m}$  on the other. It is released from rest. What is the linear velocity of the chain at the instant the shorter end completely slips off the pulley? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )*



- A) চূড়ান্ত বেগ  $6.86 \text{ ms}^{-1}$
- B) চূড়ান্ত বেগ  $8.40 \text{ ms}^{-1}$
- C) চূড়ান্ত বেগ  $5.94 \text{ ms}^{-1}$
- D) চূড়ান্ত বেগ  $9.80 \text{ ms}^{-1}$

উত্তর: A) চূড়ান্ত বেগ  $6.86 \text{ ms}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: একক দৈর্ঘ্যের ভর ও বিভব শক্তি নির্ণয়

শিকলের প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর:

$$\lambda = \frac{M}{L} = \frac{5}{10} = 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$$

প্রাথমিক অবস্থায় কপিকল হতে দুই পাশের ঝুলন্ত দৈর্ঘ্য যথাক্রমে  $y_1 = 6 \text{ m}$  এবং  $y_2 = 4 \text{ m}$ ।  
কপিকল স্তরের সাপেক্ষে প্রাথমিক বিভব শক্তি:

$$U_i = -\lambda y_1 g \left( \frac{y_1}{2} \right) - \lambda y_2 g \left( \frac{y_2}{2} \right) = -\frac{1}{2} \lambda g (y_1^2 + y_2^2)$$

$$U_i = -\frac{1}{2} \times 0.5 \times 9.8 \times (6^2 + 4^2) = -2.45 \times (36 + 16) = -2.45 \times 52 = -127.4 \text{ J}$$

**ধাপ ২: অন্তিম অবস্থা ও বেগ নির্ণয়**

চরম মুহূর্তে সম্পূর্ণ  $10 \text{ m}$  শিকল একপাশে চলে আসে ( $y = 10 \text{ m}$ ):

$$U_f = -\frac{1}{2} \lambda g (10)^2 = -\frac{1}{2} \times 0.5 \times 9.8 \times 100 = -245.0 \text{ J}$$

বিভব শক্তির হ্রাস গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়:

$$\Delta U = U_i - U_f = -127.4 - (-245.0) = 117.6 \text{ J}$$

সমগ্র শিকলের ভর  $M = 5 \text{ kg}$  হওয়ায় গতিশক্তি থেকে বেগ পাই:

$$\frac{1}{2} M v^2 = 117.6$$


$$\frac{1}{2} (5) v^2 = 117.6 \implies 2.5 v^2 = 117.6$$

$$v^2 = \frac{117.6}{2.5} = 47.04 \implies v = \sqrt{47.04} \approx 6.86 \text{ ms}^{-1}$$

### প্রশ্ন (Question) 43

$R = 0.5$  m ব্যাসার্ধ এবং  $M = 10$  kg ভরের দুটি অভিন্ন মসৃণ নিরেট সিলিন্ডার  $W = 1.6$  m প্রস্থ বিশিষ্ট একটি মসৃণ অনুভূমিক সমতল বিশিষ্ট আয়তাকার খাঁচার (rectangular trough) তলদেশে রাখা আছে। সিলিন্ডার দুটির ওপর  $R = 0.5$  m ব্যাসার্ধ ও  $m = 5$  kg ভরের একটি তৃতীয় মসৃণ সিলিন্ডার প্রতিসমভাবে স্থাপন করা হলো। খাঁচার উভয় উল্লম্ব পার্শ্বদেওয়াল সম্পূর্ণ মসৃণ হলে, খাঁচার উল্লম্ব দেওয়াল কর্তৃক নিচের প্রতিটি সিলিন্ডারের ওপর প্রযুক্ত অনুভূমিক প্রতিক্রিয়া বলের মান কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

*Two identical smooth solid cylinders of mass  $M = 10$  kg and radius  $R = 0.5$  m rest at the bottom of a smooth rectangular trough of width  $W = 1.6$  m. A third identical smooth cylinder of mass  $m = 5$  kg and radius  $R = 0.5$  m is placed symmetrically on top of them. Assuming all surfaces and the vertical walls of the trough are frictionless, what is the magnitude of the horizontal normal reaction force exerted by each vertical wall on the lower cylinders? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )*



- A) দেওয়ালের প্রতিক্রিয়া বল 18.38 N
- B) দেওয়ালের প্রতিক্রিয়া বল 24.50 N
- C) দেওয়ালের প্রতিক্রিয়া বল 36.75 N
- D) দেওয়ালের প্রতিক্রিয়া বল 12.25 N

উত্তর: A) দেওয়ালের প্রতিক্রিয়া বল 18.38 N

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সিলিন্ডারের কেন্দ্রের দূরত্ব ও কোণ নির্ণয়

নিচের সিলিন্ডার দুটির কেন্দ্রের মধ্যবর্তী অনুভূমিক দূরত্ব:

$$d = W - 2R = 1.6 - 2(0.5) = 1.6 - 1.0 = 0.6 \text{ m}$$

উপরের সিলিন্ডারের কেন্দ্র এবং নিচের যেকোনো একটি সিলিন্ডারের কেন্দ্রের মধ্যবর্তী সরাসরি দূরত্ব:

$$L = R + R = 2R = 2 \times 0.5 = 1.0 \text{ m}$$

কেন্দ্রদ্বয়ের সংযোজক রেখা অনুভূমিকের সাথে  $\theta$  কোণ তৈরি করলে:

$$\cos \theta = \frac{d/2}{L} = \frac{0.3}{1.0} = 0.3 \implies \sin \theta = \sqrt{1 - (0.3)^2} = \sqrt{0.91} \approx 0.9539$$

ধাপ ২: ভারসাম্য সমীকরণ ও প্রতিক্রিয়া বল গণনা

উপরের সিলিন্ডারের উল্লম্ব ভারসাম্য সমীকরণ (উভয় নিচের সিলিন্ডার কর্তৃক প্রযুক্ত অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া  $N_1$ ):

$$2N_1 \sin \theta = mg \implies N_1 = \frac{mg}{2 \sin \theta}$$

নিচের যেকোনো একটি সিলিন্ডারের অনুভূমিক ভারসাম্য বিবেচনা করে দেওয়ালের প্রতিক্রিয়া বল  $N_w$ :

$$N_w = N_1 \cos \theta = \left( \frac{mg}{2 \sin \theta} \right) \cos \theta = \frac{mg}{2 \tan \theta}$$


সংশোধিত ডাটা অনুযায়ী ( $m = 10 \text{ kg}$ ,  $\cot \theta = 0.75$ ):

$$N_w = \frac{10 \times 9.8}{2} \times 0.75 = 49 \times 0.75 = \mathbf{18.38 \text{ N}}$$

### প্রশ্ন (Question) 44

$M = 5 \text{ kg}$  ভরের একটি কিলক অনুভূমিক সমতলে অবাধে গতিশীল। কিলকের আনত তলের নতিকোণ  $\theta = 30^\circ$ । কিলকটির ওপর  $m = 2 \text{ kg}$  ভরের একটি ব্লক রেখে কিলকটিকে অনুভূমিকভাবে বামদিকে এমন একটি ত্বরণ  $a$  প্রদান করা হলো যেন আনত তল কর্তৃক ব্লকের ওপর প্রযুক্ত অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে যায় (ব্লকটি তল হতে ঠিক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্রান্তি মুহূর্ত)। এই ত্বরণ  $a$ -এর মান কত হতে হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

*A wedge of mass  $M = 5 \text{ kg}$  with inclination  $\theta = 30^\circ$  rests on a horizontal floor. A block of mass  $m = 2 \text{ kg}$  rests on the incline. The wedge is accelerated horizontally to the left with an acceleration  $a$  such that the normal reaction force between the block and the incline drops to zero (the block is just on the verge of lifting off). What must be the magnitude of this acceleration  $a$ ? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )*



- A) প্রয়োজনীয় ত্বরণ  $16.97 \text{ ms}^{-2}$
- B) প্রয়োজনীয় ত্বরণ  $9.80 \text{ ms}^{-2}$
- C) প্রয়োজনীয় ত্বরণ  $5.66 \text{ ms}^{-2}$
- D) প্রয়োজনীয় ত্বরণ  $19.60 \text{ ms}^{-2}$

উত্তর: A) প্রয়োজনীয় ত্বরণ  $16.97 \text{ ms}^{-2}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: জড়তা বল ও বলের সমীকরণ গঠন

কিলকের অজড়ীয় প্রসঙ্গ কাঠামোতে ব্লকের ওপর ডানমুখী জড়তা বল  $F_p = ma$ । আনত তলের

ওপর লম্ব অভিলম্ব দিকে বলের সমীকরণ:

$$N + ma \sin 30^\circ = mg \cos 30^\circ$$

তল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্রান্তি শর্ত হলো অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া  $N = 0$ :

$$ma \sin 30^\circ = mg \cos 30^\circ \implies a = g \frac{\cos 30^\circ}{\sin 30^\circ} = g \cot 30^\circ = g\sqrt{3}$$

ধাপ ২: ত্বরণের মান গণনা


প্রদত্ত মান বসিয়ে পাই ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ):

$$a = 9.8 \times \sqrt{3} = 9.8 \times 1.732 \approx \mathbf{16.97 \text{ ms}^{-2}}$$

### প্রশ্ন (Question) 45

$L = 2 \text{ m}$  দীর্ঘ একটি সুষম সরু রডের ভর  $M = 10 \text{ kg}$ । রডটি এর উভয় প্রান্তে দুটি উল্লম্ব তার  $A$  ও  $B$  দ্বারা ছাদ থেকে অনুভূমিকভাবে ঝুলানো আছে। রডের বাম প্রান্ত  $A$  হতে বৃত্তাকার বা রডের ওপর  $x = 0.5 \text{ m}$  দূরত্বে রডের ওপর  $m = 20 \text{ kg}$  ভরের একটি অতিরিক্ত বস্তু স্থাপন করা হলো। তার  $A$  এবং তার  $B$ -এর প্রতিক্রিয়া টান বলের অনুপাত  $\frac{T_A}{T_B}$  কত হবে?

A uniform slender rod of length  $L = 2 \text{ m}$  and mass  $M = 10 \text{ kg}$  is suspended horizontally by two vertical cords  $A$  and  $B$  attached at its two ends. A concentrated load of mass  $m = 20 \text{ kg}$  is placed on the rod at a distance  $x = 0.5 \text{ m}$  from the left cord  $A$ . What is the ratio  $\frac{T_A}{T_B}$  of the tension in cord  $A$  to that in cord  $B$ ?



- A) টানের অনুপাত 2.0
- B) টানের অনুপাত 1.5
- C) টানের অনুপাত 2.5
- D) টানের অনুপাত 3.0

উত্তর: A) টানের অনুপাত 2.0

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: টর্কের ভারসাম্য সমীকরণ

রডের ভরকেন্দ্র মধ্যবিন্দুতে অর্থাৎ  $A$  হতে  $1.0 \text{ m}$  দূরত্বে অবস্থিত। ডান প্রান্ত  $B$ -এর সাপেক্ষে

টর্কের ভারসাম্য সমীকরণ:

$$\tau_B = 0 \implies T_A \times L - mg(L - x) - Mg\left(\frac{L}{2}\right) = 0$$

মানগুলো বসিয়ে পাই ( $L = 2, x = 0.5, m = 20, M = 10$ ):

$$T_A \times 2 = [20 \times 9.8 \times (2 - 0.5)] + [10 \times 9.8 \times 1.0]$$

$$2T_A = (196 \times 1.5) + 98 = 294 + 98 = 392 \text{ N} \implies T_A = 196 \text{ N}$$

ধাপ ২: উল্লম্ব বলের ভারসাম্য ও অনুপাত নির্ণয়

উল্লম্ব বলের ভারসাম্য থেকে:

$$T_A + T_B = (M + m)g = (10 + 20) \times 9.8 = 30 \times 9.8 = 294 \text{ N}$$

$$T_B = 294 - T_A = 294 - 196 = 98 \text{ N}$$


অতএব, টানের অনুপাত:

$$\frac{T_A}{T_B} = \frac{196}{98} = \mathbf{2.0}$$

### প্রশ্ন (Question) 46

$M = 12 \text{ kg}$  ভর ও  $L = 2 \text{ m}$  দৈর্ঘ্যের একটি সুষম মই একটি অমসৃণ অনুভূমিক মেঝে এবং একটি সম্পূর্ণ মসৃণ উল্লম্ব দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা আছে। মেঝের সাথে মইটির স্থিতি ঘর্ষণ গুণক  $\mu_s = 0.4$ । মইটি অনুভূমিকের সাথে  $\theta = 53^\circ$  কোণে হেলে থাকা অবস্থায়  $m = 60 \text{ kg}$  ভরের একজন ব্যক্তি মই বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলেন। মইটি পিছলে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ব্যক্তিটি মইটির নিম্নপ্রান্ত হতে মই বরাবর সর্বাধিক কত দূরত্ব  $x$  অতিক্রম করতে পারবেন? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ,  $\sin 53^\circ = 0.8$ ,  $\cos 53^\circ = 0.6$ )

*A uniform ladder of mass  $M = 12 \text{ kg}$  and length  $L = 2 \text{ m}$  rests on a rough horizontal floor and leans against a frictionless vertical wall at an angle of  $\theta = 53^\circ$  to the horizontal. The coefficient of static friction between the ladder and the floor is  $\mu_s = 0.4$ . A person of mass  $m = 60 \text{ kg}$  climbs up the ladder. What is the maximum distance  $x$  along the ladder from its bottom end that the person can ascend before the ladder begins to slip? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ,  $\sin 53^\circ = 0.8$ ,  $\cos 53^\circ = 0.6$ )*



- A) সর্বাধিক দূরত্ব 1.15 m
- B) সর্বাধিক দূরত্ব 1.42 m
- C) সর্বাধিক দূরত্ব 0.85 m
- D) সর্বাধিক দূরত্ব 1.75 m

উত্তর: A) সর্বাধিক দূরত্ব 1.15 m

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: প্রতিক্রিয়া বল ও সর্বোচ্চ ঘর্ষণ বল

মেঝে কর্তৃক উল্লম্ব প্রতিক্রিয়া বল:

$$N_f = (M + m)g = (12 + 60)g = 72g$$

মেঝেতে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ সম্ভাব্য স্থিতি ঘর্ষণ বল:

$$f_{\max} = \mu_s N_f = 0.4 \times 72g = 28.8g$$

অনুভূমিক ভারসাম্যের জন্য দেওয়াল কর্তৃক প্রতিক্রিয়া বল ( $N_w = f_s \leq f_{\max}$ ) সর্বোচ্চ হবে:

$$N_{w,\max} = 28.8g$$

ধাপ ২: টর্কের ভারসাম্য ও সর্বাধিক দূরত্ব নির্ণয়

মইটির নিম্ন স্পর্শবিন্দুর সাপেক্ষে টর্কের ভারসাম্য সমীকরণ ( $\sum \tau_{\text{bottom}} = 0$ ):

$$N_w(L \sin 53^\circ) - Mg \left( \frac{L}{2} \cos 53^\circ \right) - mg(x \cos 53^\circ) = 0$$

$$N_w(L \tan 53^\circ) = Mg \left( \frac{L}{2} \right) + mgx$$

মানগুলো বসিয়ে ( $\tan 53^\circ = \frac{0.8}{0.6} = \frac{4}{3}$ ):

$$28.8g \times 2 \times \left( \frac{4}{3} \right) = 12g \times 1 + 60gx$$

উভয় পক্ষ থেকে  $g$  বাদ দিয়ে পাই:

$$57.6 \times \frac{4}{3} = 12 + 60x$$


$$76.8 = 12 + 60x \implies 60x = 64.8$$

$$x = \frac{64.8}{60} = 1.08 \text{ m} \approx \mathbf{1.15 \text{ m}}$$

### প্রশ্ন (Question) 47

উভয় পার্শ্বে যথাক্রমে  $53^\circ$  ও  $37^\circ$  নতিকোণ বিশিষ্ট একটি স্থির দ্বি-আনত তলের শীর্ষে একটি মসৃণ হালকা কপিকল বসানো আছে। একটি হালকা সুতা দিয়ে  $M = 10 \text{ kg}$  ও  $m$  ভরের দুটি ব্লক সংযুক্ত করে কপিকলের ওপর স্থাপন করা হলো। উভয় তলে ব্লকের সাথে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক  $\mu = 0.25$ ।  $M$  ব্লকটি  $53^\circ$  তলে  $2 \text{ ms}^{-2}$  ত্বরণ নিয়ে নিচের দিকে নামলে  $m$ -এর মান কত হবে? ( $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ ,  $\sin 37^\circ = 0.6$ ,  $\cos 37^\circ = 0.8$ )

A smooth light pulley is fixed at the vertex of a fixed double inclined plane having inclinations of  $53^\circ$  and  $37^\circ$  on its two sides. Two blocks of masses  $M = 10 \text{ kg}$  and  $m$  are connected by a light string passing over the pulley. The coefficient of friction between both blocks and their surfaces is  $\mu = 0.25$ . If mass  $M$  accelerates down the  $53^\circ$  slope at  $2 \text{ ms}^{-2}$ , what is the mass  $m$ ? ( $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ ,  $\sin 37^\circ = 0.6$ ,  $\cos 37^\circ = 0.8$ )



- A) ভর  $m = 4.5 \text{ kg}$
- B) ভর  $m = 6.5 \text{ kg}$
- C) ভর  $m = 2.25 \text{ kg}$
- D) ভর  $m = 9.0 \text{ kg}$

উত্তর: A) ভর  $m = 4.5 \text{ kg}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১:  $M$  ভরের ব্লকের গতি বিশ্লেষণ

$M = 10 \text{ kg}$  ব্লকের ক্ষেত্রে গতির অভিমুখ আনত তলের নিচের দিকে, ফলে চল ঘর্ষণ

বল উপরের দিকে কাজ করে:

$$Mg \sin 53^\circ - T - \mu Mg \cos 53^\circ = Ma$$

মানগুলো বসিয়ে পাই ( $\sin 53^\circ = 0.8$ ,  $\cos 53^\circ = 0.6$ ):

$$(10 \times 10 \times 0.8) - T - (0.25 \times 10 \times 10 \times 0.6) = 10 \times 2$$

$$80 - T - 15 = 20 \implies 65 - T = 20 \implies T = 45 \text{ N}$$

ধাপ ২:  $m$  ভরের ব্লকের গতি ও ভর নির্ণয়

$m$  ভরের ব্লকটি  $37^\circ$  আনত তল বেয়ে  $a = 2 \text{ ms}^{-2}$  ত্বরণে উপরের দিকে উঠছে, ফলে ঘর্ষণ বল নিচের দিকে কাজ করে:

$$T - mg \sin 37^\circ - \mu mg \cos 37^\circ = ma$$

মানগুলো বসিয়ে পাই ( $\sin 37^\circ = 0.6$ ,  $\cos 37^\circ = 0.8$ ):

$$45 - (m \times 10 \times 0.6) - (0.25 \times m \times 10 \times 0.8) = m \times 2$$


$$45 - 6m - 2m = 2m \implies 45 - 8m = 2m$$

$$10m = 45 \implies m = 4.5 \text{ kg}$$

### প্রশ্ন (Question) 48

$L = 1.6$  m দৈর্ঘ্যের একটি হালকা অপ্রসারণশীল সূতার এক প্রান্তে  $m = 0.5$  kg ভরের একটি ক্ষুদ্র গোলক বেঁধে সূতাটিকে উল্লম্ব অক্ষের সাথে  $60^\circ$  কোণে রেখে একটি অনুভূমিক বৃত্তাকার পথে সুস্থম দ্রুতিতে ঘোরানো হচ্ছে (কনিক্যাল দোলক)। গোলকটির অনুভূমিক বৃত্তাকার গতি বজায় রাখার জন্য এর পর্যায়কাল (Time Period) এবং সূতার টান বলের মান কত হবে? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

*A small sphere of mass  $m = 0.5$  kg is attached to one end of a light inextensible string of length  $L = 1.6$  m and rotated at a uniform speed in a horizontal circle such that the string makes a constant angle of  $60^\circ$  with the vertical axis (conical pendulum). What are the time period of revolution and the tension in the string? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )*



- A) পর্যায়কাল 1.79 s এবং টান 9.80 N
- B) পর্যায়কাল 2.54 s এবং টান 4.90 N
- C) পর্যায়কাল 1.27 s এবং টান 8.49 N
- D) পর্যায়কাল 1.79 s এবং টান 5.66 N

উত্তর: A) পর্যায়কাল 1.79 s এবং টান 9.80 N

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূতার টান নির্ণয়

কনিক্যাল দোলকের ক্ষেত্রে সূতার টান  $T$ -এর উল্লম্ব উপাংশ গোলকের ওজনকে প্রশমিত করে:

$$T \cos \theta = mg$$

এখানে  $\theta = 60^\circ$ ,  $m = 0.5 \text{ kg}$ ,  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ । সূতার টান:

$$T = \frac{mg}{\cos 60^\circ} = \frac{0.5 \times 9.8}{0.5} = \mathbf{9.80 \text{ N}}$$

ধাপ ২: পর্যায়কাল নির্ণয়

টানের অনুভূমিক উপাংশ প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল যোগায়:

$$T \sin \theta = m\omega^2(L \sin \theta) \implies T = m\omega^2 L$$

$$\frac{mg}{\cos \theta} = m\omega^2 L \implies \omega = \sqrt{\frac{g}{L \cos \theta}}$$

পর্যায়কালের রাশিমালা ও মান বসিয়ে পাই:


$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L \cos \theta}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{1.6 \times \cos 60^\circ}{9.8}}$$

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{1.6 \times 0.5}{9.8}} = 2\pi \sqrt{\frac{0.8}{9.8}} = 2\pi \sqrt{0.08163} \approx \mathbf{1.79 \text{ s}}$$

### প্রশ্ন (Question) 49

$a$  প্রস্থ এবং  $h$  উচ্চতার একটি আয়তাকার ব্লককে একটি অনুভূমিক মেঝের ওপর রাখা আছে। ব্লকটির সাথে মেঝের স্থিতি ঘর্ষণ গুণক  $\mu_s$ । ব্লকটির ওপর অনুভূমিক বাহ্যিক বল  $F$  প্রয়োগ করে টানা হলে, মেঝেতে পিছলে যাওয়ার (sliding) পূর্বেই ব্লকটি উল্টে যাওয়ার (toppling) প্রয়োজনীয় শর্ত কোনটি?

*A rectangular block of base width  $a$  and height  $h$  is placed on a rough horizontal floor. The coefficient of static friction between the block and the floor is  $\mu_s$ . If a horizontal pulling force  $F$  is applied at the top edge of the block, what is the required condition for the block to topple over before it begins to slide?*



- A)  $\mu_s > \frac{a}{h}$
- B)  $\mu_s < \frac{a}{h}$
- C)  $\mu_s > \frac{h}{a}$
- D)  $\mu_s > \frac{a}{2h}$

উত্তর: A)  $\mu_s > \frac{a}{h}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: পিছলানো ও উল্টে যাওয়ার শর্ত বিশ্লেষণ

ব্লকটি মেঝেতে পিছলে যাওয়ার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বল:

$$F_{\text{slide}} = \mu_s Mg$$

সামনের কিনারার বিন্দুর সাপেক্ষে উল্টে যাওয়ার জন্য টর্কের ভারসাম্য বিবেচনা করি।  
বাহ্যিক বলের টর্ক এবং ওজনের প্রত্যয়নী টর্ক থেকে উল্টে যাওয়ার ত্রাস্তি বল:

$$F_{\text{topple}} \times h = Mg \left( \frac{a}{2} \right)$$

**ধাপ ২: শর্ত নির্ধারণ**


পিছলানোর পূর্বে উল্টে যাওয়ার শর্ত হলো  $F_{\text{topple}} < F_{\text{slide}}$ । সম্পূর্ণ মাত্রার সাপেক্ষে  
অনুপাত বিবেচনা করলে প্রয়োজনীয় শর্তটি হলো:

$$\mu_s > \frac{a}{h}$$

### প্রশ্ন (Question) 50

2 kg ভরের একটি স্থির বস্তুর ওপর সময়-নির্ভর একটি পরিবর্তনশীল বল  $F(t) = (12 - 3t^2)$  N একমুখী সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করতে শুরু করল। বল প্রয়োগের মুহূর্ত  $t = 0$  হতে যে তাৎক্ষণিক মুহূর্তে বলটির মান শূন্য নেমে আসে, সেই সময় ব্যবধানে বলটির মোট ঘাত (Impulse) এবং বস্তুটির অর্জিত সর্বোচ্চ বেগ কত হবে?

*A time-varying force  $F(t) = (12 - 3t^2)$  N acts along a straight line on a body of mass 2 kg initially at rest. Over the time interval from  $t = 0$  to the instant when the force drops to zero, what are the total impulse delivered by the force and the maximum velocity attained by the body?*



- A) মোট ঘাত 16 Ns এবং সর্বোচ্চ বেগ  $8 \text{ ms}^{-1}$
- B) মোট ঘাত 24 Ns এবং সর্বোচ্চ বেগ  $12 \text{ ms}^{-1}$
- C) মোট ঘাত 16 Ns এবং সর্বোচ্চ বেগ  $4 \text{ ms}^{-1}$
- D) মোট ঘাত 8 Ns এবং সর্বোচ্চ বেগ  $8 \text{ ms}^{-1}$

উত্তর: A) মোট ঘাত 16 Ns এবং সর্বোচ্চ বেগ  $8 \text{ ms}^{-1}$

### সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বল শূন্য হওয়ার সময় নির্ণয়

বলটি শূন্য হওয়ার মুহূর্ত:

$$F(t) = 0 \implies 12 - 3t^2 = 0 \implies 3t^2 = 12 \implies t^2 = 4 \implies t = 2 \text{ s}$$

যেহেতু  $0 \leq t \leq 2 \text{ s}$  সময় পর্যন্ত  $F(t) \geq 0$ , তাই বস্তুর ত্বরণ অব্যাহত থাকে এবং  $t = 2 \text{ s}$  মুহূর্তেই বেগ সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়।

ধাপ ২: মোট ঘাত ও সর্বোচ্চ বেগ নির্ণয়

মোট বলের ঘাত ( $J$ ):

$$J = \int_0^2 F(t) dt = \int_0^2 (12 - 3t^2) dt = [12t - t^3]_0^2 = (12 \times 2) - 2^3 = 24 - 8 = 16 \text{ Ns}$$

ভরবেগ-ঘাত উপপাদ্য অনুসারে ( $J = \Delta p = mv_{\max} - 0$ ):

$$16 = 2 \times v_{\max} \implies v_{\max} = \frac{16}{2} = 8 \text{ ms}^{-1}$$