

Rose Beauty Makeup Shop

Guia Completa de Desarrollo

Tienda de cosmeticos en PHP y MySQL. Documento con todo el codigo fuente, la estructura del proyecto y el orden de trabajo para reconstruir la tienda desde cero.

Indice

1. Requisitos e instalacion
2. Base de datos
3. Estructura del proyecto
4. Fase 1: Base de datos (setup.sql)
5. Fase 2: Configuracion y autenticacion
6. Fase 3: Panel de administracion
7. Fase 4: Paginas web de la tienda
8. Fase 5: API (carrito y cupones)
9. Fase 6: CSS
10. Fase 7: JavaScript
11. Errores del proyecto original
12. Checklist de pruebas
13. Orden de trabajo

Objetivo: Construir una tienda de cosmeticos en linea funcional con PHP, MySQL, HTML y CSS, que incluya panel de administracion completo para gestionar productos y categorias, carrito de compras, cupones de descuento y busqueda.

1. Requisitos e instalacion

Componente	Version minima	Para que sirve
XAMPP o WAMP	8.0	Servidor web Apache, MySQL y PHP
MySQL	5.7 / MariaDB 10.4	Base de datos
PHP	8.0	Lenguaje del lado del servidor
Editor de codigo	VS Code (recomendado)	Escribir y editar el codigo
Navegador	Chrome o Edge	Ver la pagina en el navegador

Pasos de instalacion

- 1 Instalar XAMPP desde xampp.org (Windows) o lampp.org (Linux).
- 2 Copiar la carpeta del proyecto en C:\xampp\htdocs\RoseBeauty\
- 3 Abrir XAMPP Control Panel y arrancar Apache y MySQL.
- 4 Verificar MySQL en <http://localhost/phpmyadmin>
- 5 En phpMyAdmin: pestaña Importar, seleccionar setup.sql, click en Continuar.
- 6 Abrir <http://localhost/RoseBeauty/> en el navegador.

Resultado esperado: La pagina muestra la tienda Rose Beauty con banner, categorias y productos en tendencia.

2. Base de datos

La base de datos se llama `rose_beauty` y tiene 4 tablas.

Relacion entre tablas

La tabla `productos` tiene una llave foranea (`categoria_id`) que apunta a la tabla `categorias` . Esto significa que cada producto pertenece a una categoria.

Tabla	Campos	Funcion
categorias	id, nombre, descripcion, imagen, slug	Los grupos de productos (Labiales, Sombras, etc.)
productos	id, nombre, descripcion, precio, imagen, categoria_id, stock, tendencia, activo	Los productos de la tienda. Cada uno pertenece a una categoria
cupones	id, codigo, descuento, tipo, min_compra, fecha_expiracion, activo	Codigos de descuento que los clientes aplican en el carrito
admins	id, usuario, password, nombre	Usuarios que entran al panel de administracion

Significado de los campos importantes

Campo	Tabla	Que significa
slug	categorias	Nombre corto sin espacios ni acentos para la URL. Ejemplo: "base-corrector"
tendencia	productos	Si es 1, el producto aparece en la seccion "Productos en Tendencia" del inicio
activo	productos	Si es 1, el producto se muestra en la tienda. Si es 0, esta oculto
stock	productos	Cantidad disponible en inventario
tipo	cupones	"porcentaje" (ej: 10% menos) o "fijo" (ej: 5 dolares menos)
min_compra	cupones	Monto minimo que debe comprar el cliente para usar el cupon
password	admins	Contrasena guardada con hash. Nunca se guarda en texto plano

Tipos de cupon: El campo `tipo` puede ser `porcentaje` (descuento del 10%) o `fijo` (descuento de 5 dolares). El campo `min_compra` indica el monto minimo para poder aplicarlo.

3. Estructura del proyecto

Esta es la ubicacion de cada archivo dentro de la carpeta RoseBeauty.

```
RoseBeauty/  
  config/  
    database.php  
  includes/  
    header.php  
    footer.php  
  assets/  
    css/  
      styles.css  
      admin.css  
    js/  
      app.js  
    img/  
      categorias/  
      productos/  
  api/  
    cupon.php  
    productos.php  
  admin/  
    setup.php  
    login.php  
    logout.php  
    auth.php  
    header_admin.php  
    footer_admin.php  
    index.php  
    categorias.php  
    categoria_form.php  
    productos.php  
    producto_form.php  
  index.php  
  categorias.php  
  nosotros.php  
  terminos.php  
  setup.sql
```

Descripcion de cada archivo

Ubicacion	Descripcion
config/database.php	Conexion PDO a MySQL
includes/header.php	Cabecera comun: menu, logo y buscador
includes/footer.php	Pie comun: footer, panel del carrito y popup
assets/css/styles.css	Estilos de la tienda
assets/css/admin.css	Estilos del panel de administracion
assets/js/app.js	Carrito, busqueda, cupon y newsletter
assets/img/categorias/	Imagenes de las categorias
assets/img/productos/	Imagenes de los productos
api/cupon.php	API que valida los cupones de descuento
api/productos.php	API que busca productos por nombre
admin/setup.php	Formulario para crear el usuario administrador
admin/login.php	Pagina de inicio de sesion
admin/logout.php	Cierra la sesion del administrador
admin/auth.php	Funciones de autenticacion y proteccion CSRF
admin/header_admin.php	Layout del panel con menu lateral
admin/footer_admin.php	Cierre del layout del panel
admin/index.php	Dashboard con estadisticas
admin/categorias.php	Lista todas las categorias
admin/categoria_form.php	Formulario para crear y editar categorias
admin/productos.php	Lista todos los productos
admin/producto_form.php	Formulario para crear y editar productos
index.php	Pagina principal de la tienda
categorias.php	Pagina de productos por categoria y busqueda
nosotros.php	Pagina de informacion de la tienda
terminos.php	Pagina de terminos y condiciones
setup.sql	Script que crea la base de datos y sus datos

Como funciona el flujo de la pagina

El usuario abre una pagina del proyecto. PHP ejecuta el codigo en el servidor, consulta la base de datos y genera el HTML que el navegador muestra.

Usuario abre index.php en el navegador

â†”

index.php llama a includes/header.php

â†”

header.php carga config/database.php y crea la conexion

â†”

index.php consulta productos y categorias en MySQL

â†”

PHP genera el HTML con los datos y lo envia al navegador

â†”

index.php llama a includes/footer.php

â†”

El navegador carga assets/js/app.js

â†”

Si el usuario compra, JavaScript guarda el carrito en localStorage

localStorage es un espacio de almacenamiento dentro del navegador del visitante. Los datos quedan guardados en su computadora, no en el servidor. Por eso el carrito se mantiene aunque cierre la pagina y la vuelva a abrir.

4. Fase 1: Base de datos (setup.sql)

Este archivo crea la base de datos, las tablas y los datos iniciales. Se ejecuta una sola vez desde phpMyAdmin.

Ubicacion: RoseBeauty/setup.sql

```

-- =====
-- ROSE BEAUTY - SCRIPT DE BASE DE DATOS
-- Ejecutar desde phpMyAdmin en la pestaña Importar
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS rose_beauty
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE rose_beauty;

-- TABLA: categorias
CREATE TABLE IF NOT EXISTS categorias (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  imagen VARCHAR(255),
  slug VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- TABLA: productos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  imagen VARCHAR(255),
  categoria_id INT NOT NULL,
  stock INT DEFAULT 0,
  tendencia TINYINT(1) DEFAULT 0,
  activo TINYINT(1) DEFAULT 1,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- TABLA: cupones
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cupones (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  descuento DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  tipo ENUM('porcentaje', 'fijo') DEFAULT 'porcentaje',
  min_compra DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  fecha_expiracion DATE,
  activo TINYINT(1) DEFAULT 1,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- TABLA: administradores
CREATE TABLE IF NOT EXISTS admins (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- DATOS INICIALES: categorias

```

```

INSERT INTO categorias (nombre, descripcion, imagen, slug) VALUES
('Labiales', 'Labiales de larga duracion y colores vibrantes',
'assets/img/categorias/labiales.jpg', 'labiales'),
('Base y Corrector', 'Bases de maquillaje y correctores para todo tipo de piel',
'assets/img/categorias/base.jpg', 'base-corrector'),
('Sombras', 'Paletas de sombras y sombras individuales', 'assets/img/categorias/sombras.jpg',
'sombras'),
('Rimel y Pestañas', 'Mascaras de pestañas y extensiones', 'assets/img/categorias/rimel.jpg',
'rimel-pestanas'),
('Rubores', 'Rubores en polvo, crema y liquido', 'assets/img/categorias/rubor.jpg', 'rubores'),
('Iluminador y Contornos', 'Iluminadores y productos de contouring',
'assets/img/categorias/iluminador.jpg', 'iluminador-contornos'),
('Cuidado de Piel', 'Skincare: limpiadores, serums y moisturizers',
'assets/img/categorias/skincare.jpg', 'cuidado-de-piel'),
('Herramientas', 'Brochas, esponjas y accesorios de maquillaje',
'assets/img/categorias/herramientas.jpg', 'herramientas'),
('Fragancias', 'Perfumes y fragancias para ella', 'assets/img/categorias/fragancias.jpg',
'fragancias');

-- DATOS INICIALES: productos
INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, imagen, categoria_id, stock, tendencia)
VALUES
('Labial Velvet Rose', 'Labial mate de larga duracion con acabado aterciopelado', 12.99,
'assets/img/productos/labial1.jpg', 1, 50, 1),
('Labial Gloss Pink', 'Brillo labial con efecto glossy y color rosa suave', 9.99,
'assets/img/productos/labial2.jpg', 1, 35, 0),
('Labial Liquid Berry', 'Labial liquido matte en tono frambuesa', 11.50,
'assets/img/productos/labial3.jpg', 1, 40, 1),
('Base HD Perfect', 'Base de maquillaje cobertura alta definicion', 18.99,
'assets/img/productos/base1.jpg', 2, 30, 1),
('Corrector Instant', 'Corrector de ojeras de cobertura total', 14.50,
'assets/img/productos/corrector1.jpg', 2, 45, 0),
('Paleta Sunset Eyes', '12 sombras con tonos calidos de atardecer', 24.99,
'assets/img/productos/sombras1.jpg', 3, 25, 1),
('Sombra Mono Gold', 'Sombra individual con brillo metalico dorado', 6.99,
'assets/img/productos/sombra_mono1.jpg', 3, 60, 0),
('Rimel Volume Max', 'Mascara de pestañas para efecto maximo volumen', 13.99,
'assets/img/productos/rimel1.jpg', 4, 55, 1),
('Rubor Peach Glow', 'Rubor en polvo con tono durazno natural', 11.99,
'assets/img/productos/rubor1.jpg', 5, 40, 0),
('Rubor Cream Rosy', 'Rubor en crema para look fresco y natural', 10.99,
'assets/img/productos/rubor2.jpg', 5, 35, 1),
('Iluminador Luna', 'Iluminador liquido con destellos perlados', 15.99,
'assets/img/productos/iluminador1.jpg', 6, 30, 1),
('Contour Kit Pro', 'Kit completo de contouring con 6 tonos', 22.99,
'assets/img/productos/contour1.jpg', 6, 20, 0),
('Serum Vitamina C', 'Serum facial antioxidante con vitamina C pura', 19.99,
'assets/img/productos/serum1.jpg', 7, 45, 1),
('Crema Hidratante Rose', 'Crema hidratacion profunda con extracto de rosa', 16.99,
'assets/img/productos/crema1.jpg', 7, 50, 0),
('Set de Brochas Premium', 'Set de 10 brochas profesionales de maquillaje', 29.99,
'assets/img/productos/brochas1.jpg', 8, 15, 1),
('Esponja Beauty Blend', 'Esponja de maquillaje para base y corrector', 8.99,
'assets/img/productos/esponja1.jpg', 8, 70, 0),
('Fragancia Rose Garden', 'Eau de parfum con notas de rosa y peonia', 34.99,
'assets/img/productos/fragancia1.jpg', 9, 25, 1),
('Fragancia Midnight', 'Eau de parfum con notas intensas y duraderas', 39.99,

```

```
'assets/img/productos/fragancia2.jpg', 9, 20, 0);
```

```
-- DATOS INICIALES: cupones de prueba
```

```
INSERT INTO cupones (codigo, descuento, tipo, min_compra, fecha_expiracion) VALUES  
( 'BIENVENIDO10', 10.00, 'porcentaje', 0.00, '2026-12-31'),  
( 'ROSE20', 20.00, 'porcentaje', 25.00, '2026-12-31'),  
( 'DESCUENTOS', 5.00, 'fijo', 15.00, '2026-12-31');
```

Prueba: Despues de importar, en phpMyAdmin debe aparecer la base de datos rose_beauty con 4 tablas. La tabla productos debe tener 18 registros y la tabla categorias 9 registros.

5. Fase 2: Configuración y autenticación

5.1 Conexión a la base de datos

Ubicación: RoseBeauty/config/database.php

```
<?php
// =====
// CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS
// Cambiar estos valores segun tu XAMPP
// =====

define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'rose_beauty');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', ''); // XAMPP no tiene contraseña por defecto
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

/**
 * Obtiene la conexión PDO a la base de datos.
 * Usa una variable estática para no crear conexiones de más.
 */
function getDB() {
    static $pdo = null;

    if ($pdo === null) {
        try {
            $dsn = "mysql:host=" . DB_HOST
                . ";dbname=" . DB_NAME
                . ";charset=" . DB_CHARSET;

            $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, [
                PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false
            ]);
        } catch (PDOException $e) {
            die("Error de conexión: " . $e->getMessage());
        }
    }

    return $pdo;
}
```

Que es PDO: Es la forma moderna y segura de conectar PHP con MySQL. Permite usar consultas preparadas (prepared statements) que protegen la base de datos contra inyecciones SQL.

5.2 Funciones de autenticación

Ubicación: RoseBeauty/admin/auth.php

```

<?php
// =====
// SISTEMA DE AUTENTICACION DEL ADMIN
// Se incluye al inicio de cada pagina del panel
// =====

session_start();
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

/**
 * Verifica si el usuario ha iniciado sesion
 */
function isLoggedIn() {
    return isset($_SESSION['admin_id']) && $_SESSION['admin_id'] > 0;
}

/**
 * Obliga al usuario a haber iniciado sesion.
 * Si no lo ha hecho, lo manda al login.
 */
function requireLogin() {
    if (!isLoggedIn()) {
        header('Location: login.php');
        exit;
    }
}

/**
 * Obtiene los datos del administrador actual
 */
function getAdmin() {
    if (!isLoggedIn()) return null;

    $db = getDB();
    $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM admins WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$_SESSION['admin_id']]);
    return $stmt->fetch();
}

/**
 * Genera un token CSRF para proteger los formularios
 */
function getCsrftoken() {
    if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
        $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
    }
    return $_SESSION['csrf_token'];
}

/**
 * Verifica que el token CSRF sea valido
 */
function verifyCsrftoken($token) {
    return isset($_SESSION['csrf_token'])
        && hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $token);
}

```

Que es CSRF: Es un ataque donde un sitio malicioso intenta enviar formularios falsos a tu pagina. El token CSRF es un codigo secreto que genera el servidor y se verifica en cada formulario, de esta forma un atacante no puede falsificar solicitudes.

6. Fase 3: Panel de administracion

IMPORTANTE

Esta es la parte principal. El plan es que la estudiante construya primero todo el panel de administracion para poder cargar productos y categorias con imagenes desde una interfaz visual, en vez de escribirlos directamente en la base de datos.

6.1 Crear el usuario administrador

Ubicacion: RoseBeauty/admin/setup.php

Se ejecuta una sola vez para crear el primer usuario administrador.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

$mensaje = '';
$error = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $usuario = trim($_POST['usuario'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';
    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');

    if (empty($usuario) || empty($password) || empty($nombre)) {
        $error = 'Todos los campos son obligatorios';
    } elseif (strlen($password) < 6) {
        $error = 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres';
    } else {
        try {
            $db = getDB();

            // Crear la tabla admins si no existe todavia
            $db->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS admins (
                id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
                usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
                password VARCHAR(255) NOT NULL,
                nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
                created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
            ) ENGINE=InnoDB");

            // Guardar la contraseña con hash (nunca en texto plano)
            $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

            $stmt = $db->prepare(
                "INSERT INTO admins (usuario, password, nombre)
                VALUES (?, ?, ?)"
            );
            $stmt->execute([$usuario, $hash, $nombre]);

            $mensaje = "Usuario '$usuario' creado correctamente.
                Ya puedes ir a
                <a href='login.php'>Iniciar Sesión</a>";
        } catch (PDOException $e) {
            if ($e->getCode() == 23000) {
                $error = "El usuario '$usuario' ya existe";
            } else {
                $error = "Error: " . $e->getMessage();
            }
        }
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Setup Admin - Rose Beauty</title>
    <style>

```

```

body {
  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
  background: linear-gradient(135deg, #d1b8c6, #bb97aa);
  min-height: 100vh;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}
.container {
  background: white; padding: 40px; border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 10px 40px rgba(0,0,0,0.15);
  width: 100%; max-width: 450px;
}
h1 { color: #6b3d57; text-align: center; }
input { width: 100%; padding: 12px; margin: 8px 0 16px;
  border: 2px solid #e0e0e0; border-radius: 10px; }
button { width: 100%; padding: 14px; background: #6b3d57;
  color: white; border: none; border-radius: 10px;
  cursor: pointer; font-weight: 600; }
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Rose Beauty</h1>
    <h2>Crear Usuario Administrador</h2>

    <?php if ($mensaje): ?>
      <div style="color:green"><?= $mensaje ?></div>
    <?php endif; ?>
    <?php if ($error): ?>
      <div style="color:red"><?= htmlspecialchars($error) ?></div>
    <?php endif; ?>

    <form method="POST">
      <input type="text" name="nombre"
        placeholder="Nombre completo" required>
      <input type="text" name="usuario"
        placeholder="Usuario" required>
      <input type="password" name="password"
        placeholder="Contraseña (min. 6 caracteres)"
        required minlength="6">
      <button type="submit">Crear Administrador</button>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

```

<http://localhost/RoseBeauty/admin/setup.php>

6.2 Iniciar sesion

Ubicacion: RoseBeauty/admin/login.php

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
require_once __DIR__ . '/auth.php';

// Si ya habia iniciado sesion, mandarlo al dashboard
if (isLoggedIn()) {
    header('Location: index.php');
    exit;
}

$error = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $usuario = trim($_POST['usuario'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    if (empty($usuario) || empty($password)) {
        $error = 'Ingresa usuario y contrasena';
    } else {
        $db = getDB();
        $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM admins WHERE usuario = ?");
        $stmt->execute([$usuario]);
        $admin = $stmt->fetch();

        // Verificar usuario Y contrasena con hash
        if ($admin && password_verify($password, $admin['password'])) {
            $_SESSION['admin_id'] = $admin['id'];
            $_SESSION['admin_nombre'] = $admin['nombre'];
            header('Location: index.php');
            exit;
        } else {
            $error = 'Usuario o contrasena incorrectos';
        }
    }
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Admin - Rose Beauty</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/admin.css">
</head>
<body class="login-body">
    <div class="login-container">
        <div class="login-card">
            <h1>Rose Beauty</h1>
            <h2>Panel de Administracion</h2>

            <?php if ($error): ?>
                <div class="alert alert-error"><?= $error ?></div>
            <?php endif; ?>

            <form method="POST">
                <div class="form-group">
                    <label>Usuario</label>
```

```

        <input type="text" name="usuario" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Contraseña</label>
        <input type="password" name="password" required>
    </div>
    <button class="btn btn-primary btn-full">
        Iniciar Sesion
    </button>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

<http://localhost/RoseBeauty/admin/login.php>

6.3 Cerrar sesion

Ubicacion: RoseBeauty/admin/logout.php

```

<?php
session_start();
$_SESSION = [];          // Vaciar todas las variables de sesion
session_destroy();        // Destruir la sesion completa
header('Location: login.php');
exit;

```

6.4 Layout del panel (menu lateral)

Ubicacion: RoseBeauty/admin/header_admin.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/auth.php';
requireLogin();

// Detectar que pagina esta activa para resaltarla en el menu
$currentPage = basename($_SERVER['PHP_SELF'], '.php');
$adminNombre = $_SESSION['admin_nombre'] ?? 'Admin';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Admin - Rose Beauty</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/admin.css">
</head>
<body>
    <div class="admin-layout">

        <!-- MENU LATERAL -->
        <aside class="sidebar">
            <div class="sidebar-header">
                <h2>Rose Beauty</h2>
                <span class="admin-badge">Admin</span>
            </div>

            <nav class="sidebar-nav">
                <a href="index.php"
                    class="<?= $currentPage === 'index' ? 'active' : '' ?>">
                    Dashboard
                </a>
                <a href="categorias.php"
                    class="<?= $currentPage === 'categorias' ? 'active' : '' ?>">
                    Categorias
                </a>
                <a href="productos.php"
                    class="<?= $currentPage === 'productos' ? 'active' : '' ?>">
                    Productos
                </a>
            </nav>

            <div class="sidebar-footer">
                <span><?= htmlspecialchars($adminNombre) ?></span>
                <a href="logout.php" class="btn-logout">
                    Cerrar Sesion
                </a>
                <a href="../index.php"
                    class="btn-ver-tienda" target="_blank">
                    Ver Tienda
                </a>
            </div>
        </aside>

        <!-- CONTENIDO PRINCIPAL -->
        <main class="admin-main">

```

6.5 Cierre del layout

Ubicacion: RoseBeauty/admin/footer_admin.php

```
        </main>
    </div>
</body>
</html>
```

6.6 Dashboard con estadísticas

Ubicacion: RoseBeauty/admin/index.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/auth.php';
requireLogin();

$db = getDB();

// Consultas para las estadísticas del panel
$totalCategorias = $db->query("SELECT COUNT(*) FROM categorias")
    ->fetchColumn();
$totalProductos = $db->query("SELECT COUNT(*) FROM productos")
    ->fetchColumn();
$totalActivos = $db->query(
    "SELECT COUNT(*) FROM productos WHERE activo = 1"
)->fetchColumn();
$totalCupones = $db->query(
    "SELECT COUNT(*) FROM cupones WHERE activo = 1"
)->fetchColumn();

// Los 5 productos agregados mas recientemente
$ultimosProductos = $db->query(
    "SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
    FROM productos p
    JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
    ORDER BY p.created_at DESC
    LIMIT 5"
)->fetchAll();

include __DIR__ . '/header_admin.php';
?>

<div class="dashboard">
    <h1>Dashboard</h1>

    <div class="stats-grid">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon">PRODUCTOS</div>
            <div class="stat-info">
                <span class="stat-number"><?= $totalProductos ?></span>
                <span class="stat-label">Productos</span>
            </div>
        </div>

        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon">CATEGOR</div>
            <div class="stat-info">
                <span class="stat-number"><?= $totalCategorias ?></span>
                <span class="stat-label">Categorias</span>
            </div>
        </div>

        <div class="stat-card">
            <div class="stat-icon">ACTIVOS</div>
            <div class="stat-info">
                <span class="stat-number"><?= $totalActivos ?></span>
                <span class="stat-label">Activos</span>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>

<div class="stat-card">
    <div class="stat-icon">CUPONES</div>
    <div class="stat-info">
        <span class="stat-number"><?= $totalCupones ?></span>
        <span class="stat-label">Cupones</span>
    </div>
</div>
</div>

<div class="panel-reciente">
    <h2>Ultimos Productos Agregados</h2>
    <table class="tabla">
        <thead>
            <tr>
                <th>Nombre</th>
                <th>Categoria</th>
                <th>Precio</th>
                <th>Estado</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($ultimosProductos as $prod): ?>
                <tr>
                    <td><?= htmlspecialchars($prod['nombre']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($prod['categoria_nombre']) ?></td>
                    <td><?= number_format($prod['precio'], 2) ?></td>
                    <td>
                        <span class="badge <?= $prod['activo']
                            ? 'badge-success' : 'badge-danger' ?>">
                            <?= $prod['activo'] ? 'Activo' : 'Inactivo' ?>
                        </span>
                    </td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>

<?php include __DIR__ . '/footer_admin.php'; ?>

```

6.7 Listar categorias

Ubicacion: RoseBeauty/admin/categorias.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/auth.php';
requireLogin();
$db = getDB();

// Si se recibio el parametro eliminar, borrar la categoria
if (isset($_GET['eliminar'])) {
    $id = (int) $_GET['eliminar'];
    $stmt = $db->prepare("DELETE FROM categorias WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
    header('Location: categorias.php?msg=eliminada');
    exit;
}

// Listar categorias con la cantidad de productos de cada una
$categorias = $db->query(
    "SELECT c.*,
        (SELECT COUNT(*) FROM productos
         WHERE categoria_id = c.id) AS total_productos
    FROM categorias c
    ORDER BY c.nombre"
)->fetchAll();

include __DIR__ . '/header_admin.php';
?>

<div class="page-header">
    <h1>Gestionar Categorias</h1>
    <a href="categoria_form.php" class="btn btn-primary">
        + Nueva Categoria
    </a>
</div>

<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
    <div class="alert alert-success">
        <?php
        $msgs = [
            'creada' => 'Categoria creada correctamente',
            'editada' => 'Categoria editada correctamente',
            'eliminada' => 'Categoria eliminada correctamente',
        ];
        echo $msgs[$_GET['msg']] ?? 'Operacion completada';
        ?>
    </div>
<?php endif; ?>

<table class="tabla">
    <thead>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Imagen</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Slug</th>
            <th>Descripcion</th>
            <th>Productos</th>
            <th>Acciones</th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php if (empty($categorias)): ?>
            <tr><td colspan="7" class="text-center">
                No hay categorias
            </td></tr>
        <?php else: ?>
        <?php foreach ($categorias as $cat): ?>
            <tr>
                <td><?= $cat['id'] ?></td>
                <td>
                    <?php if ($cat['imagen']): ?>
                        
                    <?php else: ?>
                        <span class="sin-imagen">Sin imagen</span>
                    <?php endif; ?>
                </td>
                <td><strong><?= htmlspecialchars($cat['nombre']) ?></strong></td>
                <td><code><?= htmlspecialchars($cat['slug']) ?></code></td>
                <td class="text-truncate">
                    <?= htmlspecialchars($cat['descripcion'] ?? '') ?>
                </td>
                <td><span class="badge badge-info">
                    <?= $cat['total_productos'] ?>
                </span></td>
                <td class="acciones">
                    <a href="categoria_form.php?id=<?= $cat['id'] ?>"
                        class="btn btn-sm btn-warning">Editar</a>
                    <a href="?eliminar=<?= $cat['id'] ?>"
                        class="btn btn-sm btn-danger"
                        onclick="return confirm('¿Eliminar esta categoria? Los productos asociados
tambien se eliminaran.')">
                        Eliminar
                    </a>
                </td>
            </tr>
        <?php endforeach; ?>
        <?php endif; ?>
    </tbody>
</table>

<?php include __DIR__ . '/footer_admin.php'; ?>

```

6.8 Crear y editar categoria

Ubicacion: RoseBeauty/admin/categoria_form.php

Este archivo sirve para las dos cosas: si recibe `?id=5` en la URL carga los datos de la categoria 5 para editarlos, si no recibe id muestra un formulario vacio para crear una nueva.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/auth.php';
requireLogin();
$db = getDB();

$id = isset($_GET['id']) ? (int) $_GET['id'] : 0;
$categoria = null;
$titulo = 'Nueva Categoria';

// Si estamos editando, cargar los datos existentes
if ($id > 0) {
    $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM categorias WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
    $categoria = $stmt->fetch();

    if (!$categoria) {
        header('Location: categorias.php');
        exit;
    }
    $titulo = 'Editar Categoria';
}

$error = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
    $descripcion = trim($_POST['descripcion'] ?? '');
    $slug = trim($_POST['slug'] ?? '');

    if (empty($nombre)) {
        $error = 'El nombre es obligatorio';
    } else {
        // Generar el slug automaticamente si esta vacio
        if (empty($slug)) {
            $slug = strtolower(trim(
                preg_replace('/^[A-Za-z0-9-]+/', '-', $nombre), '-'
            ));
        }

        $imagenPath = $categoria['imagen'] ?? '';

        // Subir la imagen si se selecciono un archivo
        if (!empty($_FILES['imagen']['name'])) {
            $permitidos = ['image/jpeg', 'image/png',
                'image/gif', 'image/webp'];

            if (in_array($_FILES['imagen']['type'], $permitidos)) {
                $dir = __DIR__ . '/../assets/img/categorias/';
                if (!is_dir($dir)) mkdir($dir, 0755, true);

                $extension = pathinfo(
                    $_FILES['imagen']['name'], PATHINFO_EXTENSION
                );
                $nombreArchivo = 'cat_' . $slug . '_' . time()
                    . '.' . $extension;
            }
        }
    }
}

```

```

        move_uploaded_file(
            $_FILES['imagen']['tmp_name'],
            $dir . $nombreArchivo
        );
        $imagenPath = 'assets/img/categorias/' . $nombreArchivo;
    } else {
        $error = 'Formato de imagen no valido';
    }
}

if (empty($error)) {
    if ($id > 0) {
        // Modificar una categoria existente
        $stmt = $db->prepare(
            "UPDATE categorias
            SET nombre = ?, descripcion = ?, slug = ?, imagen = ?
            WHERE id = ?"
        );
        $stmt->execute([$nombre, $descripcion, $slug,
            $imagenPath, $id]);
        header('Location: categorias.php?msg=editada');
    } else {
        // Crear una categoria nueva
        $stmt = $db->prepare(
            "INSERT INTO categorias
            (nombre, descripcion, slug, imagen)
            VALUES (?, ?, ?, ?)"
        );
        $stmt->execute([$nombre, $descripcion, $slug, $imagenPath]);
        header('Location: categorias.php?msg=creada');
    }
    exit;
}
}
}

include __DIR__ . '/header_admin.php';
?>

<div class="page-header">
    <h1><?= $titulo ?></h1>
    <a href="categorias.php" class="btn btn-secondary">Volver</a>
</div>

<?php if ($error): ?>
    <div class="alert alert-error"><?= $error ?></div>
<?php endif; ?>

<div class="form-card">
    <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-row">
            <div class="form-group">
                <label>Nombre *</label>
                <input type="text" id="nombre" name="nombre" required
                    value="<?= htmlspecialchars($categoria['nombre'] ?? $_POST['nombre'] ?? '') ?
                >">
            </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label>Slug (se genera solo si queda vacio)</label>
            <input type="text" id="slug" name="slug"
                value="<?= htmlspecialchars($categoria['slug'] ?? $_POST['slug'] ?? '') ?>">
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Descripcion</label>
        <textarea name="descripcion" rows="3"><?= htmlspecialchars($categoria['descripcion']
?? $_POST['descripcion'] ?? '') ?></textarea>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Imagen (dejar vacio para mantener la actual)</label>
        <input type="file" name="imagen" accept="image/*">
    </div>

    <div class="form-actions">
        <button class="btn btn-primary">
            <?= $id > 0 ? 'Guardar Cambios' : 'Crear Categoria' ?>
        </button>
    </div>
</form>
</div>

<script>
// Generar el slug automaticamente al escribir el nombre
document.getElementById('nombre')
    .addEventListener('input', function() {
        var slug = this.value
            .toLowerCase()
            .normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')
            .replace(/^[a-z0-9]+/g, '-')
            .replace(/^-|-$/g, '');
        document.getElementById('slug').value = slug;
    });
</script>

<?php include __DIR__ . '/footer_admin.php'; ?>

```

6.9 Listar productos

Ubicacion: RoseBeauty/admin/productos.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/auth.php';
requireLogin();
$db = getDB();

// Borrar el producto si se recibio el parametro eliminar
if (isset($_GET['eliminar'])) {
    $id = (int) $_GET['eliminar'];
    $stmt = $db->prepare("DELETE FROM productos WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
    header('Location: productos.php?msg=eliminado');
    exit;
}

// Filtro por categoria
$categoriaFiltro = isset($_GET['categoria'])
    ? (int) $_GET['categoria'] : 0;

if ($categoriaFiltro > 0) {
    $stmt = $db->prepare(
        "SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
        FROM productos p
        JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
        WHERE p.categoria_id = ?
        ORDER BY p.nombre"
    );
    $stmt->execute([$categoriaFiltro]);
    $productos = $stmt->fetchAll();
} else {
    $productos = $db->query(
        "SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
        FROM productos p
        JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
        ORDER BY p.nombre"
    )->fetchAll();
}

$categorias = $db->query("SELECT * FROM categorias ORDER BY nombre")
    ->fetchAll();

include __DIR__ . '/header_admin.php';
?>

<div class="page-header">
    <h1>Gestionar Productos</h1>
    <div class="page-header-actions">
        <select onchange="window.location=
            'productos.php?categoria=' + this.value">
            <option value="0">Todas las categorias</option>
            <?php foreach ($categorias as $cat): ?>
                <option value="<?= $cat['id'] ?>"
                    <?= $categoriaFiltro == $cat['id'] ? 'selected' : '' ?>>
                    <?= htmlspecialchars($cat['nombre']) ?>
                </option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>

```

```

        <a href="producto_form.php" class="btn btn-primary">
            + Nuevo Producto
        </a>
    </div>
</div>

<?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
    <div class="alert alert-success">
        <?php
            $msgs = [
                'creado'    => 'Producto creado correctamente',
                'editado'   => 'Producto editado correctamente',
                'eliminado' => 'Producto eliminado correctamente',
            ];
            echo $msgs[$_GET['msg']] ?? 'Operacion completada';
        ?>
    </div>
<?php endif; ?>

<table class="tabla">
    <thead>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Imagen</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Categoria</th>
            <th>Precio</th>
            <th>Stock</th>
            <th>Tendencia</th>
            <th>Estado</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php if (empty($productos)): ?>
            <tr><td colspan="9" class="text-center">
                No hay productos
            </td></tr>
        <?php else: ?>
            <?php foreach ($productos as $prod): ?>
                <tr>
                    <td><?= $prod['id'] ?></td>
                    <td>
                        <?php if ($prod['imagen']): ?>
                            "
                                alt="" class="thumb-sm">
                        <?php else: ?>
                            <span class="sin-imagen">Sin imagen</span>
                        <?php endif; ?>
                    </td>
                    <td><strong><?= htmlspecialchars($prod['nombre']) ?></strong></td>
                    <td><span class="badge badge-info">
                        <?= htmlspecialchars($prod['categoria_nombre']) ?>
                    </span></td>
                    <td><?= number_format($prod['precio'], 2) ?></td>
                    <td><?= $prod['stock'] ?></td>
                    <td>

```

```

        <?= $prod['tendencia']
        ? '<span class="badge badge-warning">SI</span>'
        : 'No' ?>
    </td>
    <td>
        <span class="badge <?= $prod['activo']
        ? 'badge-success' : 'badge-danger' ?>">
            <?= $prod['activo'] ? 'Activo' : 'Inactivo' ?>
        </span>
    </td>
    <td class="acciones">
        <a href="producto_form.php?id=<?= $prod['id'] ?>"
        class="btn btn-sm btn-warning">Editar</a>
        <a href="?eliminar=<?= $prod['id'] ?>"
        class="btn btn-sm btn-danger"
        onclick="return confirm('¿Eliminar este producto?')">
            Eliminar
        </a>
    </td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>

<?php include __DIR__ . '/footer_admin.php'; ?>

```

6.10 Crear y editar producto

Ubicacion: RoseBeauty/admin/producto_form.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/auth.php';
requireLogin();
$db = getDB();

$id = isset($_GET['id']) ? (int) $_GET['id'] : 0;
$producto = null;
$titulo = 'Nuevo Producto';

// Si estamos editando, cargar los datos existentes
if ($id > 0) {
    $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM productos WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
    $producto = $stmt->fetch();
    if (!$producto) { header('Location: productos.php'); exit; }
    $titulo = 'Editar Producto';
}

$categorias = $db->query("SELECT * FROM categorias ORDER BY nombre")
    ->fetchAll();

$error = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
    $descripcion = trim($_POST['descripcion'] ?? '');
    $precio = floatval($_POST['precio'] ?? 0);
    $categoria_id = (int) ($_POST['categoria_id'] ?? 0);
    $stock = (int) ($_POST['stock'] ?? 0);
    $tendencia = isset($_POST['tendencia']) ? 1 : 0;
    $activo = isset($_POST['activo']) ? 1 : 0;

    if (empty($nombre) || $precio <= 0 || $categoria_id <= 0) {
        $error = 'Nombre, precio y categoria son obligatorios';
    } else {
        $imagenPath = $producto['imagen'] ?? '';

        if (!empty($_FILES['imagen']['name'])) {
            $permitidos = ['image/jpeg', 'image/png',
                'image/gif', 'image/webp'];
            if (in_array($_FILES['imagen']['type'], $permitidos)) {
                $dir = __DIR__ . '/../assets/img/productos/';
                if (!is_dir($dir)) mkdir($dir, 0755, true);

                $slug = strtolower(preg_replace(
                    '/[^A-Za-z0-9]+/', '-', $nombre
                ));
                $extension = pathinfo(
                    $_FILES['imagen']['name'], PATHINFO_EXTENSION
                );
                $nombreArchivo = $slug . '_' . time() . '.' . $extension;
                move_uploaded_file(
                    $_FILES['imagen']['tmp_name'],
                    $dir . $nombreArchivo
                );
                $imagenPath = 'assets/img/productos/' . $nombreArchivo;
            }
        }
    }
}

```

```

        } else {
            $error = 'Formato de imagen no valido';
        }
    }

    if (empty($error)) {
        if ($id > 0) {
            $stmt = $db->prepare(
                "UPDATE productos SET
                    nombre = ?, descripcion = ?, precio = ?,
                    imagen = ?, categoria_id = ?, stock = ?,
                    tendencia = ?, activo = ?
                WHERE id = ?"
            );
            $stmt->execute([$nombre, $descripcion, $precio,
                $imagenPath, $categoria_id, $stock,
                $tendencia, $activo, $id]);
            header('Location: productos.php?msg=editado');
        } else {
            $stmt = $db->prepare(
                "INSERT INTO productos
                    (nombre, descripcion, precio, imagen,
                    categoria_id, stock, tendencia, activo)
                VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"
            );
            $stmt->execute([$nombre, $descripcion, $precio,
                $imagenPath, $categoria_id, $stock,
                $tendencia, $activo]);
            header('Location: productos.php?msg=creado');
        }
        exit;
    }
}

include __DIR__ . '/header_admin.php';
?>

<div class="page-header">
    <h1><?= $titulo ?></h1>
    <a href="productos.php" class="btn btn-secondary">Volver</a>
</div>

<?php if ($error): ?>
    <div class="alert alert-error"><?= $error ?></div>
<?php endif; ?>

<div class="form-card">
    <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-row">
            <div class="form-group flex-2">
                <label>Nombre del producto *</label>
                <input type="text" name="nombre" required
                    value="<?= htmlspecialchars($producto['nombre'] ?? $_POST['nombre'] ?? '') ?
                >">
            </div>
            <div class="form-group flex-1">

```

```

        <label>Precio en dolares *</label>
        <input type="number" name="precio" step="0.01"
            min="0.01" required
            value="<?= $producto['precio'] ?? $_POST['precio'] ?? ' ' ?>">
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Descripcion</label>
    <textarea name="descripcion" rows="3"><?= htmlspecialchars($producto['descripcion']
?? $_POST['descripcion'] ?? ' ') ?></textarea>
</div>

<div class="form-row">
    <div class="form-group flex-2">
        <label>Categoria *</label>
        <select name="categoria_id" required>
            <option value="">Seleccionar categoria</option>
            <?php foreach ($categorias as $cat): ?>
            <option value="<?= $cat['id'] ?>"
                <?= (($producto['categoria_id'] ??
                    $_POST['categoria_id'] ?? ' ') == $cat['id'])
                    ? 'selected' : ' ' ?>>
                <?= htmlspecialchars($cat['nombre']) ?>
            </option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group flex-1">
        <label>Stock</label>
        <input type="number" name="stock" min="0"
            value="<?= $producto['stock'] ?? $_POST['stock'] ?? 0 ?>">
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Imagen (dejar vacio para mantener la actual)</label>
    <input type="file" name="imagen" accept="image/*">
</div>

<div class="form-row form-checks">
    <label class="checkbox-label">
        <input type="checkbox" name="tendencia" value="1"
            <?= ($producto['tendencia'] ??
                $_POST['tendencia'] ?? 0) ? 'checked' : ' ' ?>>
        Producto en tendencia
    </label>
    <label class="checkbox-label">
        <input type="checkbox" name="activo" value="1"
            <?= ($producto['activo'] ??
                $_POST['activo'] ?? 1) ? 'checked' : ' ' ?>>
        Activo en la tienda
    </label>
</div>

<div class="form-actions">
    <button class="btn btn-primary">

```

```
        <?= $id > 0 ? 'Guardar Cambios' : 'Crear Producto' ?>
    </button>
</div>
</form>
</div>

<?php include __DIR__ . '/footer_admin.php'; ?>
```

7. Fase 4: Paginas web de la tienda

IMPORTANTE

Una vez que el panel de administracion funciona y ya se pueden cargar productos y categorias, se construyen las paginas que ve el cliente.

7.1 Cabecera comun

Ubicacion: RoseBeauty/includes/header.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
session_start();

// Titulo de la pagina
$pageTitle = isset($pageTitle)
    ? $pageTitle . ' | Rose Beauty'
    : 'Rose Beauty El Salvador';

// Detectar que pagina esta activa
$currentPage = basename($_SERVER['PHP_SELF'], '.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= $pageTitle ?></title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
</head>
<body>
<header>
    <nav>
        <a href="index.php" class="logo-link">
            
        </a>

        <ul>
            <li><a href="index.php"
                class="<?= $currentPage === 'index' ? 'active' : '' ?>">
                Inicio</a></li>
            <li><a href="categorias.php"
                class="<?= $currentPage === 'categorias' ? 'active' : '' ?>">
                Categorías</a></li>
            <li><a href="nosotros.php"
                class="<?= $currentPage === 'nosotros' ? 'active' : '' ?>">
                Nosotros</a></li>
            <li><a href="#" id="btnCarrito">
                Carrito
                <span id="carritoContador"
                    class="carrito-contador">0</span>
            </a></li>
        </ul>

        <div class="buscador-container">
            <input type="text" id="buscador"
                placeholder="Buscar maquillaje...">
        </div>
    </nav>
</header>
<main>

```

7.2 Pie comun

Ubicacion: RoseBeauty/includes/footer.php

```

</main>

<!-- PANEL LATERAL DEL CARRITO -->
<div id="carritoPanel" class="carrito-panel">
  <div class="carrito-top">
    <h2>Mi Carrito</h2>
    <button id="cerrarCarrito"
      class="cerrar-carrito">&times;</button>
  </div>

  <div id="listaCarrito" class="lista-carrito">
    <p class="carrito-vacio">Tu carrito esta vacio</p>
  </div>

  <div id="totalCarrito" class="total-carrito">
    Total: $0.00
  </div>

  <div class="cupon-container">
    <input type="text" id="codigoCupon"
      placeholder="Ingresa tu cupon">
    <button id="btnAplicarCupon"
      class="btn-cupon">Aplicar</button>
  </div>
  <p id="mensajeCupon" class="mensaje-cupon"></p>
</div>

<!-- POPUP DEL NEWSLETTER -->
<div id="popupNewsletter" class="popup">
  <div class="popup-contenido">
    <span id="cerrarPopup"
      class="cerrar-popup">&times;</span>
    <h2>Bienvenido a Rose Beauty!</h2>
    <p>Suscribete y recibe un
      <strong>10% de descuento</strong>
      en tu primera compra.</p>
    <input type="email" id="emailCliente"
      placeholder="Ingresa tu correo">
    <button id="btnSuscribirse"
      class="btn-suscribirse">Obtener Cupon</button>
    <div id="cuponGenerado"
      class="cupon-generado"></div>
  </div>
</div>

<!-- FOOTER -->
<footer>
  <div class="footer-contenido">
    <div class="footer-col">
      
      <p class="copyright">
        Copyright 2026 Rose Beauty Makeup Shop
      </p>
    </div>
    <div class="footer-col">

```

```

        <h4>Principal</h4>
        <ul>
            <li><a href="index.php">Inicio</a></li>
            <li><a href="categorias.php">Categorias</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div class="footer-col">
        <h4>Ayuda</h4>
        <ul>
            <li><a href="nosotros.php">Nosotros</a></li>
            <li><a href="terminos.php">Terminos y Condiciones</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div class="footer-col">
        <h4>Redes Sociales</h4>
        <ul>
            <li><a href="https://web.whatsapp.com/"
                target="_blank">WhatsApp</a></li>
            <li><a href="https://www.instagram.com/"
                target="_blank">Instagram</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
</footer>
<script src="assets/js/app.js"></script>
</body>
</html>

```

7.3 Pagina principal

Ubicacion: RoseBeauty/index.php

```
<?php
$pageTitle = 'Inicio';
require_once 'includes/header.php';

$db = getDB();

// Consultar las categorias
$categorias = $db->query(
    "SELECT * FROM categorias ORDER BY nombre"
)->fetchAll();

// Consultar los productos marcados como tendencia
$productosTendencia = $db->query(
    "SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
    FROM productos p
    JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
    WHERE p.tendencia = 1 AND p.activo = 1
    ORDER BY p.created_at DESC"
)->fetchAll();
?>

<!-- BANNER PRINCIPAL -->
<section class="banner">
    
</section>

<!-- SECCION DE CATEGORIAS -->
<section class="seccion-categorias">
    <h1 class="seccion-titulo">Categorias de Productos</h1>
    <div class="grid-categorias">
        <?php foreach ($categorias as $cat): ?>
            <a href="categorias.php?slug=<?= htmlspecialchars($cat['slug']) ?>"
                class="categoria-card">
                "
                <span><?= htmlspecialchars($cat['nombre']) ?></span>
            </a>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
</section>

<!-- SECCION DE PRODUCTOS EN TENDENCIA -->
<section class="seccion-productos">
    <h1 class="seccion-titulo">Productos en Tendencia</h1>
    <div class="grid-productos">
        <?php foreach ($productosTendencia as $prod): ?>
            <div class="producto-card" data-id="<?= $prod['id'] ?>">
                "
                <div class="producto-info">
                    <span class="producto-categoria">
                        <?= htmlspecialchars($prod['categoria_nombre']) ?>
                    </span>
                    <h3><?= htmlspecialchars($prod['nombre']) ?></h3>
                    <p class="producto-precio">

```

```

        $<?= number_format($prod['precio'], 2) ?>
    </p>
    <button class="btn-agregar"
        data-id="<?= $prod['id'] ?>"
        data-nombre="<?= htmlspecialchars($prod['nombre']) ?>"
        data-precio="<?= $prod['precio'] ?>"
        data-imagen="<?= htmlspecialchars($prod['imagen']) ?>">
        Agregar al Carrito
    </button>
</div>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
</section>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

7.4 Pagina de categorias y busqueda

Ubicacion: RoseBeauty/categorias.php

```

<?php
$pageTitle = 'Categorias';
require_once 'includes/header.php';

$db = getDB();

$categorias = $db->query(
    "SELECT * FROM categorias ORDER BY nombre"
)->fetchAll();

$slugActual = isset($_GET['slug']) ? $_GET['slug'] : '';
$buscar      = isset($_GET['buscar']) ? trim($_GET['buscar']) : '';
$productos   = [];

if ($buscar) {
    // Cuando el usuario escribe en el buscador
    $pageTitle = 'Resultados: ' . $buscar;
    $term = "%{$buscar}%";
    $stmt = $db->prepare(
        "SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
        FROM productos p
        JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
        WHERE p.activo = 1
        AND (p.nombre LIKE ?
        OR p.descripcion LIKE ?
        OR c.nombre LIKE ?)
        ORDER BY p.nombre"
    );
    $stmt->execute([$term, $term, $term]);
    $productos = $stmt->fetchAll();

} elseif ($slugActual) {
    // Cuando el usuario elige una categoria del menu
    $stmt = $db->prepare(
        "SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
        FROM productos p
        JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
        WHERE c.slug = ? AND p.activo = 1
        ORDER BY p.nombre"
    );
    $stmt->execute([$slugActual]);
    $productos = $stmt->fetchAll();

} else {
    // Cuando no hay filtro, mostrar todos los productos
    $productos = $db->query(
        "SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
        FROM productos p
        JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
        WHERE p.activo = 1
        ORDER BY p.nombre"
    )->fetchAll();
}
?>

<section class="page-banner">

```

```

<h1>
    <?= $buscar
        ? 'Resultados para: "' . htmlspecialchars($buscar) . '"'
        : 'Nuestras Categorías' ?>
</h1>
</section>

<section class="categorias-layout">
    <!-- MENU LATERAL CON LOS FILTROS -->
    <aside class="sidebar-categorias">
        <h3>Categorías</h3>
        <ul>
            <li><a href="categorias.php"
                class="<?= empty($slugActual) ? 'active' : '' ?>"
                Todos los productos</a></li>
            <?php foreach ($categorias as $cat): ?>
            <li>
                <a href="categorias.php?slug=<?= htmlspecialchars($cat['slug']) ?>"
                    class="<?= $slugActual === $cat['slug'] ? 'active' : '' ?>"
                    <?= htmlspecialchars($cat['nombre']) ?>
                </a>
            </li>
            <?php endforeach; ?>
        </ul>
    </aside>

    <!-- LISTA DE PRODUCTOS -->
    <div class="productos-lista">
        <?php if (empty($productos)): ?>
            <p class="sin-productos">
                No se encontraron productos en esta categoría.
            </p>
        <?php else: ?>
        <?php foreach ($productos as $prod): ?>
        <div class="producto-lista-card" data-id="<?= $prod['id'] ?>">
            "
            <div class="producto-lista-info">
                <span class="producto-categoria">
                    <?= htmlspecialchars($prod['categoria_nombre']) ?>
                </span>
                <h3><?= htmlspecialchars($prod['nombre']) ?></h3>
                <p><?= htmlspecialchars($prod['descripcion']) ?></p>
                <div class="producto-lista-footer">
                    <span class="producto-precio">
                        $<?= number_format($prod['precio'], 2) ?>
                    </span>
                    <button class="btn-agregar"
                        data-id="<?= $prod['id'] ?>"
                        data-nombre="<?= htmlspecialchars($prod['nombre']) ?>"
                        data-precio="<?= $prod['precio'] ?>"
                        data-imagen="<?= htmlspecialchars($prod['imagen']) ?>"
                        Agregar al Carrito
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
        <?php endforeach; ?>
        <?php endif; ?>
    </div>
</section>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>
```

7.5 Pagina nosotros

Ubicacion: RoseBeauty/nosotros.php

```

<?php
$pageTitle = 'Nosotros';
require_once 'includes/header.php';
?>

<section class="page-banner">
    <h1>Sobre Nosotros</h1>
</section>

<section class="nosotros-layout">
    <div class="nosotros-carrusel">
        <div class="carrusel">
            <div class="slides">
                
                
                
                
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="nosotros-texto">
        <section class="bloque-texto">
            <h2>Vision</h2>
            <p>Ser la tienda de maquillaje lider en El Salvador,
            reconocida por ofrecer productos de belleza de alta
            calidad que inspiren confianza, elegancia y bienestar
            en cada cliente.</p>
        </section>

        <section class="bloque-texto">
            <h2>Mision</h2>
            <p>Brindar a nuestros clientes una amplia variedad de
            productos de maquillaje y belleza de excelente calidad,
            ofreciendo una experiencia de compra accesible, segura
            y satisfactoria.</p>
        </section>

        <section class="bloque-texto">
            <h2>Valores como Marca</h2>
            <ul class="lista-valores">
                <li><strong>Calidad:</strong>
                    Productos confiables y de alto nivel.</li>
                <li><strong>Compromiso:</strong>
                    Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.</li>
                <li><strong>Innovacion:</strong>
                    Actualizados con las ultimas tendencias.</li>
                <li><strong>Responsabilidad:</strong>
                    Honestidad y transparencia.</li>
                <li><strong>Respeto:</strong>
                    Valoramos a cada cliente y sus preferencias.</li>
            </ul>
        </section>

        <section class="bloque-texto">
            <h2>Etica y Moral</h2>

```

```
        <p>En Rose Beauty actuamos con integridad, honestidad
        y respeto en todas nuestras actividades. Promovemos
        practicas responsables y buscamos generar confianza
        para todos nuestros clientes.</p>
    </section>
</div>
</section>

<section class="galeria-inferior">
    
    
    
</section>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>
```

7.6 Terminos y condiciones

Ubicacion: RoseBeauty/terminos.php

```
<?php
$pageTitle = 'Terminos y Condiciones';
require_once 'includes/header.php';
?>

<section class="page-banner">
    <h1>Terminos y Condiciones</h1>
</section>

<section class="terminos-contenido">
    <div class="termino-bloque">
        <h2>1. Aceptacion de los Terminos</h2>
        <p>Al acceder, navegar o realizar una compra en el sitio web de Rose Beauty El Salvador, el usuario acepta de manera voluntaria y expresa todos los terminos, condiciones y disposiciones legales aqui establecidos.</p>
    </div>

    <div class="termino-bloque">
        <h2>2. Politica de Compras, Pagos y Facturacion</h2>
        <p>Todos los productos publicados estan sujetos a disponibilidad de inventario. Los precios se expresan en dolares estadounidenses y podran ser modificados sin previo aviso.</p>
    </div>

    <div class="termino-bloque">
        <h2>3. Envios, Entregas y Responsabilidades</h2>
        <p>Rose Beauty El Salvador realiza envios dentro del territorio nacional. Los tiempos de entrega son estimados y pueden variar por factores externos.</p>
    </div>

    <div class="termino-bloque">
        <h2>4. Politica de Cambios, Devoluciones y Garantias</h2>
        <p>Debido a la naturaleza de los productos cosmeticos y por razones de higiene, no se aceptaran devoluciones de articulos abiertos, usados o manipulados.</p>
    </div>

    <div class="termino-bloque">
        <h2>5. Privacidad y Propiedad Intelectual</h2>
        <p>Rose Beauty respeta la privacidad de sus clientes. Los datos proporcionados seran utilizados exclusivamente para la gestion de pedidos y atencion al cliente.</p>
    </div>
</section>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>
```

8. Fase 5: API (carrito y cupones)

Los archivos de la carpeta api son servicios que el JavaScript consulta. Devuelven datos en formato JSON en vez de una pagina HTML completa.

8.1 API de cupones

Ubicacion: RoseBeauty/api/cupon.php

```

<?php
header('Content-Type: application/json');
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

$codigo = isset($_GET['codigo'])
    ? trim(strtoupper($_GET['codigo'])) : '';

if (empty($codigo)) {
    echo json_encode([
        'exito'    => false,
        'mensaje' => 'Codigo de cupon requerido'
    ]);
    exit;
}

try {
    $db = getDB();
    $stmt = $db->prepare(
        "SELECT * FROM cupones
        WHERE codigo = ?
        AND activo = 1
        AND (fecha_expiracion IS NULL
            OR fecha_expiracion >= CURDATE())"
    );
    $stmt->execute([$codigo]);
    $cupon = $stmt->fetch();

    if ($cupon) {
        echo json_encode([
            'exito'    => true,
            'codigo'   => $cupon['codigo'],
            'descuento' => $cupon['descuento'],
            'tipo'     => $cupon['tipo'],
            'min_compra' => $cupon['min_compra']
        ]);
    } else {
        echo json_encode([
            'exito'    => false,
            'mensaje' => 'Cupon invalido o expirado'
        ]);
    }
} catch (Exception $e) {
    echo json_encode([
        'exito'    => false,
        'mensaje' => 'Error del servidor'
    ]);
}

```

8.2 API de búsqueda de productos

Ubicacion: RoseBeauty/api/productos.php

```

<?php
header('Content-Type: application/json');
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

$search = isset($_GET['q']) ? trim($_GET['q']) : '';

if (empty($search)) {
    echo json_encode([]);
    exit;
}

try {
    $db = getDB();
    $term = "%{$search}%";

    $stmt = $db->prepare(
        "SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
        FROM productos p
        JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
        WHERE p.activo = 1
        AND (p.nombre LIKE ?
            OR p.descripcion LIKE ?
            OR c.nombre LIKE ?)
        ORDER BY p.nombre
        LIMIT 20"
    );
    $stmt->execute([$term, $term, $term]);
    echo json_encode($stmt->fetchAll());

} catch (Exception $e) {
    echo json_encode([]);
}

```

Cupon: <http://localhost/RoseBeauty/api/cupon.php?codigo=BIENVENIDO10>

Busqueda: <http://localhost/RoseBeauty/api/productos.php?q=labial>

9. Fase 6: CSS

9.1 Estilos de la tienda

Ubicacion: RoseBeauty/assets/css/styles.css

El archivo esta organizado por secciones. Cada seccion estiliza una parte de la pagina.

Seccion del CSS	Que estiliza
Reset y Body	Estilos base, fuentes y colores
Header y Navegacion	Menu superior, logo y buscador
Banner	Imagen principal de la tienda
Categorias Home	Cuadrícula de categorias circulares
Productos Grid	Tarjetas de productos con boton
Categorias Sidebar	Menu lateral de filtros
Nosotros	Carrusel, textos y galeria
Terminos	Formato de las condiciones legales
Carrito Lateral	Panel deslizable, productos y total
Popup Newsletter	Ventana modal de suscripcion
Footer	Informacion de contacto
Responsive	Adaptacion a celular (768px)

9.2 Colores de la tienda

Uso	Codigo de color
Fondo general de la pagina	#f6e3e6
Header y footer	#d1b8c6
Botones y superficies	#bb97aa
Textos principales	#6b3d57
Precios y detalles	#e91e63

9.3 Estilos del panel de administracion

Ubicacion: RoseBeauty/assets/css/admin.css

El panel tiene un diseño diferente al de la tienda: menú lateral oscuro, fondo gris claro y una apariencia más administrativa. Contiene las clases para el login, el menú lateral, las tablas, los formularios, los botones y las alertas.

10. Fase 7: JavaScript

Ubicacion: RoseBeauty/assets/js/app.js

El JavaScript maneja cuatro funciones:

Funcion	Que hace
Carrito	Agregar y eliminar productos, cambiar cantidades. Guarda el carrito en el navegador con localStorage
Cupones	Envia el codigo a api/cupon.php y aplica el descuento al total
Busqueda	Despues de 500 milisegundos de escribir, lleva a categorias.php con el termino buscado
Newsletter	Muestra el popup despues de 3 segundos en la primera visita y genera el cupon de bienvenida

Codigo completo

```
// =====
// ROSE BEAUTY - JAVASCRIPT PRINCIPAL
// =====

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {

    // =====
    // CARRITO DE COMPRAS
    // =====

    // Cargar el carrito guardado del localStorage
    let carrito = JSON.parse(
        localStorage.getItem('carritoRoseBeauty')
    ) || [];

    // Guardar el carrito en localStorage
    function guardarCarrito() {
        localStorage.setItem(
            'carritoRoseBeauty',
            JSON.stringify(carrito)
        );
        actualizarContador();
    }

    // Actualizar el numero que aparece en el icono del carrito
    function actualizarContador() {
        const contador = document.getElementById('carritoContador');
        const totalItems = carrito.reduce(
            (sum, item) => sum + item.cantidad, 0
        );
        if (contador) {
            contador.textContent = totalItems;
        }
    }

    // Dibujar los productos del carrito en el panel lateral
    function renderizarCarrito() {
        const lista = document.getElementById('listaCarrito');
        const totalDiv = document.getElementById('totalCarrito');
        if (!lista || !totalDiv) return;

        // Si el carrito esta vacio
        if (carrito.length === 0) {
            lista.innerHTML =
                '<p class="carrito-vacio">Tu carrito esta vacio</p>';
            totalDiv.textContent = 'Total: $0.00';
            return;
        }

        let html = '';
        let total = 0;

        carrito.forEach(function (item, index) {
            const subtotal = item.precio * item.cantidad;
            total += subtotal;
        });
    }
});
```

```

html += `
    <div class="contenido-carrito">
        
        <div class="info-carrito">
            <h4>${item.nombre}</h4>
            <span class="precio-carrito">
                ${item.precio.toFixed(2)}
            </span>
            <div class="cantidad-controles">
                <button class="btn-cantidad"
                    data-index="${index}"
                    data-action="menos">-</button>
                <span>${item.cantidad}</span>
                <button class="btn-cantidad"
                    data-index="${index}"
                    data-action="mas">+</button>
            </div>
        </div>
        <button class="btn-eliminar"
            data-index="${index}">Eliminar</button>
    </div>
`;

});

lista.innerHTML = html;
totalDiv.textContent = 'Total: $' + total.toFixed(2);

// Botones para aumentar o disminuir cantidad
lista.querySelectorAll('.btn-cantidad').forEach(
    function (btn) {
        btn.addEventListener('click', function () {
            const index = parseInt(this.dataset.index);
            const action = this.dataset.action;

            if (action === 'mas') {
                carrito[index].cantidad++;
            } else if (action === 'menos') {
                carrito[index].cantidad--;
                // Si llega a cero, quitar del carrito
                if (carrito[index].cantidad <= 0) {
                    carrito.splice(index, 1);
                }
            }
            guardarCarrito();
            renderizarCarrito();
        });
    }
);

// Botones para eliminar un producto
lista.querySelectorAll('.btn-eliminar').forEach(
    function (btn) {
        btn.addEventListener('click', function () {
            const index = parseInt(this.dataset.index);
            carrito.splice(index, 1);

```

```

        guardarCarrito();
        renderizarCarrito();
    });
}
);
}

// Agregar un producto al carrito
function agregarAlCarrito(id, nombre, precio, imagen) {
    const precioNum = parseFloat(precio);
    const existente = carrito.find(
        function (item) { return item.id == id; }
    );

    if (existente) {
        // Si ya existe, solo aumentar la cantidad
        existente.cantidad++;
    } else {
        // Si es nuevo, agregarlo al carrito
        carrito.push({
            id: id,
            nombre: nombre,
            precio: precioNum,
            imagen: imagen,
            cantidad: 1
        });
    }

    guardarCarrito();
    renderizarCarrito();
    abrirCarrito();
}

// Abrir y cerrar el panel del carrito
function abrirCarrito() {
    const panel = document.getElementById('carritoPanel');
    if (panel) panel.classList.add('activo');
}

function cerrarCarrito() {
    const panel = document.getElementById('carritoPanel');
    if (panel) panel.classList.remove('activo');
}

// Conectar todos los botones "Agregar al Carrito"
document.querySelectorAll('.btn-agregar').forEach(
    function (btn) {
        btn.addEventListener('click', function () {
            agregarAlCarrito(
                this.dataset.id,
                this.dataset.nombre,
                this.dataset.precio,
                this.dataset.imagen
            );
        });
    }
);

```

```

// Boton del carrito en el header
var btnCarrito = document.getElementById('btnCarrito');
if (btnCarrito) {
    btnCarrito.addEventListener('click', function (e) {
        e.preventDefault();
        abrirCarrito();
        renderizarCarrito();
    });
}

// Boton de cerrar el carrito
var cerrarBtn = document.getElementById('cerrarCarrito');
if (cerrarBtn) {
    cerrarBtn.addEventListener('click', cerrarCarrito);
}

// =====
// CUPON DE DESCUENTO
// =====

var btnCupon = document.getElementById('btnAplicarCupon');
if (btnCupon) {
    btnCupon.addEventListener('click', function () {
        var codigo = document.getElementById('codigoCupon')
            .value.trim().toUpperCase();
        var msg = document.getElementById('mensajeCupon');

        if (!codigo) {
            msg.textContent = 'Ingresa un codigo de cupon';
            msg.className = 'mensaje-cupon error';
            return;
        }

        // Consultar el API del cupon
        fetch('api/cupon.php?codigo='
            + encodeURIComponent(codigo))
            .then(function (res) { return res.json(); })
            .then(function (data) {
                if (data.exito) {
                    var total = carrito.reduce(function (sum, item) {
                        return sum + (item.precio * item.cantidad);
                    }, 0);

                    // Verificar la compra minima
                    if (total < data.min_compra) {
                        msg.textContent = 'Compra minima: $'
                            + parseFloat(data.min_compra)
                                .toFixed(2);
                        msg.className = 'mensaje-cupon error';
                        return;
                    }

                    // Calcular el descuento
                    var descuento = 0;
                    if (data.tipo === 'porcentaje') {
                        descuento = total

```

```

        * (data.descuento / 100);
    } else {
        descuento = parseFloat(data.descuento);
    }

    var nuevoTotal = Math.max(0, total - descuento);

    document.getElementById('totalCarrito')
        .textContent =
        'Total: $' + nuevoTotal.toFixed(2)
        + ' (-$' + descuento.toFixed(2) + ')';

    msg.textContent =
        'Cupon aplicado! Descuento: $'
        + descuento.toFixed(2);
    msg.className = 'mensaje-cupon exito';
} else {
    msg.textContent = data.mensaje
        || 'Cupon invalido';
    msg.className = 'mensaje-cupon error';
}
}))
.catch(function () {
    msg.textContent = 'Error al validar el cupon';
    msg.className = 'mensaje-cupon error';
});
});
}

// =====
// BUSQUEDA DE PRODUCTOS
// =====

var buscador = document.getElementById('buscador');
if (buscador) {
    var timeoutBusqueda;
    buscador.addEventListener('input', function () {
        clearTimeout(timeoutBusqueda);
        var query = this.value.trim();

        // Esperar 500 ms despues de dejar de escribir
        timeoutBusqueda = setTimeout(function () {
            if (query.length >= 2) {
                window.location.href = 'categorias.php?buscar='
                    + encodeURIComponent(query);
            }
        }, 500);
    });
}

// =====
// POPUP DEL NEWSLETTER
// =====

var popup = document.getElementById('popupNewsletter');
var cerrarPopup = document.getElementById('cerrarPopup');
var btnSuscribirse = document.getElementById('btnSuscribirse');

```

```

// Mostrar el popup despues de 3 segundos, solo una vez
if (popup
    && !localStorage.getItem('roseBeautySuscrito')) {
    setTimeout(function () {
        popup.classList.add('visible');
    }, 3000);
}

// Cerrar el popup con la X
if (cerrarPopup) {
    cerrarPopup.addEventListener('click', function () {
        popup.classList.remove('visible');
    });
}

// Cerrar el popup al hacer clic fuera de el
if (popup) {
    popup.addEventListener('click', function (e) {
        if (e.target === popup) {
            popup.classList.remove('visible');
        }
    });
}

// Suscribirse al newsletter
if (btnSuscribirse) {
    btnSuscribirse.addEventListener('click', function () {
        var email = document.getElementById('emailCliente')
            .value.trim();
        var cuponDiv = document.getElementById('cuponGenerado');

        if (!email || !email.includes('@')) {
            cuponDiv.textContent = 'Ingresa un correo valido';
            cuponDiv.style.color = '#e91e63';
            cuponDiv.classList.add('visible');
            return;
        }

        cuponDiv.innerHTML =
            'Gracias por suscribirte!<br>' +
            'Tu cupon: <strong>BIENVENIDO10</strong>';
        cuponDiv.style.color = '#6b3d57';
        cuponDiv.classList.add('visible');
        localStorage.setItem('roseBeautySuscrito', 'true');
    });
}

// Inicializacion
actualizarContador();

});

```

11. Errores del proyecto original

Estos son los errores que tenía el proyecto original de la estudiante. Sirven como referencia para no repetirlos.

Errores en HTML

Error	Ejemplo	Como corregirlo
Etiquetas de cierre sin apertura	<code></code>	Quitar la etiqueta de cierre que sobra
Etiquetas de cierre de mas	<code></div></div></div></code> al final del archivo	Dejar solo las necesarias
HTML sin cerrar	Falta la etiqueta <code></html></code>	Cerrar siempre todas las etiquetas
Titulo dentro de parrafo	<code><p><h2>Texto</h2></p></code>	Separar en parrafos independientes
Enlaces rotos	<code>href="Rose Beauty.html"</code>	Cambiar a <code>href="index.php"</code>
Clases con espacios	<code>class="portada 2"</code>	Cambiar a <code>class="portada2"</code>
Archivos JS que no existen	<code>src="jspypg.js"</code>	Crear los archivos o quitar la referencia

Errores en CSS

Error	Ejemplo	Como corregirlo
Punto y coma doble	<code>height: 400px;;</code>	Dejar solo un punto y coma
Propiedad mal escrita	<code>transition: transom 0.3s</code>	Escribir <code>transform</code> correctamente
box-shadow invalido	<code>box-shadow: 0 5px 15px #a1758c (233,30,99,0.4)</code>	Usar <code>rgba(233,30,99,0.4)</code> para la transparencia
display flex en un input	<code>#buscador { display: flex; }</code>	Un input no puede ser contenedor flex
Selectores repetidos	La clase <code>.btnCupon</code> estaba definida 5 veces	Definir cada clase una sola vez
Reglas que se contradicen	La misma clase con dos fondos distintos	Unificar en una sola regla

Problemas de arquitectura

Problema	Solucion aplicada
No habia PHP, solo HTML estatico	Todo convertido a PHP con conexion a MySQL
No habia base de datos	MySQL con 4 tablas
Productos escritos dentro del HTML	Productos almacenados en la base de datos
No habia panel de administracion	Panel completo con login y CRUD de productos y categorias
Carrito que se perdia al cerrar	Carrito guardado en localStorage del navegador
Consultas SQL sin proteccion	Consultas preparadas (prepared statements) en todo el proyecto
Contraseñas sin cifrar	Uso de password_hash y password_verify

12. Checklist de pruebas

Configuracion inicial

- ☐ XAMPP instalado y Apache con MySQL arrancados
- ☐ Proyecto copiado en C:\xampp\htdocs\RoseBeauty\
- ☐ setup.sql importado en phpMyAdmin
- ☐ Usuario administrador creado desde admin/setup.php
- ☐ El login funciona correctamente

Panel de administracion

- ☐ El dashboard muestra las estadísticas
- ☐ Se puede crear una categoría nueva
- ☐ Se puede subir la imagen de la categoría
- ☐ Se puede editar una categoría
- ☐ Se puede eliminar una categoría
- ☐ Se puede crear un producto nuevo
- ☐ Se puede asignar la categoría al producto
- ☐ Se puede marcar un producto como tendencia
- ☐ Se puede activar o desactivar un producto
- ☐ Se puede editar un producto
- ☐ Se puede eliminar un producto
- ☐ El filtro por categoría funciona en productos
- ☐ Las imágenes se ven en el listado

Páginas web

- ☐ La página principal carga sin errores
- ☐ Se muestran las categorías en la sección de inicio
- ☐ Se muestran los productos en tendencia
- ☐ El banner se ve correctamente
- ☐ La página de categorías muestra los productos
- ☐ El filtro lateral de categorías funciona
- ☐ La búsqueda de productos funciona
- ☐ La página nosotros muestra el carrusel

- [] La galeria inferior se ve
- [] Los terminos y condiciones se ven bien
- [] El footer aparece en todas las paginas

Carrito de compras

- [] El boton Agregar al Carrito abre el panel
- [] Los productos se ven en el panel lateral
- [] Se puede aumentar la cantidad con el signo mas
- [] Se puede disminuir la cantidad con el signo menos
- [] Se puede eliminar un producto del carrito
- [] El total se calcula correctamente
- [] El carrito se mantiene al recargar la pagina
- [] El contador del header se actualiza

Cupones de descuento

- [] El cupon BIENVENIDO10 aplica 10 por ciento de descuento
- [] El cupon ROSE20 aplica 20 por ciento con minimo de 25 dolares
- [] El cupon DESCUENTO5 aplica 5 dolares fijos con minimo de 15
- [] Los cupones invalidos muestran un mensaje de error
- [] Los cupones expirados muestran un mensaje de error

Newsletter

- [] El popup aparece despues de 3 segundos
- [] El popup se cierra con la X
- [] El popup se cierra al hacer clic fuera
- [] Con un correo valido muestra el cupon de bienvenida
- [] Con un correo invalido muestra un error
- [] El popup no vuelve a aparecer despues de suscribirse

Diseno responsive en celular

- [] El menu se apila verticalmente
- [] Las categorias se muestran en menos columnas
- [] Los productos se muestran en una sola columna
- [] El panel del carrito se adapta al ancho de la pantalla

[] El footer se apila verticalmente

13. Orden de trabajo

Este es el orden sugerido para que la estudiante construya el proyecto paso a paso.

#	Fase	Tarea	Resultado esperado
1	Preparar	Instalar XAMPP y crear la carpeta en htdocs	Servidor funcionando en localhost
2	Base de datos	Importar setup.sql en phpMyAdmin	4 tablas creadas con datos
3	Configuracion	Crear config/database.php	La conexion a la base de datos funciona
4	Autenticacion	Crear admin/auth.php	Funciones de autenticacion listas
5	Usuario admin	Crear admin/setup.php y ejecutarlo	Usuario administrador creado
6	Login	Crear admin/login.php	Puedo entrar al panel
7	Layout admin	Crear header_admin.php y footer_admin.php	Menu lateral del panel
8	CSS del panel	Crear assets/css/admin.css	El panel tiene estilos
9	Dashboard	Crear admin/index.php	Muestra las estadisticas
10	CRUD categorias	Crear categorias.php y categoria_form.php	Puedo crear, editar y eliminar categorias
11	CRUD productos	Crear productos.php y producto_form.php	Puedo crear, editar y eliminar productos
12	Probar el panel	Agregar todas las categorias y productos	La base de datos esta llena
13	Cabecera web	Crear includes/header.php	Menu y buscador en la tienda
14	Pie web	Crear includes/footer.php	Footer, panel del carrito y popup
15	CSS de la tienda	Crear assets/css/styles.css	La tienda tiene estilos
16	Pagina principal	Crear index.php	Banner, categorias y productos
17	Pagina de productos	Crear categorias.php	Listado de productos con filtros
18	Pagina nosotros	Crear nosotros.php	Carrusel y textos
19	Pagina legal	Crear terminos.php	Terminos y condiciones
20	API	Crear api/cupon.php y api/productos.php	Cupones y busqueda funcionan
21	JavaScript	Crear assets/js/app.js	El carrito funciona
22	Imagenes	Subir imagenes desde el panel	La tienda tiene fotos
23	Probar todo	Revisar el checklist final	Proyecto terminado

Consejo para la estudiante: No copie y pegue todo de golpe. Empiece por una fase, pruebe que funciona en el navegador, y luego avance a la siguiente. Así entenderá que hace cada parte del código. Si hay errores, revise la consola del navegador (tecla F12, pestaña Console) porque MySQL y PHP siempre indican donde está el problema.

Herramientas útiles para aprender:

Ctrl + F12 en el navegador muestra el código fuente de la página.

F12 en la pestaña Console muestra los errores de JavaScript.

F12 en la pestaña Network muestra las peticiones que hace el navegador al servidor.

En la terminal: `php -S localhost:8000` levanta un servidor PHP sin necesidad de Apache.

Fin de la guía

Rose Beauty Makeup Shop | Documento de desarrollo
Proyecto educativo de PHP con MySQL