2. Loop Statements (반복문)

Initial Commit: 2020.07.09

Private lesson (iOS development, July 2020)

Reference: https://wikidocs.net/56, https://wikidocs.net/58

※ 문제의 난이도는 순차적으로 올라갑니다. 전체적으로 꽤 어렵다고 생각이 드는데, 좌절하지 말고 답 안과 비교하면서 공부하기 바랍니다 ②

(1-1) 2부터 9까지의 정수 범위에서 n 변수를 입력받아 저장하고, 구구단 n단을 출력하세요. 출력에는 while문을 사용해야 합니다.

(1-2) 1-1과 동일한 문제입니다. 대신 for문을 사용해 프로그래밍하세요.

[실행 예시]

Enter a number: 3

3 * 1 = 3

3 * 2 = 6

3 * 3 = 9

3 * 4 = 12

3 * 5 = 15

3 * 6 = 18

3 * 7 = 21

3*8 = 24

3 * 9 = 27

(2) st 변수에 문자열을 입력받아 저장한 후, for-in 문을 사용하여 해당 문자열의 첫 단어만을 출력하세요. (문자열은 영어를 기준으로 하기에, 단어는 띄어쓰기로 구분됩니다.)

Hint: print('No line ending', end='')

[실행 예시]

Input: Hello World

Hello

(3-1) n 변수에 정수를 입력받아 저장하세요. 그 후 입력받은 정수 n을 소인수분해하여 출력하세요. n은 한 자릿수의 소인수만을 가진다고 가정합니다.

(3-2) 3-1번 문제에 대한 추가 도전 과제입니다. 정수 배열 arr = [2, 3, 5, 7]을 선언하고 이중 반복문을 사용하여 동일한 프로그램을 구현하세요. 3-1에서 이미 수행했다면 넘어가도 좋습니다.

[실행 예시 1] Enter a number: 12

[실행 예시 2]

Enter a number: 420

(4) n 변수에 정수를 입력받아 저장하세요. 아래의 실행 예시 1, 2를 보고 규칙을 찾아 입력받은 n에 옳게 대응하는 패턴을 출력하세요. 출력에는 for문을 이중으로 사용해야 합니다.

Hint: print('No line ending', end='')

[실행 예시 1]

Enter a number: 3

[실행 예시 2]

Enter a number: 4

(5) 1부터 8까지의 정수가 임의적으로 뒤섞인 배열 변수 arr을 선언하고, 해당 변수를 오름차순으로 정렬하여 출력하세요.

Example: arr = [7, 8, 2, 4, 1, 3, 5, 6]

[실행 결과]