《高级程序设计语言》（A 卷）参考答案及评分标准

一、填空题(共 10 题，每题 2 分，共 20 分)

1、 2　　2、 1　　3、 5　　4、 6　4　　5、 cde

6、 float a[][4]={{1,2},{0},{3.5}};　　注：有的编译器可以省略中间的 0

7、 7　8　　8、 reverse(str,1,6)　　9、 -4

10、while((ch=fgetc(fp1))!=EOF) fputc(ch,fp2);

【评分标准】某些小题的答案有多种正确表述形式。此外，局部错误可酌情扣 1～2 分。

二、程序分析题 (共 3 题，每题 10 分，共 30 分)

1、如果输入为 7↙，分析并写出程序的执行结果。

15873　6

【评分标准】输出结果局部错误的可酌情扣 1～10 分。

2、计算并写出 m 函数的返回值

① 5.7

② 7.5

③ 函数的功能是：如果链表中存放的数据是有序的，则 m 函数返回这些数据的中位数。

【评分标准】第①和②小题各 4 分，第③小题 2 分。局部错误的可酌情扣分。

3、如果输入为 5↙，分析并写出程序的执行结果。

1　3　4　10　11

2　5　9　12

6　8　13

7　14

15

【评分标准】输出结果局部错误的可酌情扣 1～10 分。

三、程序填空题(共 2 题，每空 5 分，共 20 分)

1、 ①　a[j]<temp　　②　a[j+1]

2、 ①　num>0　　②　num/10

【评分标准】某些空的答案有多种正确表述形式。每空局部错误的可酌情扣 1～5 分。

四、程序设计题(共 3 题，总分 30 分)

1、（8 分）（参考程序略）

【评分标准】未考虑问题规模，写三重循环的，扣 2 分；

未考虑小鸡的只数必须是 3 的整数倍的，扣 2 分；

其他错误，酌情扣 1～4 分。

2、（10 分）（参考程序略）

【评分标准】排序规则有误的，酌情扣 1～2 分；

数据交换有误的，酌情扣 1～2 分；

无法正确使用指向函数的指针的，酌情扣 1～2 分；

其他错误，酌情扣 1～4 分。

3、（12 分）（参考程序略）

【评分标准】小题中若存在错误，酌情扣分标准请参考每小题的分值。