

A) DO PROJETO NO VS CODE:



B) EXPANDIDO:



C) DOS ARQUIVOS "APP":

```
Ts approutingts x
Angular > curso > src > app > Ts approuting.ts > ...


1    import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
2    import { HomeComponent } from './home/home.component';
3    import { LoginComponent } from './login/login.component';
4    import { CursosComponent } from './cursos/cursos.component';
5    import { EnderecoComponent } from './endereco/endereco.component';
6    import {ModuleWithProviders} from '@angular/core';

7    const APP_ROUTES: Routes = [
9    {path: '', component: HomeComponent},
10    {path: 'login', component: LoginComponent},
11    {path: 'endereco', component: EnderecoComponent}
12    {path: 'endereco', component: EnderecoComponent}
13    ];
14
15    export const routing: ModuleWithProviders<RouterModule> = RouterModule.forRoot(APP_ROUTES); {
16
17 }
```

```
TS app.routing.module.ts X
Angular > curso > src > app > TS app.routing.module.ts > ...
      import { NgModule } from "@angular/core";
      import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
     import { HomeComponent } from './home/home.component';
      import { LoginComponent } from './login/login.component';
      import { CursosComponent } from './cursos/cursos.component';
      import { EnderecoComponent } from './endereco/endereco.component';
      import {ModuleWithProviders} from '@angular/core';
      const appRoutes: Routes = [
          //APP ROUTES é a forma de declarar constante no Java.
  11
          // Para o TS as boas práticas pedem a constante como appRoutes.
  12
        {path: '', component: HomeComponent},
  13
        {path: 'login', component: LoginComponent},
        {path: 'cursos', component: CursosComponent},
  15
        {path: 'endereco', component: EnderecoComponent}
      ];
  17
      @NgModule({
           imports: [RouterModule.forRoot(appRoutes)],
  20
           exports: [RouterModule]
      })
  21
      export class AppRoutingModule {}
  24
```

```
TS app.module.ts X
Angular > curso > src > app > TS app.module.ts > ...
   1 vimport { NgModule } from '@angular/core';
      import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
     import { AppComponent } from './app.component';
      import { HomeComponent } from './home/home.component';
     import { LoginComponent } from './login/login.component';
      import { CursosComponent } from './cursos/cursos.component';
      import { AppRoutingModule } from './app.routing.module';
     import { EnderecoModule } from './endereco/endereco.module';
     //import { routing } from './app.routing';
  11
  12 ~ @NgModule({
        declarations: [
           AppComponent,
           HomeComponent,
           LoginComponent,
           CursosComponent,
      1,
       imports:
           BrowserModule,
           AppRoutingModule,
           //routing
           EnderecoModule
             1.
        providers: [],
        bootstrap: [AppComponent]
      export class AppModule { }
  29
```

D) DOS ARQUIVOS "HOME":



E) DOS ARQUIVOS "LOGIN":

```
    ✓ login

# login.component.css

login.component.html

IS login.component.spec.ts

IS login.component.ts
```

F) DOS ARQUIVOS "CURSOS":

```
cursos

# cursos.component.css
cursos.component.html
cursos.component.spec.ts
cursos.component.ts
```

```
cursos.component.html ×

Angular > curso > src > app > cursos > ⋄ cursos.component.html > ⋄ div.container > ⋄ button.btn.btn-outline-dark

Go to component

div class="container">

cbr/><br/><br/>
br/>
cbr/>
cbr/>
cbr/>
cbr><br/>
cbr</br/>
cbr><br/>
cbr</br/>
```

G) DOS ARQUIVOS "ENDERECO":

```
    endereco

∨ endereco-norte

 # endereco-norte.component.css

    endereco-norte.component.html

 TS endereco-norte.component.spec.ts
 TS endereco-norte.component.ts

✓ endereco-sul

 # endereco-sul.component.css

    endereco-sul.component.html

 TS endereco-sul.component.spec.ts
 TS endereco-sul.component.ts
# endereco.component.css

    endereco.component.html

TS endereco.component.ts
TS endereco.module.ts
TS endereco.routing.module.ts
```

```
TS endereco.component.ts X
Angular > curso > src > app > endereco > TS endereco.component.ts > ...

1    import { Component } from '@angular/core';

2    3    @Component({
        selector: 'app-endereco',
        templateUrl: './endereco.component.html',
        styleUrls: ['./endereco.component.css']
    })
8    export class EnderecoComponent {
    9
10 }
11
```

```
endereco.component.html X
Angular > curso > src > app > endereco > ◆ endereco.component.html > ...
                            Go to component
                          <br/>

                           <br>
                            Localize a sede mais próxima de você!
                            <br><br>><br>>
                            <nav class="nav nav-pills nav-fill">
                                             <a routerLinkActive="active" routerLink="./endereco-norte" class="nav-link" href="#">
                                                                <button type="button" class="btn btn-outline-warning">Sede NORTE</button></a>
                                              <a routerLinkActive="active" routerLink="./endereco-sul" class="nav-link" href="#">
                                                               <button type="button" class="btn btn-outline-info">Sede SUL</button></a>
                           </nav>
        11
        12
                            <router-outlet></router-outlet>
        13
```

```
TS endereco.routing.module.ts X
Angular > curso > src > app > endereco > TS endereco.routing.module.ts > 😭 EnderecoRoutingModule
      import { NgModule } from "@angular/core";
      import { RouterModule } from "@angular/router";
      import { EnderecoComponent } from "./endereco.component";
      import { EnderecoNorteComponent } from "./endereco-norte/endereco-norte.component";
      import { EnderecoSulComponent } from "./endereco-sul/endereco-sul.component";
      const enderecoRoutes = [
           {path: 'endereco', component: EnderecoComponent, children:[
               {path: 'endereco-norte', component: EnderecoNorteComponent},
               {path: 'endereco-sul', component: EnderecoSulComponent}
 11
 12
          },
 13
      ];
 15
      @NgModule ({
           imports: [RouterModule.forChild(enderecoRoutes)],
 17
           exports: [RouterModule],
           declarations: [],
          providers: [],
      })
 21
       export class EnderecoRoutingModule {
 23
```

```
TS endereco.module.ts X
Angular > curso > src > app > endereco > TS endereco.module.ts > ...
   1 import { NgModule } from "@angular/core";
      import { EnderecoComponent } from "./endereco.component";
     import { CommonModule } from "@angular/common";
      import { EnderecoNorteComponent } from './endereco-norte/endereco-norte.component';
      import { EnderecoSulComponent } from './endereco-sul/endereco-sul.component';
       import { EnderecoRoutingModule } from "./endereco.routing.module";
      @NgModule({
           imports:[
               CommonModule,
               EnderecoRoutingModule
  13
           ],
           exports: [],
           declarations: [
               EnderecoComponent,
               EnderecoNorteComponent,
  17
               EnderecoSulComponent
           ],
           providers: [],
       })
  23
      export class EnderecoModule {
  26
```

H) DOS ARQUIVOS FILHOS "ENDERECO-NORTE":

```
    endereco-norte.component.html ×

Angular > curso > src > app > endereco > endereco-norte > ◆ endereco-norte.component.html > ...
      Go to component
      <div class="container">
          <br>
          ENDEREÇO:
          Rua dos coqueiros, 88. Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.
          Tel: (21) 3256-8521.
          </div>
      <nav class="nav">
          <a routerLinkActive="active" routerLink="/endereco" class="nav-link" href="#">
 11
              <button type="button" class="btn btn-warning"> >> VOLTAR << </button></a>
 12
      </nav>
 13
```

```
Ts endereco-norte.component.ts \times \text{
Angular > curso > src > app > endereco > endereco-norte > Ts endereco-norte.component.ts > ...

1    import { Component } from '@angular/core';

2    @Component({
4        selector: 'app-endereco-norte',
5        templateUrl: './endereco-norte.component.html',
6        styleUrls: ['./endereco-norte.component.css']
7    })
8    export class EnderecoNorteComponent {
9
10  }
11
```

I) DOS ARQUIVOS FILHOS "ENDERECO-SUL":

```
    endereco-sul.component.html X

Angular > curso > src > app > endereco > endereco-sul > ◆ endereco-sul.component.html > ...
       Go to component
       <div class="container">
            <br><br><br><br><br><br><br><br><br>Sede <u>SUL</u></b>
           <br>
           ENDEREÇO:
                Rua da Praia, 444. Copacabana - Rio de Janeiro - RJ.
                Tel: (21) 4412-8954.
            </div>
       <nav class="nav">
           <a routerLinkActive="active" routerLink="/endereco" class="nav-link" href="#">
  10
  11
                <button type="button" class="btn btn-info"> >> VOLTAR << </button></a>
  12
       </nav>
  13
```

J) DO RESULTADO NO "LOCALHOST":

PRACTICING ANGULAR




PRACTICING ANGULAR




PRACTICING ANGULAR




PRACTICING ANGULAR




PRACTICING ANGULAR




PRACTICING ANGULAR



PRACTICING ANGULAR



PRACTICING ANGULAR ENDEREÇO LOGIN **CURSOS** Página de ENDEREÇOS Localize a sede mais próxima de você! Sede NORTE Sede SUL LOGIN CURSOS ENDEREÇO Página de ENDEREÇOS Localize a sede mais próxima de você! Sede NORTE Sede SUL LOGIN CURSOS ENDEREÇO Página de ENDEREÇOS Localize a sede mais próxima de você! Sede SUL Sede <u>NORTE</u> ENDEREÇO: Rua dos coqueiros, 88. Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Tel: (21) 3256-8521. >> VOLTAR << HOME LOGIN **CURSOS** Página de ENDEREÇOS Localize a sede mais próxima de você! Sede SUL Sede NORTE



OBS: As rotas **filhas** foram estabelecidas entre os "botões" **Sede NORTE e Sede SUL** tendo-se como rota pai a aba **ENDEREÇO.** No código pode ser visto com maior nitidez que a página em si, permanece estática enquanto que, os links, quando acionados estão rotacionado de acordo com o click escolhido. Seja para rota 1 (Sede Norte), ou, rota 2 (Sede Sul); a página ENDEREÇO continua sendo o link pai. Desta forma, ao clicar em **VOLTAR** a rotação retorna a página **pai.** Deixando assim, o usuário a vontade para trafegar entre os links sem precisar clicar em qualquer outra parte da página.