

Lineamiento de Nombramiento de Objetos en DynamoDB

Realizado por	Fecha	Firma
Anibal Hugo Cipriano Carrascal		
Cafu Junior Aguilar Baldeon		
Revisado por	Fecha	Firma
Jonathan Franchesco Torres Baca		
Aprobado por	Fecha	Firma
Jose Jesus Salazar Silva		

1.Introducción

1.1 Objetivos

1.2 Alcance

2. Nomenclatura Estándar

2.1 Nomenclatura de Tabla

2.2 Nomenclatura de Atributo

2.3 Nomenclatura de Índices secundarios

3. Guía genérica y Buenas Practicas:

1.Introducción

1.1 Objetivos

Definir los lineamientos generales para la creación de objetos en la base de datos DYNAMODB, ligado a la construcción de programas en todos los Sistemas y/o Aplicativos de la empresa Atlantic CITY. Este lineamiento contribuyen a la calidad, facilidad de entendimiento y mantenimiento de los Sistemas y/o Aplicativos.

1.2 Alcance

Estos lineamientos se aplican a todos los Sistemas y/o Aplicativos de la empresa Atlantic CITY. En este documento se definen los estándares para la creación de objetos en la base de datos DYNAMODB, a utilizarse en el desarrollo de cualquier software desarrollado por la Institución.

2. Nomenclatura Estándar

2.1 Nomenclatura de Tabla

El nombre de una tabla deberá ser lo más descriptivo posible y en singular, tratando de incluir las características más saltantes de la información que contendrá.

El nombre de la tabla debe tener un máximo de 255 caracteres, sin tilde, sin espacios en blanco y los nombres compuestos deben estar separados por guion bajo (_).

El nombre de la tabla tendrá la siguiente estructura:

```
1 <TipoJuego>-<NomPy>-<NomModulo>-<Nomtabla>
```

Donde:

```
1 <TipoJuego> = Indica el tipo de juego casino online (col) o casino fisico (caf)
2
3 <NomPy> = Indica el nombre del Proyecto. Tecnicamente seria el nombre de la base de datos.
4
5 <NomModulo> = Indica el nombre funcional del proyecto. Tecnicamente seria el nombre del esque
6
7 <Nomtabla> = Indica el nombre de la tabla propiamente.
8 Ejemplo:
9 col-cms_ext-tournament-features
10 col-cms_ext-tournament-filters
```

2.2 Nomenclatura de Atributo

El nombre de un atributo deberá ser lo más descriptivo posible y en singular, tratando de incluir las características más saltantes de la información que contendrá.

El nombre de un atributo debe tener un máximo de 65,536 caracteres, sin tilde, sin espacios en blanco y los nombres compuestos deben estar separados por guion bajo (_).

Para los atributos tipo Partition Key y Sort Key, su longitud máxima será 255 caracteres.

```
1 Los nombres de los atributos Partition Key y Sort key se mantendran siempre
2 para cualquier tipo de tabla.
3
4 Donde:
5 <pk> = Indica que es atributo tipo partition key.
6 <sk> = Indica que es un atributo tipo sort key.
7
```

```

8 Para el resto de los atributos se usara la siguiente estructura:
9 <tp>_<nomatr>
10 Donde:
11 <tp> = Indica el tipo de dato( cadena (ca), numero (nu) y binario (bi) )
12 <nomatr> = Indica nombre del atributo.
13 Ejemplo:
14 Tabla: col-cms_ext-tournament-features
15 ca_nombre
16 ca_compañia
17 nu_grupo

```

2.3 Nomenclatura de Índices secundarios

El nombre de un índice secundario deberá ser descriptivo y reflejar claramente su propósito, indicando la entidad sobre la cual se aplicará y el atributo clave que se utilizará para las consultas.

El nombre de un índice debe cumplir con las siguientes reglas:

- Debe tener un máximo de 255 caracteres.
- No debe contener tildes, espacios en blanco ni caracteres especiales.
- Los nombres compuestos deben estar separados por guion bajo `_`.
- Debe incluir un prefijo identificador para diferenciar el tipo de índice:

Existen dos tipo de índices:

1. Índice Secundario Locales: Tiene la misma clave de partición (Partition key) que su tabla base, pero cuenta con una clave de ordenación diferente (Sort Key).
2. Índice Secundario Globales: Los atributos que lo conforman son aquellos que están fuera de la clave principal (PK), de la tabla Original, es decir, te permite crear una nueva clave de partición (Partition key) y una nueva clave de ordenación (Sort Key).

gsi_ para los Índices Secundarios Globales (Global Secondary Index - GSI).

```

1 gsi_<entidad>_<campoindexado>
2 Ejemplo:
3 gsi_col-cms_ext-tournament-features_compañia

```

lsi_ para los Índices Secundarios Locales (Local Secondary Index - LSI).

```

1 lsi_<entidad>_<campoordenado>
2 Ejemplo:
3 lsi_col-cms_ext-tournament-features_grupo

```

3. Guía genérica y Buenas Practicas:

- Se sugiere que cuando se crea una tabla, se defina etiquetas.
- Bloquear el acceso público a sus tablas de la base de datos DYNAMODB.
- Debe contar un tipo de cifrado, como parte de la seguridad de los datos.
- Debe contar con un Tipo de Replica, como parte de una estrategia de balanceo de carga, y de contingencia.
- Habilitar el proceso de respaldo sobre las tablas como medida de contingencia.
- Considerar la creación de índices secundarios (globales o locales) sobre atributos que no se han parte de la llave primaria (hay dos tipos: a) partition key, b) partition key / sort key).
- Habilitar la opción de Protección contra Eliminación.
- Se sugiere elegir el Tipo de Modo de Capacidad, Bajo demanda, esto simplifica la facturación pagando por las lecturas y escrituras reales que realiza la aplicación.