Lab08

Rafael Nóbrega Costa - RA:296730

```
import polars as pl

basics = pl.scan_csv("title.basics0.tsv.gz", separator="\t", null_values=r"\N")
review = pl.scan_csv("title.ratings.tsv.gz", separator="\t", null_values=r"\N")
principal = pl.scan_csv("title.principals0.tsv.gz", separator="\t", null_values=r"\N")
```

```
#Criando as tabelas:
tabela1 = basics.join(review, on="tconst", how="inner")
```

1.

```
# 5 Filmes com maior média (questão 1):
maiores_media = (
    tabela1
    .sort(["averageRating", "numVotes"], descending=True)
    .select(["primaryTitle", "averageRating"])
    .head(5)
    .collect()
)
maiores_media
```

primaryTitle str	averageRating f64
”Ozymandias”	10.0
”Kadifeyi Kesfet”	10.0
”Tatilde CUK Oturur Mukemmel Du…	10.0
”Inci Koleksiyonunu Kesfet!”	10.0
”DeFacto Kis Festivali”	10.0

2.

```
bygenre = (
    tabela1
    .filter(pl.col("averageRating") > 8)
    .group_by("genres")
    .agg(pl.len().alias("n"))
    .sort("n", descending=True)
    .head(10)
    .collect()
)
bygenre
```

genres str	n u32
”Comedy”	23071
”Documentary”	20835
”Drama”	20677
”Action,Adventure,Animation”	13149
”Drama,Romance”	7394
”Reality-TV”	7224
”Drama,Short”	7138
”Comedy,Drama”	6085
”Crime,Drama,Mystery”	5225
”Comedy,Short”	5052

3.

```
review_reduzido = (
    review.select(["tconst", "averageRating"])
    .filter(pl.col("averageRating") > 7.5)
)
principal_reduzido = (
    principal
    .select(["tconst", "nconst", "category"])
)

tabela2 = review_reduzido.join(principal_reduzido, on="tconst", how="inner")

byprincipals = (
    tabela2
    .filter(pl.col("averageRating") > 7.5)
    .group_by("nconst")
```

```
    .agg(pl.len().alias("n"))
    .sort("n", descending=True)
    .head(3)
    .collect()
)
byprincipals
```

nconst	n
str	u32
”nm4492923”	4027
”nm0048389”	3792
”nm0217221”	2801

```
from datetime import datetime
print(datetime.now())
```

```
2026-10-14 20:16:25.563543
```