

江门腾新摩托车科技有限公司

Jiangmen Tengxin Motorcycle Technology Co., Ltd.

产品参数 Product parameters

	型号	Model	MT150	MT150
	尺寸（长*宽*高）	Product Dimensions(mm)	1960×820×1220	1960×820×1220
	轴距(mm)	Wheel Base(mm)	1310	1310
	整备质量(kg)	Net Weight(kg)	107	107
	最大载质量(kg)	Max.loading capacity(kg)	150	150
	座垫高度(mm)	Seat cushion height(mm)	835	835
	最小离地间隙(mm)	Minimum ground clearance (mm)	180	180
	油箱容量(L)	Fuel Tank Capacity(L)	10	10
	发动机类型	Engine type	单缸、风冷、四冲程	Single cylinder、 Wind-cooling、 Four stroke
	排量(ml)	Displacement(ml)	150	150
	缸径×行程(mm)	Bore×Stroke(mm)	62×49.5	62×49.5
	压缩比	Compression ratio	9.0:1	9.0:1
	最大净功率(kw/r/min)	Max. Power(kw/r/min)	8.2kw /8500r/min	8.2kw /8500r/min
	最大扭矩(N.m/r/min)	Max. Torque(N.m/r/min)	9.8N.m/7500r/min	9.8N.m/7500r/min
	起动方式	Starter system	电起动/脚起动	Electric/kick
	点火方式	Ignition method	C.D.I	C.D.I
	制动型式（前/后）	Brake system(front/rear)	碟刹/鼓刹	Disk brake/Drum brake
	档位	Gear shift pattern	5	5
	轮辋规格	Wheel rim Size(Front/Rear)	前轮：1.6×18 后轮：2.15×16	Front：1.6×18 Rear：2.15×16
	轮胎规格（前/后）	Tire Size(Front/Rear)	前轮：2.75-18 后轮：110/90-16	Front：2.75-18 Rear：110/90-16
	灯具	Lamps and lanterns	LED	LED
	前减震	Front shock absorbers	阻尼减震	Damping and shock-absorbing
	后减震	Back shock absorbers	弹簧减震	Spring damping
	仪表	Instrument	液晶仪表	LCD instrument panel
	货架	Shelves	豪华大货架	Deluxe large shelves
	传动方式	Transmission mode	链传动	Chain drive
	最高速度（km/h）	Max Speed（km/h）	95	95
	经济油耗(L/100km)	Economical Fuel Consumption（L/100km）	≤2.1	≤2.1
	蓄电池型号	Battery model	12N7B-BS 干电池	12N7B-BS Dry cell
	装柜数量（CKD散件打包）(PCS)	Container loading（CKD Packaging of loose parts）(PCS)	210/40’ HQ	210/40’ HQ
	装柜数量（SKD整车打包）(SET)	Container loading（SKD whole vehicle packaging）(SET)	126/40’ HQ	126/40’ HQ
	含税出厂价	Price	RMB:3550元	RMB:3550 yuan