CONSTRUCTORA LOS ÁNGELES

Programa de Formación e Higiene Ocupacional

Módulo: Seguridad en Obras
Código: SEG-2026-CLA

> **Resumen Ejecutivo del Curso**
> Este manual constituye el material oficial de estudio de Constructora Los Ángeles para capacitar a todo el personal técnico y operativo. El cumplimiento estricto de las normas preventivas aquí expuestas es obligatorio para garantizar la protección individual y colectiva en cada uno de nuestros frentes de trabajo.

1. Política General y Responsabilidades

En Constructora Los Ángeles, la prevención de accidentes es prioritaria ante cualquiermeta de avance o producción. Todo colaborador tiene la responsabilidad de mantener condiciones seguras de trabajo y reportar de inmediato cualquier condición o acto subestándar.

- **Obligación del trabajador:** Utilizar correctamente los elementos de protección, asistir a las charlas diarias de 5 minutos y acatar las señales de seguridad.
- **Derecho a la negativa de trabajo inseguro:** Todo operador tiene el derecho de detener sus labores si detecta que las condiciones ponen en riesgo inminente su vida o la de sus compañeros.

2. Equipo de Protección Individual (EPI) Obligatorio

El uso del EPI adecuado es exigido en el 100% del perímetro de la obra. Las características de cada elemento se detallan a continuación:

Elemento	Especificación Técnica	Área / Aplicación
Casco de Seguridad	Tipo I, Clase E (Dieléctrico). Con barbiquejo de 3 puntos.	Uso permanente en toda la obra.
Calzado de Protección	Bota de cuero con puntera de policarbonato y suela antideslizante.	Áreas de tránsito y trabajo activo.
Protección Ocular	Gafas de policarbonato transparente con filtro UV y antiempañante.	Corte, pulido, picado y excavación.
Protección Auditiva	Tapones de silicona reutilizables o conchas de copa (NRR > 25 dB).	Operación de maquinaria y demolición.
Protección Respiratoria	Mascarilla N95 o con filtro para material particulado / polvos.	Corte de concreto, vaciado y barrido.

3. Trabajos en Altura y Prevención de Caídas

Se considera trabajo en altura a toda labor practicada a más de 1.80 metros sobre el nivel del suelo. En Constructora Los Ángeles aplicamos estrictamente los siguientes controles:

- **Arnés de cuerpo completo:** Es obligatorio inspeccionar las costuras y argollas en 'D' antes de cada uso.
- **Línea de vida y absorbedor:** Conexión permanente a puntos de anclaje certificados capaces de resistir al menos 2.270 kg (5.000 lbs) por trabajador.
- **Andamios:** Solo pueden ser armados por personal certificado y deben contar con tarjeta verde de habilitación visible.

4. Manejo de Herramientas y Respuesta a Emergencias

Atención prioritaria: Antes de iniciar la jornada, verifique que las herramientas eléctricas cuenten con aislamiento y cables sin empalmes informales. Las guardas de protección en pulidoras y sierras jamás deben ser retiradas.

En caso de producirse un incidente dentro de la obra, el personal activará el protocolo mediante el siguiente procedimiento:

1. **Dar la alarma:** Notificar de inmediato al supervisor de SSO (Seguridad y Salud Ocupacional) y al brigadista de zona.
2. **Asegurar el área:** Detener la máquina o energía involucrada únicamente si no implica riesgo personal adicional.
3. **Evacuación:** Trasladarse en orden por las rutas señalizadas hacia el Punto de Encuentro asignado a su frente de obra.