Nautilus - Rapport

Dylan Bideau, Julien Turpin, Pierre Bogrand, Guillaume Vincenti

10 Avril 2018

Sommaire

Chapitre 1

Introduction

Les fonds marins réunissent aujourd'hui de nombreux secteurs et enjeux, tant professionels que particuliers. On y retrouve entre autre l'exploration sous-marine, la surveillance et maintenance d'installations professionelles, ainsi que la cartographie des fonds marins. Tout ces domaines demandent le développement de solutions techniques plus rentables et pratiques qu'une intervention humaine. Notre projet propose ainsi un ROV (Remotely Operated Vehicle) polyvalent et simple d'utilisation à cet effet.

Chapitre 2

Présentation du projet

Un ROV est un robot sous-marin contrôlé à distance et permettant une acquisition d'informations, visuelles ou à partir de capteurs. Notre projet de ROV filoguidé, Nautilus, sera transportable et pilotable à l'aide d'un ordinateur portable. Il permettra d'observer facilement des installations ou des fonds marins à l'aide de caméras. Disposant également de fonctions avancées, le Nautilus sera en mesure de recréer le fond marin d'une zone géographique déterminée par l'utilisateur à partir d'une batterie de photographies prises lors de la phase d'exploration. Les différentes fonctionnalités du Nautilus en font ainsi un outil polyvalent, permettant exploration, maintenance et cartographie des fonds.

Chapitre 3

Cahier des charges

3.1 Analyse Fonctionnelle

3.1.1 Structure

Facilement transportable et peu emcombrant.

Contraintes :

- Poids : 2-3kg
- Dimension : 300*200*150mm
- Etanche de norme IP 68

3.1.2 Commandabilité

Commandé à distance par une liaison filaire.

Contraintes :

- Câble : 15m
- Carte intégrée dans le ROV
- FPV (First Person View)
- Piloté au clavier

3.1.3 Milieu d'utilisation

Adapté aux contraintes imposées par son environnement.

Contraintes :

- Eau non salé (moins de 1 g de sels dissous par kilogramme d'eau)
- Eau translucide (transmittance de la lumière entre 75% et 95%)
- Lieu : Piscine, lac
- Ecoulement laminaire
- Courant marin inferieur à 2 noeuds
- Profondeur de 10m (résistant à 2 bars)

3.1.4 Energie

Etre entièrement autonome.

Contraintes :

— Autonomie de 20 minutes

3.1.5 Motorisation

Etre mobile une fois immergé.

Contraintes :

— Propulsion electrique
— Déplacement horizontal (Vitesse maximale de 1m/s)
— Déplacement vertical (Vitesse maximale de 0.5m/s)
— Direction droite/gauche à 360 degres

3.1.6 Acquisitions

Acquérir et transmettre l'information.

Contraintes :

— Acquisition et retransmission d'un signal vidéo
— Acquisition et stockage de photographies
— Mesure de la pression
— Mesure de la position relative avec signaux GPS

Chapitre 4

Acquisition et Commandabilité

Dans un second temps, nous devions relier les differents elements de notre ROV sur une carte et ensuite traiter les informations reçu pour pouvoir agir sur les moteurs vus précedement. Nous avons choisie la Raspberry.

4.1 Raspberry

Une partie de la programmation et des calculs est effectué sur une Raspberry PI 3 qui supportait tout les types de connections que l'on voulait, en voici la description.



4.1.1 Cameras

Nous avons 2 caméras qui permettent, l'une la direction (vision frontale) et l'autre la cartographie (vision par dessous). Dans un premier temps, detaillons leur connection entre la Raspberry et le traitement effectué par celle-ci.

Logitech C170

La première est une webcam Logitech C170, que nous avons démonté pour l'assemblage, relié en USB à la Raspberry.



Nous l'avons choisi car le pilote de celle ci est deja installé nativement sur la Raspberry. Nous utilisons motion qui permet d'envoyer le flux video venant de la camera et de le diffuser en ligne sur notre adresse local (Référence 6). En voici le résultat sur un navigateur :



Cette video sera recuperé par l'interface (expliquer dans le chapitre associé) en 640*360.

Caméra V2

La deuxieme est un module caméra pour raspberry (Référence 7) qui se raccorde directement par une nappe (un bus de type CSI-2).



Elle se paramètre en python avec les librairies données par le constructeur. De même que l'autre caméra, nous renvoyons un flux video en ligne sur notre adresse local (Référence 8) mais cette fois-ci sur un autre port.

Le résultat sur un navigateur :



La video est diffusée en 1920*1080 et affichée par l'interface.

4.1.2 Capteur de Pression/Temperature

4.1.3 Central Inertielle

Julien

4.2 PC

Maintenant que nous avons relié tous nos moteurs, caméras et capteurs à la raspberry ainsi qu'un premier traitement des informations, nous allons voir comment nous traitons cela sur le PC.

4.2.1 Interface

En premier lieu parlons de l'interface, celle ci à pris differentes formes au cours du temps, ici nous presenterons que la derniere version. Toute la partie PC a été programmé en JAVA (Disponible ici : Référence 9), l'interface utilise la bibliothèque graphique Swing qui nous permet de gerer l'affichage facilement que ce soit pour la video ou pour les interactions. Lorsque l'application est lancé, nous arrivons donc dans un premier menu :



Le bouton de Droite mène à une partie que nous developerons dans la partie 4.2.6 liée à la Cartographie.

Nous avons donc crée une fenetre JFrame :

```
1 Interface inter = new Interface("Nautilus",0,0,1920,1080,true);
2
```

Elle est parametrée de façon à prendre tous l'écran, ici 1920*1080, les objets se trouvant dans cette fenetre sont geré pour se placer en fonction de la taille de l'ecran.
Le manager s'appelle GridBagLayout, il necessite de paramétrer chaque objet. Ce manager crée une grille qui se construit en fonction des parametres de chaque objet qu'elle contient.

Prenons exemple du premier bouton FPV :

```
1  axPanel1.setMinimumSize(new Dimension(400,210));
2  axPanel1.setMaximumSize(new Dimension(400,210));
3  axPanel1.setPreferredSize(new Dimension(400,210));
4  c.fill = GridBagConstraints.BOTH;
5  c.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
6  c.gridx = 0;
7  c.gridy = 0;
8  c.weighty = 0.0;
9  c.weightx = 0.0;
10 c.gridwidth = 1;
11 c.gridheight = 1;
12 c.insets = new Insets(0, 0, 0, 200);
13
```

Les 3 premières lignes correspondent à la taille du bouton, que nous avons choisis ici de garder fixe.
La ligne 4 n'est pas utile dans ce cas mais permet de correctement redimensionner l'objet lorsque la fenetre change de taille.
La ligne 5 fixe l'objet au centre de la partie qui lui a été alloué.
La ligne 6 et 7 donne la ligne et la colonne où doit se situé l'objet.
La ligne 8 et 9 définissent des poids en x et y qui sont utilisé lors d'un redimensionement, cela permet de donner plus de poids à un objet plutot qu'à un autre. Nous ne l'utilisons pas d'où la valeur 0.
La ligne 10 et 11 permettent de definir combien de ligne et combien de colonne va prendre notre objet.
La ligne 12 insere une marge dans l'ordre suivant (margeSupérieure, margeGauche, margeInférieur, margeDroite).
Chaque objet de notre interface est defini de cette façon.

Ensuite il y a le bouton de Gauche qui lance le systeme complet. Un nouveau menu remplace le précédent :



Nous avons maintenant la FPV en haut à gauche, le bouton à droite est le même que celui précédement, les informations des capteurs sont affichées dans le cadre à droite, les commandes envoyées aux moteurs sont en bas et pour finir un affichage 3D (4.2.5) avec JAVA3D du ROV en bas à droite. Toutes les informations etant actualisées en temps reel avec la Raspberry. Nous allons voir comment.

4.2.2 Tunnel SSH

Nous avons choisi d'échanger les données avec la Raspberry par SSH, pour cela on utilise la bibliothèque Jcraft, plus précisement jsch. Au lancement de l'application, il y a 5 tunnels qui se créent (1 pour chaque caméras, 1 pour chaque capteurs et 1 pour les moteurs), ils sont crées au tout debut pour ensuite permettre de transmettre directement les données sans refaire la procédure de connection, le systeme gagne en rapidité.
Détaillons maintenant la procédure qui permet de crée ses tunnels. Comme nous sommes en JAVA, une seule classe permet de crée un tunnel et cette classe est ensuite instancié autant de fois que l'on veut.
Voici le code (Disponible dans /SSH/Exec.java) de création d'un tunnel :

```
1  try{
2      JSch jsch=new JSch();
3      this.session=jsch.getSession("pi", "169.254.14.03", 22);
4      UserInfo ui=new MyUserInfo();
5    this.session.setUserInfo(ui);
6    this.session.connect();
7    this.channel = this.session.openChannel("exec");
8    ((ChannelExec)this.channel).setCommand(this.Commande);
9    this.channel.setInputStream(null);
10   ((ChannelExec)this.channel).setErrStream(System.err);
11   this.in=this.channel.getInputStream();
12   this.channel.connect();
13   byte[] tmp=new byte[1024];
14   while(true){
15         while(this.in.available()>0){
16             int i=this.in.read(tmp, 0, 1024);
17        if(i<0)break;
18        System.out.print(new String(tmp, 0, i));
19        this.retour=new String(tmp, 0, i);
20      }
21      if(channel.isClosed()){
22              if(this.in.available()>0) continue;
23              System.out.println("exit-status: "+channel.getExitStatus());
24        break;
25       }
26     }
27 }
28 catch(Exception e){
29     System.out.println(e);
30 }
31
```

De la ligne 1 à 5, le tunnel est crée et les informations tel que le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse IP et le port sont ajouté aux couches correspondante du tunnel, puis ligne 6 la session est lancé.

A la ligne 7, nous ouvrons un canal d'execution de commande et ligne 8 nous donnons à ce canal la commande que nous voulons envoyée.
Les lignes 9,10 et 11 definissent où vont les données entrées, sorties et sorties erreur. Dans notre cas l'entrée ne nous interesse pas car cela passe par une commande, la sortie normal sera stockée et la sortie erreur renvoyé sur l'afficheur d'erreur du systeme (la console). La ligne 12 lance la connection du canal, c'est ici que la commande est envoyée.
De la ligne 13 à 20 nous permet de récuperer les valeurs retournées par la Raspberry et de les stockées pour ensuite pouvoir les traiter.
Puis les dernieres lignes, permettent de gerer le cas où le canal est coupé et nous renvoyer d'où vient l'erreur (par exceptions).

Ces tunnels nous permettent d'envoyer des commandes à la Raspberry et de pouvoir récuperer le retour de cette commande. C'est par ce moyen que nous récuperons presque tous. L'exception étant pour la video IP. Abordons ce sujet.

4.2.3 Videos

Nous avons donc 2 flux vidéos à récuperer depuis une adresse IP. Tout d'abord nous devons introduire quelque chse que nous utilisons partout dans notre code : le multi-Thread. Cela permet de lancer plusieurs actions en même temps, c'est ce qu'il se passe avec la récupération des flux videos. Chaque image des flux videos est récuperé puis traité puis affiché en temps reel sans interrompre le reste du programme, tout comme l'envoie de chaque commande.
Pour les flux videos, c'est une connection http qui est effectué, pour cela la méthode connect est appelée :

```
1  public void connect()
2      {
3          try
4          {
5              URL u = new URL(useMJPGStream?mjpgURL:jpgURL);
6              huc = (HttpURLConnection) u.openConnection();
7              InputStream is = huc.getInputStream();
8              connected = true;
9              BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
10             dis= new DataInputStream(bis);
11             if (!initCompleted) initDisplay();
12         }
13         catch(IOException e)
14         { //Relance la connection si pas de connection en attendant 60 sec
15             try
16             {
17                 huc.disconnect();
18                 Thread.sleep(60);
19             }
20             catch(InterruptedException ie)
21             {
22                 System.out.println(ie);
23             }
24         }
25         catch(Exception e){;}
26     }
27
```

De la ligne 5 à 10, la procédure de connection http est effectué.
Après la ligne 12, on gère les execeptions liées à la connection.
A la ligne 10, les données récuperées sont stockées dans une variable globale à Caméra.
Les informations vont être ensuite traité par initDisplay qui est appelé en ligne 11.
Observons cette méthode :

```
1  public void initDisplay()
2      {
3          if (useMJPGStream)readMJPGStream();
4          else
5          {
6              readJPG();
7              disconnect();
8          }
9          imageSize = new Dimension((image.getWidth(this)*2), image.getHeight(this)
       *2);
10         setPreferredSize(imageSize);
11         parent.validate();
12         initCompleted = true;
13     }
14
```

Le premier If/Else permet de distinguer le cas où le flux serait videos ou juste photo. Dans notre cas c'est un flux videos composé d'image JPG.
Le reste de la méthode permet de preparé l'affichage des images.
Nous somme toujours dans la procedure de connection, la lecture de la premiere image récuperé est fait. Pour cela la méthode readMJPGStream qui appel readJPG permet de décoder l'image et de la stocké dans la variable image. Voici les 2 méthodes :

```
1  public void readMJPGStream()
2      {
3          readLine(4,dis); //enleve les 3 premieres lignes
4          readJPG();
5          readLine(1,dis); //enleve les 2 dernieres lignes
6      }
7
8  public void readJPG()
9      {
10         try{
11             JPEGImageDecoder decoder = JPEGCodec.createJPEGDecoder(dis);
12             image = decoder.decodeAsBufferedImage();
13         }catch(Exception e){
14             disconnect();
15         }
16     }
17
```

La procédure de decodage d'une image JPEG est faite par une bibliothèque externe.

Après cette procédure de connection, les 2 méthodes ci dessus sont appelé en boucle et l'affichage mis à jour :

```
public void readStream()
    {
        try{
            if (useMJPGStream){
                while(true){
                    readMJPGStream();
                    parent.repaint();
                }
            }
        }catch(Exception e){;}
    }

```

L'affichage étant geré par la bibliothèque Swing, c'est la méthode paint() qui affiche l'image et de plus trace une ligne qui en fonction des angles d'euler renvoyé par la centrale intertiel :

```
public void paint(Graphics g)
    {
        if (image != null)
            image=scale(image, 2);
            g.drawImage(image, 0, 0, this);
            Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
            double alpha = Interface.rotZ* Math.PI/180f;
        int a = image.getHeight();
        int b = image.getWidth();
        double S =(b/2)*(Math.sin(alpha))*(Math.cos((Math.PI/2)-alpha));
        double T =(b/2)*(Math.sin(alpha))*(Math.sin((Math.PI/2)-alpha));
        g2.draw(new Line2D.Double(S,(a/2)-T,b-S,(a/2)+T));
    }

```

L'image est redimensionnée pour le bien de l'affichage et la ligne est tracé avec 2 points calculé par rapport à une rotation avec une origine au centre de l'image.

Nos 2 flux videos sont donc récuperés et peuvent donc être appelés par un JPanel n'importe où.

4.2.4 Capteurs et Moteurs

4.2.5 Affichage 3D

4.2.6 Cartographie

Chapitre 5

Références

Motorisation et énergie :
— **Référence 1** : Moteur d'avion électrique brushless ROXXY 315079 chez Conrad (x3)
— **Référence 2** : ESC Suppo Multirotor 20A M20A chez RobotShop (x3)
— **Référence 3** : ESC HobbyKing 30A avec Reverse (x1)
— **Référence 4** : Radiocommande Graupner MX-20 (disponible à l'ENSEA)
— **Référence 5** : Batterie d'accumulateurs (NiMh) 7.2 V 3000 mAh Conrad (x1)
Acquisition et Commandabilité :
— **Référence 6** : Adresse Camera Frontal
— **Référence 7** : Module Camera V2 chez Mouser Electronics
— **Référence 8** : Adresse Camera du Dessous
— **Référence 9** : Code JAVA de l'interface