

作业 6.1

针对如下Sod 激波管问题

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho E u + p u)}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad x \in [0,1]$$

$$t=0: \quad (u, \rho, p) = \begin{cases} 0, 1, 1 & x < 0.5 \\ 0, 0.125, 0.1 & x \geq 0.5 \end{cases}$$

用5阶WENO格式计算其数值解，画出 $t=0.14$ 时刻密度、速度及压力的分布；并与精确解进行比较（要求数值解与精确解画在同一张图上，便于比较）。

要求： 空间网格数100， 时间推进格式选用3阶Runge-Kutta,时间步长自选。

该题目选用 Roe 格式对其进行求解，激波捕捉格式采用五阶 WENO，对 NND 方程进行镜像对称，可以得到正负通量的表达式如下所示

负通量

对于公式： $f_{j+1/2}^{\text{WENOR}} = \omega_0 f_{j+1/2}^{(0)} + \omega_1 f_{j+1/2}^{(1)} + \omega_2 f_{j+1/2}^{(2)}$ ，有

$$\begin{cases} f_{j+1/2}^{(0)} = \frac{1}{3}f_{j+1} + \frac{5}{6}f_j - \frac{1}{6}f_{j-1} \\ f_{j+1/2}^{(1)} = -\frac{1}{6}f_{j+2} + \frac{5}{6}f_{j+1} + \frac{1}{3}f_j \\ f_{j+1/2}^{(2)} = \frac{1}{3}f_{j+3} - \frac{7}{6}f_{j+2} + \frac{11}{6}f_{j+1} \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} \omega_0 = \frac{\alpha_0}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2} \\ \omega_1 = \frac{\alpha_1}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2} \\ \omega_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2} \end{cases}$$

其中：

$$\begin{cases} \alpha_0 = \frac{C_0}{(\varepsilon + IS_0)^2} = \frac{0.3}{(10^{-6} + IS_0)^2} \\ \alpha_1 = \frac{C_2}{(\varepsilon + IS_1)^2} = \frac{0.6}{(10^{-6} + IS_1)^2} \\ \alpha_2 = \frac{C_2}{(\varepsilon + IS_2)^2} = \frac{0.1}{(10^{-6} + IS_2)^2} \end{cases}, \quad \text{与} \quad \begin{cases} C_0 = \frac{3}{10} \\ C_1 = \frac{3}{5} \\ C_2 = \frac{1}{10} \end{cases}$$

$$\begin{cases} IS_0 = \frac{13}{12}(f_{j+1} - 2f_j + f_{j-1})^2 + \frac{1}{4}(3f_{j+1} - 4f_j + f_{j-1})^2 \\ IS_1 = \frac{13}{12}(f_{j+2} - 2f_{j+1} + f_j)^2 + \frac{1}{4}(f_{j+2} - f_j)^2 \\ IS_2 = \frac{13}{12}(f_{j+3} - 2f_{j+2} + f_{j+1})^2 + \frac{1}{4}(f_{j+3} - 4f_{j+2} + 3f_{j+1})^2 \end{cases}$$

正通量

$$f_{j+1/2}^{\text{WENOL}} = \omega_0 f_{j+1/2}^{(0)} + \omega_1 f_{j+1/2}^{(1)} + \omega_2 f_{j+1/2}^{(2)}$$

$$\begin{cases} f_{j+1/2}^{(0)} = \frac{1}{3}f_j + \frac{5}{6}f_{j+1} - \frac{1}{6}f_{j+2} \\ f_{j+1/2}^{(1)} = -\frac{1}{6}f_{j-1} + \frac{5}{6}f_j + \frac{1}{3}f_{j+1} \\ f_{j+1/2}^{(2)} = \frac{1}{3}f_{j-2} - \frac{7}{6}f_{j-1} + \frac{11}{6}f_j \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} \omega_0 = \frac{\alpha_0}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2} \\ \omega_1 = \frac{\alpha_1}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2} \\ \omega_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2} \end{cases}$$

其中：

$$\begin{cases} \alpha_0 = \frac{C_0}{(\varepsilon + IS_0)^2} = \frac{0.3}{(10^{-6} + IS_0)^2} \\ \alpha_1 = \frac{C_2}{(\varepsilon + IS_1)^2} = \frac{0.6}{(10^{-6} + IS_1)^2}, \quad \text{与} \\ \alpha_2 = \frac{C_2}{(\varepsilon + IS_2)^2} = \frac{0.1}{(10^{-6} + IS_2)^2} \end{cases} \quad \begin{cases} C_0 = \frac{3}{10} \\ C_1 = \frac{3}{5} \\ C_2 = \frac{1}{10} \end{cases}$$

$$\begin{cases} IS_0 = \frac{13}{12}(f_j - 2f_{j+1} + f_{j+2})^2 + \frac{1}{4}(3f_j - 4f_{j+1} + f_{j+2})^2 \\ IS_1 = \frac{13}{12}(f_{j-1} - 2f_j + f_{j+1})^2 + \frac{1}{4}(f_{j-1} - f_{j+1})^2 \\ IS_2 = \frac{13}{12}(f_{j-2} - 2f_{j-1} + f_j)^2 + \frac{1}{4}(f_{j-2} - 4f_{j-1} + 3f_j)^2 \end{cases}$$

其他步骤同 5.1 作业相似，仅更换差分格式

- 1) 利用差分格式计算中间节点处的值， U_R, U_L ;
- 2) 采用 Roe 平均公式计算 Roe 平均值 $\bar{\mathbf{U}}$;
- 3) 将 Jacobian 矩阵 $\mathbf{A}(\bar{\mathbf{U}})$ ，并对其特征分解: $\mathbf{A}(\bar{\mathbf{U}}) = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{\Lambda} \mathbf{S}$ 计算 \mathbf{S}^{-1} , $\mathbf{\Lambda}$, \mathbf{S} ;
- 4) 计算 $|\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{U}_R, \mathbf{U}_L)| = \mathbf{S}^{-1} |\mathbf{\Lambda}| \mathbf{S}$;
- 5) 计算 $\mathbf{f}_{j+1/2} = \hat{\mathbf{f}}(\mathbf{U}_R, \mathbf{U}_L) = \frac{1}{2}[\mathbf{f}(\mathbf{U}_R) + \mathbf{f}(\mathbf{U}_L)] - \frac{1}{2}|\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{U}_R, \mathbf{U}_L)|(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)$;
- 6) 计算空间导数;
- 7) 时间推进，计算下一时间步的值。

对于 $\mathbf{\Lambda}$ ，由于其可能在驻点，音速点出现 0 的情况, 对其进行熵修正，修正表达式:

$$\begin{cases} |\lambda| \text{ 当 } |\lambda| > \varepsilon \\ (\lambda^2 + \varepsilon^2)/2\varepsilon \text{ 当 } |\lambda| \leq \varepsilon \end{cases}$$

代码请见文件 Source Code;

过程中对于 \mathbf{S}^{-1} , $\mathbf{\Lambda}$, \mathbf{S} 三个数值，其表达式如下所示:

$$\mathbf{S}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{\gamma-1}{c^2} & -\frac{1}{2c} & \frac{1}{2c} \\ -\frac{\gamma-1}{c^2}u & -\frac{u-c}{2c} & \frac{u+c}{2c} \\ -\frac{\gamma-1}{c^2}\frac{u^2}{2} & -\frac{1}{2c}\left[\frac{u^2}{2} + \frac{c^2}{\gamma-1} - uc\right] & \frac{1}{2c}\left[\frac{u^2}{2} + \frac{c^2}{\gamma-1} + uc\right] \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \frac{u^2}{2} - \frac{c^2}{\gamma-1} & -u & 1 \\ -u - \frac{\gamma-1}{c}\frac{u^2}{2} & 1 + \frac{\gamma-1}{c}u & -\frac{\gamma-1}{c} \\ -u + \frac{\gamma-1}{c}\frac{u^2}{2} & 1 - \frac{\gamma-1}{c}u & \frac{\gamma-1}{c} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} u & 0 & 0 \\ 0 & u-c & 0 \\ 0 & 0 & u+c \end{bmatrix}$$

计算步长取 0.01, 网格数取 100, 计算次数 140 次。

计算结果如下图所示, 可以发现在激波的间断位置产生较大的波动, 并且快速下落, 不能很好地接近精确解, 这是应在重构过程中使用原始变量造成的。

