

Mecânica dos Fluidos Computacional

Métodos de Diferenças Finitas para Problemas Unidimensionais

Iury Igreja

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Juiz de Fora
`iuryigreja@ice.ufjf.br`

Conteúdo

- ▶ Problema Difusivo ou Elíptico
- ▶ Condições de Contorno
- ▶ Problema Difusivo-Convectivo
- ▶ Problema Difusivo Transiente


Problema Difusivo ou Elíptico

Seja o domínio $\Omega = [a, b]$, dado α , β e $f(x)$, encontrar $u(x)$, com $x \in [a, b]$, tal que:

$$\begin{aligned} -\frac{d^2u}{dx^2} &= f(x) \\ u(a) &= \alpha \quad u(b) = \beta \end{aligned} \tag{1}$$

Discretização do problema

Particionando o domínio $\Omega = [a, b]$ em partes iguais h , onde $h = (b - a)/Nel$ é a dimensão do elemento, $Nel = J - 1$ o número de elementos da malha e J o número de nós da malha que podem ser localizados por $x_j = jh$, com $j = 1, 2, \dots, J - 1$, $x_0 = a$ e $x_J = b$.



Aproximação por diferenças finitas central:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} \approx \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2}$$

ou ainda, para o problema elíptico (1):

$$-\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2} = f(x_j)$$

com $u_0 = \alpha$ e $u_J = \beta$.

Consistência

Expandindo em série de Taylor os termos $u(x_j + h)$ e $u(x_j - h)$ e truncando no termo de derivada quarta:

$$u(x_j + h) = u(x_j) + h \frac{du}{dx}(x_j) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2u}{dx^2}(x_j) + \frac{h^3}{3!} \frac{d^3u}{dx^3}(x_j) + \frac{h^4}{4!} \frac{d^4u}{dx^4}(\xi_j^1)$$

$$u(x_j - h) = u(x_j) - h \frac{du}{dx}(x_j) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2u}{dx^2}(x_j) - \frac{h^3}{3!} \frac{d^3u}{dx^3}(x_j) + \frac{h^4}{4!} \frac{d^4u}{dx^4}(\xi_j^2)$$

com $\xi_j^1 \in (x_j, x_j + h)$ e $\xi_j^2 \in (x_j - h, x_j)$. Somando as expansões e rearrumando os termos, geramos:

$$\frac{d^2u}{dx^2}(x_j) = \frac{u(x_j + h) - 2u(x_j) + u(x_j - h)}{h^2} + \tau_j$$

onde

$$\tau_j = -\frac{h^2}{4!} \left(\frac{d^4u}{dx^4}(\xi_j^1) + \frac{d^4u}{dx^4}(\xi_j^2) \right)$$

De acordo com o erro de truncamento, este método apresenta convergência de ordem 2.

Estratégia de Resolução

Problema: achar u_j , com $j = 1, 2, \dots, J - 1$, tal que:

$$-\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2} = f(x_j)$$

com condições de contorno

$$u_0 = \alpha \quad u_J = \beta$$

O sistema de equações para cada j pode ser montado como:
para $j = 1$,

$$-\frac{u_2 - 2u_1 + \alpha}{h^2} = f(x_1)$$

ou ainda

$$-\frac{u_2 - 2u_1}{h^2} = f(x_1) + \frac{\alpha}{h^2}$$

para $j = 2$,

$$-\frac{u_3 - 2u_2 + u_1}{h^2} = f(x_2)$$

Cont....

para $j = 3$,

$$-\frac{u_4 - 2u_3 + u_2}{h^2} = f(x_3)$$

\vdots

para $j = J - 1$,

$$-\frac{\beta - 2u_{J-1} + u_{J-2}}{h^2} = f(x_{J-1})$$

ou ainda

$$-\frac{-2u_{J-1} + u_{J-2}}{h^2} = f(x_{J-1}) + \frac{\beta}{h^2}$$

Cont....

A partir das equações para cada índice j , podemos gerar o seguinte sistema linear:

$$\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ \vdots \\ u_{J-2} \\ u_{J-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_1) + \frac{\alpha}{h^2} \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \\ \vdots \\ f(x_{J-2}) \\ f(x_{J-1}) + \frac{\beta}{h^2} \end{bmatrix}$$

Obs.: Por se tratar de um sistema linear tridiagonal, podemos utilizar além das metodologias clássicas de resolução de sistemas lineares ,eliminação de Gauss, LU, Cholesky..., o método direto de Thomas ou **algoritmo de Thomas**.

Resultados Numéricos

Em um domínio $\Omega = [a, b] = [0, 1]$, escolhendo $f(x) = \pi^2 \sin(\pi x)$, estamos interessados em resolver o seguinte problema:

$$\begin{aligned}-\frac{d^2 u}{dx^2} &= \pi^2 \sin(\pi x) \\ u(0) &= u(1) = 0\end{aligned}$$


O problema em questão apresenta a seguinte solução exata:

$$u(x) = \sin(\pi x)$$

que satisfaz as condições de contorno $u(0) = u(1) = 0$. Adotando refinamentos sucessivos de malha com $Nel = 4^i$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5$), são gerados resultados comparando solução exata com aproximada e testes de convergência com o intuito de validar a metodologia e o código computacional.

Taxa de convergência

Resultados para $Nel = 4, 16, 64, 256, 1024$ elementos.



Observação: erro obtido na norma do máximo, ou seja,

$$\|u_j - u(x_j)\|_{\infty} = \max_{0 \leq j \leq J} |u_j - u(x_j)|.$$

Método de alta ordem

Uma aproximação de quarta ordem para o problema diferencial de segunda ordem que estamos abordando pode ser escrito como:

$$\frac{d^2u}{dx^2} \approx -\frac{1}{12h^2}(u_{j-2} - 16u_{j-1} + 30u_j - 16u_{j+1} + u_{j+2}).$$

Assim, o problema modelo abordado pode ser aproximado como segue:

$$\frac{1}{12h^2}(u_{j-2} - 16u_{j-1} + 30u_j - 16u_{j+1} + u_{j+2}) = f(x_j).$$

Para mais detalhes sobre este método e sua implementação, ver página 34 da seguinte referência:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/41896/mod_resource/content/1/LeVeque%20Finite%20Diff.pdf

Condições de Contorno

As condições de contorno mais comuns são as de Dirichlet e Neumann.

- ▶ Condição de Dirichlet
Especifica os valores que uma solução necessita tomar no contorno do domínio.
- ▶ Condição de Neumann
Especifica os valores que a derivada de uma solução deve tomar no contorno do domínio. Esta condição necessita de um tratamento especial, que pode se dar de 2 formas:
 - ▶ através da aproximação da derivada usando um método de Euler de primeira ordem. Para mais detalhes consulte a página 22 do livro¹;
 - ▶ através da criação de um ponto fantasma fora do domínio, para aproximar a derivada usando um método de segunda ordem, como o método de diferença central. Detalhes na página 23 do livro¹

¹https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/41896/mod_resource/content/1/LeVeque%20Finite%20Diff.pdf

Problema Difusivo-Convectivo

Seja o domínio $\Omega = [a, b]$, dado $\alpha, \beta, \varepsilon > 0, \kappa > 0$ e $f(x)$, encontrar $u(x)$, com $x \in [a, b]$, tal que:

$$\begin{aligned} -\varepsilon \frac{d^2 u}{dx^2} + \kappa \frac{du}{dx} &= f(x) \\ u(a) &= \alpha \quad u(b) = \beta \end{aligned} \tag{2}$$

Formas discretas para a Difusão-Convecção

Problema 1 (convecção - diferença regressiva): achar u_j , com $j = 1, 2, \dots, J - 1$, tal que:

$$-\varepsilon \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2} + \kappa \frac{u_j - u_{j-1}}{h} = f(x_j)$$

com condições de contorno

$$u_0 = \alpha \quad u_J = \beta$$

O sistema de equações para esta discretização pode ser montado como:

$$\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2\varepsilon + \kappa h & -\varepsilon & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -\varepsilon - \kappa h & 2\varepsilon + \kappa h & -\varepsilon & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\varepsilon - \kappa h & 2\varepsilon + \kappa h & -\varepsilon & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & -\varepsilon - \kappa h & 2\varepsilon + \kappa h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_{J-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_1) + \frac{\varepsilon\alpha}{h^2} + \frac{\kappa\alpha}{h} \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ \vdots \\ f(x_{J-1}) + \frac{\varepsilon\beta}{h^2} \end{bmatrix}$$

Formas discretas para a Difusão-Convecção

Problema 2 (convecção - diferença progressiva): achar u_j , com $j = 1, 2, \dots, J - 1$, tal que:

$$-\varepsilon \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2} + \kappa \frac{u_{j+1} - u_j}{h} = f(x_j)$$

com condições de contorno

$$u_0 = \alpha \quad u_J = \beta$$

O sistema de equações para esta discretização pode ser montado como:

$$\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2\varepsilon - \kappa h & \kappa h - \varepsilon & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -\varepsilon & 2\varepsilon - \kappa h & \kappa h - \varepsilon & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\varepsilon & 2\varepsilon - \kappa h & \kappa h - \varepsilon & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & -\varepsilon & 2\varepsilon - \kappa h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_{J-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_1) + \frac{\varepsilon\alpha}{h^2} \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ \vdots \\ f(x_{J-1}) + \frac{\varepsilon\beta}{h^2} - \frac{\kappa\beta}{h} \end{bmatrix}$$

Formas discretas para a Difusão-Convecção

Problema 3 (convecção - diferença central): achar u_j , com $j = 1, 2, \dots, J - 1$, tal que:

$$-\varepsilon \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2} + \kappa \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2h} = f(x_j)$$

com condições de contorno

$$u_0 = \alpha \quad u_J = \beta$$

O sistema de equações

$$\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{F}$$

para esta discretização pode ser montado como:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2\varepsilon & \kappa h/2 - \varepsilon & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -\varepsilon - \kappa h/2 & 2\varepsilon & \kappa h/2 - \varepsilon & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\varepsilon - \kappa h/2 & 2\varepsilon & \kappa h/2 - \varepsilon & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & -\varepsilon - \kappa h/2 & 2\varepsilon \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{U} = (u_1; u_2; u_3; \dots; u_{J-1})^T$$

$$\mathbf{F} = \left(f(x_1) + \frac{\varepsilon\alpha}{h^2} + \frac{\kappa\alpha}{2h}; f(x_2); f(x_3); \dots; f(x_{J-1}) + \frac{\varepsilon\beta}{h^2} - \frac{\kappa\beta}{2h} \right)^T$$

Resultados Numéricos

Em um domínio $\Omega = [a, b] = [0, 1]$, escolhendo $f(x) = \pi^2 \sin(\pi x)$, estamos interessados em resolver o seguinte problema:

$$\begin{aligned}-\varepsilon \frac{d^2 u}{dx^2} + \kappa \frac{du}{dx} &= \varepsilon \pi^2 \sin(\pi x) + \kappa \pi \cos(\pi x) \\ u(0) &= u(1) = 0\end{aligned}$$


O problema em questão apresenta a seguinte solução exata:

$$u(x) = \sin(\pi x)$$

que satisfaz as condições de contorno $u(0) = u(1) = 0$. Adotando refinamentos sucessivos de malha com $Nel = 4^i$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5$), são gerados resultados comparando solução exata com aproximada e testes de convergência com o intuito de validar a metodologia e o código computacional.

Taxa de convergência

Resultados para $Nel = 4, 16, 64, 256, 1024$ elementos.



Observação: erro obtido na norma do máximo, ou seja,

$$\|u_j - u(x_j)\|_{\infty} = \max_{0 \leq j \leq J} |u_j - u(x_j)|.$$

Problema Modelo - Equação do Calor (Difusão Transiente)

Seja o domínio espacial $\Omega = [a, b]$ e o domínio temporal $I = [0, T]$, dada as funções $f(x, t) : \Omega \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha, \beta, \varphi(x) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ e $\varepsilon > 0$, encontrar $u(x, t) : \Omega \times I \rightarrow \mathbb{R}$, tal que:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \varepsilon \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad (x, t) \in \Omega \times I$$

com condições de contorno

$$u(a, t) = \alpha \quad \text{e} \quad u(b, t) = \beta,$$

e a condição inicial

$$u(x, 0) = \varphi(x).$$

Discretização

Definindo $\Delta t = T/(N - 1)$, $h = (b - a)/(J - 1)$ e uma malha de pontos (x_j, t_n) com $x_j = jh$; $j = 1, 2, \dots, J - 1$, $x_0 = a$ e $x_J = b$ e $t_n = n\Delta t$; $n = 0, 1, 2, \dots, N$, onde J e N são inteiros positivos. achar u_j^n , com $j = 1, 2, \dots, J - 1$ e $n = 0, 1, 2, \dots, N$, tal que:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \varepsilon \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = f(x_j, t_n)$$

com condições de contorno

$$u_0^n = \alpha \quad u_J^n = \beta$$

e condição inicial

$$u_j^0 = \varphi(x_j)$$

A consistência deste método fornece os erros de truncamento da ordem de $\mathcal{O}(\Delta t, h^2)$

Validação Numérica

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \varepsilon \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad x \in [0, \pi] \quad \text{e} \quad t \in [0, 1]$$

com condições de contorno

$$u(0, t) = 0 \quad \text{e} \quad u(\pi, t) = 0,$$

e a condição inicial

$$u(x, 0) = \sin(x).$$

O problema em questão apresenta a seguinte solução exata:

$$u(x, t) = e^{-\varepsilon t} \sin(x).$$

Resultados Numéricos

Tabela: $\Delta t = h$

J	N	$\ e^n\ _\infty$	Ordem	$\ e^n\ _2$	Ordem
4	1	0.117E+00	—	0.146E+00	—
16	5	0.345E-01	0.88	0.432E-01	0.88
64	20	0.892E-02	0.98	0.112E-01	0.98
256	81	0.225E-02	0.99	0.282E-02	0.99
1024	326	0.564E-03	1.00	0.707E-03	1.00

Tabela: $\Delta t = h^2$

J	N	$\ e^n\ _\infty$	Ordem	$\ e^n\ _2$	Ordem
4	2	0.106E+00	—	0.133E+00	—
16	26	0.814E-02	1.85	0.102E-01	1.85
64	415	0.517E-03	1.99	0.647E-03	1.99
256	6640	0.323E-04	2.00	0.405E-04	2.00
1024	106243	0.202E-05	2.00	0.253E-05	2.00