

# PYSTACK WEEK 2.0 | Aula 3

## ATENÇÃO!

Caso tenha dificuldade em copiar os códigos pelo PDF acesse diretamente pelo NOTION:

<https://grizzly-amaranthus-f6a.notion.site/PYSTACK-WEEK-2-0-Aula-3-cbba30c1e0084f04a3c0cb8c71942a34>

Crie o modal para agendar visita

```
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title titulo_filtrar" id="exampleModalLabel">Agendar visita</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form action="" method="POST">{% csrf_token %}
          <label>Escolha um dia</label>
          <select name="dia" class="form-control">
            {% for dia in imovel.dias_visita.all %}
              <option value="{{dia}}">{{dia}}</option>
            {% endfor %}
          </select>
          <br>

          <label>Escolha um horário</label>
          <select name="horario" class="form-control">
            {% for horario in imovel.horarios.all %}
              <option value="{{horario}}">{{horario}}</option>
            {% endfor %}
          </select>
          <input name="id_imovel" type="hidden" value="{{id}}">
          <br>
          <input class="btn_agendar" type="submit" value="AGENDAR">
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Crie a URL agendar visitas

```
path('agendar_visitas', views.agendar_visitas, name="agendar_visitas"),
```

Crie a view agendar\_visitas

```
def agendar_visitas(request):
    usuario = request.user
    dia = request.POST.get('dia')
    horario = request.POST.get('horario')
    id_imovel = request.POST.get('id_imovel')

    visita = Visitas(
        imovel_id=id_imovel,
        usuario=usuario,
```

```

        dia=dia,
        horario=horario
    )
    visita.save()

    return redirect('/agendamentos')

```

Defina a action no formulário

```
{% url 'agendar_visitas' %}
```

Vamos para o agendamento

```
path('agendamentos', views.agendamentos, name="agendamentos"),
```

Crie a views de agendamentos

```

def agendamentos(request):
    visitas = Visitas.objects.filter(usuario=request.user)
    return render(request, "agendamentos.html", {'visitas': visitas})

```

Agora precisamos criar o agendamentos.html

```

{% extends 'base.html' %}
{% load static %}

{% block 'head' %}

<link rel="stylesheet" href="{% static 'plataforma/css/home.css' %}">

{% endblock %}

{% block 'body' %}

<div class="container">

    <br>
    <table class="table table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">img</th>
            <th scope="col">Endereco</th>
            <th scope="col">Dia/Hora</th>
            <th scope="col">Status</th>
            <th scope="col">Cancelar</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        {% for visita in visitas %}
            <tr>
                <th></th>
                <td>{{visita.imovel.rua}}, {{visita.imovel.cidade}}</td>
                <td>{{visita.dia}}/{{visita.horario}}</td>
                <td>
                    {% if visita.status == "A" %}
                        <span class="badge badge-info">Agendado</span>
                    {% endif %}

                    {% if visita.status == "F" %}
                        <span class="badge badge-success">Finalizado</span>
                    {% endif %}
                </td>
                <td></td>
            </tr>
        {% endfor %}
    </tbody>
    </table>
</div>

```

```

        {% endif %}

        {% if visita.status == "C" %}
        <span class="badge badge-danger">Cancelado</span>
        {% endif %}
    </td>
    <td>

        {% if visita.status == "A" %}
        <a href="" class="btn btn-danger">CANCELAR</a>
        {% else %}
        <a href="" class="btn btn-danger disabled">CANCELAR</a>

        {% endif %}

    </td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
</div>

{% endblock %}

```

Para cancelar uma visita vamos criar a URL:

```
path('cancelar_agendamento/<str:id>', views.cancelar_agendamento, name="cancelar_agendamento")
```

Crie a views cancelar\_agendamento

```

def cancelar_agendamento(request, id):
    visitas = get_object_or_404(Visitas, id=id)
    visitas.status = "C"
    visitas.save()
    return redirect('/agendamentos')

```

Adicione o redirecionamento ao botão cancelar:

```
{% url 'cancelar_agendamento' visita.id %}
```