

Professor: Rafael Zamboni	Disciplina:
Aluno:	Número:
Data:	Conceito:

Exercício legal

Você foi contratado para projetar do zero a infraestrutura de rede. A empresa possui 3 departamentos que precisam ser isolados na Camada 2 por questões de segurança, mas que devem se comunicar na Camada 3 através de uma topologia Router-on-a-Stick.

O objetivo é montar a topologia, criar as VLANs, configurar oTrunk, criar as interfaces no roteador e validar a comunicação total entre os setores.

Tabela de endereçamento e VLANs

Dispositivo	Interface	VLAN	Nome da VLAN	Endereço IP	Máscara de Rede	Gateway Padrão
PC-ADM-1	Fa0/1	VLAN 10	Vendas	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-2	Fa0/2	VLAN 10	Vendas	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-DEV-1	Fa0/3	VLAN 20	Dev	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-DEV-2	Fa0/4	VLAN 20	Dev	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-DIR-1	Fa0/5	VLAN 30	Diretoria	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

Router	Gi0/0/0.10	VLAN 10	Vendas	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
Router	Gi0/0/0.20	VLAN 20	Dev	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
Router	Gi0/0/0.30	VLAN 30	Diretoria	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A

Montagem da Topologia

- Adicione os roteadores, switches e PC's
- Crie as VLANs com seus respectivos nomes.
- Associe as portas dos PCs às suas devidas VLANs no modo access.
- Configure a porta Fa0/24 como link **Trunk** (switchport mode trunk).
- Crie as subinterfaces Gi0/0/0.10, Gi0/0/0.20 e Gi0/0/0.30.
- Configure o IP, Máscara e Gateway de cada PC de acordo com a tabela.