FALA, CIDADE! — DICIONÁRIO DE DADOS DO MODELO LÓGICO

Aplicativo D — Visão dos Dados · Fase 2 · SGBD PostgreSQL 16 · nomes de tabela no singular

Legenda: PK chave primária · FK chave estrangeira · UK cláusula única · CK restrição de verificação · M obrigatório (NOT NULL) · [Fase 3] atributo criado ou alterado na Fase 3

Tabela: city

Município de abrangência do sistema, referenciado pelo usuário e pela ocorrência.

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
name	Varchar	100	Nome do município (UK1 com state; M).
state	Char	2	Unidade da federação (UK1 com name; M).

Tabela: department

Departamento (secretaria) da prefeitura responsável pelo atendimento da ocorrência, vinculado a um município (RF22).

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
name	Varchar	100	Nome do departamento (UK1 com city e state; M) — RN08. [Fase 4]
email	Varchar	150	Endereço de correio eletrônico institucional, destino do encaminhamento (UK2; M) — RF23 / RN09. [Fase 4]
city	Varchar	100	Município ao qual o departamento pertence (UK1 com name e state; M) — RF12. [Fase 4]
state	Char	2	Unidade da federação do município (UK1 com name e city; M) — RF22. [Fase 4]

Tabela: classification

Classificação (categoria) da ocorrência e a prioridade data decorrente (RF02 / RN04).

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
code	Varchar	60	Código da classificação, idêntico à enumeração OccurrenceType (UK; M).
name	Varchar	80	Denominação apresentada ao usuário (M).
description	Varchar	200	Descrição do escopo da classificação.
priority	Varchar	10	BAIXA, MÉDIA ou ALTA — prioridade atribuída automaticamente (CK; M).
requires_sharp_image	Boolean	-	Indica categoria crítica, na qual a fotografia deinfocada é recusada (M).
department_id	Integer	-	FK para department — setor responsável pela categoria.

Tabela: user

Usuário do sistema nos perfis Cidadão, Funcionário, Administrador e Super Administrador.

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
fullname	Varchar	150	Nome completo do usuário (M).
email	Varchar	150	Endereço de correio eletrônico, utilizado como identificador do acesso (UK1; M).
password	Varchar	256	Resumo criptográfico BCrypt da senha, com sal e fator de custo 10 (M) — RNF16.
date_of_birth	Date	-	Data de nascimento do usuário.
phone_number	Varchar	20	Telefone de contato. Único por conta (UK2): índice único prático 11 últimos dígitos, de modo que (35) 99999-9999, (11) 99999-9999 e +55 35 99999-9999 sejam tratados como o mesmo número; telefone vazio não conta; também não pode coincidir com o celular do SMS por texto de outra conta (verificado na aplicação). [Fase 4]
street	Varchar	200	Logradouro de residência.
neighborhood	Varchar	100	Bairro de residência.
number	Varchar	10	Número do imóvel.
zip	Varchar	10	Código de Endereçamento Postal.
city	Varchar	100	Município do cadastro (residência) ou de atuação: obrigatório para funcionário e administrador, vazio para o Super Administrador (RN01 / RN02).
state	Char	2	Unidade da federação do município de residência, ou de atuação no caso da equipe — RP01 / RP25. [Fase 4]
city_id	Integer	-	FK para city — município normalizado.
department_id	Integer	-	FK para department — lotação do usuário com perfil EMPLOYEE.
role	Varchar	20	SUPER_ADMIN, ADMINISTRATOR, EMPLOYEE ou CITIZEN (CK; M) — RF12 / RF25. [Fase 4]
is_active	Boolean	-	Situação da conta: ativa ou inativa (M).
accept_terms	Boolean	-	Aceite dos termos de uso e da política de privacidade — LGPD (M).
mfa_enabled	Boolean	-	Indica se a autenticação multifator está ativa (M) — RNF16. [Fase 3]
mfa_secret	Varchar	256	Segredo TOTP do usuário, gravado de forma cifrada. [Fase 3]
mfa_setup_done	Boolean	-	Indica a conclusão do registro do aplicativo autenticador (M). [Fase 3]
mfa_email_enabled	Boolean	-	Indica o uso do segundo fator por correio eletrônico (M). [Fase 3]
mfa_sms_phone	Varchar	14	Celular confirmado para o 2FA por SMS, no formato E.164 (ex.: +5535998761210); NULL = SMS desligado. Separado de phone_number para que a exibição do telefone do perfil não evidenciasse o segundo fator. Único por conta (UK3, pelos 11 últimos dígitos) — RNF16. [Fase 4]
created_at	Timestamp	-	Data e hora de criação do registro (M).
updated_at	Timestamp	-	Data e hora da última alteração (M).

Tabela: occurrence

Ocorrência de zeladoria urbana registrada de forma identificada ou anônima.

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
protocol_number	Varchar	20	Número de protocolo exclusivo da ocorrência (UK1; M) — RF09.
title	Varchar	200	Título resumido informado pelo cidadão. [Fase 4]
description	Text	-	Descrição detalhada da ocorrência (M).
number	Varchar	10	Número do imóvel de referência.
street	Varchar	200	Logradouro da ocorrência.
neighborhood	Varchar	100	Bairro da ocorrência.
address_reference	Varchar	300	Ponto de referência complementar do endereço. [Fase 3]
city	Varchar	100	Município do endereço da ocorrência, que define a equipe responsável (M) — RF22 / RN07.
state	Char	2	Unidade da federação do endereço da ocorrência — RF22 / RN07. [Fase 4]
city_id	Integer	-	FK para city — município normalizado. [Fase 3]
latitude	Double	-	Coordenada geográfica de latitude — RF06.
longitude	Double	-	Coordenada geográfica de longitude — RF06.
url_media	Varchar	500	Endereço de entrega da primeira fotografia, já com desfoque aplicado.
cloudinary_public_id	Varchar	255	Identificador público da mídia no serviço externo. [Fase 3]
image_blurred	Boolean	-	Indica a aplicação do desfoque de rostos e placas (M) — LGPD. [Fase 3]
type	Varchar	60	Categoria da ocorrência, conforme a enumeração OccurrenceType (M).
classification_id	Integer	-	FK para classification — categoria normalizada. [Fase 3]
department_id	Integer	-	FK para department — setor responsável pelo atendimento. [Fase 3]
status	Varchar	20	PENDENTE, EM_ANDAMENTO, CONCLUÍDA, INDEFERIDA ou FINALIZADA (CK; M) — RF11. FINALIZADA indica a ocorrência excluída logicamente pelo Super Administrador; situação definitiva, visível somente a esse perfil. [Fase 4]
priority	Varchar	10	BAIXA, MÉDIA ou ALTA (CK; M) — RF10 / RN03. [Fase 3]
is_anonymous	Boolean	-	Indica registro sem identificação do autor (M) — RF08. [Fase 3]
anonymous_tracking_code_hash	Varchar	64	Resumo SHA-256 do código de acompanhamento anônimo — RNF17. [Fase 3]
ip_address	Varchar	64	Resumo SHA-256 do endereço de rede do autor anônimo, usado no controle do limite diário (RF09). Nunca gravado em texto claro — RNF17. [Fase 3]
user_id	Integer	-	FK para user — autor identificado da ocorrência (nula quando anônima).
group_id	Integer	-	FK reflexiva para ocurrence — ocorrência raiz do grupo de duplicatas (RF18 / RN06). [Fase 3]
created_at	Timestamp	-	Data e hora do registro da ocorrência (M).
updated_at	Timestamp	-	Data e hora da última alteração (M).

Tabela: occurrence_history

Histórico de transição e mudanças de estado da ocorrência (RF11) e das solicitações de conclusão enviadas pelo departamento (RF06).

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
occurrence_id	Integer	-	FK para occurrence (M).
changed_by	Integer	-	FK para user — servidor responsável pela alteração; nulo na solicitação de conclusão, feita pelo departamento sem conta no sistema.
department_id	Integer	-	FK para department — setor destinatário do encaminhamento registrado no tráfego (RF23). [Fase 4]
old_status	Varchar	20	Estado anterior da ocorrência.
new_status	Varchar	20	Novo estado da ocorrência (M).
observation	Text	-	Justificativa ou observação registrada pelo servidor, ou, mensagem opcional do departamento na solicitação de conclusão.
changed_at	Timestamp	-	Data e hora da alteração (M).
kind	Varchar	30	Natureza do registro: STATUS (diferido ou mudança de estado, valor padrão) ou COMPLETION_REQUEST (solicitação de conclusão enviada pelo departamento pelo link do encaminhamento, que não altera o estado e é visível somente à equipe) (M) — RF26. [Fase 4]
attachment_url	Varchar	500	Endereço de entrega da fotografia obrigatória da solicitação de conclusão, já com desfoque aplicado; nulo nos demais registros. [Fase 4]
attachment_public_id	Varchar	255	Identificador público dessa fotografia no serviço externo, usado para apagá-la na exclusão da ocorrência pelo Super Administrador. [Fase 4]

Tabela: occurrence_media

Fotografias adicionais anexadas à ocorrência (RF07). [Fase 3]

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
occurrence_id	Integer	-	FK para occurrence (M).
url	Varchar	500	Endereço de entrega da imagem, já com desfoque aplicado (M).
cloudinary_public_id	Varchar	255	Identificador público da mídia no serviço externo.
image_blurred	Boolean	-	Indica a aplicação do desfoque de rostos e placas (M).

Tabela: occurrence_support

Reforço (apoio) de um cidadão a uma ocorrência já registrada (RF12). [Fase 3]

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
occurrence_id	Integer	-	FK para occurrence (UK1 com citizen_id; M).
citizen_id	Integer	-	FK para user — cidadão que reforçou a ocorrência (UK1 com occurrence_id).
supported_at	Timestamp	-	Data e hora do reforço (M).

Tabela: password_reset_token

Token de uso único para a redefinição da senha (RF03). [Fase 3]

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
user_id	Integer	-	FK para user (M).
token	Varchar	256	Token aleatório enviado ao usuário (UK1; M).
expires_at	Timestamp	-	Data e hora de expiração do token (M).
used	Boolean	-	Indica se o token já foi utilizado (M).
created_at	Timestamp	-	Data e hora de emissão (M).

Tabela: contact_message

Mensagem enviada pelo formulário de contato com os administradores (RF17). [Fase 3]

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
name	Varchar	150	Nome informado pelo remetente (M).
email	Varchar	150	Endereço de correio eletrônico do remetente (M).
subject	Varchar	255	Assunto da mensagem.
message	Text	-	Corpo da mensagem (M).
created_at	Timestamp	-	Data e hora do envio (M).

Tabela: user_log

Registro das ações da administração: criação e exclusão de contas pelo Administrador ou pelo Super Administrador e exclusão (moderação) de ocorrências pelo Super Administrador.

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
action	Varchar	10	CREATE ou DELETE — criação ou exclusão da conta-alvo, ou exclusão da ocorrência (CK; M).
actor_id	Integer	-	FK para user — conta que executou a ação; passa a nulo se esta conta for excluída (ON DELETE SET NULL).
actor_role	Varchar	20	Perfil do quem executou a ação no momento do registro: SUPER_ADMIN ou ADMINISTRATOR (M).
target_id	Integer	-	FK para user — conta criada ou excluída; passa a nulo se esta conta for excluída (ON DELETE SET NULL). Nulo no registro de ocorrência excluída.
target_role	Varchar	20	Perfil da conta-alvo no momento do registro. Nulo no registro de ocorrência excluída.