

FALA, CIDADE! — DICIONÁRIO DE DADOS DO MODELO LÓGICO

Apêndice D – Visão dos Dados – Fase 2 – SCBD Potiguar/RS. 18 – cones de tabela no singular

Tabela: city			
Município de abrangência do sistema, selecionado pelo usuário e pela ocorrência.			
Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	Serial	-	Chave primária (PK).
nome	Varchar	100	Nome do município (SUJ1 com data, M).
code	Char	2	Unidade da Federação (SUJ1 com nome, M).

Tabella: department

Campo	Typo	Tam.	Descrição
id	Inteiro	1	Chave primária (PK)
nome	VetorChar	100	Nome do departamento (U)1 com city e state, M – #9908 (Page 4)
endereco	VetorChar	100	Endereço de correio eletrônico institucional, destino do encaminhamento (U)2, M – #9923/#9908 (Page 4)
city	VetorChar	100	Município ao qual o departamento pertence (U)1 com nome e state, M – #9922 (Page 4)
state	Char	2	Unidade da Federação que pertence (U)1 com nome e city, M – #9921 (Page 4)

Tabela: classificação

Classificação (categorias de ocorrência e a prioridade das documento (P010 / AN01)			
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
id	Integer	-	Chave primária (PK)
code	Integer	60	Código da classificação, vértice à numeração OcurrenceType (JUR, M)
name	Varchar	80	Denominação apresentada ao usuário (M)
description	Varchar	200	Descrição do esboço da classificação.
priority	Varchar	10	RAÇA, MIZO ou ALTA – prioridade atribuída automaticamente (CX, M)
request_flag_image	Integer	-	Indica categoria crítica, na qual a fotografia dedicada é recusada (M)
department_id	Integer	-	PK para department – user responsável pela categoria.

Tabella: user

[illegible]

Tabela: occurrence

[illegible]

Table occurrence history	
1980-1989	
1990-1999	
2000-2009	
2010-2019	
2020-2029	
2030-2039	
2040-2049	
2050-2059	
2060-2069	
2070-2079	
2080-2089	
2090-2099	
2100-2109	
2110-2119	
2120-2129	
2130-2139	
2140-2149	
2150-2159	
2160-2169	
2170-2179	
2180-2189	
2190-2199	
2200-2209	
2210-2219	
2220-2229	
2230-2239	
2240-2249	
2250-2259	
2260-2269	
2270-2279	
2280-2289	
2290-2299	
2300-2309	
2310-2319	
2320-2329	
2330-2339	
2340-2349	
2350-2359	
2360-2369	
2370-2379	
2380-2389	
2390-2399	
2400-2409	
2410-2419	
2420-2429	
2430-2439	
2440-2449	
2450-2459	
2460-2469	
2470-2479	
2480-2489	
2490-2499	
2500-2509	
2510-2519	
2520-2529	
2530-2539	
2540-2549	
2550-2559	
2560-2569	
2570-2579	
2580-2589	
2590-2599	
2600-2609	
2610-2619	
2620-2629	
2630-2639	
2640-2649	
2650-2659	
2660-2669	
2670-2679	
2680-2689	
2690-2699	
2700-2709	
2710-2719	
2720-2729	
2730-2739	
2740-2749	
2750-2759	
2760-2769	
2770-2779	
2780-2789	
2790-2799	
2800-2809	
2810-2819	
2820-2829	
2830-2839	
2840-2849	
2850-2859	
2860-2869	
2870-2879	
2880-2889	
2890-2899	
2900-2909	
2910-2919	
2920-2929	
2930-2939	
2940-2949	
2950-2959	
2960-2969	
2970-2979	
2980-2989	
2990-2999	
3000-3009	
3010-3019	
3020-3029	
3030-3039	
3040-3049	
3050-3059	
3060-3069	
3070-3079	
3080-3089	
3090-3099	
3100-3109	
3110-3119	
3120-3129	
3130-3139	
3140-3149	
3150-3159	
3160-3169	
3170-3179	
3180-3189	
3190-3199	
3200-3209	
3210-3219	
3220-3229	
3230-3239	
3240-3249	
3250-3259	
3260-3269	
3270-3279	
3280-3289	
3290-3299	
3300-3309	
3310-3319	
3320-3329	
3330-3339	
3340-3349	
3350-3359	
3360-3369	
3370-3379	
3380-3389	
3390-3399	
3400-3409	
3410-3419	
3420-3429	
3430-3439	
3440-3449	
3450-3459	
3460-3469	
3470-3479	
3480-3	

[illegible]

Tabela: occurrence_media

Campe	Tipu	Tam.	Descrição
ocorrencia_id	Integer	1	Chave primária (PK).
id	VARCHAR	500	PK para ocorrência (PK).
ocorrencia_publico_id	VARCHAR	256	Indicador de origem da imagem, já com desloque aplicado (M).
image_binned	BINARY		Identificador público da mídia no serviço externo.
			Indica a aplicação do desloque da imagem e (placas M).

Tablets: occurrence support

Campo	Typo	Função	Descrição
id	Inteiro	-	Chave primária (PK)
ocorrencia_id	Inteiro	-	PK para ocorrência (FK) com ocorrencia_id M.
usuario_id	Inteiro	-	PK para user – idado que realizou a ocorrência (FK) com ocorrencia_id
timestamp	Timestamp	-	Data e hora do registro (M)

Taken de um único para a redefinição de sexta (9905). Fase II)

id	Campo	Tipo	Fun.	Descrição
user_id	Secret	-	-	Chave primária (PK).
user_id	Integer	-	-	PK para user (pk).
user	varchar	255	-	Tamanho máximo permitido ao usuário (MAX). M.
expires_at	timestamp	-	-	Data e hora de expiração do token (s).
used	Boolean	-	-	Indica se o token já foi utilizado (s).
created_at	timestamp	-	-	Data e hora de criação (s).

Tabela: contact message

Investigação enviada pelo formulário de controle caso os administradores (RPT-7) (Painel 2)			
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
id	Serial	-	Criar parâmetro (PK)
nome	VARCHAR	100	Nome atribuído pelo sistema (M)
email	VARCHAR	100	Endereço de e-mail eletrônico do sistema (M)
subject	VARCHAR	200	Assunto da mensagem
mensagem	Text	-	Corpo da mensagem (M)
created_at	Timestamp	-	Data e hora do envio (M)

Tabela: voor leg

Campos			Descrição	
id	Inteiro	10	Chave primária (PK)	
action	Variável	10	CREATE ou DELETE -- criação ou exclusão da contabilidade, ou exclusão da ocorrência (OK, M)	
actor_id	Variável	10	PK para user -- conta que executou a ação; registra a data e hora em que foi executado (PK DELETE SET NULL)	
actor_name	Variável	10	Perfil de quem executou a ação no momento do registro: SUPER_ADMIN ou ADMINISTRATOR [M]	
target_id	Variável	10	PK para user -- conta criada ou excluída; registra a data e hora em que foi executado (PK DELETE SET NULL). Não é o nome da ocorrência exclusiva	
target_name	Variável	20	Perfil da OCB/EB/EBL no momento do registro. Não é o nome da ocorrência exclusiva	