

FORMULARIOS

GET

Los valores enviados se añaden a la dirección indicada en el atributo action. \$_GET y \$_REQUEST

POST

Los valores se envían por separado. soporta funciones avanzadas como la posibilidad de subir archivos al servidor \$_POST y \$_REQUEST

METHOD

OTRO FICHERO

```
procesa.php
if (isset ($_POST['enviar'])) {
    // Procesamos} else{
    // redirección a formulario
    header("location:form.php" )
```

ACTION

EL MISMO FICHERO

```
action vacio ""
más recomendable
Es necesario realizar control, por ejemplo si se ha pulsado el botón
if (!isset ($_POST['enviar'])) {
    // Mostramos formulario
} else{
    // Procesamiento del formulario
}
```

Seguridad
(Ataques XSS)

PARA QUÉ?

SANITIZACIÓN

CÓMO?

Modifica la entrada
Eliminar código malintencionado (etiquetas)
Eliminar espacios no deseados
Asegurar existencia campos

Función ejemplo

```
function recoge(string $var) {
    if (isset($_REQUEST[$var]))
        $tmp = strip_tags(sinEspacios($_REQUEST[$var]));
    else
        $tmp = "";
    return $tmp;
}
```

CLIENTE

No segura
Menos servidor
Necesaria

HTML5
Javascript

VALIDACIÓN

SERVIDOR

Segura
Necesaria

Filtros validación PHP
FILTER_VALIDATE_EMAIL

Funciones propias validación
Expresiones regulares

Función ejemplo (básica)

```
function cTexto($text){
    if (preg_match("/^[A-Za-zÑñ]+$/", sinTildes($text)))
        return true;
    else
        return false; }
```