

Tehnična dokumentacija (Kamen–Škarje–Papir)

1. Pregled

KŠP je spletna aplikacija za igranje iger *Kamen–Škarje–Papir* in *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*. Zmagovalec igre *Kamen–Škarje–Papir* se določi po sedmih odigranih partijah, zmagovalec igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* pa po petnajstih odigranih partijah. Igralec igra proti računalniku. Spletna aplikacija podpira tri tipe uporabnikov:

- Gost,
- Uporabnik,
- Naročnik.

Gost in uporabnik imata dostop do osnovnih funkcionalnosti spletne aplikacije. Naročnik se mora identificirati prek *Google Auth Platform* in ima poleg osnovnih funkcionalnosti na voljo tudi pregled zgodovine odigranih iger. Sistem podpira:

- prijavo uporabnika (npr. e-mail/username),
- ustvarjanje novih iger,
- izvajanje potez in posodabljanje rezultata,
- shranjevanje stanja igre v podatkovni bazi **Redis** (kratkoročno, z iztekom),
- trajno shranjevanje rezultatov iger v podatkovni bazi.

2. Uporabljena tehnologija

- **Backend:** Python 3.11+, spletni strežnik Gunicorn in Bottle spletno ogrodje
- **Baze podatkov:** PostgreSQL (trajno shranjevanje), Redis (seje)
- **Vsebniki:** Docker, Docker Compose
- **Orkestracija:** Kubernetes
- **Komunikacija:** REST API
- **Avtentikacija:** JWT, OAuth 2.0 integracija
- **CI/CD:** GitHub Actions
- **API Gateway:** Traefik/NGINX

3. Postavitev v oblaku

4. Arhitektura sistema

Sistem je sestavljen iz štirih mikrororitev. Vsaka mikrororitev ima poti **/health** in **/ready**, ki podajata informacijo o stanju storitve.

Pot **/health** je namenjena preverjanju, ali mikrororitev deluje (liveness). Pot **/ready** pa prikazuje, ali je mikrororitev pripravljena na obdelavo zahtevkov (readiness): preveri prisotnost zahtevanih okoljskih spremenljivk ter razpoložljivost odvisnosti, na primer Redisa.

4.1 Pregled mikrororitev

Sistem je sestavljen iz naslednjih komponent:

- **Frontend, Session, API Gateway Service:** uporabniški vmesnik (HTTP), upravljanje sej in piškotkov ter vloga API prehoda (usmerjanje zahtevkov na zaledne storitve).
- **Game Engine Service:** poslovna logika za igranje iger *Kamen–Škarje–Papir* in *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* (ustvarjanje igre, izvedba poteze, izračun rezultata, upravljanje stanja igre).
- **Data Service:** dostop do podatkovne baze. Obe igri imata ločeno tabelo v podatkovni bazi
- **Authentication Service:** upravljanje prijave uporabnikov (OAuth2/OIDC tok, izmenjava/verifikacija žetonov).
- **Redis:** kratkoročno shranjevanje stanja aktivnih iger (TTL 15 min).
- **Neon Database (PostgreSQL):** trajno shranjevanje podatkov o zgodovini iger.
- **Google Auth Platform:** ponudnik avtentikacije prek OAuth2/OIDC (upravljanje uporabniških računov in izdaja identitetnih žetonov).
-

4.1.1 Frontend, Session, API Gateway Service

- **Ime mikrostoritve v repozitoriju:** `frontend`
- **Host/port:** `http://localhost:8080`
- **Vloga:** uporabniški vmesnik + API prehod + upravljanje sej (piškotki)
- **Glavne poti:**
 - `GET /` – prikaz strani za prijavo uporabnika
 - `PUT /frontend/login` – prijava uporabnika (*Gost* ali *Uporabnik*) in nastavitev piškotkov
 - `GET /auth/finalize` – klic mikrostoritve *Authentication Service* za dokončanje avtentikacije naročnika preko *Google Auth Platform* in nastavitev piškotkov
 - `GET /igra` – prikaz začetnega menija za igranje iger *Kamen–Škarje–Papir* in *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
 - `POST /ksp` — pridobi podatke o uporabnikovi izbiri (kamen, škarje ali papir) in jih posreduje mikrostoritvi *Game Engine*
 - `GET /ksp` — iz piškotkov prebere podatke o uporabniku, pridobi stanje igre (klic mikrostoritve *Game Engine*) in prikaže igro
 - `GET /nova_igra_ksp` — inicializacija nove igre *Kamen–Škarje–Papir*
 - `GET /zgodovina_ksp` — pridobi podatke o zgodovini iger *Kamen–Škarje–Papir* (klic mikrostoritve *Data Service*) in prikaže zgodovino
 - `DELETE /brisi_ksp` — izbriše zgodovino iger *Kamen–Škarje–Papir* (klic mikrostoritve *Data Service*)
 - `POST /kspov` — pridobi podatke o uporabnikovi izbiri (kamen, škarje, papir, ogenj ali voda) in jih posreduje mikrostoritvi *Game Engine*
 - `GET /kspov` — iz piškotkov prebere podatke o uporabniku, pridobi stanje igre (klic mikrostoritve *Game Engine*) in prikaže igro

- **GET /nova_igra_kspov** — inicializacija nove igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
 - **GET /zgodovina_kspov** — pridobi podatke o zgodovini iger *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* (klic mikrostoritve *Data Service*) in prikaže zgodovino
 - **DELETE /brisi_kspov** — izbriše zgodovino iger *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* (klic mikrostoritve *Data Service*)
- **Ovisnosti:** *Game Engine Service, Authentication Service, Data Service*

4.1.2 Game Engine Service

- **Ime mikrostoritve v repozitoriju:** **game_engine**
- **Host/port:** **http://localhost:8081**
(znotraj *Docker Compose*: **http://game_engine:8081**)
- **Vloga:** izvajanje logike igre in shranjevanje stanja v Redis
- **Glavne poti:**
 - **POST /game/ksp/nova** – inicializira novo igro *Kamen–Škarje–Papir*
 - **GET /game/ksp/state** – vrne trenutno stanje igre *Kamen–Škarje–Papir*
 - **POST /game/ksp/poteza** – izvede potezo in izračuna novo stanje igre *Kamen–Škarje–Papir*
 - **POST /game/kspov/nova** – inicializira novo igro *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
 - **GET /game/kspov/state** – vrne trenutno stanje igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
 - **POST /game/kspov/poteza** – izvede potezo in izračuna novo stanje igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
- **Ovisnosti:** *Redis, Data Service*

4.1.4 Authentication Service

- **Ime mikrostoritve v repozitoriju:** **auth**
- **Host/port:** **http://localhost:8082**
(znotraj *Docker Compose*: **http://auth:8082**)
- **Vloga:** integracija OAuth2/OIDC (Google) in validacija ID žetonov
- **Glavne poti:**
 - **GET /auth/google/login** – preusmeritev uporabnika na *Google Auth Platform*
 - **GET /auth/google/callback** – obdelava povratnega klica (*callback*) iz *Google Auth Platform*, generiranje enkratne vstopnice ter posredovanje podatkov mikrostoritvi *Frontend, Session, API Gateway*
 - **GET /auth/redeem** – vrne podatke o prijavljenem uporabniku na podlagi vstopnice
- **Ovisnosti:** *Google Auth Platform*

4.1.3 Data Service

- **Ime mikrostoritve v repozitoriju:** **data**

- **Host/port:** `http://localhost:8083`
(znotraj Docker Compose: `http://data:8083`)
- **Vloga:** trajno shranjevanje podatkov in izvajanje poizvedb nad podatkovno bazo
- **Glavne poti:**
 - `POST /data/ksp/insert` – zapiše končni rezultat igre *Kamen–Škarje–Papir* v podatkovno bazo
 - `GET /data/ksp/get/id` – pridobi ustrezen identifikator igre
 - `GET /data/ksp/history` – vrne zgodovino iger uporabnika
 - `POST /data/ksp/delete` – izbriše zgodovino iger uporabnika
 - `POST /data/kspov/insert` – zapiše končni rezultat igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* v podatkovno bazo
 - `GET /data/kspov/get/id` – pridobi ustrezen identifikator igre
 - `GET /data/kspov/history` – vrne zgodovino iger uporabnika
 - `POST /data/kspov/delete` – izbriše zgodovino iger uporabnika
- **Odvisnosti:** *Neon Database (PostgreSQL)*

3.2 Shema arhitecture

