一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 下列选项中，关于 Python 的阐述正确的是 C

A. Python 是一种~~编译~~解释型语言

B. Python 对代码缩进~~没~~有强制要求

C. Python 同时支持面向对象编程和面向过程编程

D. 在 Windows 系统中查看 Python 版本的命令为：python -version

python--version

python -V

2. 在程序 a = 73 , a>>___中，如果输出结果为 9，则空白处应该为 B

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

$\frac{73}{2^3}$

3. 程序 s = 'How Are You', s.swapcase()的输出结果为 D

A. How are you

B. HOW ARE YOU

C. how are you

D. hOW aRE yOU

大写变小写

小写变大写

4. 下列选项中，哪一项可以作为 Python 程序变量名 C

A. and　B. 3a　C. a3　D. a*b

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。

2. 命题教师和审题教师姓名应在试卷存档时填写。

5. 下面代码的输出结果为 D

```
x = 5
def function_1( ):
    global x
    x += 10
def function_2( ):
    x = 3
function_1( )
function_2( )
print(x)
```

全局变量

A．5　B．8　C．13　D．15

6. 以下哪个组合数据类型可以包含不同类型的元素 A

A．列表　B．元组　C．集合　D．字典

7. 在 Python 中，可以嵌套使用的条件判断语句是什么 D

A．if-else　B．while　C．for　D．if-elif-else

8. 在 Python 中，以下哪个方法用于删除字典中的指定键 C

A．remove()　B．delete()　C．pop()　D．clear()

9. 下列选项中，哪个不是正确的 Python 注释写法() C

A. #这是一条注释

B. """这是一条注释"""

C. //这是一条注释　整数除法

D. '''这是一条注释'''

10. 下面代码的含义为(B)

```
for i in range(1,4):
    for j in range(i):
        print(j, end = " ")
    print()
```

A. 打印出一个三行的倒序数字序列，每行以空格分隔。
B. 打印出一个三行的升序数字序列，每行以空格分隔。
C. 打印出一个四行的升序数字序列，每行以空格分隔。
D. 打印出一个四行的倒序数字序列，每行以空格分隔。

0
0 1
0 2

二，填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 表达式 a = [i**2 for i in range(3)]，则 a 的值是 [0, 1, 4]；a.insert(1, 4) 的结果是 [0, 4, 1, 4] 接着将 a 转换为集合的结果是 {0, 4, 1}；

2. 使用 pip 工具列出所有已安装包的命令是 pip list；输出已安装包到需求文件的命令是 pip freeze > requirements.txt；使用豆瓣镜像安装 numpy 包的命令是 pip install -i https://pypi.douban.com/simple numpy；

3. 要在程序中导入 pandas 包，并用 pd 作为它的别名，应使用的命令是 import pandas as pd；

4. 已知 x = 2；y = 3；z = 5；写出下列各指令运行的结果。
z // x 2；x != y True；y ^ z 6；

011
101
110

5. 要将字符串格式化，可以使用%（取模）运算符控制显示的类型。显示八进制整数所用的占位符是% o；

6. 列表 names = ['Mike', 'Eleven', 'Dustin', 'Max', 'Lucas', 'Will']，列表 names 的长度是 6，names[1][-1]的结果是 n；names[5:]的结果是 ['Will']

三，简答题（共 30 分）

1. 写出执行以下代码后，输出的 result 的值。（5 分）

```
num1=[0,7,4,9]
num2=[3,6]
list=num1+num2
result=sorted(list,reverse=True)
print(result)
```

[9.7.6.4.3.0]

2. Python 语言的特点有哪些？（5 分）

①语法简洁，易学易懂；②免费开源的理念；③是一种高级语言；④是一种解释型语言；⑤具有丰富的库；⑥规范的代码；⑦同时支持面向对象和面向过程；⑧可移植，可扩展，可嵌入

3. Python 中的列表和元组有什么区别？（5 分）

列表是一个有序、可变序列，列表元素的数据类型可以不同，可以是基本类型、组合数据类型或自定义数据类型

元组也是一个有序序列，但区别是元组是一个不可变序列，不能修改也不能添加或删除元素。

4. 请列举至少三个常用的 Python 系统函数及其功能。（5 分）

①print：向控制台输出文本或变量的值；②len：返回一个对象的长度；range：生成一个整数序列

5. 写出 Python 常见的三种程序控制结构及所包括的相应的语句。（10 分）

PPT

四，编程题（每题 10 分，共 20 分）

1. 编写一个程序，它将找到 2000 至 3200(包括在内)所有这些数字，可被 7 整除，但不是 5 的倍数，得到的数字应按逗号分隔的顺序打印在一行上(要求：用 range 方法)。

```
result=[ ]
for num in range(2000,3201):
    if num%7==0 and num%5!=0:
        result.append(str(num))
print(','.join(result))
```

顺序结构

语句块 1

语句块 2

...

分支结构（选择结构）

循环结构

2. 请编写程序，程序从输入的第 1 行读取车速（整数），从输入的第 2 行读取限速值（整数），然后使用条件分支语句进行判断，输出如表所示的处罚结论。

条件	输出
车速 ≤ 限速	未超速
超速比 ≤ 10%	超速警告
10% <超速比≤ 50%	罚款 100 元
50% <超速比≤ 100%	罚款 1000 元
超速比 > 100%	罚款 2000 元

```
car_speed = int(input("请输入车速："))
speed_limit = int(input("请输入限速值："))

speed_ratio = (car_speed - speed_limit) / speed_limit * 100

if car_speed < speed_limit:
    conclusion = "未超速"
elif speed_ratio <= 10:
    conclusion = "超速警告"
elif speed_ratio <= 50:
    conclusion = "罚款 100 元"
elif speed_ratio <= 100:
    conclusion = "罚款 1000 元"
else:    elif speed_ratio>100:
    conclusion = "罚款 2000 元"

print(f"根据车速 {car_speed} 和限速值 {speed_limit}，结论是：{conclusion}")
```