

SOMMAIRE

PARTIE I — TECHNIQUE

- 1 Objet et périmètre
- 2 Architecture d'exécution
- 3 Modèle de données
- 4 Transactions et concurrence
- 5 Sécurité
- 6 Exploitation

PARTIE II — FONCTIONNEL

- 7 Habilitations
- 8 Domaine Opérations
- 9 Domaine Stock, bobines et inventaires
- 10 Domaine Demandes internes
- 11 Domaine Achats
- 12 Domaine Informatique
- 13 Services transverses
- 14 Contraintes et points ouverts

Suivi des versions

Spécification fonctionnelle et technique — ERP EMUCI

Ce que le système est, les règles qu'il applique, et les limites qu'il porte.

VERSION DU LOGICIEL 24 septembre 2026

VERSION DE LA SPÉCIFICATION 4.3

OBJET décrire ce que le système est, comment il est construit, les

PROVENANCE

Établie par lecture du code source et interrogation de la base. Chaque chiffre et chaque règle cités sont vérifiables à l'endroit indiqué.

Ce document décrit le **comportement implémenté**, qui n'est pas nécessairement le comportement voulu. Là où le code signale lui-même une valeur provisoire, la spécification le répercute.

PARTIE I — TECHNIQUE

1 Objet et périmètre

ERP EMUCI couvre la production de plaques d'immatriculation et la chaîne logistique qui l'alimente, sur **vingt et un sites actifs**.

DOMAINE	OBJET
Opérations	Relevé quotidien de production, rapprochement avec la plateforme nationale, suivi des observations
Stock et bobines	Bobines de film, rivets, PMMA, consommables, équipements, traçabilité des endommagements
Inventaires	Comptages physiques et traitement des écarts
Demandes internes	Demandes administratives et circuits de visa
Achats	De l'expression de besoin à la réception, avec contrôle budgétaire
Informatique	Interventions de maintenance et affectation du matériel
Pilotage	Tableau de bord KPI et simulation de projection de stock

Hors périmètre : la paie, la comptabilité générale — l'ERP produit une imputation analytique, il ne tient pas les comptes — et la facturation client.

2 Architecture d'exécution

2.1 Pile technique

ÉLÉMENT	CHOIX	PRÉCISION
Runtime	PHP 8.2	Image <code>php:8.2-cli</code> , serveur web intégré
Base	PostgreSQL 16	Hébergée sur Neon — environnement de recette (voir 6.1)
Hébergement	Render	Conteneur bâti depuis le <code>Dockerfile</code> du dépôt
Accès données	PDO natif	Aucun ORM
PDF	Dompdf 3.1	Fiches FEB, point journalier, rapports
Excel	PhpSpreadsheet 5.9	Montée depuis 1.30.5 en septembre 2026, trois CVE de gravité haute (mémoire, SSRF)
PPTX	ZipArchive natif	Open XML écrit à la main, sans dépendance
Extensions PHP	pdo_pgsql, gd (freetype, jpeg)	gd requis par Dompdf

Les deux seules dépendances applicatives du `composer.json` sont PhpSpreadsheet et Dompdf. Elles sont auditées automatiquement à chaque envoi sur `main` (voir 6.5).

2.2 Il n'y a pas de framework, et cela se paie

C'est le choix structurant. Quatre conséquences directes :

1. Pas de routeur, donc pas de point de contrôle unique. Chaque page est un point d'entrée autonome qui pose lui-même sa barrière :

```
require_auth(); // session valide
require_permission('bobines', 'can_read'); // droit sur le module
```

Une page qui omet le second appel est ouverte à tout compte authentifié. Ce n'est pas théorique : deux campagnes de reprise ont été nécessaires, `43b1d1e` sur dix-sept pages puis `ed37027` sur sept de plus, dont certaines ignoraient jusque-là totalement la table des permissions.

2. Pas d'ORM. Les requêtes sont écrites à la main, via douze fonctions utilitaires dans `includes/db.php` (`db_query`, `db_fetch_all`, `db_fetch_one`, `db_fetch_value`, `db_begin`, `db_commit`, `db_rollback` ...).

3. Pas de migrations versionnées. Les évolutions de schéma sont des fichiers dans `sql/` (78 fichiers), appliqués manuellement. Un outil d'inventaire détecte désormais leur état réel sur une base donnée (6.3), mais rien ne garantit qu'un environnement les a toutes reçues, ni dans quel ordre.

4. La logique métier vit dans `includes/`, pas dans des modèles.

MODULE	DOMAINE
<code>achats.php</code>	Circuit FEB : le plus volumineux, un tiers de la logique métier
<code>dashboard.php</code>	Tableau de bord opérationnel
<code>groupes_config.php</code>	Navigation, dix groupes de menu
<code>demandes.php</code>	Circuit des demandes internes
<code>pdf_achats.php</code>	Génération PDF du domaine Achats
<code>session.php</code>	Authentification, permissions, session
<code>demandes_champs.php</code>	Formulaires dynamiques des demandes
<code>auth.php</code>	Connexion, verrouillage, réinitialisation
<code>inventaire.php</code>	Provisionnement des sessions d'inventaire
<code>periode.php</code>	Granularité temporelle, partagée entre la vue exécutive et le tableau de bord KPI
<code>referentiels.php</code>	Capacités de conditionnement (bobines, PMMA)
<code>upload.php</code>	Téléversements contrôlés

2.3 Connexion à la base

PDO est configuré en **exceptions** (`PDO::ERRMODE_EXCEPTION`) et en tableaux associatifs (`PDO::FETCH_ASSOC`).

Une exception PDO non rattrapée produit donc une erreur fatale et une page blanche. C'est ce qui s'est produit sur la vue exécutive quand un filtre par site référençait une colonne inexistante : la page entière tombait.

Corollaire de conception : tout appel de données dans un contexte composite — un tableau de bord fait de blocs — doit être enveloppé. Le registre du tableau de bord le fait, et journalise l'échec plutôt que de le laisser remonter. Le tableau de bord KPI applique le même principe : chaque panneau (§13.5) calcule ses propres indicateurs indépendamment des six autres.

2.4 Contrat des échanges dynamiques

Toutes les réponses AJAX ont la même forme, produite par `json_response()` :

```
{ "success": true, "message": "...", "data": { } }
```

`success` porte le résultat, `message` est destiné à l'affichage, `data` transporte la charge utile. Une requête AJAX est reconnue par `is_ajax()`, et les pages servent alors du JSON là où elles rendraient du HTML.

Conséquence sur le contrôle d'accès : une barrière qui redirige convient à une navigation, pas à une requête AJAX — le client recevrait du HTML là où il attend du JSON. `require_auth()` traite les deux cas séparément.

2.5 Configuration

La configuration est portée par des constantes (`APP_URL`, `APP_NAME`, `APP_TIMEZONE`, `APP_VERSION`, `DB_HOST`, `DB_NAME`, `DB_PASS` ...), avec `DATABASE_URL` pour la connexion hébergée.

3 Modèle de données

114 tables.

DOMAINE	TABLES (APPROX.)	PRINCIPALES
Bobines et films	19	op_bobines , mouvements_bobines , bilans_mensuels_bobines
Achats	17	feb , feb_lignes , feb_offres , feb_suivi , achat_paliers , familles_achat
Demandes internes	6	di_demands , di_types , di_etapes , di_roles
Opérations	13	op_points_journaliers , op_stock_rivets , points_emuci , op_observations , op_observation_relances , op_endommagements
Inventaires	22	Session, détail et écarts, pour chacun des quatre inventaires
Parc	7	equipements , nomenclatures , interventions_maintenance
Référentiel	8	users , roles , permissions , sites , departements , agents
Pilotage	3	vues_enregistrees (vues KPI), preferences_utilisateur , defaults_affichage
Autres	19	articles , stock_site , stock_departement , notifications , audit_log

3.1 Indexation

Le dump principal et les migrations portent l'indexation courante des colonnes de recherche et des clés étrangères ; les migrations du module Achats en ont ajouté une quinzaine à elles seules.

3.2 Le circuit stocké sur la demande

Le circuit de validation ne se stocke pas en lignes : il vit sur la demande elle-même, sérialisé en JSON. Trois colonnes, présentes à l'identique dans les demandes internes, les FEB et les affectations d'équipement.

COLONNE	CONTENU
workflow_snapshot	Le circuit figé au lancement de la validation
signatures	La liste des visas donnés, avec auteur, date et commentaire
historique	La trace des actions

C'est un choix délibéré, avec une raison précise : une demande transporte sa propre copie du circuit. Modifier un type de demande ne réécrit donc pas l'histoire des demandes en cours. Le prix à payer est qu'on ne peut pas interroger les visas en SQL aussi simplement qu'une table de jointure.

Le **type de colonne diffère selon le module** : voir 3.5.

3.3 Trois notions de stock, à ne pas confondre

C'est la source d'erreur la plus probable pour qui découvre le modèle.

NOTION	TABLE	PORTÉE
Stock global d'un article	<code>articles.stock_global</code>	Aucune ventilation par site
Stock magasin	<code>stock_site</code> , sites de type <code>magasin</code>	Stock central, source des livraisons d'achats
Stock d'un département	<code>stock_departement</code>	Ce qu'un service détient après réception

Une réception d'achat **débite le magasin et crédite le département**. Le stock global des articles n'est pas ventilé : c'est pourquoi un filtre par site ne change pas le compte des alertes de stock.

L'outil de simulation (§9.6) introduit une **quatrième notion, hors base** : le stock **projeté**, un calcul en mémoire qui ne modifie jamais aucune des trois tables ci-dessus.

3.4 Dictionnaire des tables centrales

Sept tables portent l'essentiel du produit. Leurs colonnes structurantes, leurs clés et leurs contraintes.

users — comptes

COLONNE	TYPE	NOTE
<code>id</code>	integer	Clé primaire
<code>nom</code> , <code>prenom</code> , <code>email</code>	varchar	<code>email</code> sert d'identifiant de connexion
<code>password_hash</code>	varchar	bcrypt, coût 12
<code>role_id</code>	integer	→ <code>roles.id</code>
<code>site_id</code>	integer	Site de rattachement, verrouille le coordinateur
<code>actif</code>	smallint	Un compte désactivé n'est jamais supprimé
<code>must_change_password</code>	smallint	Bloque toute page tant qu'il vaut 1
<code>reset_token</code> , <code>reset_token_expiry</code>	varchar, timestamp	Réinitialisation en libre-service

permissions — habilitations

COLONNE	TYPE	NOTE
<code>role_id</code>	integer	→ <code>roles.id</code>
<code>module</code>	varchar	Un des cinquante-six modules administrables
<code>can_create</code> , <code>can_read</code> , <code>can_update</code> , <code>can_delete</code> , <code>can_export</code>	smallint	0 ou 1

Unicité sur `(role_id, module)` : un rôle a au plus une ligne par module. C'est ce qui rend `ON CONFLICT` utilisable dans les migrations de droits.

op_points_journaliers — le relevé quotidien

COLONNE	TYPE	NOTE
site_id	integer	→ sites.id
date_point	date	Avec site_id et type_point, identifie le relevé
type_point, statut	text	brouillon, en_attente_validation, valide, rejete
nb_vp, nb_camion, nb_semi, nb_moto	integer	Détail par catégorie
total_engins, total_plaques	integer	Agrégats saisis
rivets_utilises, rivets_endommages	integer	
created_by, validated_by	integer	→ users.id
motif_rejet	text	Obligatoire au rejet

op_bobines — bobines de film

COLONNE	TYPE	NOTE
numero	varchar	Unique
type_code, serie	varchar	
type_vehicule_id	integer	→ op_types_vehicule.id
films_total, films_utilises, films_endommages, films_restants	integer	films_restants est stocké, pas calculé à la volée
site_id	integer	→ sites.id
statut	text	en_stock, en_cours, epuisee, retiree

di_demandes — demandes internes

COLONNE	TYPE	NOTE
<code>numero</code>	varchar	Unique
<code>type_code</code>	varchar	→ <code>di_types.code</code>
<code>statut</code> , <code>etape_actuelle</code> , <code>etape_rejet</code>	varchar, integer	Position dans le circuit
<code>demandeur_id</code> , <code>n1_user_id</code> , <code>traite_par</code>	integer	→ <code>users.id</code>
<code>site_id</code>	integer	→ <code>sites.id</code>
<code>champs</code>	text	Les valeurs du formulaire, en JSON
<code>workflow_snapshot</code> , <code>signatures</code> , <code>historique</code>	text	Le circuit figé, les visas, la trace
<code>traite_it</code>	smallint	Exécution informatique effectuée

feb — expression de besoin

COLONNE	TYPE	NOTE
<code>numero</code>	varchar	Unique , attribué par exercice
<code>exercice</code>	integer	
<code>demandeur_id</code> , <code>acheteur_id</code> , <code>n1_user_id</code>	integer	→ <code>users.id</code>
<code>site_id</code> , <code>departement_id</code>	integer	Constants sur toute la FEB (RG-06)
<code>urgence</code>	smallint	0 normale, 1 urgente, 2 critique
<code>statut</code>	varchar	Les huit statuts
<code>montant_total</code>	bigint	En XOF, entier — pas de flottant
<code>workflow_snapshot</code> , <code>signatures</code> , <code>historique</code>	jsonb	

COLONNE	TYPE	NOTE
feb_id	integer	→ feb.id
numero_ligne	integer	
designation	varchar	
article_id, famille_id, fournisseur_id, nomenclature_id	integer	Références au référentiel
type_achat	varchar	→ achat_types.code
code_analytique	varchar	Dérivé, jamais saisi (RG-05)
lot	varchar	Égal au code analytique (RG-08)
montant_ttc	bigint	En XOF

3.5 Deux observations sur les types

Les montants sont des entiers (`bigint`), jamais des flottants. Un montant en XOF n'a pas de sous-unité : le stocker en entier évite les erreurs d'arrondi qu'un `float` introduirait sur les cumuls et les comparaisons de paliers.

INCOHÉRENCE ENTRE DEUX MODULES

`feb` et `equipement_affectations` stockent leurs circuits en `jsonb` ; `di_demands`, plus ancien, les stocke en `text`. Même structure, deux types. Le module des demandes internes se prive donc des opérateurs JSON de PostgreSQL : on ne peut pas y interroger un visa directement en SQL, il faut décoder côté PHP.

4 Transactions et concurrence


4.1 Où les transactions sont posées

`db_begin()` / `db_commit()` / `db_rollback()` sont appelées dans une trentaine de fichiers, principalement là où plusieurs tables changent ensemble : création d'une FEB (en-tête, lignes, pièces jointes), saisie d'un inventaire, mouvements de bobines, réceptions, validation du stock du matin.

Le motif est constant : une seule transaction, et `db_rollback()` sur exception.

4.2 Verrouillage explicite

Le code pose plusieurs `SELECT ... FOR UPDATE`. Le cas le plus significatif est le débit du stock magasin lors d'une réception d'achat :



Sans ce verrou, deux expéditions simultanées du même article liraient le même disponible et le débiteraient chacune de leur côté.

Le second usage est la numérotation des documents. Deux compteurs suivent le même motif :

`feb_compteurs` pour les expressions de besoin, par exercice, et `commande_compteurs` pour les commandes, par jour.

```
INSERT INTO commande_compteurs (jour, dernier_numero) VALUES (?, 0)
ON CONFLICT (jour) DO NOTHING;
SELECT dernier_numero FROM commande_compteurs WHERE jour = ? FOR UPDATE;
UPDATE commande_compteurs SET dernier_numero = ? WHERE jour = ?;
```

POURQUOI CE COMPTEUR EXISTE

La numérotation des commandes se faisait auparavant par tirage aléatoire — `CMD-Ymd-` suivi de quatre chiffres tirés au hasard. Sur un index d'unicité, une collision fait échouer l'insertion avec une erreur PostgreSQL brute (23505), que l'utilisateur voit comme un plantage sans explication. Un compteur verrouillé ne collisionne pas.

`ach_numero_commande()` respecte la transaction appelante : elle n'ouvre la sienne que si aucune n'est déjà en cours.

4.3 Courses évitées par la condition de mise à jour

Plusieurs transitions ne se contentent pas de vérifier avant d'écrire : elles **portent la condition dans le `WHERE`**, ce qui rend la course impossible plutôt que peu probable.

```
UPDATE feb SET acheteur_id = ?, statut = 'prise_en_charge'
WHERE id = ? AND acheteur_id IS NULL AND statut = 'soumise'
```

Deux acheteurs cliquant en même temps : le second ne met à jour aucune ligne et reçoit un échec, plutôt que d'écraser l'attribution du premier. Le même motif protège la restitution (`AND acheteur_id = ?`), la reprise après rejet et la réouverture administrative.

5 Sécurité

5.1 Authentification

ÉLÉMENT	MISE EN ŒUVRE
Hachage	<code>password_hash()</code> en bcrypt, coût 12
Longueur minimale	8 caractères
Changement imposé	<code>must_change_password</code> — bloque toute page tant qu'il n'est pas fait
Réinitialisation	Jetons en base avec date d'expiration (<code>reset_token</code> , <code>reset_token_expiry</code>)
Nettoyage	Les espaces de bord sont retirés à la saisie et à la connexion
Verrouillage	Cinq échecs consécutifs → compte bloqué quinze minutes

Le nettoyage des espaces n'est pas cosmétique : un mot de passe collé depuis un e-mail avec une espace de fin était enregistré tel quel puis refusé à la connexion, ce qui bloquait le compte.

Verrouillage après échecs répétés

Deux colonnes sur `users` portent le mécanisme : `failed_login_attempts` et `locked_until`.

ÉVÉNEMENT	EFFET
Échec de connexion sur un compte existant	Incrémente le compteur
Cinquième échec	<code>locked_until = NOW() + 15 minutes</code> , compteur remis à zéro, entrée d'audit nominative
Tentative pendant le verrou	Refus, avec le nombre de minutes restantes
Connexion réussie	Compteur et verrou effacés
Changement ou réinitialisation du mot de passe	Compteur et verrou effacés

LA DERNIÈRE LIGNE N'EST PAS UNE COMMODITÉ

Sans elle, un administrateur qui réinitialise le mot de passe d'un compte verrouillé le laisserait bloqué jusqu'à l'expiration du verrou, malgré le nouveau mot de passe.

La durée retenue — quinze minutes — est celle du délai d'inactivité de session, pour ne pas introduire une seconde convention de durée dans l'application.

5.2 Session

PARAMÈTRE	VALEUR
<code>cookie_httponly</code>	<code>true</code> — le cookie est hors de portée du JavaScript
<code>cookie_samesite</code>	<code>Lax</code>
<code>cookie_secure</code>	Activé si la requête arrive en HTTPS, <code>X-Forwarded-Proto</code> compris
Inactivité	900 secondes , soit quinze minutes

La déconnexion pour inactivité est un garde-fou serveur, tracé dans le journal d'audit.

LE DÉTAIL QUI COMPTE DERRIÈRE UN PROXY

Render termine le TLS à sa frontière et transmet en HTTP simple au conteneur : `$_SERVER['HTTPS']` n'est donc **jamais** posé en production. Un test limité à cette seule variable laissait le cookie de session sans attribut `Secure`, malgré un HTTPS réel de bout en bout côté navigateur. La détection s'appuie désormais aussi sur l'en-tête `X-Forwarded-Proto` posé par le proxy.

5.3 En-têtes de sécurité

Posés dans `includes/session.php`, chargé par la quasi-totalité des écrans, avant toute sortie.

EN-TÊTE	VALEUR	EFFET
<code>X-Content-Type-Options</code>	<code>nosniff</code>	Interdit au navigateur de deviner le type d'une réponse
<code>X-Frame-Options</code>	<code>SAMEORIGIN</code>	Empêche l'inclusion dans un cadre tiers
<code>Referrer-Policy</code>	<code>strict-origin-when-cross-origin</code>	Limite la fuite d'URL vers l'extérieur
<code>Strict-Transport-Security</code>	<code>max-age=31536000; includeSubDomains</code>	Posé uniquement en HTTPS
<code>X-Powered-By</code>	<i>retiré</i>	Ne publie plus la version de PHP

`SAMEORIGIN` plutôt que `DENY` : l'écran de paramétrage des fournisseurs prévisualise les pièces jointes dans un cadre de même origine, que `DENY` casserait.

5.4 Injection SQL

Aucune superglobale n'est interpolée dans une requête. Vérifié par balayage de tous les fichiers PHP du dépôt : zéro occurrence de `$_GET`, `$_POST` ou `$_REQUEST` à l'intérieur d'une chaîne SQL.

Deux mécanismes coexistent :

MÉCANISME	USAGE	SÛRETÉ
Paramètres liés	Très largement majoritaire	Sûr par construction
Fragment <code>AND colonne = valeur</code>	Filtres de portée	Sûr uniquement parce que la valeur est castée en entier à la lecture

LE POINT DE FRAGILITÉ EST LE SECOND MÉCANISME

Sa sûreté ne tient pas à la requête mais à un `(int)` posé plus haut, souvent dans un autre fichier. Le jour où un filtre portera une chaîne — un code de site, un statut — le motif se retournera silencieusement. L'aide partagée `dash_filtre_site()` montre la bonne façon de faire : elle renvoie un fragment **paramétré**, `AND colonne = ?`, avec sa valeur à part. Le tableau de bord KPI reprend le même motif (`pref_clause_in()`), pour les mêmes raisons.

5.5 Injection HTML

L'échappement passe par l'aide `h()`, appliquée à toute donnée rendue.

5.6 Téléversements

CONTRÔLE	VALEUR
Taille maximale	10 Mo
Types admis	<code>application/pdf</code> , <code>image/jpeg</code> , <code>image/png</code> , <code>image/webp</code>
Vérification	<code>info</code> sur le contenu, pas l'extension du nom

Vérifier le type réel plutôt que l'extension est le bon choix : un `.pdf` renommé ne passe pas.

5.7 Le contrôle doit être posé à chaque action, pas à l'écran

C'est la leçon structurante de l'audit de septembre 2026, et elle découle directement de l'absence de routeur (2.2).

Un fichier de page porte souvent **plusieurs actions** : l'affichage, et une série d'actions AJAX traitées en tête du même fichier. Une barrière posée une fois en haut du fichier protège l'ouverture de l'écran — elle ne dit rien du droit requis par chaque action.

Le motif défaillant :

```
require_permission('affectations_it', 'can_read'); // barrière d'écran
...
if ($action === 'promouvoir') { // action de modification
    // ... aucun contrôle ici : can_read suffisait
}
```

Cinq occurrences ont été corrigées, dont deux permettaient une élévation de privilège réelle :

ÉCRAN	ACTION	DROIT EXIGÉ AUPARAVANT	DROIT EXIGÉ DÉSORMAIS
<code>affectedations_it.php</code>	<code>toggle</code> , <code>promouvoir</code>	<code>can_read</code> sur l'écran	<code>can_update</code>
<code>import_emuci.php</code>	Import OptoPlate, OptoTrace	<code>can_read</code> sur l'écran	<code>can_create</code>
<code>interventions.php</code>	<code>demande_coordonateur</code>	<code>can_read</code> sur l'écran	<code>can_create</code>
<code>reception_site.php</code>	<code>add_message</code>	<code>can_read</code>	<code>can_update</code>
<code>operations/point_pdf.php</code>	Consultation d'un brouillon	Tout coordinateur de site	Son auteur seul

LE CAS `AFFECTATIONS_IT` MÉRITE D'ÊTRE COMPRIS

Un compte `maintenance_info` disposait de `can_read` sur cet écran mais pas de `can_update`. L'action `promouvoir` ne vérifiant rien, il pouvait basculer un compte — le sien compris — vers le profil `support_it` et s'ouvrir de nouveaux modules. La faille n'était visible ni à l'écran ni dans la matrice des droits : seule la lecture du code la révélait.

Règle à appliquer : toute action qui écrit vérifie son propre droit, sur la même ligne que le premier accès aux données qu'elle modifie.

5.8 Ce qui n'est pas en place

AUCUNE PROTECTION CSRF

Aucun jeton anti-rejeu n'est émis ni vérifié. Le cookie de session étant en `SameSite=Lax`, les requêtes intersites en `POST` ne l'emportent pas, ce qui couvre le cas ordinaire. Mais la protection repose entièrement sur ce comportement du navigateur, et non sur une vérification applicative.

C'est la dette de sécurité la plus nette du produit.

6 Exploitation

6.1 Deux environnements, deux moteurs

POINT DE CADRAGE

L'installation Render + Neon est l'**environnement de recette**, pas la production. La production visée est un serveur dédié, avec une base créée séparément par le gestionnaire de base de données.

	RECETTE	PRODUCTION (CIBLE)
Branche	<code>main</code>	<code>vps-mysql</code>
Serveur	Render, conteneur <code>php:8.2-cli</code>	VPS dédié, Apache + PHP 8.4
Base	PostgreSQL 16 (Neon), <code>DATABASE_URL</code>	MySQL 8, <code>.env</code> local
Déploiement	Automatique à chaque envoi sur <code>main</code>	<code>deploy.sh</code> , idempotent, avec sauvegarde préalable
Dépendances	<code>composer install</code> à la construction de l'image	<code>vendor/</code> commité dans la branche — aucune installation sur le serveur

Conséquence sur l'écriture des requêtes. Les deux branches portent le même produit sur deux moteurs. `includes/db.php` diffère (`pdo_pgsql` contre `pdo_mysql`), et toute requête employant une syntaxe propre à PostgreSQL — `INTERVAL '15 minutes'` , `ON CONFLICT` , `::date` — doit être traduite lors du report sur `vps-mysql` . Les migrations de droits existent donc en deux versions, `ON CONFLICT DO UPDATE` d'un côté, `ON DUPLICATE KEY UPDATE` de l'autre.

La migration des données de la recette vers la production est un travail distinct du portage du code : un script dédié copie table par table, ignore les tables absentes de la cible plutôt que d'échouer, isole les lignes refusées par une contrainte, et réaligne les auto-incréments sur le dernier identifiant migré.

6.2 Limites de téléversement du serveur

L'image PHP officielle n'embarque pas de `php.ini` . PHP retombe alors sur ses valeurs compilées : **2 Mo par fichier, 8 Mo par requête**. Les exports OptoPlate et OptoTrace les dépassent, et étaient **rejetés avant même d'atteindre le code applicatif** (`UPLOAD_ERR_INI_SIZE`), sans message exploitable.

Le `Dockerfile` pose désormais `upload_max_filesize = 50M` , `post_max_size = 55M` et `memory_limit = 256M` — ce dernier parce que PhpSpreadsheet charge le classeur entier en mémoire pour le lire.

Le contrôle applicatif de 10 Mo (5.6) reste la limite effective pour les pièces jointes ; ces réglages ne font que laisser la requête arriver jusqu'à lui.

6.3 Évolutions de schéma

Fichiers `sql/` (78 au total), appliqués à la main. Certains sont écrits en syntaxe MySQL (accents graves, `AUTO_INCREMENT` , `ENGINE=`) et sont intégralement rejetés par PostgreSQL. Leur contenu est couvert par le dump PostgreSQL, mais leur présence peut induire en erreur.

Un outil d'inventaire (`tools/inventaire_migrations.php` , ajouté le 11 septembre 2026) répond à un besoin précis : « pour chacune des migrations, sait-on dire si elle a été appliquée ? ». Sans lui, l'état

d'une base ne se déduisait que par inspection manuelle de sa structure — et une migration s'est révélée le 8 septembre 2026 n'avoir jamais été exécutée en production (`commande_compteurs` absente), découverte par hasard.

Le script ne rejoue aucune migration : il extrait de chaque fichier les objets structurels qu'il déclare créer (tables, colonnes, index, contraintes) et vérifie leur présence réelle via `information_schema` / `pg_indexes` sur la base ciblée. Une migration dont une partie seulement des objets existe est classée **partielle** — le cas d'une migration interrompue en cours de route.

PIÈGE DE VÉRIFICATION, RENCONTRÉ DEUX FOIS

`psql` préfixe ses erreurs SQL par le nom du fichier (`psql:/sql/x.sql:12: ERROR:`) et ses propres erreurs — dont « fichier introuvable » — par `psql: error:` en minuscules. Un compteur ancré sur `^ERROR` ou sensible à la casse annonce « zéro erreur » alors que rien n'est passé. Le script de chargement local cherche désormais `error` sans distinction de casse.

6.4 Journalisation

- **Audit métier** : table `audit_log` , alimentée par `audit_log()` .
- **Erreurs applicatives** : `error_log()` , visible dans les journaux du conteneur. Le registre du tableau de bord s'en sert pour signaler un bloc en échec sans casser la page.

6.5 Intégration continue de sécurité

Un workflow GitHub Actions (`.github/workflows/security-ci.yml`) s'exécute à chaque envoi et à chaque demande de fusion sur `main` :

ÉTAPE	OUTIL	BLOQUANT
Analyse statique	Semgrep, règles OWASP Top Ten + PHP	Non — le volume de signalements sur un dépôt existant n'a pas encore été trié
Vulnérabilités des dépendances	<code>composer audit</code>	Oui — peu de bruit attendu sur deux dépendances
Publication des résultats	SARIF vers l'onglet Security du dépôt	—

Aucune étape de déploiement n'y figure : Render redéploie déjà automatiquement depuis `main` . Un second déclencheur serait redondant, pas une sécurité supplémentaire.

6.6 Environnement de développement

Docker Compose fournit PostgreSQL 16 et PHP 8.2, avec chargement automatique du schéma. C'est ce qui permet de vérifier une page en l'exécutant plutôt qu'en la relisant.

7 Habilitations

7.1 Le modèle

Seize rôles, cinquante-sept identifiants de module, cinq droits par module : `can_read`, `can_create`, `can_update`, `can_delete`, `can_export`.

La table `permissions` porte une ligne par couple (rôle, module).

CATÉGORIE	NOMBRE	RÉSOLUTION
Exposés dans la matrice Admin → Permissions	56	Table <code>permissions</code> , administrables depuis l'interface
Hors table par conception	1	<code>inventaire_sessions</code> , par délégation nominative (7.3)

Aucun module contrôlé dans le code n'est absent de la matrice. Les quatre modules Achats (`achats`, `achats_dashboard`, `achats_param`, `achats_suivi`) ont longtemps protégé des écrans sans figurer dans le tableau `$modules` de `pages/admin/permissions.php`, obligeant à passer par une migration SQL pour ajuster leurs droits. Ils sont désormais administrables depuis l'interface comme tous les autres.

L'inverse n'existe pas : aucun module affiché dans la matrice n'est inutilisé dans le code.

Le piège de la liste copiée

L'écran de permissions construit ses lignes depuis un tableau PHP, mais envoyait autrefois au serveur une **liste de modules copiée à la main en JavaScript**. Les deux listes ont divergé : les modules ajoutés côté PHP n'étaient pas inclus dans les données transmises, donc **remis silencieusement à zéro à chaque enregistrement**. Les droits d'inventaire en ont fait les frais.

La liste JavaScript est désormais dérivée du même tableau PHP (`json_encode(array_keys($modules))`) : une case rendue à l'écran est nécessairement sauvegardée.

7.2 La règle de repli, et son périmètre exact

Un rôle dont **aucune** permission n'est renseignée voit **tous les blocs du tableau de bord**. Ce repli ne s'applique qu'au tableau de bord.

La distinction est essentielle et a longtemps été énoncée trop largement.

MÉCANISME	RÔLE SANS AUCUNE PERMISSION	RÔLE AVEC PERMISSIONS, MODULE ABSENT
Accès à une page (<code>require_permission</code>)	Refusé — 403	Refusé — 403
Bloc du tableau de bord (<code>dash_bloc_visible</code>)	Affiché — repli	Masqué

`_check_permission_db()` interroge la table et renvoie faux si aucune ligne n'existe : il n'y a **aucun repli sur l'accès aux pages**. Le repli est porté par `dash_role_a_des_permissions()`, consultée uniquement par la visibilité des blocs. Le tableau de bord KPI (8.4) n'entre pas dans ce mécanisme : il a sa propre ligne de permission (`kpi_dashboard`, `can_read`), sans repli.

Conséquence pratique : un rôle non paramétré n'a accès à rien, mais son tableau de bord paraît complet. L'écart entre les deux impressions est un piège de diagnostic — c'est la page qui dit la vérité, pas l'accueil.

Conséquence de sécurité : livrer un écran sans livrer sa ligne de permission le rend invisible à tous sauf `admin` et `superadmin`, et aucune erreur ne le signale. C'est arrivé sur six écrans en septembre 2026 (9.4).

7.3 Trois accès qui ne passent pas par la table

`can()` traite trois cas avant de consulter les permissions. Chacun répond à un besoin que la matrice rôle × module ne sait pas exprimer.

Les sessions d'inventaire sont nominatives. Le module `inventaire_sessions` **n'existe jamais dans la table `permissions`** : l'accès est réservé à `admin` / `superadmin`, sauf délégation explicite à une personne précise via la table `delegations`. Le code refuse délibérément de retomber sur la table — s'il le faisait, l'ajout accidentel d'une ligne donnerait un accès que personne n'a voulu, et masquerait le diagnostic.

Le N+1 d'un gestionnaire de stock lit les commandes de son périmètre, même si son rôle ne porte pas le droit. La règle est ciblée sur la **personne** réellement N+1 (`user_departements.is_n1`), pas sur un rôle : accordé par rôle dans la matrice, l'accès s'étendrait à tous les porteurs de ce rôle. La lecture seule est volontaire — le visa reste au superviseur opération.

Le gestionnaire opération est en lecture seule hors délégation. Sur un module qui lui est délégué, ses droits sont ceux de la table. Sur tout autre module, **seul `can_read` peut passer** : les droits d'écriture sont refusés sans consulter la table.

7.4 Portées implicites

Deux restrictions ne passent pas par la table des permissions :

- `coordinateur_site` est verrouillé sur son site. Le paramètre d'URL est ignoré pour lui — y compris sur le tableau de bord KPI, où sa sélection de sites est forcée plutôt que choisie.
- `maintenance_info` est restreint à la catégorie d'équipements `informatique`.

7.5 Les sous-rôles Support IT

Le rôle `support_it` n'ouvre **rien** par lui-même. Ses droits viennent des sous-rôles actifs portés par `support_it_roles`, résolus à chaque requête par `_support_it_can()`.

SOUS-RÔLE	MODULES OUVERTS
<code>maintenance</code>	<code>interventions</code> , <code>equipements</code> , <code>sites</code>
<code>controleur_production</code>	<code>import_emuci</code> , <code>point_emuci</code> , <code>equipements</code> , <code>sites</code>
<code>gestionnaire_bobines</code>	<code>bobines</code> , <code>inventaire_bobines</code> , <code>equipements</code> , <code>sites</code>

Une exception, et elle est nécessaire. Le module `demandes` est transverse — il concerne tous les employés, quel que soit leur métier. S'il était filtré par sous-rôle IT, aucun compte `support_it` n'y accéderait jamais, quoi que porte la table `permissions`. Il est donc évalué directement sur `permissions`, sans passer par la grille ci-dessus.

LE RISQUE DE BASCULE

Un compte migré vers `support_it` sans qu'un sous-rôle soit activé dans le même mouvement perd tout accès, sans message explicite — l'inverse d'un compte resté sur son ancien rôle, qui fonctionne. La migration qui a fusionné `maintenance_info` dans `support_it` pose donc le sous-rôle **avant** de changer le rôle, pour qu'une interruption laisse le compte fonctionnel plutôt que muet.

7.6 Délégation


Un utilisateur peut déléguer ses visas à un autre pour une période donnée (`delegations`). Sans cela, une demande reste bloquée à l'étape d'une personne absente.

8 Domaine Opérations

8.1 Le point journalier

Entité centrale : `op_points_journaliers`. Un relevé porte un site, une date, un type, et les quantités produites — véhicules par catégorie, plaques, rivets utilisés et endommagés, heures de travail.

Cycle de vie




STATUT	QUI AGIT	EFFET
brouillon	Coordinateur	Saisi, non transmis. N'entre dans aucun agrégat.
en_attente_validation	—	Transmis, attend le superviseur
valide	Superviseur	Compte dans tous les indicateurs
rejete	Superviseur	Refusé avec motif ; le coordinateur reprend

TROIS STATUTS, PAS DEUX

La distinction `brouillon` / `en_attente_validation` est structurante : un brouillon n'est visible que de son auteur, un point en attente est dans la file du superviseur. Les confondre fait chercher des points là où ils ne sont pas.

Correction d'un point validé

Un point `valide` n'est plus modifiable directement. La correction suit son propre circuit :



Effet de bord à connaître : accepter une correction ne touche pas seulement le point. La **validation du stock du matin** du même site et de la même date passe au statut `reajuste`. Les deux domaines sont liés, parce qu'un chiffre de production corrigé invalide le rapprochement de stock qui en découlait.

8.2 Rapprochement EMUCI


Import (`import_optoplate` , `import_optotrace` , `import_sessions_emuci`) : chargement du fichier de la plateforme nationale, donnant le nombre de plaques par site et par `statut_plaque` (`in_use` , `declared_broken` , ...).

Le fichier est refusé si des colonnes attendues manquent, avec la liste des colonnes absentes.

Point EMUCI : compare le déclaré et le remonté, et expose les écarts. Les sites présents dans le fichier mais inconnus de l'ERP sont isolés dans `emuci_sites_inconnus` plutôt que rejetés.

8.3 Suivi des observations

Les observations sont saisies **dans** le point journalier (une liste de lignes typées : info, alerte, relance, incident, urgence, autre) ; l'écran `observations.php` porte leur **cycle de vie propre**, indépendant de celui du point qui les a produites.



ACTION	ACTEUR	DROIT REQUIS
Prendre en charge, traiter, clôturer	Superviseur	<code>can_update</code> sur <code>observations</code>
Relancer, confirmer la clôture	Coordinateur auteur	<code>can_read</code> suffit — ce sont des actions de son propre parcours

Règles :

- Une observation ne peut être clôturée qu'après prise en charge — une observation `en_attente` refuse la clôture directe.
- La relance ne s'applique qu'à une observation `en_attente`, et respecte un délai minimal depuis la dernière relance (ou la saisie initiale).
- Au-delà de **trois relances**, l'observation bascule automatiquement au statut `escalade` — un statut filtrable, préféré à une notification qui se perdrait dans la liste.
- Un coordinateur n'agit que sur les observations de son propre site.
- L'historique n'est jamais supprimable.

L'écran expose un export Excel sur le même périmètre que les filtres affichés.

9 Domaine Stock, bobines et inventaires

9.1 Cycle de vie d'une bobine

STATUT	SIGNIFICATION
en_stock	Reçue, non ouverte
en_cours	Ouverte, en consommation
epuisee	Films consommés
retiree	Sortie du circuit

Une bobine porte `films_total`, `films_utilises`, `films_endommages`, `films_restants`.

SEULES LES BOBINES `EN_COURS` COMPTENT

dans les films restants affichés par les tableaux de bord.

9.2 Validation du stock du matin

Déclaration quotidienne par site (`validations_stock_matin`). Trois issues : `valide`, `valide_avec_ecarts`, `valide_auto`. Le nombre d'écarts est stocké (`nb_ecarts`) avec leur détail.

9.3 Rivets

`op_stock_rivets`, par site et par type. **Seuil d'alerte : 200 unités.** En dessous, le site remonte dans les alertes.

9.4 Inventaires

Quatre natures de stock sont inventoriées — bobines, rivets, PMMA, équipements — sur le même modèle en trois tables : l'inventaire (`inventaires_*`), son détail ligne à ligne (`inventaire_details_*`), et les écarts constatés (`ecarts_*`). Une quatrième table par nature (`inventaire_corrections_*`) porte les demandes de correction.

La session, et ce qu'elle déclenche

La session (`inventaire_sessions`) est l'objet d'administration : elle porte une périodicité, une date de début, et la liste des sites concernés (`inventaire_session_sites`). Elle passe de `ouverte` à `cloturee`.

PÉRIODICITÉ	DURÉE
<code>mensuel</code>	1 mois
<code>trimestriel</code>	3 mois
<code>semestriel</code>	6 mois
<code>annuel</code>	12 mois

La date de fin n'est jamais saisie : elle est déduite de la périodicité (`inv_date_fin()` – début + N mois – 1 jour). Le libellé l'est aussi quand l'administrateur n'en fournit pas : « Inventaire mensuel – mars 2026 », « Inventaire trimestriel – T2 2026 ».

L'OUVERTURE D'UNE SESSION PROVISIONNE LES INVENTAIRES

Pour chaque site rattaché, l'application crée l'inventaire de chaque nature et **génère toutes ses lignes de détail** à partir du stock du moment. L'inventaire naît donc rempli du théorique, prêt à recevoir le physique.

Ce qui distingue les quatre natures

NATURE	UNITÉ DE COMPTAGE	SOURCE DU THÉORIQUE	PARTICULARITÉ
Bobines	La bobine, objet individuel	<code>op_bobines.stock_systeme</code>	Seule nature à calculer aussi la consommation quotidienne moyenne sur 30 jours et l'écart entre saisie terrain et données EMUCI du jour
Rivets	Le type de rivet, quantité agrégée par site	<code>op_stock_rivets</code>	Le détail est clé sur <code>type_rivet</code> , pas sur un identifiant d'objet
PMMA	Le type de PMMA, quantité agrégée	<code>stock_pmma_site</code>	Le type est un texte libre : la liste dépend de ce qui existe en stock
Équipements	L'équipement, objet individuel	<code>equipements</code> actifs du site	Pas de quantité — c'est une checklist de présence : trouvé / manquant

L'inventaire des équipements est le seul à ne figer aucun stock système : un équipement est présent ou absent, il n'a pas de quantité à comparer.

L'écart déjà connu ne se recompte pas

Chaque ligne de détail porte `ecart_connu_avant` : la somme des écarts **déjà ouverts** sur cet objet au moment où l'inventaire est créé.

C'est ce qui évite de compter deux fois le même manquant — une fois au constat initial, une fois à l'inventaire suivant tant que le traitement n'est pas terminé. Le compteur lit les écarts au statut `ouvert` uniquement.

Les refus, et pourquoi ils sont explicites

Deux cas refusent la création plutôt que de produire un inventaire vide ou doublon :

- un inventaire de même nature existe déjà pour ce site, cette date et cette périodicité, sans être annulé ;
- le site n'a rien à compter — aucune bobine active, aucun stock de rivets ou de PMMA, aucun équipement affecté.

Le second cas mérite le message explicite qu'il reçoit : un inventaire vide serait indiscernable d'un inventaire non saisi.

Cycles de vie

OBJET	ÉTATS
Session	<code>ouverte</code> → <code>cloturee</code> (ou <code>annule</code>)
Inventaire	<code>brouillon</code> → <code>valide</code> (ou <code>annule</code>)
Écart	<code>ouvert</code> → <code>resolu</code>
Demande de correction	<code>en_attente</code> → <code>autorise</code> ou <code>refuse</code> → <code>traite</code>

La création d'un inventaire journalier par un coordinateur de site n'est plus possible : elle dépend désormais de la session ouverte par l'administration.

Les six écrans ont failli être invisibles

Les écrans Inventaire et Écarts pour les équipements, le PMMA et les rivets ont été livrés et déployés **sans les lignes de permission correspondantes**. Conséquence de la règle 7.1 — module absent vaut refus — ils étaient invisibles pour tous les rôles sauf `admin` et `superadmin`, sans qu'aucune erreur ne le signale. Corrigé en septembre 2026.

9.5 Traçabilité des endommagements

Un film endommagé se déclare **film par film**, avec sa cause, depuis le pop-up dédié du point journalier, et se stocke dans `op_endommagements` — une ligne par film, et non un compteur agrégé : six films abîmés

sur une même bobine peuvent l'avoir été à six moments et pour six causes distinctes, ce que seule une ligne par film restitue.

L'écran `tracabilite_endommagements.php` ne fait **que lire** cette table : la saisie reste exclusivement dans le point journalier, pour garder un seul chemin d'écriture. Le coordinateur de site n'y voit que son propre site ; l'écran propose des filtres et un export sur le même périmètre.

9.6 Simulation & projection de stocks

`simulation_stocks.php` est un outil de **projection en lecture seule** : il lit l'historique de consommation et ne modifie jamais un stock réel — c'est la règle qui a guidé toute la conception de l'écran.

Deux cas d'usage, un mode explicite

MODE	QUESTION	COUVERTURE
<code>stock</code>	Avec un nombre de bobines/vignettes donné, jusqu'à quand l'activité tient-elle ?	Stock actuel ou saisi, projeté dans le temps
<code>ouverture</code>	Un ou plusieurs nouveaux sites s'ouvrent : le stock actuel absorbe-t-il la charge ? Sinon, combien commander pour tenir jusqu'à une date ?	Charge additionnelle des nouveaux sites
<code>les_deux</code>	Les deux combinés	—

Le mode est un choix explicite de l'utilisateur, jamais déduit du remplissage des champs : mélanger les deux questions obligerait l'utilisateur à deviner ce que l'écran calcule.

Calcul par format, pas par moyenne de parc

La projection de stock se fait **format par format** — chaque conditionnement de bobine a sa propre contenance en films, administrée depuis les référentiels (9.7 et §13.6). Multiplier un nombre de bobines par une moyenne du parc entier produisait un stock projeté qui ne correspondait à rien de réel ; la quantité de chaque format reste éditable, et l'agrégat est la somme des lignes retenues.

L'autonomie est calculée séparément pour les bobines et pour les vignettes : un chiffre unique mélangeant les deux masquerait l'échéance la plus proche.

Scénario d'ouverture de site

Le périmètre matière (formats de bobines, types de PMMA) que consommeront les nouveaux sites est choisi explicitement — par défaut, l'ensemble des formats existants est retenu, pour reproduire le comportement qui prévalait avant que ce choix existe. Sans consommation journalière estimée saisie pour le nouveau site, la consommation moyenne d'un site existant est retenue par défaut : un zéro par défaut rendrait l'ouverture faussement indolore dans la simulation. La consommation de PMMA d'un nouveau site est projetée du même principe.

Source de la consommation observée

La consommation de films — moyenne globale, par site et par format — est calculée par `includes/consommation.php` sur `conso_source_bobines()`, qui additionne les deux chemins par lesquels des films quittent une bobine :

CHEMIN	TABLE	FILMS COMPTÉS
Point journalier, points soumis	<code>op_films_utilises</code>	Utilisés + endommagés
Saisie manuelle (Opérations → Bobines)	<code>consommations_bobines</code>	Quantité saisie

Chaque chemin décrémente `films_restants` : leur somme ne compte rien deux fois. Jusqu'au 24 septembre 2026, seule la saisie manuelle était lue ; le point journalier n'y écrivant rien, la consommation observée valait zéro sur un parc géré par points journaliers et l'autonomie était surestimée. `conso_moy_bobine()`, qui alimente les jours restants des inventaires, lit encore la seule saisie manuelle.

État de la page

Tous les paramètres de simulation sont portés par les paramètres de l'URL : la page est intégralement rejouable et partageable par lien, sans aucun état à enregistrer côté serveur.

10 Domaine Demandes internes

10.1 Structure

Un **type** (`di_types`) porte une liste ordonnée d'**étapes** (`di_etapes`), chacune désignant un code de rôle valideur. Neuf types sont actifs.

Les champs de formulaire ne sont pas en base : ils sont déclarés dans `includes/demandes_champs.php`, et un moteur de rendu générique les affiche.

10.2 Workflow d'une demande

La bifurcation finale dépend du type, pas de la demande. Six types sur neuf portent le drapeau `traitement_it` :

TRAITEMENT IT REQUIS	TYPES
Oui	Création d'accès NSIIV, basculement d'accès, basculement de compte, transfert d'agent, création de site, changement de géolocalisation
Non	Autorisation d'absence, imputation courrier, demande exceptionnelle

Pour les six premiers, **approuvé ne suffit pas** : la demande reste à faire tant que l'informatique ne l'a pas marquée traitée (`traite_it`), avec éventuellement un numéro de ticket GLPI.

Le déroulé, acteur par acteur

Garde-fous

GARDE	EFFET SI NON SATISFAITE
Le demandeur est rattaché à un département	Soumission refusée, message explicite
L'utilisateur n'est pas le demandeur	Impossible de viser sa propre demande
La demande est en <code>en_attente</code> ou <code>en_cours</code>	Toute autre tentative de visa est rejetée
Un rejet porte un motif	Rejet refusé sans motif

10.3 Résolution des valideurs

Implémentée dans `di_user_roles()` et `di_can_validate()`.

RÔLE ERP	ÉTAPES VISABLES
raf	raf
daf	daf
support_it , superviseur_it , maintenance_info	it
directeur_general , lecteur	dg
admin , superadmin	toutes

Trois règles complémentaires :

1. **n1 n'est pas un rôle** : c'est le responsable du département du demandeur, résolu dynamiquement.
2. **Une étape rattachée à un département** (`di_roles.departement_id`) peut être visée par n'importe quel membre de ce département. C'est ce qui fait vivre le visa « Administration », dont le rôle ERP a été supprimé.
3. **Personne ne vise sa propre demande**, administrateurs compris.

10.4 Prérequis de dépôt

Un utilisateur doit être **rattaché à un département** pour soumettre. Sans rattachement, le N+1 est introuvable et la soumission est refusée avec un message explicite. Les administrateurs sont exemptés.

11 Domaine Achats

Le domaine le plus riche en tables et en règles de gestion numérotées dans le code, reprises ici.

11.1 Workflow d'une FEB

C'est le circuit le plus long du produit : **huit statuts**, quatre acteurs, et trois portes de retour en arrière.

LE STATUT `EN_ATTENTE_N1` CONDITIONNE TOUT LE RESTE

Sans l'aval du supérieur hiérarchique, le service achats ne voit même pas la demande. La personne est **figée** sur la fiche à la soumission (RG-11) : un changement de responsable en cours de circuit ne déplace pas une signature attendue.

Qui agit, et sur quoi

TRANSITION	ACTEUR	GARDE
Soumission	Demandeur	Trois familles au maximum (RG-02)
Aval ou refus	N+1 figé sur la fiche	—
Prise en charge	Acheteur	<code>acheteur_id</code> vide et statut <code>soumise</code>
Restitution	Le même acheteur	Statut <code>prise_en_charge</code>
Réattribution	Responsable	Statut <code>prise_en_charge</code>
Lancement de la validation	Acheteur	Une offre retenue par lot, fournisseurs conformes, un palier couvre le montant
Visa	Signataires du palier	Ne pas être le demandeur
Reprise après rejet	Le même acheteur	Statut <code>rejetee</code>
Réouverture	Administrateur	Statut <code>en_validation</code> — annule les signatures, tracé
Bascule en commande	Acheteur	Statut <code>confirmee</code>

Le déroulé complet

Les trois retours en arrière

Un circuit qui ne sait que remonter est un circuit qui bloque. Trois portes de sortie existent, chacune avec sa condition :

PORTE	DEPUIS	VERS	RÉSERVÉE À	EFFET
Refus du N+1	en_attente_n1	brouillon	Le N+1 figé	Le demandeur corrige et resoumet
Reprise après rejet	rejetee	prise_en_charge	L'acheteur en charge	Les signatures sont remises à zéro
Réouverture	en_validation	prise_en_charge	Administrateur seul	Annule les signatures, tracé explicitement

La troisième est **la seule porte de sortie d'une FEB en cours de validation** : offres et montants y sont verrouillés (RG-12).

11.2 Les huit statuts

STATUT	SIGNIFICATION
brouillon	En rédaction par le demandeur
en_attente_n1	Attend l'aval du supérieur hiérarchique
soumise	En file, aucun acheteur attribué
prise_en_charge	Un acheteur se l'est attribuée
en_validation	Dans le circuit de visas, montants verrouillés
confirmee	Validée, prête à commander
cloturee	Terminée
rejetee	Refusée à une étape, avec motif

Trois niveaux d'urgence : normale, urgente, critique. Le numéro est attribué automatiquement, par exercice.

11.3 Les règles de gestion

RÈGLE	ÉNONCÉ	où
RG-02	Trois codes analytiques au maximum par FEB. En pratique, trois familles distinctes.	feb_fiche.php
RG-05	Le code analytique n'est jamais saisi à la main, toujours dérivé.	achats.php
RG-06	Le site et le service sont constants sur toute la FEB.	achats.php
RG-08	Un lot est identifié par son code analytique, sans second identifiant.	achats.php
RG-09	Une ligne peut être en dérogation : son fournisseur diffère de l'offre retenue du lot, et elle est exclue de la comparaison.	achats.php
RG-10	Le circuit de visa se calcule sur le montant total de la FEB , jamais par ligne ni par lot.	achats.php
RG-11	Le N+1 est résolu et figé sur la FEB (n1_user_id) : un changement de responsable en cours de circuit ne déplace pas une signature attendue.	achats.php
RG-12	Offres et montants sont verrouillés dès en_validation . Seul un administrateur peut rouvrir, ce qui annule les signatures et laisse une trace.	achats.php
RG-13	La grille des paliers actifs doit couvrir toute la plage de montants, sans trou ni chevauchement . Contrôlé à l'enregistrement et à la désactivation.	param_paliers.php

11.4 Le code analytique

[SITE](#) / [DÉPARTEMENT](#) / [FAMILLE](#) , composé des trois codes, en majuscules et sans espaces. Vide si l'un des trois manque.

Chaque famille porte un **compte comptable SYSCOHADA** : trente-cinq familles installées, toutes rattachées à un compte (241 outillage, 2442 équipements, 604 consommables, 605 fournitures, 611 transport, 624 maintenance, 628 télécoms, ...).

11.5 Circuit de visa par palier

Un palier associe une tranche de montant à des signataires.

MONTANT (XOF)	PALIER	SIGNATAIRES
0 à 500 000	RAF seul	RAF
500 001 à 5 000 000	RAF + DAF	RAF, DAF
Au-delà de 5 000 000	RAF + DAF + PDG	RAF, DAF, PDG

CES BORNES SONT PROVISOIRES

La migration qui les installe les qualifie de « bornes de démarrage arbitraires, aucun seuil réel fourni ». Le mécanisme est en place ; les seuils ne sont pas arrêtés.

Le visa du N+1 intervient avant la prise en charge par les achats : sans son aval, le service achats ne voit pas la demande (RG-11).

11.6 Conformité fournisseur

Un fournisseur n'est retenu que s'il porte **trois pièces** :

PIÈCE	CHAMP
RCCM	<code>doc_rccm</code>
DFE / identification fiscale	<code>doc_dfe</code>
RIB / attestation bancaire	<code>doc_rib</code>

Une pièce manquante bloque la retenue de l'offre.

11.7 Lots et comparatif d'offres

Une FEB se découpe en **lots**, un par code analytique (RG-08). Chaque lot reçoit des offres (`feb_offres`), dont **une seule est retenue**.

Contrôle bloquant : un lot sans offre retenue empêche la poursuite. Sans ce contrôle, un lot pouvait passer en validation avec des lignes à 0 XOF et sans fournisseur.

Retenir une offre reporte le fournisseur sur les lignes du lot, **sauf les lignes en dérogation** (RG-09).

11.8 Contrôle budgétaire

Une **ligne budgétaire** porte un code comptable, un exercice, une enveloppe et un **comportement**. La situation d'une ligne distingue l'**engagé**, le **réservé** et le **disponible**.

La validation d'un budget de département suit son propre circuit (`budget_validations`) : soumission, validation ou rejet motivé, avec réouverture administrative possible.

AUCUNE ENVELOPPE N'EST RENSEIGNÉE

Les six lignes installées ont une enveloppe vide, donc aucun plafond n'est effectif, et le comportement est `alerte` — jamais bloquant.

11.9 Suivi et réception

Après confirmation, la FEB devient une commande suivie.

STATUT DE SUIVI	SIGNIFICATION
<code>en_attente</code>	Pas encore commandé
<code>commande</code>	Bon de commande émis
<code>en_retard</code>	Délai dépassé
<code>livree</code>	Marchandise arrivée
<code>receptionnee</code>	Contrôlée et entrée en stock

La réception **débite le stock magasin** et **crédite le stock du département** demandeur. Le débit pose un verrou sur les lignes de stock : deux expéditions simultanées du même article ne peuvent pas lire le même disponible.

Un reliquat peut être clôturé explicitement.

11.10 File d'attente et ancienneté

Une FEB soumise attend en file. Un acheteur la **prend en charge**, peut la **restituer**, ou un responsable peut la **réattribuer**.

L'ancienneté est calculée en heures ouvrées : une fiche déposée vendredi soir n'est pas comptée en retard le lundi matin.

11.11 Affectation des équipements achetés

Un équipement réceptionné suit un circuit propre : proposition d'affectation, visa, puis confirmation de réception par le destinataire. Les équipements entre les deux sont « en transit ».

12 Domaine Informatique

12.1 Interventions

`interventions_maintenance` porte le technicien, le site, l'équipement, le problème signalé, les travaux effectués, les pièces changées, la durée en minutes et un rapport en pièce jointe.

STATUT APRÈS INTERVENTION	SIGNIFICATION
<code>en_attente</code>	Déclarée, non traitée
<code>en_cours</code>	Prise en charge
<code>partiel</code>	Traitée partiellement
<code>resolu</code>	Terminée

12.2 Parc et fin de cycle

Un équipement porte un état (`neuf` , `bon` , `usage` , `reforme`), une date de mise en service et une **date de fin de cycle**, dérivée de la durée de vie portée par sa nomenclature.

Seuil d'alerte : 30 jours, appliqué sur le tableau de bord et sur l'écran des équipements. L'écran des rapports propose en outre une vue à 90 jours.

12.3 Transfert d'équipement

Recherche par numéro de série, destination, motif obligatoire. Tracé dans `mouvements_equipements` . Requiert le droit de **création** sur `affectations` — la lecture ne suffit pas.

13 Services transverses

13.1 Notifications

Deux canaux distincts :

- **En application** : table `notifications` , cloche avec compteur de non-lus dans la barre du haut.
- **Par e-mail** : `mailer_send()` , avec configuration SMTP ou API Brevo éditables depuis l'administration.

13.2 Journal d'audit

`audit_log` , alimenté par `audit_log()` . Trace qui a fait quoi et quand. Un compte désactivé n'est jamais supprimé, précisément pour que sa trace reste exploitable.

13.3 Documents PDF

Dompdf. Trois documents pour les achats — fiche seule, fiche avec circuit de validation, bon de commande — et l'impression du point journalier.

13.4 Authentification

- Mot de passe haché (`password_hash`).
- **Changement imposé** (`must_change_password`) après création de compte ou réinitialisation par un administrateur : toute page redirige vers l'écran de changement, et les requêtes AJAX sont refusées, tant qu'il n'est pas fait.
- Réinitialisation en libre-service par jeton envoyé par e-mail (`reset_token` , `reset_token_expiry`), qui lève la contrainte.
- Les mots de passe sont nettoyés de leurs espaces de bord à la saisie comme à la connexion, un collage depuis un e-mail en traînant souvent.

13.5 Tableau de bord KPI

`kpi_dashboard.php` est un tableau de bord distinct des deux existants — `dashboard.php` (opérationnel, orienté action du jour) et `pdg_overview.php` (vue exécutive, narrative) — offrant une lecture visuelle de **sept familles d'indicateurs**, chacune en panneau autonome : chiffre de tête, détail, courbe d'évolution.

FAMILLE	CONTENU
Production	Plaques, engins et plaques par jour écoulé sur A, comparés à B ; courbe d'évolution A contre B
Bobines	Actives, épuisées, retirées ; taux d'utilisation calculé sur le retiré (dotation – reliquat), pas sur un compteur alimenté par le seul point journalier ; détail par série ; couverture en jours des bobines actives au rythme des 30 derniers jours, sur la sélection de sites, avec le premier format épuisé (consommation : voir 9.6) — photo de l'instant
PMMA	Consommation sur A comparée à B, consommation par type sur A ; stock par type et alertes de seuil à ce jour
Rivets	Consommation sur A comparée à B ; stock global et sites sous seuil à ce jour
Commandes	Total, servies, en cours sur A ; taux de satisfaction et délai de B ; taux sur les six dernières périodes
Équipements	Disponibles (<code>ok</code> , <code>neuf</code> , <code>bon</code> , <code>usage</code>), hors service, en maintenance, affectés — photo de l'instant
Sites	Production par site sur A contre B et classement ; un site actif sur B seulement reste affiché

Période analysée (A) et période de comparaison (B)

`periode_contexte()` fournit A (type et date choisis) ; `periode_comparaison()` (`includes/periode.php`) en dérive B selon le paramètre `cmp` :

CMP	PÉRIODE B	DURÉE COMPARÉE
<code>precedente</code> (défaut)	La période juste avant A	À date égale si A est en cours : B est arrêtée au même rang (1 ^{er} → 24 août contre 1 ^{er} → 24 septembre)
<code>an_prec</code>	A décalée d'un an — même semaine ISO l'année précédente, semaine 52 si la 53 ^e n'existe pas ; le 29 février retombe au 28	Périodes entières
<code>choisie</code>	Libre, de même granularité : <code>jour_b</code> , <code>mois_b</code> , <code>annee_b</code> (en hebdomadaire, <code>jour_b</code> porte le lundi de la semaine)	Périodes entières

Toute valeur de B invalide retombe sur la période précédente. En annuel, `an_prec` se confond avec `precedente` et n'est pas proposé.

Les indicateurs sont calculés sur des **intervalles de dates** (`date_point BETWEEN du AND au`, agrégats `FILTER`) et non plus par égalité de format (`TO_CHAR(date_point, 'YYYY-MM') = ?`) : une période arrêtée à date ou choisie librement ne s'exprime pas par une égalité de format.

Durées inégales. Quand A et B n'ont pas la même durée — février contre mars, ou A en cours comparée entière — la tuile « plaques par jour » divise chaque total par ses **jours réellement écoulés** et reste comparable. En mensuel, l'axe de la courbe couvre le plus long des deux mois et chaque courbe s'arrête à son dernier jour.

Base de comptage commune. Production, PMMA et rivets excluent tous les points en brouillon. Jusqu'au 24 septembre 2026, PMMA et rivets les incluaient : deux panneaux voisins ne comptaient pas sur la même base.

Sélecteur. `periode_selecteur_comparaison()` rend le type, A, le mode et, en mode `choisie`, B. En hebdomadaire, une liste de semaines (« S38 · 14/09 → 20/09 ») remplace le champ date : `type=week` n'existe ni sous Firefox ni sous Safari. `periode_selecteur()`, utilisé par `pdg_overview.php`, est inchangé.

BANDEAU « AUJOURD'HUI » RETIRÉ (24 SEPTEMBRE 2026)

Quatre tuiles Jour/Semaine/Mois/Année, calées sur la date du jour, figuraient sous la comparaison. Depuis l'arrivée du choix de période, elles doubleraient la rangée A/B (la tuile « Mois » répétait « Plaques posées ») et ignoraient les filtres : juin contre avril choisi, elles affichaient septembre. Chaque échelle s'obtient désormais par le type de période, avec la même règle à date égale.

Portage MySQL. Les nouvelles requêtes emploient `FILTER (WHERE ...)` et `::date`, propres à PostgreSQL. Leur report sur la branche `vps-mysql` demande une traduction (`SUM(CASE WHEN ... THEN ... END)`, `CAST(... AS DATE)`).

Le biais de comparaison de périodes inégales, corrigé. Comparer un mois en cours (8 jours écoulés) à un mois précédent complet (31 jours) affichait une variation de -72,7 % (2 070 contre 7 590) purement mécanique, alors qu'à nombre de jours égal la production était stable (-0,5 %). La comparaison automatique compare désormais le cumul à date de A au cumul de la période précédente arrêté au même rang ; une période choisie par l'utilisateur est comparée entière, avec mention et moyenne par jour.

Le taux de disponibilité des équipements, corrigé. Ne compter comme disponible que l'état `etat = 'ok'` affichait 0,0 % de disponibilité sur un parc pourtant actif, l'essentiel étant saisi en `neuf` ou `bon`. Les quatre états `ok`, `neuf`, `bon`, `usage` comptent désormais comme disponibles ; un état inconnu tombe dans « autre état » plutôt que dans « disponible », pour rester visible sans gonfler le taux.

Périmètre et vues enregistrées. Le filtre de sites accepte une sélection multiple, une sélection vide valant « tout le périmètre » ; le coordinateur de site reste verrouillé sur le sien. Un utilisateur peut enregistrer une combinaison de filtres — périodes A et B comprises — comme **vue nommée** (table `vues_enregistrees`), personnelle ou partagée ; seul son propriétaire peut la supprimer, même partagée. Le rafraîchissement au changement de filtre est animé, sans rechargement de page — le même moteur que `pdg_overview.php`.

Protégé par le module `kpi_dashboard`, `can_read`.

13.6 Référentiels & capacités

`admin/referentiels_operations.php` administre les **capacités de conditionnement** — films par bobine selon la série, unités par carton PMMA — auparavant codées en dur (500 dans l'INSERT de création de bobine, « WSL/TL = 2000 sinon 500 » recopié dans les deux imports, rien pour le PMMA). Un changement de conditionnement fournisseur se fait désormais ici, sans déploiement.

- Une capacité peut être posée pour une **série entière** de bobines en une saisie, ou ajustée par type individuel en complément — le conditionnement dépend de la série, pas de la version.
- Le **code** d'un type de PMMA n'est jamais modifiable depuis cet écran : il relie le catalogue à `stock_pmma_site` et à tout l'historique de consommation ; le renommer détacherait le stock existant.
- Une capacité nulle ou négative est refusée.

- Les types présents dans les stocks mais absents du catalogue de référence sont signalés explicitement, plutôt que de retomber silencieusement sur une capacité par défaut.
- L'écran administre aussi, par rôle, **l'écran d'ouverture par défaut du tableau de bord KPI** (13.5) — ce sur quoi un utilisateur tombe avant d'avoir touché le moindre filtre. Une valeur vide supprime la ligne plutôt que d'enregistrer une chaîne vide, pour distinguer « pas de défaut » de « défaut absent ».

Écran d'administration, et non de paramétrage d'exploitation courante : une capacité fausse ne se voit pas à l'écran, elle se propage silencieusement à toutes les projections (§9.6) et à tout stock créé ensuite.

Protégé par le module `referentiels_operations`, `can_read`.

14 Contraintes et points ouverts

14.1 Valeurs provisoires, signalées par le code lui-même

POINT	EN PLACE	MANQUANT	RISQUE
Paliers de validation	Trois paliers fonctionnels	Les seuils réels	Une FEB peut suivre un circuit qui ne correspond pas à la règle de l'entreprise
Enveloppes budgétaires	Six lignes, comportement <code>alerte</code>	Tous les montants	Aucun dépassement n'est détecté
Types d'achat	DAF, DAI, DAH	Le développé exact des sigles	Cosmétique

14.2 Dettes structurelles

1. **Contrôle d'accès non centralisé.** Sans routeur, chaque page pose sa propre barrière, et l'oubli ne se voit pas. Deux campagnes de reprise en témoignent : `43b1d1e` a remplacé les contrôles en dur par `require_permission()` sur dix-sept pages, et `ed37027`, le 29 août, a réaligné sept pages de plus — certaines ignoraient jusque-là totalement la table des permissions.
2. **Repli des rôles sans permission** (7.2). Utile en transition, dangereux s'il s'installe.
3. **Fichiers SQL en syntaxe MySQL.** Certains fichiers de `sql/` ne sont pas applicables sur PostgreSQL. Leur contenu est couvert par le dump PostgreSQL, mais leur présence est trompeuse.
4. **Deux pages de profil** coexistent, `mon_profil.php` et `profil.php`, la seconde n'étant presque plus référencée.

5. **Aucune table de suivi des migrations appliquées.** Un outil de détection existe désormais ([tools/inventaire_migrations.php](#), 6.3), mais il inspecte l'état d'une base à un instant donné : il ne remplace pas un enregistrement systématique de ce qui a été joué, ni quand.
6. **Deux moteurs à maintenir en parallèle.** PostgreSQL en recette, MySQL en production : chaque requête à syntaxe propriétaire existe en deux versions, et rien n'empêche mécaniquement les deux branches de diverger.

RÉSOLU DEPUIS LA V3.0

Le point « quatre modules Achats hors matrice » ne se vérifie plus : ces quatre modules sont administrables depuis l'interface au même titre que les cinquante-deux autres (7.1).

14.3 Ce que cette spécification n'établit pas

- **Les volumes cibles et la performance attendue.** Aucun objectif chiffré n'est inscrit dans le code.
 - **La politique de sauvegarde et de restauration.** Un protocole export/restauration a été rédigé et éprouvé hors de ce document ; il s'appliquera à la base de production lors de sa création.
 - **Les exigences de conformité** applicables aux données personnelles des agents.
 - **Le comportement voulu** là où il diffère du comportement implémenté. Cette spécification décrit le second.
-

Suivi des versions

VERSION	DATE	MODIFICATIONS
1.0	2026-08-29	Première édition
1.1	2026-08-29	Workflows ajoutés ; deux statuts manquants corrigés (<code>en_attente_validation</code> , <code>en_attente_n1</code>)
2.0	2026-08-30	Partie technique réelle : exécution, transactions et concurrence, sécurité, exploitation
2.1	2026-08-30	Dictionnaire des tables centrales ; schémas en SVG plutôt qu'en mermaid sur la page publiée
3.0	2026-09-21	Remise à niveau. Corrigé : Render/Neon est la recette et non la production (6.1) ; Dompdf n'est plus la seule dépendance (2.1) ; 106 tables ; compteurs de lignes du métier ; statuts d'inventaire et de session (9.4). Ajouté : verrouillage après cinq échecs (5.1), en-têtes de sécurité et cookie <code>Secure</code> derrière proxy (5.2, 5.3), contrôle d'accès à l'action et les cinq failles corrigées (5.7), numérotation atomique des documents (4.2), limites de téléversement du serveur (6.2), intégration continue de sécurité (6.5), sous-rôles Support IT et exception <code>demandes</code> (7.4), cinq modules hors matrice et piège de la liste recopiée (7.1), réécriture complète des inventaires (9.4)
4.0	2026-09-24	Ajouté : suivi des observations (8.3), traçabilité des endommagements (9.5), simulation & projection de stocks (9.6), tableau de bord KPI (13.5), référentiels & capacités (13.6), outil d'inventaire des migrations (6.3). Corrigé : 114 tables (3), 57 identifiants de module dont 56 exposés dans la matrice — l'écart des quatre modules Achats hors matrice ne se vérifie plus (7.1, 14.2)
4.1	2026-09-24	Tableau de bord KPI : période de comparaison choisie par l'utilisateur — précédente, l'an dernier ou libre —, règle de durée, calcul par intervalles de dates, moyenne par jour, brouillons exclus de PMMA/rivets, sélecteur hebdomadaire en liste (13.5). Corrigé : deux renvois au tableau de bord KPI pointaient vers un §8.4 inexistant (13.5).
4.2	2026-09-24	Tableau de bord KPI : bandeau « Aujourd'hui » retiré, il doublait la comparaison et ignorait les filtres (13.5).
4.3	2026-09-24	Consommation de films : points journaliers et saisie manuelle additionnés (9.6) ; couverture du tableau de bord KPI sur la sélection de sites, les bobines actives et le premier format épuisé (13.5).

Document interne EMUCI — projet NSIIV.

Spécification fonctionnelle et technique — ERP EMUCI — document interne. État du logiciel au commit [ff9fc2c](#) . Toute évolution fonctionnelle rend une section caduque : vérifiez la version avant de vous y fier.