



Exercices d'application



Les listes sous Python

1. <u>Exercice 1 : Indiçage et découpe</u> d'une liste

On exécute l'instruction suivante sur la console python

$$>>>a=[0,2,4,8,3,5,6,7]$$

x Compléter le tableau suivant en indiquant pour chaque expression les valeurs renvoyées par la console et vis versa

Expression	a[0]			a[-2]
Valeur renvoyée		2	7	
Expression	a[:2]	a[3:6]		

2. Exercice 2 : Analyse d'une liste

Le programme suivant est exécuté:

x Indiquer la valeur renvoyée par l'instruction len(a). En déduire le nombre de fois que sera exécuté le bloc d'instruction associé à la boucle for.

- x Compléter la table de séquence suivante en indiquant pour chaque étape du programme :
- le numéro de l'instruction exécutée
- l'état de liste référencée par a
- les valeur de a[i] et a[i-1]
- le résultat de l'expression a[i]<a[i-1]

Etape	Ligne exécutée	Valeur de i	Valeur de a[i]	Valeur de a[i-1]	Résultat de a[i] <a[i-1]< th=""><th>Etat de a</th></a[i-1]<>	Etat de a
1	1	X	X	X	X	[1,7,5,3]
2	2	1	7			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						



- x **Déterminer** la valeur de la variable resultat à la fin de l'exécution du programme.
- x Ce programme recherche la valeur la plus grande d'une liste. Modifier ce programme afin qu'il recherche la valeur la plus petite.

3. <u>Exercice 3 : Traitement de</u> données

Le programme suivant traite les données contenues dans la liste a :

```
data=[1,5,8,7,9,6,3,1,4,11,20]
a=0
for i in data :
    a=a+i
moy=a/len(data)
```

- x **Déterminer** la valeur de i pour la première puis pour la dernière exécution de la boucle for.
- x Déterminer la valeur de a à la fin de l'exécution de la boucle for. Renommer cette variable afin de la rendre plus explicite.
- x Déterminer la valeur de moy à la fin de l'exécution du programme. En déduire le rôle de ce programme.

4. Exercice 4 : Balayage de liste

- x Écrire un programme qui compte le nombre d'éléments supérieurs à 10 dans une liste d'entiers nommée data et affiche le résultat sur la console.
- 5. Exercice 5 : Concaténation de deux listes

Soient les listes suivantes :

```
t1 = [31, 28, 31, 30]
t2 = ['Janvier' , 'Février' ,
'Mars' , 'Avril']
```

x Écrire un programme qui crée une nouvelle liste t3 contenant tous les éléments des deux listes t1 et t2 alternés, de telle manière que chaque nom de mois soit suivi du nombre de jours correspondant :

```
[ 'Janvier' ,31, 'Février' ,28, 'Mars' ,31, etc...].
```

6. Exercice 6: Tri de données

```
Soit la liste suivante :
data=[1,5,8,7,9,6,3,1,4,11,20]
```

- x Écrire un programme qui génère deux nouvelles listes nommées listePaire et listeImpaire. listePaire doit contenir seulement les nombres pairs de la liste initiale, et listeImpaire les nombres impairs.
- x Modifier le programme précédent afin de ranger les éléments de la liste data dans une autre liste resultat, en mettant les éléments pairs à gauche et les éléments impairs à droite.

