C6 BANK

VERSÃO: 3.0

Roteiro de Testes – C6 Developers

ESTE ROTEIRO INCLUI O FLUXO DE TESTES DAS SEGUINTES APIS:

- BOLETO
- PIX
- AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS
- CHECKOUT
- EXTRATO
- TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS
- PIX AUTOMÁTICO
- BOLEPIX

INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo definir a sequência de testes necessários para garantir o correto funcionamento do sistema que está se integrando às soluções C6 Bank. O processo de certificação visa assegurar que a interface está em conformidade com as regras funcionais e de segurança.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações. No entanto, permanecem válidas até a publicação de uma nova versão.

- Este documento é destinado a desenvolvedores responsáveis pela implementação.
- Para cada item do roteiro, informe no campo “descrição” o response body / retorno da API com as mensagens retornadas pelo processo.
- Caso algum item deste roteiro não seja utilizado em sua aplicação, não preencha o checkbox na área de formulários iniciais.
- Antes de iniciar qualquer caso de teste, é fundamental que a área de pré-requisitos seja validada.
- Caso ocorra algum problema relacionado a permissões, como o erro: ‘403 Forbidden’, em alguma das APIs que não seja a de autenticação, valide o retorno que a API de autenticação fez para verificar se o escopo da permissão necessária está habilitado para o seu usuário.

  Resumidamente, em casos de erro relacionados a permissões, valide se você possui o escopo/permissão necessária para fazer o uso do endpoint que você está mandando a requisição.

Após a conclusão do preenchimento do roteiro, o envie para o e-mail:

homologacaoapi@c6bank.com

FORMULÁRIOS INICIAIS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO		
1	CNPJ / IDENTIFICADOR DA ORGANIZAÇÃO	
2	NOME DA EMPRESA CLIENTE / PARCEIRA	
3	NOME DO SOFTWARE	BlaXx Pontos
4	RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	Ricardo Veles
5	E-MAIL	rveles@blaxxpontos.com.br
6	TELEFONE	+55 11 97648-7447

FORMULÁRIOS INICIAIS

MARQUE O CHECKBOX COM AS APIS QUE VOCÊ TESTARÁ		
N.º	APIs	APIs que serão testadas
1	AUTENTICAÇÃO	TESTE OBRIGATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS DEMAIS
2	AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	☐
3	BOLETO	☐
4	CHECKOUT	☐
5	EXTRATO	☐
6	PIX	☒
7	TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS	☐
8	PIX AUTOMÁTICO	☐
9	BOLEPIX	☐

AUTENTICAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/auth

TESTES DA API DE AUTENTICAÇÃO:	
AT_01	GERAÇÃO DO TOKEN DE SESSÃO

AUTENTICAÇÃO

AT_01 – GERAÇÃO DO TOKEN DE SESSÃO

TESTE: AT_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado

• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /auth).
 	
• No header da requisição, defina o campo Content-Type com o valor: application/x-www-form-urlencoded.
 	
• No body da requisição, inclua os campos client_id e client_secret, devidamente preenchidos com os valores que você recebeu com o certificado (.crt e .key).
 	
• Envie a requisição.
	Status Code:
	200
	
	Response Body:
	
	{
	access_token: “…”,
	expires_in: 300
	token_type: “Bearer”,
	scope: “…”
	}
	
	Autenticação realizada com sucesso e token de acesso retornado no response body.

TESTE: AT_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"access_token": "<mascarado, 44 caracteres>",
	"expires_in": 300,
	"token_type": "Bearer",
	"scope": "pix.read pix.write payloadlocation.read payloadlocation.write lotecobv.read lotecobv.write cob.read cob.write cobv.read cobv.write webhook.read webhook.write"
	}

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

  schedulepayments.read
  schedulepayments.write

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/schedule-payments

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

TESTES DA API DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS:	
AP_01	ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA DECODE
AP_02	CONSULTAR DDA PARA OBTER BOLETOS PENDENTES DE PAGAMENTO
AP_03	OBTER TODOS OS ITENS DE UM GRUPO DE PAGAMENTOS
AP_04	REMOVER UMA LISTA DE PAGAMENTOS DE UM GRUPO
AP_05	REMOVER UM PAGAMENTO ESPECÍFICO DO GRUPO
AP_06	ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA APROVAÇÃO

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_01 – ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA DECODE

TESTE: AP_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /schedule_payments/decode) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição, envie somente os campos obrigatórios: amount content • Envie a requisição.	Status Code: 201 Grupo de pagamentos recebido com sucesso.

TESTE: AP_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_02 – CONSULTAR DDA PARA OBTER BOLETOS PENDENTES DE PAGAMENTO

TESTE: AP_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /schedule_payments/query) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de boletos pendentes retornada com sucesso.

TESTE: AP_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_03 – OBTER TODOS OS ITENS DE UM GRUPO DE PAGAMENTOS

TESTE: AP_03	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /schedule_payments/{group_id}/items) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No path, informe um group_id válido. • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de pagamentos do grupo retornada com sucesso.

TESTE: AP_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_04 – REMOVER UMA LISTA DE PAGAMENTOS DE UM GRUPO

TESTE: AP_04	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v1/schedule_payments/{group_id}/items) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body, envie: [{ "id": "item_id_1" }, { "id": "item_id_2" }] • Envie a requisição.	Status Code: 204 Pagamentos removidos do grupo com sucesso.

TESTE: AP_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_05 – REMOVER UMA LISTA DE PAGAMENTOS DE UM GRUPO

TESTE: AP_05	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v1/schedule_payments/{group_id}/items) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe um group_id e item_id válidos no path parameter. • Envie a requisição.	Status Code: 204 Pagamentos removidos do grupo com sucesso.

TESTE: AP_05	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_06 – REMOVER UMA LISTA DE PAGAMENTOS DE UM GRUPO

TESTE: AP_06	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v1/schedule_payments/submit) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body, envie somente os campos obrigatórios: group_id uploader_name • Envie a requisição.	Status Code: 204 Grupo enviado para aprovação com sucesso.

TESTE: AP_06	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

  bankslip.write
  bankslip.read

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/bankslip

BOLETO

TESTES DA API DE BOLETO:	
B_01	EMISSÃO DE BOLETO SIMPLES
B_02	EMISSÃO DE BOLETO COM JUROS E MULTA VARIÁVEIS
B_03	EMISSÃO DE BOLETO COM DESCONTO
B_04	ALTERAÇÃO DE DADOS DO BOLETO
B_05	CONSULTA DE BOLETO
B_06	GERAÇÃO DO PDF DO BOLETO
B_07	CADASTRO DO WEBHOOK DE BOLETO
B_08	BAIXA/CANCELAMENTO DE BOLETO EMITIDO

BOLETO

B_01 – EMISSÃO DE BOLETO SIMPLES

TESTE: B_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /bank_slips/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição, envie somente os campos obrigatórios: external_reference_id amount due_date payer (com nome, CPF/CNPJ, endereço completo). • Envie a requisição.	Status Code: 201 Boleto gerado com sucesso!

TESTE: B_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_02 – EMISSÃO DE BOLETO COM JUROS E MULTA VARIÁVEIS

TESTE: B_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /bank_slips/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Enviar requisição de emissão de boleto informando: Valor. Data de vencimento. Percentual ou valor de juros por dia. Percentual ou valor de multa por atraso. • Envie a requisição.	Status Code: 201 Boleto gerado com juros e multas.

TESTE: B_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_03 – EMISSÃO DE BOLETO COM DESCONTO

TESTE: B_03	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /bank_slips/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Enviar requisição de emissão de boleto informando: Valor original do boleto. Data limite do desconto. Valor ou percentual do desconto. • Envie a requisição.	Status Code: 201 Boleto gerado com desconto aplicado!

TESTE: B_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_04 – ALTERAÇÃO DE DADOS DO BOLETO

TESTE: B_04	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do boleto no path parameter • Enviar os novos dados permitidos para alteração *(exemplo: data de vencimento ou informações do pagador).* • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do boleto alterados com sucesso.

TESTE: B_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_05 – CONSULTA DE BOLETO

TESTE: B_05	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do boleto no path parameter • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do boleto retornados com sucesso.

TESTE: B_05	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_06 – GERAÇÃO DE PDF DO BOLETO

TESTE: B_06	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}/pdf). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Informe o identificador do boleto no path parameter • Envie a requisição.	Status Code: 200 PDF do boleto gerado com sucesso.

TESTE: B_06	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

B_07 – CADASTRO DO WEBHOOK DE BOLETO

TESTE: B_07	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores na página da API de notificações (Endpoint /webhooks/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body, adicione os campos: url: {sua_url_de_webhook_teste} service: "BANK_SLIP" • Envie a requisição.	Status Code: 200 Webhook cadastrado com sucesso.

TESTE: B_07	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

B_08 – BAIXA / CANCELAMENTO DE BOLETO EMITIDO

TESTE: B_08	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}/cancel). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do boleto. • Envie a requisição.	Status Code: 200 Boleto cancelado/baixado com sucesso.

TESTE: B_08	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

CHECKOUT

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

  checkout.write
  checkout.read
  checkout.capture
  checkout.cancel

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/checkout

CHECKOUT

TESTES DA API DE CHECKOUT:	
C_01	CRIAÇÃO DE CHECKOUT (LINK DE PAGAMENTO)
C_02	CONSULTA DE CHECKOUT
C_03	CANCELAMENTO DE CHECKOUT
C_04	CADASTRO DE WEBHOOK (EVENTOS DE CHECKOUT)
C_0501	RECEBIMENTO DE EVENTO DE CRIAÇÃO DE LINK VIA WEBHOOK
C_0502	RECEBIMENTO DE EVENTO DE PAGAMENTO DE LINK VIA WEBHOOK
C_06	AUTORIZAR CHECKOUT COM TOKEN

CHECKOUT

C_01 – CRIAÇÃO DE CHECKOUT (LINK DE PAGAMENTO)

TESTE: C_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /checkouts). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Enviar requisição de criação do checkout informando os campos obrigatórios: *amount* *payment* • Envie a requisição.	Status Code: 201 Checkout criado com sucesso e link de pagamento retornado.

TESTE: C_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

CHECKOUT

C_02 – CONSULTA DE CHECKOUT

TESTE: C_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /checkouts/{id}/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do checkout no path parameter • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do checkout retornados com sucesso, incluindo o status do pagamento.

TESTE: C_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

CHECKOUT

C_03 – CANCELAMENTO DE CHECKOUT

TESTE: C_03	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /checkouts/{id}/cancel). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do checkout no path parameter • Envie a requisição.	Status Code: 200 Checkout cancelado com sucesso.

TESTE: C_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

CHECKOUT

C_04 – CADASTRO DE WEBHOOK (EVENTOS DE CHECKOUT)

TESTE: C_04	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /webhooks). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body, adicione os campos: url: {sua_url_de_webhook_teste} service: "CHECKOUT" • Envie a requisição.	Status Code: 204 Webhook de checkout cadastrado com sucesso.

TESTE: C_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

CHECKOUT

C_0501 – RECEBIMENTO DE EVENTO DE CRIAÇÃO DE LINK VIA WEBHOOK

TESTE: C_0501	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
Para a realização deste teste, é necessário possuir um webhook previamente cadastrado, como realizado no teste C_04. • Após o cadastro de um webhook, gere um link de pagamento.	Status Code: 200 Evento de checkout criado recebido com sucesso no webhook. Evento: ('CREATED')

TESTE: C_0501	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

CHECKOUT

C_0502 – RECEBIMENTO DE EVENTO DE PAGAMENTO DE LINK VIA WEBHOOK

TESTE: C_0502	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
Para a realização deste teste, é necessário possuir um webhook previamente cadastrado, como realizado no teste C_04. • Após o cadastro de um webhook, gere um link de pagamento. • Acesse o link e realize o pagamento.	Status Code: 200 Evento de checkout pago recebido com sucesso no webhook. Evento: ('PAID')

TESTE: C_0502	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXTRATO

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.
- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.
- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

  statement.read

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/statement

TESTES DA API DE EXTRATO:	
E_01	CONSULTA DE EXTRATO

EXTRATO

E_01 – CONSULTA DE EXTRATO

TESTE: E_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /statement) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informar os parâmetros obrigatórios na requisição: Data inicial do período do extrato. Data final do período do extrato. • Envie a requisição.	Status Code: 200 Extrato retornado com sucesso, contendo a lista de movimentações do período informado.

TESTE: E_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.
- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.
- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

pix.read
pix.write
payloadlocation.read
payloadlocation.write
lotecobv.read
lotecobv.write
cob.read
cob.write
cobv.read
cobv.write

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/pix

PIX

TESTES DA API DE EXTRATO:	
P_01	COBRANÇA PIX IMEDIATA
P_02	COBRANÇA PIX COM VENCIMENTO
P_03	COBRANÇA PIX EM LOTE
P_04	GERENCIAMENTO DE LOCATION
P_05	PIX RECEBIDOS
P_06	WEBHOOKS PIX

P_01 – COBRANÇA PIX IMEDIATA

TESTE: P_01_01	
Criar cobrança imediata com txid	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe os seguintes campos: calendario devedor valor chave • Envie a requisição.	Status Code: 201 Cobrança Pix criada com sucesso.

TESTE: P_01_01	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

EXEMPLO 201 Created	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T10:00:00.000Z",
	"expiracao": 3600
	},
	"txid": "EXEMPLOtxid00000000000000000001",

	"revisao": 0,
	"loc": {
	"id": 1001,
	"location": "pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxid00000000000000000001",
	"tipoCob": "cob"
	},
	"location": "pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxid00000000000000000001",
	"status": "ATIVA",
	"devedor": {
	"cpf": "00000000000",
	"nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO"
	},
	"valor": {
	"original": "1.00",
	"modalidadeAlteracao": 0
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
	"solicitacaoPagador": "Compra de pontos BlaXx (EXEMPLO)",
	"pixCopiaECola": "00020101021226830014br.gov.bcb.pix2561pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxid00000000000000000001520400005303986580 2BR5913EXEMPLO FICTI6009SAO PAULO62070503***6304ABCD"
	}

TESTE: P_01_02	
Criar cobrança imediata sem txid	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe os seguintes campos: calendario devedor valor chave • Envie a requisição.	Status Code: 200 Cobrança Pix criada com sucesso.

TESTE: P_01_02	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

EXEMPLO 201 Created	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T10:00:00.000Z",
	"expiracao": 3600
	},
	"txid": "EXEMPLOtxidGeradoPeloPSP000002",
	"revisao": 0,

	"loc": {
	"id": 1001,
	"location":
	"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidGeradoPeloPSP000002",
	"tipoCob": "cob"
	},
	"location":
	"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidGeradoPeloPSP000002",
	"status": "ATIVA",
	"devedor": {
	"cpf": "00000000000",
	"nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO"
	},
	"valor": {
	"original": "1.00",
	"modalidadeAlteracao": 0
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
	"solicitacaoPagador": "Compra de pontos BlaXx (EXEMPLO)",
	"pixCopiaECola":
	"00020101021226830014br.gov.bcb.pix2561pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidGeradoPeloPSP000002520400005303986 5802BR5913EXEMPLO FICTI6009SAO PAULO62070503***6304ABCD"
	}
	
	Obs.: EXEMPLO: o roteiro pede 200; a spec pix-api v3.0.1 documenta 201.

TESTE: P_01_03	
Revisar cobrança imediata	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie campos alteráveis (ex: valor, devedor, solicitação). • Envie a requisição.	Status Code: 201 Cobrança atualizada com sucesso.

TESTE: P_01_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T10:00:00.000Z",
	"expiracao": 3600
	},
	"txid": "EXEMPLOtxid00000000000000000001",
	"revisao": 1,
	"loc": {
	"id": 1001,
	"location":
	"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxid00000000000000000

	001",
	"tipoCob": "cob"
	},
	"location":
	"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxid00000000000000000001",
	"status": "ATIVA",
	"devedor": {
	"cpf": "00000000000",
	"nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO"
	},
	"valor": {
	"original": "1.00",
	"modalidadeAlteracao": 0
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
	"solicitacaoPagador": "Revisada (EXEMPLO)",
	"pixCopiaECola":
	"00020101021226830014br.gov.bcb.pix2561pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxid00000000000000000000152040000530398
	65802BR5913EXEMPLO FICTI6009SAO
	PAULO62070503***6304ABCD"
	}

TESTE: P_01_04	
Consultar cobrança imediata	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Detalhes da cobrança retornados.

TESTE: P_01_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T10:00:00.000Z",
	"expiracao": 3600
	},
	"txid": "EXEMPLOtxid00000000000000000001",
	"revisao": 1,
	"loc": {
	"id": 1001,
	"location":
	"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxid0000000000000000001",
	"tipoCob": "cob"
	},
	"location":

	"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxid00000000000000000001",
	"status": "ATIVA",
	"devedor": {
	"cpf": "00000000000",
	"nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO"
	},
	"valor": {
	"original": "1.00",
	"modalidadeAlteracao": 0
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
	"solicitacaoPagador": "Revisada (EXEMPLO)",
	"pixCopiaECola":
	"00020101021226830014br.gov.bcb.pix2561pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxid00000000000000000000152040000530398
	65802BR5913EXEMPLO FICTI6009SAO
	PAULO62070503***6304ABCD"
	}

TESTE: P_01_05	
Consultar lista de cobranças imediatas	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob?inicio={data} &fim={data}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de cobranças retornada com sucesso.

TESTE: P_01_05	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"parametros": {
	"inicio": "2026-10-23T00:00:00Z",
	"fim": "2026-10-23T23:59:59Z",
	"paginacao": {
	"paginaAtual": 0,
	"itensPorPagina": 100,
	"quantidadeDePaginas": 1,
	"quantidadeTotalDeItens": 7
	}
	},
	"cobs": [
	{
	"calendario": {

```
        "criacao": "2026-10-23T10:00:00.000Z",
        "expiracao": 3600
      },
      "txid": "EXEMPLOtxidLista000000000000000",
      "revisao": 0,
      "loc": {
        "id": 1001,
        "location":
"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidLista000000000000
000",
        "tipoCob": "cob"
      },
      "location":
"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidLista000000000000
000",
      "status": "ATIVA",
      "devedor": {
        "cpf": "00000000000",
        "nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO"
      },
      "valor": {
        "original": "1.00",
        "modalidadeAlteracao": 0
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
      "solicitacaoPagador": "Compra de pontos BlaXx
(EXEMPLO)",
      "pixCopiaECola":
"00020101021226830014br.gov.bcb.pix2561pix.exemplo.inva
lid/qr/v2/EXEMPLOtxidLista00000000000000052040000530398
65802BR5913EXEMPLO FICTI6009SAO
PAULO62070503***6304ABCD"
    },
    {
      "calendario": {
        "criacao": "2026-10-23T10:00:00.000Z",
        "expiracao": 3600
      },
      "txid": "EXEMPLOtxidLista000000000000001",
      "revisao": 0,
      "loc": {
        "id": 1001,
        "location":
"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidLista000000000000
```

```
001",
        "tipoCob": "cob"
      },
      "location":
"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidLista000000000000
001",
      "status": "ATIVA",
      "devedor": {
        "cpf": "00000000000",
        "nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO"
      },
      "valor": {
        "original": "1.00",
        "modalidadeAlteracao": 0
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
      "solicitacaoPagador": "Compra de pontos BlaXx
(EXEMPLO)",
      "pixCopiaECola":
"00020101021226830014br.gov.bcb.pix2561pix.exemplo.inva
lid/qr/v2/EXEMPLOtxidLista00000000000000152040000530398
65802BR5913EXEMPLO FICTI6009SAO
PAULO62070503***6304ABCD"
    },
    {
      "calendario": {
        "criacao": "2026-10-23T10:00:00.000Z",
        "expiracao": 3600
      },
      "txid": "EXEMPLOtxidLista000000000000002",
      "revisao": 0,
      "loc": {
        "id": 1001,
        "location":
"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidLista000000000000
002",
        "tipoCob": "cob"
      },
      "location":
"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidLista000000000000
002",
      "status": "ATIVA",
      "devedor": {
        "cpf": "00000000000",
```

```
        "nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO"
      },
      "valor": {
        "original": "1.00",
        "modalidadeAlteracao": 0
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
      "solicitacaoPagador": "Compra de pontos BlaXx
(EXEMPLO)",
      "pixCopiaECola":
"00020101021226830014br.gov.bcb.pix2561pix.exemplo.inva
lid/qr/v2/EXEMPLOtxidLista000000000000002520400005303986
5802BR5913EXEMPLO FICTI6009SAO
PAULO62070503***6304ABCD"
    },
    "<+4 itens omitidos; total 7>"
  ]
}
```

P_02 – COBRANÇA PIX COM VENCIMENTO

TESTE: P_02_01	
Criar cobrança com vencimento com txid	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe os seguintes campos: calendario devedor valor chave • Envie a requisição.	Status Code: 201 Cobrança com vencimento criada com sucesso.

TESTE: P_02_01	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

EXEMPLO 201 Created	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T10:05:00.000Z",
	"dataDeVencimento": "2026-11-30",
	"validadeAposVencimento": 30
	},

	"txid": "EXEMPLOtxidCobv0000000000000003",
	"revisao": 0,
	"loc": {
	"id": 1002,
	"location": "pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidCobv00000000000000003",
	"tipoCob": "cobv"
	},
	"status": "ATIVA",
	"devedor": {
	"cpf": "00000000000",
	"nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO",
	"logradouro": "<EXEMPLO>",
	"cidade": "<EXEMPLO>",
	"uf": "SP",
	"cep": "00000000"
	},
	"recebedor": {
	"nome": "<EXEMPLO RECEBEDOR>"
	},
	"valor": {
	"original": "2.00"
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
	"solicitacaoPagador": "Cobrança com vencimento (EXEMPLO)"
	}

TESTE: P_02_02	
Revisar cobrança com vencimento	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie campos alteráveis (ex: valor, devedor, solicitação). • Envie a requisição.	Status Code: 200 Cobrança atualizada com sucesso.

TESTE: P_02_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T10:05:00.000Z",
	"dataDeVencimento": "2026-11-30",
	"validadeAposVencimento": 30
	},
	"txid": "EXEMPLOtxidCobv0000000000000003",
	"revisao": 1,
	"loc": {
	"id": 1002,
	"location":

	"pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidCobv00000000000000003",
	"tipoCob": "cobv"
	},
	"status": "ATIVA",
	"devedor": {
	"cpf": "00000000000",
	"nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO",
	"logradouro": "<EXEMPLO>",
	"cidade": "<EXEMPLO>",
	"uf": "SP",
	"cep": "00000000"
	},
	"recebedor": {
	"nome": "<EXEMPLO RECEBEDOR>"
	},
	"valor": {
	"original": "2.50"
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
	"solicitacaoPagador": "Cobrança com vencimento (EXEMPLO)"
	}

TESTE: P_02_03	
Consultar cobrança com vencimento	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Detalhes da cobrança retornados.

TESTE: P_02_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T10:05:00.000Z",
	"dataDeVencimento": "2026-11-30",
	"validadeAposVencimento": 30
	},
	"txid": "EXEMPLOtxidCobv00000000000000003",
	"revisao": 1,
	"loc": {
	"id": 1002,
	"location": "pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidCobv00000000000000003",
	"tipoCob": "cobv"
	},

	"status": "ATIVA",
	"devedor": {
	"cpf": "00000000000",
	"nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO",
	"logradouro": "<EXEMPLO>",
	"cidade": "<EXEMPLO>",
	"uf": "SP",
	"cep": "00000000"
	},
	"recebedor": {
	"nome": "<EXEMPLO RECEBEDOR>"
	},
	"valor": {
	"original": "2.50"
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
	"solicitacaoPagador": "Cobrança com vencimento (EXEMPLO)"
	}

TESTE: P_02_04	
Consultar lista de cobranças com vencimento	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv?inicio={data} &fim={data}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de cobranças retornada com sucesso.

TESTE: P_02_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"parametros": {
	"inicio": "2026-10-23T00:00:00Z",
	"fim": "2026-10-23T23:59:59Z",
	"paginacao": {
	"paginaAtual": 0,
	"itensPorPagina": 100,
	"quantidadeDePaginas": 1,
	"quantidadeTotalDeItens": 1
	}
	},
	"cobs": [
	{
	"calendario": {

	"criacao": "2026-10-23T10:05:00.000Z",
	"dataDeVencimento": "2026-11-30",
	"validadeAposVencimento": 30
	},
	"txid": "EXEMPLOtxidCobv0000000000000003",
	"revisao": 1,
	"loc": {
	"id": 1002,
	"location": "pix.exemplo.invalid/qr/v2/EXEMPLOtxidCobv0000000000000003",
	"tipoCob": "cobv"
	},
	"status": "ATIVA",
	"devedor": {
	"cpf": "00000000000",
	"nome": "DEVEDOR EXEMPLO FICTICIO",
	"logradouro": "<EXEMPLO>",
	"cidade": "<EXEMPLO>",
	"uf": "SP",
	"cep": "00000000"
	},
	"recebedor": {
	"nome": "<EXEMPLO RECEBEDOR>"
	},
	"valor": {
	"original": "2.50"
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
	"solicitacaoPagador": "Cobrança com vencimento (EXEMPLO)"
	}
	]
	}

PIX

P_03 – COBRANÇA PIX EM LOTE

TESTE: P_03_01	
Criar lote de cobranças com vencimento	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe os seguintes campos: cobsv descricao • Envie a requisição.	Status Code: 201 Lote criado ou atualizado com sucesso.

TESTE: P_03_01	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**
EXEMPLO 202 Accepted	`[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]` `(resposta sem corpo)`

TESTE: P_03_02	
Revisar cobranças dentro do lote	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie campos alteráveis (ex: valor, devedor, solicitação). • Envie a requisição.	Status Code: 200 Cobrança atualizada com sucesso.

TESTE: P_03_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado
EXEMPLO 202 Accepted	`[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]` `(resposta sem corpo)`

TESTE: P_03_03	
Consultar lote específico	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Detalhes da cobrança retornados.

TESTE: P_02_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"descricao": "Lote EXEMPLO",
	"criacao": "2026-10-23T10:10:00.000Z",
	"cobsv": [
	{
	"txid": "EXEMPLOtxidLote00000000000000A1",
	"status": "CRIADA"
	},
	{
	"txid": "EXEMPLOtxidLote00000000000000A2",
	"status": "CRIADA"
	}
	]
	}

TESTE: P_03_04	
Consultar lista de lotes	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv?inicio={data} &fim={data}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de cobranças retornada com sucesso.

TESTE: P_03_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"parametros": {
	"inicio": "2026-10-23T00:00:00Z",
	"fim": "2026-10-23T23:59:59Z",
	"paginacao": {
	"paginaAtual": 0,
	"itensPorPagina": 100,
	"quantidadeDePaginas": 1,
	"quantidadeTotalDeItens": 1
	}
	},
	"lotes": [
	{
	"id": "1",

	"descricao": "Lote EXEMPLO", "criacao": "2026-10-23T10:10:00.000Z" }] }

P_04 – GERENCIAMENTO DE LOCATION

TESTE: P_04_01	
Criar location do payload	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe o seguinte campo: tipoCob • Envie a requisição.	Status Code: 201 Location criada com sucesso.

TESTE: P_04_01	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

EXEMPLO 201 Created	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"id": 7001,
	"location": "pix.exemplo.invalid/qr/v2/loc7001",
	"tipoCob": "cob",
	"criacao": "2026-10-23T10:20:00.000Z"
	}

TESTE: P_04_02	
Consultar locations cadastradas	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do location retornado com sucesso.

TESTE: P_04_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"parametros": {
	"inicio": "2026-10-23T00:00:00Z",
	"fim": "2026-10-23T23:59:59Z",
	"paginacao": {
	"paginaAtual": 0,
	"itensPorPagina": 100,
	"quantidadeDePaginas": 1,
	"quantidadeTotalDeItens": 1
	}
	},
	"loc": [
	{
	"id": 7001,
	"location": "pix.exemplo.invalid/qr/v2/loc7001",

	"tipoCob": "cob", "criacao": "2026-10-23T10:20:00.000Z" }] }

TESTE: P_04_03	
Recuperar location específica	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc/{id}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do location retornado com sucesso.

TESTE: P_04_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"id": 7001,
	"txid": "EXEMPLOtxidComLoc0000000000004",
	"location": "pix.exemplo.invalid/qr/v2/loc7001",
	"tipoCob": "cob",
	"criacao": "2026-10-23T10:20:00.000Z",
	"imagemQrcode":
	"… <2122 caracteres; truncado>"
	}

TESTE: P_02_04	
Desvincular cobrança de uma location	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc/{id}/txid) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Desvinculação realizada com sucesso.

TESTE: P_02_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"id": 7001,
	"location": "pix.exemplo.invalid/qr/v2/loc7001",
	"tipoCob": "cob",
	"criacao": "2026-10-23T10:20:00.000Z"
	}

P_05 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_05_01	
Consultar Pix recebido específico	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix/{e2eid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do PIX retornado com sucesso.

TESTE: P_05_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 404 Not Found	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/PixNaoEncontrado",
	"title": "Não Encontrado",
	"status": 404,
	"detail": "EXEMPLO: Pix não encontrado."
	}
	
	Obs.: EXEMPLO: sem Pix pago no sandbox não há e2eid real.

P_05 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_05_02	
Consultar lista de Pix recebidos	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix?inicio={data} &fim={data}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do PIX retornado com sucesso.

TESTE: P_05_02	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"parametros": {
	"inicio": "2026-10-23T00:00:00Z",
	"fim": "2026-10-23T23:59:59Z",
	"paginacao": {
	"paginaAtual": 0,
	"itensPorPagina": 100,
	"quantidadeDePaginas": 1,
	"quantidadeTotalDeItens": 0
	}
	},
	"pix": []
	}

P_05 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_05_03	
Solicitar devolução	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix/{e2eid}/devolucao/{id}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 201 Devolução solicitada com sucesso.

TESTE: P_05_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 404 Not Found	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"type":
	"https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/PixNaoEncontrado",
	"title": "Não Encontrado",
	"status": 404,
	"detail": "EXEMPLO: Pix não encontrado."
	}
	
	Obs.: EXEMPLO: depende do e2eid do P_05_01.

P_05 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_05_04	
Consultar devolução	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix/{e2eid}/devolucao/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados da devolução de PIX retornado com sucesso.

TESTE: P_05_04	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

EXEMPLO 404 Not Found	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/PixNaoEncontrado",
	"title": "Não Encontrado",
	"status": 404,
	"detail": "EXEMPLO: Devolução não encontrado."
	}
	
	Obs.: EXEMPLO: depende do P_05_03.

P_06 – WEBHOOKS PIX

TESTE: P_06_01	
Cadastrar webhook Pix	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhook/{chave}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Webhook cadastrado com sucesso.

TESTE: P_06_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado
EXEMPLO 200 OK	`[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]` `(resposta sem corpo)`

P_06 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_06_02	
Consultar webhook	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhook/{chave}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do Webhook cadastrado retornado com sucesso.

TESTE: P_06_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXEMPLO 200 OK	[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]
	{
	"webhookUrl": "https://blaxx-pontos-exe.onrender.com/payments/c6/webhook/<TOKEN:31ch>",
	"chave": "<CHAVE_PIX:38ch>",
	"criacao": "2026-10-23T09:59:00.000Z"
	}

P_06 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_06_03	
Excluir webhook	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhook/{chave}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 204 Webhook removido com sucesso.

TESTE: P_06_03	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**
EXEMPLO 204 No Content	`[EXEMPLO FICTÍCIO - NÃO ENVIAR]` `(resposta sem corpo)`

TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.
- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.
- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

  receivable.read

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/c6pay-statements

TESTES DA API DE TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS:	
TR_01	CONSULTA DE RECEBÍVEIS
TR_02	CONSULTA DE TRANSAÇÕES

TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS

TR_01 – CONSULTA DE RECEBÍVEIS

TESTE: TR_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /c6pay/statement/receivables). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informar os parâmetros de consulta na query: page size start_date end_date • Envie a requisição.	Status Code: 200 Extrato de recebíveis do C6 Pay retornado com sucesso.

TESTE: TR_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS

TR_02 – CONSULTA DE TRANSAÇÕES

TESTE: TR_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /c6pay/statement/transactions) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informar os parâmetros obrigatórios na requisição: page size start_date end_date • Envie a requisição.	Status Code: 200 Extrato de transações do C6 Pay retornado com sucesso.

TESTE: TR_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

rec.read
rec.write
solicrec.read
solicrec.write
cobr.read
cobr.write
recpayload.read
recpayload.write
payloadlocationrec.read
payloadlocationrec.write

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/pix-automatico

PIX AUTOMÁTICO

TESTES DA API DE PIX AUTOMÁTICO	
PA_01	JORNADA 1
PA_02	JORNADA 2
PA_03	JORNADA 3
PA_04	JORNADA 4

PIX AUTOMÁTICO

PA_01 – JORNADA 1 - CRIAR LOCATION DO PAYLOAD DA RECORRÊNCIA

POST */rec* → ***POST*** */solicrec* → ***GET*** */solicrec/{idSolicRec}*

TESTE: PA_01_01	
/rec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos obrigatórios do Pix Automático: calendario politicaRetentativa vinculo • Envie a requisição.	Status Code: 201 Recorrência criada com sucesso.

TESTE: PA_01_01	
/rec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_01_02	
/pix/solicrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/solicrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos obrigatórios do Pix Automático: idRec destinatario calendario • Envie a requisição.	Status Code: 201 Solicitação de consentimento criada.

TESTE: PA_01_02	
/pix/solicrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_01_03	
/pix/solicrec/{idSolicRec})	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/solicrec/{idSolicRec}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do PIX Automático retornado com sucesso.

TESTE: PA_01_03	
/pix/solicrec/{idSolicRec})	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

PA_02 – JORNADA 2 - JORNADA DE AGENDAMENTO DA COBRANÇA RECORRENTE

POST `/locrec` → ***POST*** `/rec` → ***POST*** `/webhookrec` → ***GET*** `/rec/{idRec}`

TESTE: PA_02_01	
/pix/locrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/locrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 201 Location criada.

TESTE: PA_02_01	
/pix/locrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_02_02	
/rec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: calendario politicaRetentativa vinculo loc • Envie a requisição.	Status Code: 201 Recorrência criada com sucesso.

TESTE: PA_02_02	
/rec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_02_03	
/pix/webhookrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhookrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: webhookUrl • Envie a requisição.	Status Code: 201 Webhook configurado com sucesso.

TESTE: PA_02_03	
/pix/webhookrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_02_04	
/pix/rec/{idRec}	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec/{idRec}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200

TESTE: PA_02_04	
/pix/rec/{idRec}	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

PA_03 – JORNADA 3 - JORNADA DE EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS

POST *`/locrec`* → ***POST*** *`/rec {ativacao.dadosJornada.txId}`* → ***POST*** *`/webhookrec`* → ***GET*** *`/rec/{idRec}?txId={txId}`*

TESTE: PA_03_01	
/pix/locrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Pré-requisito: ter criado uma cobrança Pix. • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/locrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 201 Location criada.

TESTE: PA_03_01	
/pix/locrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_03_02	
/rec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: calendario politicaRetentativa vinculo ativacao • Envie a requisição.	Status Code: 201 Recorrência vinculada à cobrança existente.

TESTE: PA_03_02	
/rec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_03_03	
/pix/webhookrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhookrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: webhookUrl • Envie a requisição.	Status Code: 201 Webhook configurado com sucesso.

TESTE: PA_03_03	
/pix/webhookrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_03_04	
/pix/rec/{idRec}?txId={txId}	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec/{idRec}?txId={txId}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados da recorrência retornado com sucesso.

TESTE: PA_03_04	
/pix/rec/{idRec}	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PA_04 – JORNADA 4 - JORNADA DE GESTÃO (ALTERAÇÃO / CANCELAMENTO)

POST *`/locrec → `* ***POST*** *`/rec {ativacao.dadosJornada.txId} → `* ***POST*** *`/webhookrec → `* ***GET*** *`/rec/{idRec}?txId={txId}`*

TESTE: PA_04_01	
/pix/locrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Pré-requisito: ter criado uma cobrança Pix com vencimento. • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/locrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 201 Location criada.

TESTE: PA_04_01	
/pix/locrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_04_02	
/rec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: calendario politicaRetentativa vinculo ativacao • Envie a requisição.	Status Code: 201 Recorrência vinculada à cobrança existente.

TESTE: PA_04_02	
/rec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_04_03	
/pix/webhookrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhookrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: webhookUrl • Envie a requisição.	Status Code: 201 Webhook configurado com sucesso.

TESTE: PA_04_03	
/pix/webhookrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_04_04	
/pix/rec/{idRec}?txId={txId}	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec/{idRec}?txId={txId}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados da recorrência retornado com sucesso.

TESTE: PA_04_04	
/pix/rec/{idRec}	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLEPIX

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

  bankslip_pix.read
  bankslip_pix.write

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/bolepix

BOLEPIX

TESTES DA API DE BOLEPIX	
BP_01	CRIAR COBRANÇA BOLEPIX
BP_02	CONSULTAR COBRANÇA BOLEPIX
BP_03	CONSULTAR PDF DE COBRANÇA BOLEPIX
BP_04	CANCELAR COBRANÇA DE BOLEPIX (BAIXA)

BOLEPIX

BP_01 – CRIAR COBRANÇA BOLEPIX

TESTE: BP_01_01	
Criar cobrança com sucesso	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/bank_slips/) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • No body da requisição, envie somente os campos obrigatórios: amount due_date description payer payment_method • Envie a requisição.	Status Code: 201 Cobrança criada com sucesso.

TESTE: BP_01_01	
Criar cobrança com sucesso	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLEPIX

TESTE: BP_01_02	
Criar cobrança com external_reference_id duplicado	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/bank_slips/) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • No body da requisição, envie os campos: amount due_date description payer payment_method external_reference_id • Envie a requisição. • Envie novamente a requisição sem alterar o valor do campo: external_reference_id.	Status Code: 201 Retorna os dados da cobrança já existente.

TESTE: BP_01_02	
Criar cobrança com external_reference_id duplicado	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

BP_02 – CONSULTAR COBRANÇA BOLEPIX

TESTE: BP_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/bank_slips/{external_reference_id}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Cobrança retornada com sucesso.

TESTE: BP_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BP_03 – CONSULTAR PDF DE COBRANÇA BOLEPIX

TESTE: BP_03	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/bank_slips/{external_reference_id}/pdf) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 PDF do boleto retornado.

TESTE: BP_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLEPIX

BP_04 – CANCELAR COBRANÇA DE BOLEPIX (BAIXA)

TESTE: BP_04	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/bank_slips/{external_reference_id}/cancel) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 204 Cobrança cancelada com sucesso.

TESTE: BP_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado