




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion3




**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion3**




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion5




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion5




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion5




**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion5**




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion5




**A. Comparing 367.imagick-archer variant
with base for region ImplTaskRegion5**




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion6




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion6




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion6




**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion6**




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion6




A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion6




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion7




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion7




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion7




**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImpITaskRegion7**




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion7




**A. Comparing 367.imagick-archer variant
with base for region ImplTaskRegion7**




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion8




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion8




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion8




**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion8**




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion8




A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion8




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion9




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion9




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion9




**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion9**




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion9




A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion9




**A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant
with base for region ImplTaskRegion10**




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion10




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion10




**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion10**




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion10




A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion10




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion11




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion11




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion11




**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion11**




A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion11




A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion11




**A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant
with base for region ImplTaskRegion12**




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion12




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion12




**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion12**




**A. Comparing 367.imagick-archer variant
with base for region ImplTaskRegion12**




A. Comparing 367.imagick-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion13




A. Comparing 367.imagick-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion13




A. Comparing 367.imagick-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion13



**A. Comparing 367.imagick-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion13**



A. Comparing 367.imagick-tsan variant with base for region ImplTaskRegion13



A. Comparing 367.imagick-archer variant with base for region ImplTaskRegion13

