第12讲-知识总结

❶ 全局变量

在函数 "外" 定义的变量

代码文件

在全局都能使用

示例：

```
n = 100
def func1():
    print(n)
func1()
print(n)
```

控制台

```
100
100
```

注意：
变量 n 为全局变量，在函数内外都可以使用
"全局变量全局通用"

示例：

```
n = 100
def func3():
    n = 200
    print(n)
func3()
print(n)
```

控制台

```
200
100
```

注意：
在函数内，有局部变量优先使用局部变量
局部优先原则

❷ 局部变量

在函数 "内" 定义的变量

代码文件

只能在局部使用

示例：

```
def func2():
    m = 200
    print(m)
func2()
print(m)
```

控制台

```
200
NameError: name 'm' is not defined
```

注意：
变量 m 为局部变量，只能在函数内使用
"局部变量局部使用"

❸ global关键字

用于将局部变量声明为全局变量
语法格式：global 变量名

示例：

```
def calculator(num1,operator,num2):
    global result
    if operator == '+':
        result = num1 + num2
calculator(10,'+',20)
print('加法运算后的结果：',result)
```

控制台

```
加法运算后的结果： 30
```

❹ return关键字

用于将函数中的数据返回到调用函数的地方
语法格式：return 数据

示例：

```
def test():
    result = 100 +50
    return result
value = test()
print('返回的结果为：',value)
```

控制台

```
返回的结果为： 150
```