L1-第 3 单元测试题

一、单选题（满分 30 分，共 15 小题，每题 2 分）

1. 关于自定义函数的语法格式，以下选项中正确的是？

A. define 函数名()
函数体

B. def 函数名():
函数体

C. def 函数名:
函数体

D. def 函数名():
函数体

2. 已知函数 info，以下选项中正确调用函数的是？

```
def info(name, grade):
    print('姓名：', name)
    print('年级：', grade)
```

A. info(小派, 3)

B. info(3, 小派)

C. info('小派', 3)

D. info(3, '小派')

3. 调用下方函数，输出的结果正确的是？

```
def f(a, b):
    print(a+b)
f(5, 10)
```

A. a+b

B. 5+10

C. 15

D. 5,10

童程童美

4. 运行以下代码，输出的结果为？

```
def printNum():
    print(1)
    print(2)
print(3)
```

A. 1
2
3

B. 1
2

C. 3

D. 无结果

5. 关于下方代码中的变量 n1 和变量 n2，描述正确的是？

```
n1 = 10
def func1():
    n2 = 20
```

A. n1 是局部变量

B. n2 是全局变量

C. n1 是全局变量

D. n1 和 n2 均是局部变量

6. 运行下方代码后，控制台输出的结果为？

```
a = 3
def func2():
    global a
    a = 6
func2()
print(a)
```

编程童话

A. 3

B. a

C. 6

D. 报错

7. 想要让程序停止执行 6 秒，以下选项正确的是？

A. time.sleep(6 秒)

B. time.sleep(6s)

C. time.sleep(6S)

D. time.sleep(6)

8. 用于生成一个范围内随机整数的函数是？

A. randint 函数

B. print 函数

C. time 函数

D. sleep 函数

9. 想要在小海龟的形状中添加图片名称为 leaf.gif 的形状，代码正确的是？

A. turtle.shape(leaf.gif)

B. turtle.shape('leaf.gif')

C. turtle.addshape(leaf.gif)

D. turtle.addshape('leaf.gif')

10. 以下哪项可以随机生成 30-60 之间的整数？

A. random.randint(30 60)

童程童美

B. random.randint(30,60)

C. random.randint（30,60）

D. random.randint('30','60')

11. 想要将小海龟设置为箭头形状，以下代码正确的是？

A. turtle.shape(arrow)

B. turtle.shape('arrow')

C. turtle.addshape(arrow)

D. turtle.addshape('arrow')

12. 运行下方代码后，控制台输出的结果为？

```
def mul(a,b):
    result = a*b
    return result
mul(4,5)
print(result)
```

A. a*b

B. 20

C. 报错

D. result

13. 运行下方代码后，控制台输出的结果为？

```
m = 2
def func():
    global m
```

编程童话

```
    m = 3
    n = 5
    print(m)
    print(n)
func()
print(m)
```

A. 3 5 3	B. 3 5 2	C. 2 5 3	D. 2 5 2

14. 想要在控制台输出 20，横线处应该填写的是？

```
a = 10
def func4():
    __________
    a = 20
func4()
print(a)
```

A. return a

B. print(a)

C. global a

D. return result

15. 下方代码中，横线处应填写的代码为？

```
def sub(a,b):
    result = a-b
    __________
```

编程童话

```
r = sub(15,5)
print(r)
```

A. return r

B. return result

C. global result

D. global r

二、填空题（满分 10 分，共 5 小题，每题 2 分）

1. 请写出可以生成一个 3-30 之间随机整数的代码：_____

2. 想要在控制台输出 10，横线处应该填写的内容是？

```
m = 15
def func():
    _______
    m = 10
func()
print(m)
```

3. 运行下方代码，在控制台上输出的结果是：_____

```
def sum(a,b,c):
    total = a + b + c
    print(total)
sum(2,4,6)
```

4. 请补全横线处的代码，让程序运行后在控制台输出结果 18

编程童学

```
def func(c,d):
    result = c*d
    ________________
r = func(6,3)
print(r)
```

5. 已知绘制圆形的函数如下：

```
def circle(x, y, color, r):
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.pendown()
    turtle.fillcolor(color)
    turtle.begin_fill()
    turtle.circle(r)
    turtle.end_fill()
```

要求调用函数绘制一个起始坐标为(200,50)，填充颜色为金色 gold，半径为 30 的圆形，代码应该书写为：_____

三、多选题（满分 30 分，共 10 小题，每题 3 分）

1. 关于函数，以下说法正确的是？

A. 函数是一段具有特定功能的代码

B. 定义函数的关键字是 def

C. 函数中只能传递一个参数

D. 函数名可以任意命名

编程童话

2. 符合函数名命名规则的是？

A. def a+b():

B. def sum():

C. def 123():

D. def draw():

3. 以下选项中，属于 python 中的库的选项是？

A. time

B. python

C. random

D. turtle

4. 下列选项中，关于 onscreenclick()函数说法正确的是？

A. 该函数用来监听鼠标点击事件

B. 该函数用来监听鼠标移动事件

C. 该函数中传入的参数表示点击鼠标后要做的事

D. 该函数中传入的参数表示移动鼠标后要做的事

5. 关于 random.randint()，以下说法正确的是？

A. 该函数用于随机生成一个指定范围内的整数

B. 该函数中需要传入两个参数，分别表示最小值和最大值

C. 该函数用于随机输出内容

D. 该函数的返回值是一个字符串

编程童年

6. 已知函数 add，关于函数中的参数以下说法正确的是？

```
def add(a1,a2):
    print(a1+a2)
add(3,4)
```

A. a1 和 a2 表示定义函数时的形参

B. a1 和 a2 表示定义函数时的实参

C. 3 和 4 表示调用函数时的形参

D. 3 和 4 表示调用函数时的实参

7. 关于 addshape 函数，以下说法正确的是？

A. turtle 库中的 addshape 函数用于改变小海龟形状

B. turtle 库中的 addshape 函数用于添加小海龟形状

C. 通过 turtle.addshape('ball.gif')就可以添加小海龟形状

D. 通过 turtle.addshape(ball.gif)就可以添加小海龟形状

8. 请选出关于 time 库说法正确的选项？

A. time 库是 python 中用于处理时间的库

B. time 库中的 sleep 函数可以在规定时间内停止程序的执行

C. time 库中有一些内置函数可以供我们使用

D. time.sleep('3')可以让程序停止执行 3 秒

9. 已知函数 printInfo，以下调用函数代码正确的是？

```
def printInfo( fruit, weight ):
    print( '水果: ', fruit)
    print('重量 ', weight, '克')
```

编程童美

A. printInfo(菠萝,500)

B. printInfo('桃子',200)

C. printInfo(300,'苹果')

D. printInfo('西瓜',1500)

10. 以下选项中，小括号中需要填入字符串类型的数据的是？

A. turtle.bgpic()

B. turtle.done()

C. turtle.onscreenclick()

D. turtle.shape()

四、编程题（满分 30 分，共 3 小题，每题 10 分）

1. 编写代码，定义一个用于计算正方形周长（girth）的函数。要求：使用 return 关键字

示例效果：

```
该正方形的周长为：  40
```

2. 编写代码，定义一个用于登录童程学院的 login 函数，只有当输入的用户名为“童程学院”并且密码为“python”时，才能显示登录成功；否则显示内容“登录失败”。

童程童美

提示：

（1）使用 input()实现用户名和密码的输入并将输入的结果分别保存在变量 username 和 password 中，输入框中的提示内容分别为“请输入用户名：”、“请输入密码：”

（2）定义函数 login 并传入两个参数：用户名（u）以及密码（p）

（3）使用 if 语句判断用户名是否等于童程学院，如果满足条件就继续使用 if 语句判断密码是否等于 python，如果满足条件就显示登录成功，否则显示登录失败；如果用户名不满足条件也要显示登录失败

（4）最后调用函数并传入输入的用户名和密码

示例效果：

```
请输入用户名：童程学院
请输入密码：python
登录成功
```

童程童美

3. 编写代码，实现自行规定倒计时时间，并在倒计时结束后随机抽取手办盲盒的程序。（已知盲盒分为：特等奖盲盒，一等奖盲盒，二等奖盲盒，阳光普照奖 4 种）

提示：

（1）首先使用 input()实现输入框功能并通过 int()将输入的内容转为整数类型的数据

（2）使用 while 循环实现倒计时功能并将输入的时间传入到 while 循环中

（3）定义随机抽取盲盒的函数并传入四个盲盒（b1,b2,b3,b4）：在函数中先使用 randint()随机生成 1-4 之间的整数；然后使用 if-elif-else 语句判断生成的数字，根据数字使用 return 关键字返回对应的盲盒；最后调用抽取盲盒函数并传入实参（特等奖盲盒，一等奖盲盒，二等奖盲盒，阳光普照奖）将抽取的结果保存在一个变量中，最后输出变量

示例效果：

```
请输入倒计时时间：6
6
5
4
3
2
1
二等奖盲盒
```

童程童美