第17讲-知识总结

❶ 逻辑运算符

逻辑运算符

用于对数据进行逻辑判断，结果是布尔类型

and 与 | or 或 | not 非

and

- 10 > 5 and 5 > 1 ⇒ True（True、True）
- 10 < 5 and 5 > 1 ⇒ False（False、True）

注意：逻辑运算符 and 的特点，两边必须都是 True，整体才是 True

- True and True ⇒ True
- False and True
- True and False ⇒ False
- False and False

or

- 4 > 7 or 9 > 6 ⇒ True（False、True）
- 2 < 1 or 8 < 6 ⇒ False（False、False）

注意：逻辑运算符 or 的特点，只要有一边为 True，整体就为 True

- False or True
- True or False ⇒ True
- True or True
- False or False ⇒ False

not

- a = 10 > 5 ⇒ True
- not a ⇒ False
- b = 10 < 5 ⇒ False
- not b ⇒ True

注意：逻辑运算符 not 的特点，是取反。
假设，原表达式a的结果是True，not a 后的结果就是False
原表达式a的结果是False，not a 后的结果就是True

❷ 列表的四大操作

增	删	改	查
增加元素	删除元素	修改元素	查看元素
添加	删除	修改	list[索引]

增

append()
向列表的末尾追加元素

语法格式：列表名.append(元素)
示例：
prizes = ['p1.gif','p2.gif','p3.gif','p4.gif','p5.gif']
prizes.append('p6.gif')
print(prizes)

控制台
['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif', 'p6.gif']

insert()
向列表中指定的位置插入元素

语法格式：列表名.insert(索引,元素)
示例：
prizes = ['p1.gif','p2.gif','p3.gif','p4.gif','p5.gif']
prizes.insert(2,'p6.gif')
print(prizes)

控制台
['p1.gif', 'p2.gif', 'p6.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']

删

pop()
移除列表中指定的元素

语法格式：列表名.pop(索引)
示例：
prizes = ['p1.gif','p2.gif','p3.gif','p4.gif','p5.gif']
p1 = prizes.pop(1)
p2 = prizes.pop()
print(prizes)
print(p1)
print(p2)

控制台
['p1.gif', 'p3.gif', 'p4.gif']
p2.gif
p5.gif

注意：
1. pop()函数的小括号不填写索引值，默认移除最后一个元素
2. pop()函数是有返回值的，可以将移除掉的元素返回给调用者

remove()
删除列表中指定的元素

语法格式：列表名.remove(元素)
示例：
prizes = ['p1.gif','p2.gif','p3.gif','p4.gif','p1.gif']
prizes.remove('p1.gif')
print(prizes)

控制台
['p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p1.gif']

注意：
如果列表中存在多个相同的元素，remove()函数只会删除列表中匹配的第一个元素

改

修改列表元素

- 查找指定元素
- 重新赋值

列表名[索引] = 值

语法格式：列表名[索引] = 值
示例：
prizes = ['p1.gif','p2.gif','p3.gif','p4.gif']
prizes[0] = 'p5.gif'
print(prizes)

控制台
['p5.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif']

查

语法格式：列表名[索引值]
示例：
prizes = ['p1.gif','p2.gif','p3.gif','p4.gif','p5.gif']
print(prizes[0])
print(prizes[3])
print(prizes[4])
print(prizes[-1])

控制台
p1.gif
p4.gif
p5.gif
p5.gif

❸ turtle库中的函数

textinput()
文本输入函数

语法格式：
turtle.textinput('窗口标题','提示信息')

注意：通过textinput()函数输入的内容是字符串类型的