# 第2讲-知识总结

## ❶ 变量的概念

概念：程序中存储数据的容器

变量就像一个盒子，里面是存放着各种数据类型的数据，并且在程序运行过程中会发生变化。

## ❷ 创建变量

格式：变量名 = 数据
示例：sign = '*****'

### 赋值运算符

变量名 = 数据

## ❸ 变量的命名规则

### 变量命名规则

1.变量名只能由字母数字下划线组成；
2.变量名不能以数字开头；
3.字母严格区分大小写；
4.不能使用内置关键字、内置函数名；
5.不建议使用中文做为变量名。

### 内置关键字

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| False | class | finally | is | return |
| None | continue | for | lambda | try |
| True | def | from | nonlocal | while |
| and | del | global | not | with |
| as | elif | if | or | yield |
| assert | else | import | pass | |
| break | except | in | raise | |

### 内置函数名

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs() | input() | divmod() | open() | staticmethod() | setattr() | map() | int() | ord() | str() |
| any() | eval() | isinstance() | pow() | sum() | list() | bytes() | issubclass() | print() | super() |
| bin() | ascii() | exec() | property() | tuple() | bool() | filter() | iter() | range() | type() |
| all() | float() | classmethod() | iter() | object() | callable() | format() | locals() | hex() | dict() |
| oct() | getattr() | enumerate() | repr() | delattr() | chr() | frozenset() | sorted() | slice() | vars() |
| compile() | hasattr() | memoryview() | round() | __import__() | dir() | globals() | max() | reversed() | zip() |
| help() | next() | bytearray() | id() | complex() | hash() | min() | set() | | |

## ❹ 变量的特性

### 可复用性

变量可以多次使用，使用变量时；只需要访问其变量名即可

示例：

```
sign = '**********'
print（sign）
print（sign）
print（sign）
print（sign）
```

### 可变性

```
n = 100
m = 200
n = m + n
print(n)
```

*#将100赋值给n*
*#将200赋值给m*
*# n = 300*
*#输出300*