L1-第 4 单元测试题

一、单选题（满分 30 分，共 15 小题，每题 2 分）

1. 关于 subjects 列表的创建，语法格式正确的是？

A. subjects=['Chinese','Math','English','history']

B. subjects : ['Chinese','Math','English','history']

C. 'subjects'=['Chinese','Math','English','history']

D. subjects=[Chinese,Math,English,history]

参考答案：A

答案解析：B 选项中列表名和元素之间应该使用等号连接；C 选项中左侧的列表名不需要加引号；D 选项中，中括号中的列表元素没有加引号；故选 A。

2. 运行下方代码，控制台上输出的内容是？

```
fruits=['apple','banana','pear','orange']
print(fruits[2])
```

A. apple

B. banana

C. pear

D. orange

参考答案：C

答案解析：列表的索引值从 0 开始，A 选项需要通过 fruits[0]得到；B 选项需要通过 fruits[1]得到；D 选项需要通过 fruits[3]得到；因此索引值为 2 的元素是 pear；故选 C。

3. 使用 for 循环遍历列表 arr，语法格式正确的是？

童程童美

A for i in arr
print(i)

B for i in arr:
print(arr)

C for i in arr:
print(i)

D for arr in i:
print(i)

参考答案：C

答案解析：A 选项中，列表名后缺少冒号；B 选项中，由于要遍历 arr 列表，所以循环体里应该使用 print 输出 i 的值；D 选项中列表名和循环变量位置写反；故选 C。

4. 运行下方代码后，控制台输出的结果为？

```
nums = [0,1,2,3,4]
print(len(nums))
```

A. [0,1,2,3,4]

B. 4

C. 5

D. 6

参考答案：C

答案解析：通过 len(列表名)可以获得列表的长度，列表 list 中一共有 5 个元素，所以控制台输出的就是 5；故选 C。

5. 已知列表 movies，想要在'齐天大圣'和'哪吒闹海'之间添加元素'大闹天宫'，下列选项正确的是？

```
movies = ['齐天大圣','哪吒闹海','葫芦娃']
```

A. movies.insert(0,'大闹天宫')

B. movies.insert(1,'大闹天宫')

C. movies.insert(2,'大闹天宫')

D. movies.insert(3,'大闹天宫')

参考答案：B

董程董美

答案解析：insert()用于在列表中的指定位置添加元素，齐天大圣是列表中第一个元素，索引值为 0，大闹天宫需要插入在齐天大圣后面，也就是列表中的第二个元素，索引值为 1；故选 B。

6. 下列选项中，可以将列表里面的'good'替换为'dog'的是？

animals = ['monkey','good','cat','rabbit']

A. animals[1] = 'dog'

B. animals[1].append('dog')

C. animals[2] = 'dog'

D. animals[2].append('dog')

参考答案：A

答案解析：修改列表元素的语法格式：列表名[索引] = 值，BD 错误；需要将列表中的第二个元素也就是索引为 1 的元素替换为 dog；故选 A。

7. 想要在列表 foods=['面包','饼干','蛋糕']末尾添加巧克力，以下代码正确的是？

A. foods.insert('巧克力')

B. foods.remove('巧克力')

C. foods.pop('巧克力')

D. foods.append('巧克力')

参考答案：D

答案解析：A 选项用于在列表指定位置插入元素，传入的参数缺少添加元素位置；B 选项用于删除列表元素；C 选项用于删除列表元素；D 选项用于在列表末尾添加元素；故选 D。

8. 对列表 array=[16,10,4,9,6]进行倒序排序，以下选项中代码正确的是？

A. array.sort(reverse=True)

B. array.sort(reverse:True)

程序童子

C. array.sort(reverse=False)

D. array.sort(reverse:False)

参考答案：A

答案解析： B 选项 reverse 与值之间应该用等号连接；C 选项 reverse=False 时表示升序排序；D 选项 reverse 与值之间应该用等号连接并且 reverse=False 时表示升序排序；A 选项 reverse=True 时表示倒序排序；故选 A。

9. 已知列表 shapes=['三角形','直线','正方形','梯形']，下列选项中可以删除元素'直线'的是？

A. shapes.pop(1)

B. shapes.append('直线')

C. shapes.insert(1,'直线')

D. len(shapes)

参考答案：A

答案解析：B 选项用于添加元素；C 选项用于在列表指定位置插入元素；D 选项用于获取列表长度；故选 A。

10. 已知列表 nums=[30,5,25,15,10]，下列选项中能够对列表进行排序的函数是？

A. sort()

B. append()

C. remove()

D. pop()

参考答案：A

答案解析：A 选项用于将列表排序；B 选项 append()用于在列表末尾添加元素；C 选项用于删除列表元素；D 选项用于删除列表元素；故选 A。

11. 关于打开文件的模式，以下说法正确的是？

董程董美

A. 只读用字母 w 表示

B. 只写用字母 r 表示

C. 只读用字母 r 表示

D. 只写用字母 a 表示

参考答案：C

答案解析：A 选项，只读应该用字母 r 表示；B 选项，只写用字母 w 表示；D 选项字母 a 表示追加；故选 C。

12. 想要以只读方式打开 text.txt 文件并重新命名为 f，以下代码正确的是？

A. with open(files/text.txt, 'r', encoding='utf-8') as f:

B. open('files/text.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:

C. with open('files/text.txt', 'r', encoding='utf-8') as text:

D. with open('files/text.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:

参考答案：D

答案解析：A 选项中，文件路径没有加引号；B 选项中文件打开方式应该为 r；C 选项 as 后应该是 f；故选 D。

13. 运行下方代码后的结果为？

```
numbers = [13,8,10,15,9]
for num in numbers:
    if num > 10:
        print(num)
```

A.
```
13
8
10
15
9
```

B.
```
13
15
```

C.
```
10
13
15
```

D.
```
13
```

童程童美

参考答案：B

答案解析：通过 for 循环遍历 numbers 列表，针对列表中的每一个元素依次判断，看其是否大于 10，如果满足条件，则输出在控制台上。列表中满足要求的只有 13 和 15；故选 B。

14. 想要在 c1-1.py 中使用 bg.gif，以下选项中图片路径书写正确的是？



A. c1-1.py/files/bg.gif

B. files/bg.gif

C. c1-1.py/bg.gif

D. files bg.gif

参考答案：B

答案解析：在 c1-1.py 文件中使用 bg.gif 图片，需要先找到与 c1-1.py 平级的 files，然后再找到 files 下一级的 bg.gif 就可以了。每一级目录之间需要使用 ‘/’ 符号进行分隔；故选 B。

15. 请找出以下代码中有几处错误？

```
stationery = ['pen', paper, 'box' 'eraser']
for index in arr:
    print(i)
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

编程童子

参考答案：D

答案解析：第一处错误，列表中第二个元素没有加引号；第二处错误，元素 box 和 eraser 之间没有使用逗号分隔；第三处错误，遍历的列表应该为 stationery；第四处错误，循环变量为 index，print 函数括号中的 i 需要改为 index；一共有四处错误，故选 D。

二、填空题（满分 10 分，共 5 小题，每题 2 分）

1. 补全下方代码，使最终的输出结果为 True：（提示：逻辑运算符）

```
m = True
n = False
result = m ___ n
print(result)
```

参考答案：or

答案解析：m 是 True，n 是 False，想要使整体的判断结果为 True，横线处应该填写 or。or 的使用要求是两边只要有一边为 True 即可；故答案为 or。

2. 已知 if x>26 and x<40 and y>15 and y<30:，数字区间范围可以简化书写为

if_____:

参考答案：26<x<40 and 15<y<30

答案解析：使用数字区间简化，可以减少逻辑运算符的使用，使代码更简洁；所以横线处应该填写的是 26<x<40 and 15<y<30。

3. 已知列表 weather，想要获取到列表中的元素 sunny，代码应该书写为：

_____

```
weather = ['windy','cloudy','rainy','snowy','sunny']
```

参考答案：weather[4]或 weather[-1]

答案解析：通过列表名[索引值]就可以获取到指定的元素；故答案为 weather[4]或 weather[-

编程童话

1]。

4. 已知列表 games = ['跳皮筋','打电子游戏','看电影','丢沙包']，请补全横线处的代码，实现使用 for 循环遍历 games 列表并依次输出列表中的内容。

games = ['跳皮筋','打电子游戏','看电影','丢沙包']

_____

    print(game)

参考答案：for game in games:

答案解析：for 循环的语法格式为：for 循环变量 in 列表：，由于第三行代码中使用 print 输出的是 game，可知循环变量需要命名为 game，所以横线处应该填写的是 for game in games:。

5. 请写出对下方列表进行升序排序的代码：_____

array=[35,74,24,15,9,28]

参考答案：array.sort()或 array.sort(reverse=False)

答案解析：当参数 reverse 等于 False 时表示升序排序并且可以默认不写，故答案为 array.sort()或 array.sort(reverse=False)。

三、多选题（满分 30 分，共 10 小题，每题 3 分）

1. 关于列表，以下说法正确的是？

A. 为了便于使用列表，可以将列表存放在变量中

B. 定义列表的语法是：将列表中的元素使用方括号包裹起来，元素之间并以逗号分隔

C. 同一个列表可以包含不同类型的数据

D. 同一列表中只能存放一种类型的数据

参考答案：ABC

编程童子

答案解析：D 选项，同一列表中可以包含不同类型的数据；故选 ABC。

2. 关于列表中索引的描述，正确的是？

A. 索引表示的是元素在列表中的位置

B. 索引表示的是列表中的元素

C. 索引值从 0 开始

D. 索引值从 1 开始

参考答案：AC

答案解析：B 选项，索引表示的是元素在列表中的位置，所以错误；D 选项，索引值从 0 开始，所以错误；故选 AC。

3. 以下选项中，属于逻辑运算符的是？

A. or

B. and

C. not

D. end

参考答案：ABC

答案解析：逻辑运算符一共有三个，分别是：and、or 以及 not；故选 ABC。

4. 下列选项中，可以实现在列表中添加元素的函数是？

A. pop()

B. remove()

C. insert()

D. append()

参考答案：CD

答案解析：A 选项 pop()用于删除列表中的最后一个元素；B 选项中 remove()用于删除列表中

董程董美

指定位置的元素；C 选项中 insert()用于在列表中指定位置插入元素；D 选项中 append()用于在列表末尾添加元素，故选 CD。

5. 已知列表 colors = ['blue', 'green','gold', 'red']，以下选项中可以输出 red 的是？

A. print(colors[0])

B. print(colors[-1])

C. print(colors[3])

D. print(colors[4])

参考答案：BC

答案解析：在 colors 列表中，元素'red'的索引值为 3 和-1，访问列表元素时需要满足列表名[索引值]的语法格式，所以 A、D 选项错误；故选 BC。

6. 关于打开文件的模式，以下说法正确的是？

A. 只读（r）表示读取文件中的内容

B. 只写（w）表示新写入的内容覆盖原有内容

C. 只写（w）表示读取文件中的内容

D. 追加（a）表示在已有内容的基础上继续增加新的内容

参考答案：ABD

答案解析：只读（r）表示读取文件中的内容；只写（w）表示新写入的内容覆盖原有内容；追加（a）表示在已有内容的基础上继续增加新的内容；故选 ABD。

7. 下列选项中，可以删除列表 tools 里面的'水果刀'的是？

tools = ['螺丝刀','剪刀','水果刀','削皮刀']

A. tools.pop()

B. tools.pop(2)

C. tools.remove()

蓝桥杯

D. tools.remove('水果刀')

参考答案：BD

答案解析：A 选项中删除的是列表最后一个元素；C 选项中 remove()的括号中没有传入要删除的元素；故选 BD。

8. 关于编码方式，以下说法正确的是？

A. 可以通过设置编码方式来解决乱码的问题

B. unicode 满足了跨语言跨平台进行文本交换处理的要求

C. unicode 是一个通用的编码方案

D. utf-8 是最为广泛使用的一种 unicode 编码方式

参考答案：ABCD

答案解析：以上说法均正确；故选 ABCD。

9. 已知列表 grades = ['一年级','二年级','三年级','四年级','五年级']，可以在列表末尾添加元素“六年级”的是？

A. grades.append('六年级')

B. grades.insert('六年级')

C. grades.append(5,'六年级')

D. grades.insert(5,'六年级')

参考答案：AD

答案解析：B 选项中 insert 函数中缺少第一个参数——插入的位置索引，错误；C 选项中 append 函数中只需要传入要插入的元素，错误；故选 AD。

10. 以下选项中，最终能在控制台上输出 True 的是？

A. print(5>3 and 6>5)

B. print(2>4 and 7>8)

董程董美

C. print(7>7 or 8>5)

D. print(3>7 or 6>9)

参考答案：AC

答案解析：B 选项中 and 左边为 False，右边也为 false，and 两边必须同时为 True，结果才是 True，因此该选项结果为 False；D 选项中 or 左边为 False，右边也为 False，or 只要有一边为 True，结果就是 True，因此该选项结果为 False；故选 AC。

四、编程题（满分 30 分，共 3 小题，每题 10 分）

1. 已知老师将班级前十名同学的数学考试成绩存储在了列表 math 中，语文成绩存储在了列表 chinese 中。请帮助老师对这两个列表进行排序并将排序好的两个列表输出在控制台上。

math=[96,92,95,89,97,99,98,91,93,94]

chinese=[100,96,91,94,95,99,98,97,93,92]

要求：

（1）对 math 列表进行升序排序

（2）对 chinese 列表进行降序排序

提示：

（1）reverse 参数的值为 True 时表示降序排序

（2）reverse 参数的值为 False 时表示升序排序

（3）reverse 参数不写时表示升序排序

示例效果：

```
数学科目的成绩升序排序后的结果为：  [89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]
语文科目的成绩升序排序后的结果为：  [100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91]
```

参考答案：

编程童学

```
math=[96,92,95,89,97,99,98,91,93,94]
chinese=[100,96,91,94,95,99,98,97,93,92]
math.sort()
chinese.sort(reverse=True)
print('数学科目的成绩升序排序后的结果为：',math)
print('语文科目的成绩升序排序后的结果为：',chinese)
```

答案解析：对列表进行排序的函数是 sort 函数，首先对 math 列表进行升序排序，即 math.sort()或 math.sort(reverse=False)，然后对 chinese 列表进行降序排序，即 chinese.sort(reverse=True)。最后使用 print 将两个排序后的列表输出在控制台即可。

2. 编写代码，将在控制台输入的任意内容保存在 text.txt 文件中。

要求：

（1）使用 with open()在文件中写入内容

（2）以只写模式 “w”打开文件

（3）text.txt 文件的位置：在与编写代码的 py 文件同级的 files 文件夹中

提示：

（1）设置编码方式为 encoding='utf-8'

（2）在文件中写入内容的函数是 write()

示例效果：

```
请输入要保存的内容：Python的创始人为荷兰人吉多·范罗苏姆（Guido van Rossum）。
1989年圣诞节期间，在阿姆斯特丹，Guido为了打发圣诞节的无趣，决心开发一个新的脚本
解释程序，作为ABC语言的一种继承。之所以选中单词Python（意为大蟒蛇）作为该编程语
言的名字，是因为英国20世纪70年代首播的电视喜剧《蒙提·派森的飞行马戏团》（Monty
Python's Flying Circus）。
```

参考答案：

```
content = input('请输入要保存的内容：')
with open('files/text.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(content)
```

答案解析：首先使用 input 函数实现输入框功能，提示文本内容为：请输入要保存的内容；接着使用 with open()以只写模式‘w’打开 text.txt 文件并重新命名为 f，在 open 函数中需要传入三个参数，分别是要打开的文件路径、只写模式‘w’以及编码方式；然后回车换行，缩

进通过 f.write(content)将输入的内容写在 text.txt 文件中即可。

3. 编写代码，实现从列表 gifts 中随机获得礼物的程序效果。

要求：

（1）创建列表 gifts 并在列表中存入洋娃娃、小汽车、音乐盒、文具袋、变形金刚和零食大礼包。

（2）通过相关函数删除列表中的”变形金刚”元素

（3）通过相关函数在列表末尾添加元素”水彩笔”

（4）通过生成随机数的函数和获取列表长度的函数从列表中随机得到一种礼物

（5）最后在控制台输出获得的礼物，输出的内容为：恭喜你，获得的礼物是：XX

提示：

（1）用于删除元素的函数：remove()或 pop()

（2）用于添加元素的函数：append()或 insert()

（3）生成随机数的范围是列表的索引范围：0-列表的长度

（4）获取列表中元素：列表名[索引值]

示例效果：

```
恭喜你，获得的礼物是： 文具袋
```

参考答案：

```
import random
gifts = ['洋娃娃','小汽车','音乐盒','文具袋','变形金刚','零食大礼包']
gifts.pop(4)
gifts.append('水彩笔')
n = random.randint(0, len(gifts)-1)
print('恭喜你，获得的礼物是:',gifts[n])
```

答案解析：由于要使用生成随机数的函数，因此先导入 random 库；接着创建列表 gifts；然后使用 gifts.pop(4)删除索引为 4 的第五个元素变形金刚，再使用 gifts.append('水彩笔')将该元素添加到列表末尾；继续使用 random.randint()生成随机整数，这个范围表示的列表元素的索引范围，所以是从 0 到列表长度减 1，列表长度通过 len(gifts)可以得到，然后将生的

随机整数保存在变量 n 中；最后使用 print 输出 gifts[n]即可。

编程童话