L1-第 1 单元测试题

一、单选题（满分 30 分，共 15 小题，每题 2 分）

1. 使用 print 函数输出文字内容“我爱编程”，以下代码书写正确的是？

A. print(我爱编程)

B. print（我爱编程）

C. print(‘我爱编程’)

D. print('我爱编程')

参考答案：D

答案解析：A 选项中文字内容两侧缺少引号，错误；B 选项中 print 后的小括号是中文状态并且文字内容两侧缺少引号，错误；C 选项中文字两侧的引号是中文状态，错误；故选 D。

2. 键盘上的哪个按键可以实现中英文切换的功能？

A. shift

B. enter

C. ctrl

D. tab

参考答案：A

答案解析：shift 键可以实现中英文的切换，故选 A。

3. 执行下列代码，控制台上会输出什么内容？

```
print('童程')
print('')
print('学院')
```

童程童美

A. 童程 学院

B. 童程 学院

C. 学院 童程

D. 童程 学院

参考答案：A

答案解析：代码是按顺序执行的，所以依次输出的是童程， ，学院。故选 A。

4. 下列选项，可以在控制台输出 True 的是？

A. print('3+3' == 6)

B. print(20-10<10)

C. print(5+2 != 3+4)

D. print(8*3 >= 24)

参考答案：D

答案解析：A 选项中左侧为字符串，右侧为数字，两者不相等，输出 False；B 选项中左侧为 10，右侧为 10，10<10 不成立，输出 False；C 选项中左侧为 7，右侧为 7，7！=7 不成立，输出 False；D 选项中左侧为 24，右侧为 24，24>=24 成立，输出 True，故选 D。

5. 以下代码，体现了变量的什么特性？

```
symbol = '@@@@@@'
print(symbol)
print(symbol)
print(symbol)
print(symbol)
```

A. 可复用性

B. 可变性

C. 唯一性

D. 不确定性

参考答案：A

童程童美

答案解析：将同一变量重复输出 4 次体现了变量的可复用特性，故选 A。

6. 以下选项中给变量命名正确的是？

A. print

B. False

C. 2n

D. num

参考答案：D

答案解析：变量名不能用内置函数名，A 错误；变量名不能用内置关键字，B 错误；变量名不能以数字开头，C 错误；故选 D

7. 以下选项中，正确使用变量的是？

A. name='小派'

B. 123='童童'

C. True='123'

D. '小派'=name

参考答案：A

答案解析：变量名不能以数字开头，B 选项错误；变量名不能用内置关键字，C 选项错误；创建变量的语法格式是变量名=值，D 选项错误；故选 A。

8. 已知下列代码：

```
n = 3
n = n+2
print(n)
```

运行后，在控制台输出的是？

A. 2

童程童美

B. 3

C. 3+2

D. 5

参考答案：D

答案解析：本题考查的是对变量的重新赋值，n 的初始值为 3，然后被重新赋值为 3+2 也就是 5，所以在控制台输出的结果是 5。故选 D。

9. 已知下方代码运行后，结果输出 50。横线处应填写以下哪个选项？

```
n = 10
m = 2
m = ____
print(n*m)
```

A. m*3

B. m+3

C. 50

D. 10

参考答案：B

答案解析：已知 n 的初始值为 10，m 的初始值为 2，最终 n*m 的结果是 50，可以推出 m 最后的值应该是 5，所以横线处应该填写 m+3，故选 B。

10. 下列代码运行后正确的结果为？

```
result = 3*3>3+3
print(result)
```

A. True

B. False

C. result

编程童子

D. 3+3

参考答案：A

答案解析：3*3>3+3 即 9>6 成立，结果为 True，因此变量 result 中存储的是 True，输出的结果也为 True。故选 A。

11. 使用 print 输出多种数据类型，以下选项正确的是？

A. print(小派在比赛中取得了第, 3, 名的好成绩)

B. print('小派在比赛中取得了第' 3 '名的好成绩')

C. print('小派在比赛中取得了第', 3, '名的好成绩')

D. print（'小派在比赛中取得了第', 3, '名的好成绩'）

参考答案：C

答案解析：A 选项中的字符串类型数据没有加引号，错误；B 选项不同类型数据之间没有使用逗号进行分隔，错误；D 选项中 print 后的小括号是中文状态，错误；故选 C。

12. 执行下方代码，在控制台上输出的最后一个数字是？

```
n = 1
while n < 100:
    print(n)
    n = n + 1
```

A. 0

B. 1

C. 99

D. 100

参考答案：C

答案解析：变量 n 初始值为 1，判断循环条件 n<100，第一次循环时 1<100 满足条件，进入循环体，执行循环语句 print(n)，在控制台上输出数字 1，之后执行循环语句 n=n+1，变量 n

童程童美

自身增加 1 这时 n=2，循环体执行完毕。再次判断循环条件 n<100，此时 n 为 2，2<100 判断结果为 True，进入循环体，执行循环语句 print(n)，输出数字 2，之后 n 自身增加 1，n = 3，循环体执行完毕。以此类推，当循环到 n = 99 时，判断循环条件 n<100，此时 n 为 99，99<100 判断结果为 True，进入循环体，执行循环语句 print(n)，输出数字 99，之后 n 自身增加 1，n = 100，循环体执行完毕。再次判断循环条件 n<100，此时 n=100，100 <100 判断结果为 False，程序结束循环，所以最后的输出结果就是 99。

13. 运行下方代码，在控制台输出的是？

```
i = 5
while i < 15:
    i = i + 1
i = i - 10
print(i)
```

A. 0

B. 5

C. 10

D. 15

参考答案：B

答案解析：i 的初始值为 5，循环条件是 i<15，循环体中 i 每次加 1。可知随着循环的进行 i 会一直增加，当 i 加到 15，不再满足循环条件，循环结束。此时 i 的值是 15，然后会继续执行第四行代码，i=i-10 即 15-10=5，那么此时 i 的值被重新赋值为 5。所以在控制台输出的是 5，故选 B。

14. 运行下列代码，在控制台输出的是？

```
score = 100
if score >= 60:
```

童程童美

```
    print('及格')
else:
    print('不及格')
```

A. 60

B. 100

C. 及格

D. 不及格

参考答案：C

答案解析：变量 score=100 时，满足 if 语句的判断条件 score>=60 即 100>=60，所以执行 if 语句中的代码，在控制台输出及格；故选 C。

15. 找出以下代码中一共有几处错误？

```
height = '170'
if height < 90:
print('儿童票')
else
    print('成人票')
```

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

参考答案：B

答案解析：变量 height 的值是数字类型的数据，所以 170 不应该加引号；if 语句中的代码块 print('儿童票')没有缩进；else 语句后缺少英文状态的冒号；所以一共有 3 处错误；故选 B。

编程童话

二、填空题（满分 10 分，共 5 小题，每题 2 分）

1. 运行程序后，变量 a 的值是_____

```
a=30
a=a+20
print(a)
```

参考答案：50

答案解析：变量可以在自身的基础上进行重新赋值，也叫变量的自增。变量重新赋值时会先进行右侧的运算，也就是 30+20，此时 a 被重新赋值为 50，故使用 print 函数输出在控制台的结果是 50。

2. 运行程序后，变量 x 的值是_____，变量 y 的值是_____

```
x=2
y=4
x=y*x
y=y+x
print(x)
print(y)
```

参考答案：8 12

答案解析：x 变量的初始值为 2，y 变量的初始值为 4，第三行代码中 x 变量被重新赋值为 y 的值除以 x 的值，即 2*4 为 8；第四行代码中 y 变量被重新赋值为 y 的值加上 x 的值，即 4+8，故运行代码后，会在控制台输出 8 和 12。

3. 使用 while 循环实现一个 8 秒倒计时的功能，运行代码后在控制台依次输出 8 7 6 5 4 3 2 1。请补全横线处的代码：

```
n = 8
while _____:
```

童程童美

```
    print(n)
    n = n -1
```

参考答案：n>=1（或者 n>0）

答案解析：n 的初始值为 8，将循环条件设置为 n>=1 时，第一次循环满足条件，进入循环，输出数字 8，之后 n 的值减少 1，变成 7；第二次依然满足循环条件，进入循环，继续输出数字 7，之后 n 的值再减少 1，变成 6；以此类推，当 n 的值减少到 1 时，再次进去循环，输出数字 1，之后 n 的值减少 1 变为 0，不再满足循环条件，结束循环。此时依次输出了 8 到 1 八个数字。因此横线处的代码应该填写为 n>=1 或者 n>0。

4. 请补全横线处的代码，使代码运行后在控制台中依次输出 2 4 6 8 这四个数字

```
num = 2
while num <10:
    print(num)
    __________
```

参考答案：num=num+2

答案解析：通过观察，2,4,6,8 每个数之间相差 2，所以循环中每次通过 print()输出前一个数字之后，需要设置 num 的值在自身基础上增加 2，所以横线处应该填写的是 num=num+2。

5. 运行下列代码后，在控制台显示提示信息“请输入要走的路口（A、B）:”,当输入 A 时，就会返回您选择的是 A 路口；否则输入 B 时，就返回您选择的是 B 路口。请根据已知条件补全横线处的代码。

```
__________________
if road == 'A':
    print('您选择的是 A 路口')
else:
    print('您选择的是 B 路口')
```

蓝桥童美

参考答案：road=input('请输入要走的路口（A、B）：')

答案解析：input()用于在控制台输入内容，在 input 后的小括号中传入提示信息并且提示信息需要使用英文状态的引号包裹，由于 if-else 语句是对 road 变量进行条件判断，因此需要将输入的内容保存在 road 变量中，故答案为 road=input('请输入要走的路口（A、B）：')

三、多选题（满分 30 分，共 10 小题，每题 3 分）

1. 下列选项中，哪些选项不是 Python 中的算术运算符？

A. +

B. -

C. ×

D. ÷

参考答案：CD

答案解析：python 中的乘号用“*”表示；除号用“/”表示，故选 CD。

2. 以下选项中，数据类型为字符串的是？

A. '3+3'

B. 4*5

C. 'python'

D. 20-10

参考答案：AC

答案解析：字符串类型的数据需要用一对英文状态的引号包裹，故选 AC

3. 运行下列代码，在控制台输出 False 的是？

A. print(123>456)

B. print(2+2=='4')

童程童美

C. print(100<25)

D. print(3*6!=9)

参考答案：ABC

答案解析：A 选项 123>456 不成立，输出 False；B 选项 4=='4'不成立，输出 False；C 选项 100<25 不成立，输出 False；D 选项 18！=9 成立，输出 True；故选 ABC。

4. 补充横线处代码修改变量 a 的值，可以让 b 的值最终为 30，以下选项中满足条件的是？

a=30

b=10

b=a/b

_____

b=b*a

print(b)

A. a=a/b

B. a=10

C. a=b

D. a=3

参考答案：AB

答案解析：a 的初始值为 30，b 的初始值为 10，第三行代码 b 的值被重新赋值为 30/10 也就是 3，根据题目已知条件最终 b 的值为 30，可以推出第五行 b 的值又被重新赋值为 30，30 是由 b*a 得到的，所以得出 a 的值为 10，那么横线处就需要对 a 重新赋值为 10，A 选项 a 除以 b 即 30/3 可以将 a 重新赋值为 10，正确；B 选项直接将 a 的值重新赋值为 10，正确；C 选项 a=b 也就是等于 3，错误；D 选项 a 的值重新赋值为 3，错误；故选 AB。

5. 下列选项中，哪些选项是正确的？

A. if 语句属于分支结构

B. if 语句属于顺序结构

董程董美

C. while 循环属于循环结构

D. while 循环属于分支结构

参考答案：AC

答案解析：if 语句属于分支结构、while 循环属于循环结构，故选 AC。

6. 关于 input()，下列说法正确的选项是？

A. 无论输入什么内容，返回的数据都是字符串类型

B. 提示信息必须是字符串类型

C. 当输入 False 时，返回的数据是布尔类型的

D. 当输入数字时，返回的数据是数字类型的

参考答案：AB

答案解析：在 input()中输入任何类型的数据，返回值都是字符串类型；input 后的小括号中需要传入提示信息并且信息为字符串类型；故选 AB

7. 以下选项中，属于布尔类型的是？

A. 'print'

B. True

C. False

D. 10

参考答案：BC

答案解析：'print'是字符串类型的数据，A 错误；10 是数字类型的数据，D 错误；True 和 False 属于布尔类型的数据，故选 BC。

8. 运行下方程序，控制台输出结果是 4，5，6，7，请依次选出横线处空缺的代码？

i=4

while i < 8:

童程童美

_____

_____

A. print(i)

B. print('i')

C. i = i+1

D. i = i+2

参考答案：AC

答案解析：根据已知条件，变量 i 的初始值为 4，循环条件为 i<8，并且运行 while 循环的代码后在控制台依次输出 4，5，6，7。可推出循环体是输出当前变量 i 的值即 print(i)和输出后让 i 的值增加 1 即 i=i+1，故选 AC。

9. 在横线处填写什么内容时，运行下列代码后会在控制台输出“优秀”，请选出以下所有符合条件的选项？

_____

```
if score > 90:
    print('优秀')
else:
    print('普通')
```

A. score=80

B. score=90

C. score=91

D. score=100

参考答案：CD

答案解析：通过 if 语句中的判断条件，可以得知只有当变量 score 的值大于 90 时，才会输出优秀，因此 score=91 和 score=100 都满足判断条件，故选 CD。

童程童美

10. while 循环结构中包含哪几部分？

A. 计数器

B. 循环条件

C. 循环体

D. if 语句

参考答案：ABC

答案解析：while 循环结构主要由三部分组成，循环计数也叫计数器、while 关键字后是循环条件、在 while 循环条件下方缩进的代码是循环体。故选 ABC。

四、编程题（满分 30 分，共 3 小题，每题 10 分）

1. 请使用 print()以及变量的知识，在控制台输出一个 5 行 5 列“*”的图案效果

示例效果：

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

参考答案：

```
symbol='*****'
print(symbol)
print(symbol)
print(symbol)
print(symbol)
print(symbol)
```

答案解析：本题考查的知识点是创建变量以及变量的复用性，已知要输出的图案是 5 行 5 列的“*”，首先将第一行也就是 5 个“*”存储在变量 symbol 中，然后使用 print()输出 5 次变量 symbol 即可实现一个 5 行 5 列的“*”图案。

2. 使用 while 循环实现 20 秒倒计时的程序，要求在控制台使用 print 输出“还剩 x 秒”的内

容。

示例效果：

```
还剩 20 秒
还剩 19 秒
还剩 18 秒
还剩 17 秒
还剩 16 秒
还剩 15 秒
还剩 14 秒
还剩 13 秒
还剩 12 秒
还剩 11 秒
还剩 10 秒
还剩 9 秒
还剩 8 秒
还剩 7 秒
还剩 6 秒
还剩 5 秒
还剩 4 秒
还剩 3 秒
还剩 2 秒
还剩 1 秒
```

参考答案：

```
time = 20
while time > 0:
    print('还剩',time,'秒')
    time = time - 1
```

答案解析：本题考查的知识点是 while 循环以及使用 print 输出不同类型的数据，由于要实现倒计时功能，所以首先声明一个变量 time 并赋初始值为 20，然后循环条件设置为 time>0，只要 time 的值大于 0 就可以进入 while 循环执行循环体，循环体是使用 print 输出内容“还剩 time 秒”，其中还剩和秒是字符串类型的数据需要加引号，time 是变量不需要加引号，不同数据之间用逗号进行分隔。输出完内容后再让 time 的值减 1 即可。

3. 使用 while 循环、input()以及 if-else 语句实现“接古诗”程序。

作答“唐代诗人李绅的古诗《悯农》：锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐“的下一句古诗。

要求：可以有三次输入正确答案的机会，如果前三次输入了正确答案，就输出'回答正确'，否

则输出'回答错误'

提示 1：答案是：粒粒皆辛苦

提示 2：可以使用 while 循环实现三次输入答案的机会，

（1）设置循环变量用于存储输入答案的三次机会

（2）答案输入正确时，直接将循环变量的值设置为不满足循环条件即可结束循环

（3）答案输入错误时，需要将循环变量的值增加 1

示例效果：

```
唐代诗人李绅的古诗《悯农》：锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，
请输入古诗的下一句：粒粒
回答错误
请输入古诗的下一句：lilijiexinku
回答错误
请输入古诗的下一句：粒粒皆辛苦
回答正确
```

参考答案：

```python
print('唐代诗人李绅的古诗《悯农》：锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，')
# 在下方编写代码
answer = '粒粒皆辛苦'
i = 1
while i <= 3:
    a = input('请输入古诗的下一句：')
    if a == answer:
        print('回答正确')
        i = 4
    else:
        print('回答错误')
        i = i + 1
```

答案解析：首先，我们需要将答案存储再变量 answer 中，用于和用户输入的答案做对比。然后我们需要创建一个变量 i 来表示输入的次数，程序是从第一次开始记录次数，所以 i 的初始值就可以设为 1。然后用 while 循环来控制循环次数，题目中要求的是三次机会，也就是要循环三次，假设每回答错误一次，i 的值增加 1，那么 i 第一次为 1，第二次为 2，第三次为 3，第四次就超出了猜测次数，因此我们可以将循环条件设为 i 小于等于 3。当符合循环条件 i 小于等于 3 时，就让用户输入一次答案，并用变量 a 接收，然后判断用户输入的答案是否和 answer 相等，如果相等，表示猜对了，输出“回答正确”，然后跳出循环，跳出循环只需要让循环条件不满足即可，例如 i=4。否则，也就表示没有猜对，输出“回答错误”，猜测次数 i 要增加 1，然后判断新的 i 值是否小于等于 3，直到 i 的值增加到大于 3 的时候，自动跳出循环。

清華社會學