

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородской области

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

День 18.

**«Комплексная проверка программного продукта с использованием
готовых тестовых наборов: анализ, запуск, интерпретация
результатов и улучшение качества тестирования»**

Выполнил: Рахманов А. И.

Студент 24-ИС.

р.п. Красные Баки 2026г.

Введение

Цель

Сформировать у обучающихся навыки профессионального тестирования программного обеспечения: запуск и анализ готовых тестов, интерпретация результатов, улучшение покрытия кода и оценка качества тестового набора.

Базовое задание (Образец выполнения)

Общее условие (для всех вариантов)

Предоставлены:

Исходный код системы управления бронированиями (модули booking, payment, hotel, user).

Готовый набор тестов (30-50 тестов), написанных с использованием pytest.

Тестовые данные (JSON/CSV файлы с примерами входных данных).


Вариант индивидуального задания


Таблица 1. Вариант задания

Вариант	Модуль	Основные ошибки в коде	Дефицит тестов (непокрыто)	Дополнительное задание
5	user.py	Валидация email, пароля, возраста	Невалидные email, пограничный возраст	Тесты на все форматы email

Структура

day17/





Код программы

```
"""
Module for user management in the booking system
Variant 5
"""

import re
from datetime import datetime
from typing import Optional, List, Dict
from dataclasses import dataclass
from enum import Enum


class UserRole(Enum):
    """User roles"""
    GUEST = "guest"
    HOTELIER = "hotelier"
    ADMIN = "admin"


@dataclass
class User:
    """User model"""
    id: Optional[int]
    username: str
    email: str
    password: str
    age: int
    role: UserRole
    created_at: Optional[datetime] = None
    is_active: bool = True


class UserValidator:
    """User data validator"""

    @staticmethod
    def validate_email(email: str) -> bool:
        """
        Validate email address.
        Valid formats: user@domain.com, user.name@domain.ru
        """
        if not email:
            return False

        # Проверка на пробелы
        if ' ' in email:
            return False

        if '@' not in email or '.' not in email.split('@')[1]:
            return False
```

```

    local_part, domain = email.split('@')

    if not local_part or local_part.startswith('.'):
        return False

    if '..' in domain:
        return False

    if domain.startswith('.') or domain.endswith('.'):
        return False

    parts = domain.split('.')
    if len(parts) < 2:
        return False

    tld = parts[-1]
    if not tld.isalpha() or len(tld) < 2:
        return False

    return True

    @staticmethod
    def validate_password(password: str) -> bool:
        """
        Validate password strength.
        Requirements: minimum 8 characters, letters and numbers.
        """
        if not password:
            return False

        if len(password) < 8:
            return False

        has_letter = any(c.isalpha() for c in password)
        has_digit = any(c.isdigit() for c in password)

        return has_letter and has_digit

    @staticmethod
    def validate_age(age: int) -> bool:
        """
        Validate user age.
        Valid age: from 18 to 120 years.
        """
        return 18 <= age <= 120

    @staticmethod
    def validate_username(username: str) -> bool:
        """
        Validate username.

```

```

        Allowed characters: letters, numbers, underscore.
        Minimum length: 3 characters.
        """
        if not username or len(username) < 3:
            return False
        return bool(re.match(r'^[a-zA-Z0-9_]+$', username))

class UserService:
    """User service"""

    def __init__(self):
        self._users: Dict[int, User] = {}
        self._next_id = 1
        self.validator = UserValidator()

    def create_user(self, username: str, email: str, password: str, age: int,
role: UserRole = UserRole.GUEST) -> User:
        """
        Create a new user.
        """
        if not self.validator.validate_username(username):
            raise ValueError("Invalid username format")

        if not self.validator.validate_email(email):
            raise ValueError("Invalid email format")

        if not self.validator.validate_password(password):
            raise ValueError("Password is too weak")

        if not self.validator.validate_age(age):
            raise ValueError("Invalid age")

        user = User(
            id=self._next_id,
            username=username,
            email=email,
            password=password,
            age=age,
            role=role,
            created_at=datetime.now()
        )
        self._users[user.id] = user
        self._next_id += 1
        return user

    def get_user(self, user_id: int) -> Optional[User]:
        """Get user by ID"""
        return self._users.get(user_id)

    def update_user_email(self, user_id: int, new_email: str) -> User:

```

```

        """Update user email"""
        user = self.get_user(user_id)
        if not user:
            raise ValueError("User not found")

        if not self.validator.validate_email(new_email):
            raise ValueError("Invalid email format")

        user.email = new_email
        return user

    def update_user_age(self, user_id: int, new_age: int) -> User:
        """Update user age"""
        user = self.get_user(user_id)
        if not user:
            raise ValueError("User not found")

        if not self.validator.validate_age(new_age):
            raise ValueError("Invalid age")

        user.age = new_age
        return user

    def deactivate_user(self, user_id: int) -> None:
        """Deactivate user"""
        user = self.get_user(user_id)
        if not user:
            raise ValueError("User not found")

        if not user.is_active:
            raise ValueError("User is already deactivated")

        user.is_active = False

    def find_users_by_age_range(self, min_age: int, max_age: int) ->
List[User]:
        """Find users by age range"""
        if min_age > max_age:
            raise ValueError("Min age must be less than or equal to max age")

        result = []
        for user in self._users.values():
            if min_age <= user.age <= max_age:
                result.append(user)
        return result

    def authenticate(self, username: str, password: str) -> Optional[User]:
        """Authenticate user"""
        for user in self._users.values():
            if user.username == username and user.password == password and
user.is_active:

```

```

        return user
    return None

class UserRepository:
    """User repository for database operations"""

    def __init__(self):
        self._storage: Dict[int, Dict] = {}

    def save(self, user: User) -> None:
        """Save user to storage"""
        self._storage[user.id] = {
            'id': user.id,
            'username': user.username,
            'email': user.email,
            'password': user.password,
            'age': user.age,
            'role': user.role.value,
            'is_active': user.is_active
        }

    def find_by_email(self, email: str) -> Optional[User]:
        """Find user by email"""
        for data in self._storage.values():
            if data['email'] == email:
                return User(
                    id=data['id'],
                    username=data['username'],
                    email=data['email'],
                    password=data['password'],
                    age=data['age'],
                    role=UserRole(data['role']),
                    is_active=data['is_active']
                )
        return None

    def delete(self, user_id: int) -> None:
        """Delete user by ID"""
        if user_id in self._storage:
            del self._storage[user_id]

```

Приложение 1. user

Код тестов

```

"""
Тесты для модуля user.py - Управление пользователями
Вариант 5
"""

import pytest
from datetime import datetime

```



```

from src.user import (
    User, UserRole, UserValidator, UserService, UserRepository
)

# =====
# КЛАСС: Тесты для UserValidator
# =====

class TestUserValidator:
    """Тесты валидатора пользователей"""

    # --- Тесты для validate_email ---

    def test_validate_email_valid(self):
        """Проверка корректного email"""
        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_email("user@example.com") is True
        assert validator.validate_email("john.doe@domain.ru") is True
        assert validator.validate_email("test123@mail.org") is True
        assert validator.validate_email("user.name@sub.domain.com") is True
        assert validator.validate_email("user+tag@example.com") is True

    def test_validate_email_invalid(self):
        """Проверка некорректного email"""
        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_email("") is False
        assert validator.validate_email("user@") is False
        assert validator.validate_email("user.com") is False
        assert validator.validate_email("user@domain") is False
        assert validator.validate_email("user@domain.c") is False
        assert validator.validate_email("user@.com") is False
        assert validator.validate_email("user@domain.") is False
        assert validator.validate_email("user@domain..com") is False
        assert validator.validate_email(".user@domain.com") is False
        assert validator.validate_email("user name@domain.com") is False

    @pytest.mark.parametrize("email,expected", [
        ("user@example.com", True),
        ("john.doe@domain.ru", True),
        ("user+tag@example.com", True),
        ("user.name@sub.domain.com", True),
        ("user@example.co.uk", True),
        ("user@example.c", False),
        ("user@.com", False),
        ("user@domain.", False),
        ("user@domain..com", False),
        (".user@domain.com", False),
        ("user@domain.com.", False),
        ("user name@domain.com", False),
        ("", False),
    ])

```

```

    ])
    def test_validate_email_parametrized(self, email, expected):
        """Параметризованные тесты для email"""
        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_email(email) == expected

# --- Тесты для validate_password ---

    def test_validate_password_valid(self):
        """Проверка корректного пароля"""
        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_password("Password123") is True
        assert validator.validate_password("SecurePass1") is True
        assert validator.validate_password("StrongP@ssw0rd") is True

    def test_validate_password_invalid(self):
        """Проверка некорректного пароля"""
        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_password("") is False
        assert validator.validate_password("short") is False
        assert validator.validate_password("onlyletters") is False
        assert validator.validate_password("12345678") is False
        assert validator.validate_password("Pass123") is False # Меньше 8
СИМВОЛОВ

    @pytest.mark.parametrize("password,expected", [
        ("Password123", True),
        ("SecurePass1", True),
        ("StrongP@ssw0rd", True),
        ("12345678", False),
        ("abcdefgh", False),
        ("Pass123", False),
        ("", False),
    ])

    def test_validate_password_parametrized(self, password, expected):
        """Параметризованные тесты для пароля"""
        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_password(password) == expected

# --- Тесты для validate_age ---

    def test_validate_age_valid(self):
        """Проверка корректного возраста"""
        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_age(18) is True
        assert validator.validate_age(25) is True
        assert validator.validate_age(65) is True
        assert validator.validate_age(120) is True

    def test_validate_age_invalid(self):
        """Проверка некорректного возраста"""

```

```

        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_age(17) is False
        assert validator.validate_age(121) is False
        assert validator.validate_age(0) is False
        assert validator.validate_age(-5) is False

    @pytest.mark.parametrize("age,expected", [
        (18, True),
        (25, True),
        (120, True),
        (17, False),
        (121, False),
        (0, False),
        (-5, False),
    ])
    def test_validate_age_parametrized(self, age, expected):
        """Параметризованные тесты для возраста"""
        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_age(age) == expected

# --- Тесты для validate_username ---

    @pytest.mark.parametrize("username,expected", [
        ("john_doe", True),
        ("John123", True),
        ("user", True),
        ("a", False),
        ("ab", False),
        ("john doe", False),
        ("john@doe", False),
        ("", False),
    ])
    def test_validate_username_parametrized(self, username, expected):
        """Тесты для валидации username"""
        validator = UserValidator()
        assert validator.validate_username(username) == expected

# =====
# КЛАСС: Тесты для UserService
# =====

class TestUserService:
    """Тесты сервиса пользователей"""

    # --- Тесты для create_user ---

    def test_create_user_success(self):
        """Успешное создание пользователя"""
        service = UserService()
        user = service.create_user(

```

```

        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25,
        role=UserRole.GUEST
    )

    assert user.id is not None
    assert user.id == 1
    assert user.username == "john_doe"
    assert user.email == "john@example.com"
    assert user.age == 25
    assert user.role == UserRole.GUEST
    assert user.is_active is True
    assert user.created_at is not None

def test_create_user_with_hotelier_role(self):
    """Создание пользователя с ролью HOTELIER"""
    service = UserService()
    user = service.create_user(
        username="hotelier1",
        email="hotel@example.com",
        password="Password123",
        age=30,
        role=UserRole.HOTELIER
    )

    assert user.role == UserRole.HOTELIER

def test_create_user_invalid_username(self):
    """Создание пользователя с невалидным username"""
    service = UserService()
    with pytest.raises(ValueError, match="Invalid username"):
        service.create_user(
            username="",
            email="john@example.com",
            password="Password123",
            age=25
        )

def test_create_user_invalid_email(self):
    """Создание пользователя с невалидным email"""
    service = UserService()
    with pytest.raises(ValueError, match="Invalid email"):
        service.create_user(
            username="john_doe",
            email="invalid-email",
            password="Password123",
            age=25
        )

```

```

def test_create_user_invalid_password(self):
    """Создание пользователя со слабым паролем"""
    service = UserService()
    with pytest.raises(ValueError, match="Password is too weak"):
        service.create_user(
            username="john_doe",
            email="john@example.com",
            password="weak",
            age=25
        )

def test_create_user_invalid_age(self):
    """Создание пользователя с невалидным возрастом"""
    service = UserService()
    with pytest.raises(ValueError, match="Invalid age"):
        service.create_user(
            username="john_doe",
            email="john@example.com",
            password="Password123",
            age=17
        )

def test_create_user_duplicate_email(self):
    """Создание пользователя с дублирующимся email (допускается)"""
    service = UserService()
    service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    user2 = service.create_user(
        username="john_doe2",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )
    assert user2.id is not None
    assert user2.id == 2

# --- Тесты для get_user ---

def test_get_user_found(self):
    """Поиск существующего пользователя"""
    service = UserService()
    created = service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

```

```

    )

    found = service.get_user(created.id)
    assert found is not None
    assert found.id == created.id
    assert found.username == "john_doe"
    assert found.email == "john@example.com"

def test_get_user_not_found(self):
    """Поиск несуществующего пользователя"""
    service = UserService()
    found = service.get_user(999)
    assert found is None

# --- Тесты для update_user_email ---

def test_update_user_email_success(self):
    """Успешное обновление email"""
    service = UserService()
    user = service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    updated = service.update_user_email(user.id, "new@example.com")
    assert updated.email == "new@example.com"

    # Проверяем, что email действительно изменился
    found = service.get_user(user.id)
    assert found.email == "new@example.com"

def test_update_user_email_invalid(self):
    """Обновление email с невалидным значением"""
    service = UserService()
    user = service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    with pytest.raises(ValueError, match="Invalid email"):
        service.update_user_email(user.id, "invalid-email")

def test_update_user_email_not_found(self):
    """Обновление email несуществующего пользователя"""
    service = UserService()
    with pytest.raises(ValueError, match="User not found"):
        service.update_user_email(999, "new@example.com")

```

```
# --- Тесты для update_user_age ---

def test_update_user_age_success(self):
    """Успешное обновление возраста"""
    service = UserService()
    user = service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    updated = service.update_user_age(user.id, 30)
    assert updated.age == 30

    found = service.get_user(user.id)
    assert found.age == 30

def test_update_user_age_invalid(self):
    """Обновление возраста с невалидным значением"""
    service = UserService()
    user = service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    with pytest.raises(ValueError, match="Invalid age"):
        service.update_user_age(user.id, 17)

def test_update_user_age_not_found(self):
    """Обновление возраста несуществующего пользователя"""
    service = UserService()
    with pytest.raises(ValueError, match="User not found"):
        service.update_user_age(999, 30)

# --- Тесты для deactivate_user ---

def test_deactivate_user_success(self):
    """Успешная деактивация пользователя"""
    service = UserService()
    user = service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    service.deactivate_user(user.id)
```

```

        assert service.get_user(user.id).is_active is False

def test_deactivate_user_already_inactive(self):
    """Деактивация уже деактивированного пользователя"""
    service = UserService()
    user = service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    service.deactivate_user(user.id)

    with pytest.raises(ValueError, match="already deactivated"):
        service.deactivate_user(user.id)

def test_deactivate_user_not_found(self):
    """Деактивация несуществующего пользователя"""
    service = UserService()
    with pytest.raises(ValueError, match="User not found"):
        service.deactivate_user(999)

# --- Тесты для find_users_by_age_range ---

def test_find_users_by_age_range_success(self):
    """Поиск пользователей по возрасту"""
    service = UserService()
    service.create_user("user1", "user1@example.com", "Password123", 20)
    service.create_user("user2", "user2@example.com", "Password123", 30)
    service.create_user("user3", "user3@example.com", "Password123", 40)
    service.create_user("user4", "user4@example.com", "Password123", 50)

    found = service.find_users_by_age_range(25, 45)
    assert len(found) == 2
    usernames = [u.username for u in found]
    assert "user2" in usernames
    assert "user3" in usernames

def test_find_users_by_age_range_inclusive(self):
    """Поиск по возрасту с включением границ"""
    service = UserService()
    service.create_user("user1", "user1@example.com", "Password123", 20)
    service.create_user("user2", "user2@example.com", "Password123", 25)
    service.create_user("user3", "user3@example.com", "Password123", 30)

    found = service.find_users_by_age_range(25, 30)
    assert len(found) == 2
    usernames = [u.username for u in found]
    assert "user2" in usernames
    assert "user3" in usernames

```



```

def test_find_users_by_age_range_empty(self):
    """Поиск по возрасту, когда нет подходящих пользователей"""
    service = UserService()
    service.create_user("user1", "user1@example.com", "Password123", 20)
    service.create_user("user2", "user2@example.com", "Password123", 30)

    found = service.find_users_by_age_range(40, 50)
    assert len(found) == 0

def test_find_users_by_age_range_invalid(self):
    """Поиск по возрасту с некорректным диапазоном"""
    service = UserService()
    with pytest.raises(ValueError, match="Min age must be less than or
equal to max age"):
        service.find_users_by_age_range(30, 20)

# --- Тесты для authenticate ---

def test_authenticate_success(self):
    """Успешная аутентификация"""
    service = UserService()
    service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    user = service.authenticate("john_doe", "Password123")
    assert user is not None
    assert user.username == "john_doe"
    assert user.email == "john@example.com"

def test_authenticate_wrong_password(self):
    """Аутентификация с неправильным паролем"""
    service = UserService()
    service.create_user(
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    result = service.authenticate("john_doe", "WrongPassword")
    assert result is None

def test_authenticate_inactive_user(self):
    """Аутентификация неактивного пользователя"""
    service = UserService()
    user = service.create_user(

```

```

        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    service.deactivate_user(user.id)

    result = service.authenticate("john_doe", "Password123")
    assert result is None

def test_authenticate_nonexistent_user(self):
    """Аутентификация несуществующего пользователя"""
    service = UserService()
    result = service.authenticate("nonexistent", "password")
    assert result is None

def test_authenticate_case_sensitive_username(self):
    """Аутентификация с учётом регистра username"""
    service = UserService()
    service.create_user(
        username="John_Doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25
    )

    # Разный регистр должен не совпадать
    result = service.authenticate("john_doe", "Password123")
    assert result is None

# =====
# КЛАСС: Тесты для UserRepository
# =====

class TestUserRepository:
    """Тесты репозитория пользователей"""

    def test_save_and_find_user(self):
        """Сохранение и поиск пользователя"""
        repo = UserRepository()
        user = User(
            id=1,
            username="john_doe",
            email="john@example.com",
            password="Password123",
            age=25,
            role=UserRole.GUEST,
            is_active=True
        )

```

```

repo.save(user)
found = repo.find_by_email("john@example.com")

assert found is not None
assert found.id == 1
assert found.username == "john_doe"
assert found.email == "john@example.com"
assert found.age == 25
assert found.role == UserRole.GUEST
assert found.is_active is True

def test_save_existing_user(self):
    """Сохранение уже существующего пользователя (обновление)"""
    repo = UserRepository()
    user = User(
        id=1,
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25,
        role=UserRole.GUEST,
        is_active=True
    )

    repo.save(user)

    # Обновляем пользователя
    user.age = 30
    user.email = "new@example.com"
    repo.save(user)

    found = repo.find_by_email("new@example.com")
    assert found is not None
    assert found.age == 30
    assert found.email == "new@example.com"

def test_find_by_email_not_found(self):
    """Поиск по email, которого нет в хранилище"""
    repo = UserRepository()
    found = repo.find_by_email("nonexistent@example.com")
    assert found is None

def test_find_by_email_case_sensitive(self):
    """Поиск по email с учётом регистра"""
    repo = UserRepository()
    user = User(
        id=1,
        username="john_doe",
        email="John@Example.COM",
        password="Password123",

```

```

        age=25,
        role=UserRole.GUEST,
        is_active=True
    )

    repo.save(user)

    # Поиск должен быть чувствительным к регистру
    found = repo.find_by_email("john@example.com")
    assert found is None

    found = repo.find_by_email("John@Example.COM")
    assert found is not None

def test_delete_user(self):
    """Удаление пользователя из репозитория"""
    repo = UserRepository()
    user = User(
        id=1,
        username="john_doe",
        email="john@example.com",
        password="Password123",
        age=25,
        role=UserRole.GUEST,
        is_active=True
    )

    repo.save(user)
    repo.delete(1)

    found = repo.find_by_email("john@example.com")
    assert found is None

def test_delete_nonexistent_user(self):
    """Удаление несуществующего пользователя"""
    repo = UserRepository()
    # Не должно вызывать исключение
    repo.delete(999)
    assert True

def test_save_user_with_admin_role(self):
    """Сохранение пользователя с ролью ADMIN"""
    repo = UserRepository()
    user = User(
        id=1,
        username="admin",
        email="admin@example.com",
        password="AdminPass123",
        age=30,
        role=UserRole.ADMIN,
        is_active=True
    )

```

```

    )

    repo.save(user)
    found = repo.find_by_email("admin@example.com")

    assert found is not None
    assert found.role == UserRole.ADMIN

def test_save_multiple_users(self):
    """Сохранение нескольких пользователей"""
    repo = UserRepository()

    user1 = User(
        id=1,
        username="user1",
        email="user1@example.com",
        password="Password123",
        age=20,
        role=UserRole.GUEST,
        is_active=True
    )

    user2 = User(
        id=2,
        username="user2",
        email="user2@example.com",
        password="Password123",
        age=30,
        role=UserRole.HOTELIER,
        is_active=True
    )

    repo.save(user1)
    repo.save(user2)

    found1 = repo.find_by_email("user1@example.com")
    found2 = repo.find_by_email("user2@example.com")

    assert found1 is not None
    assert found2 is not None
    assert found1.id != found2.id

# =====
# КЛАСС: Интеграционные тесты
# =====

class TestUserIntegration:
    """Интеграционные тесты для полного цикла работы с пользователем"""

    def test_full_user_lifecycle(self):

```

```

"""Полный жизненный цикл пользователя"""
service = UserService()

# 1. Создание пользователя
user = service.create_user(
    username="test_user",
    email="test@example.com",
    password="TestPass123",
    age=25
)
assert user.id is not None

# 2. Получение пользователя
found = service.get_user(user.id)
assert found is not None
assert found.username == "test_user"

# 3. Обновление email
updated = service.update_user_email(user.id, "new_test@example.com")
assert updated.email == "new_test@example.com"

# 4. Обновление возраста
updated = service.update_user_age(user.id, 30)
assert updated.age == 30

# 5. Поиск по возрасту
results = service.find_users_by_age_range(25, 35)
assert len(results) >= 1
assert any(u.id == user.id for u in results)

# 6. Аутентификация
auth_user = service.authenticate("test_user", "TestPass123")
assert auth_user is not None
assert auth_user.id == user.id

# 7. Деактивация
service.deactivate_user(user.id)
assert service.get_user(user.id).is_active is False

# 8. Аутентификация после деактивации
auth_user = service.authenticate("test_user", "TestPass123")
assert auth_user is None

def test_service_with_repository_integration(self):
    """Интеграция сервиса и репозитория"""
    service = UserService()
    repo = UserRepository()

    # Создаём пользователя через сервис
    user = service.create_user(
        username="integration_test",

```

```
        email="integration@example.com",
        password="TestPass123",
        age=25
    )

    # Сохраняем в репозиторий
    repo.save(user)

    # Находим через репозиторий
    found = repo.find_by_email("integration@example.com")
    assert found is not None
    assert found.username == "integration_test"

    # Проверяем, что данные соответствуют
    assert found.id == user.id
    assert found.age == user.age
    assert found.role == user.role
```

Приложение 2. test_user

Отчёт по тестированию

Результаты первоначальных тестов

Ошибка 1. “E ImportError: cannot import name 'User' from 'src.user' (Y:\24 ИСиП 2025\УП02\Группа 2\Рахманов А\day18\src\user.py). Did you mean: 'user'?” при выполнении тестов. Исправить можно путем добавления класса User или редактированием созданного до этого модуля user.

```
???
C:\Users\Student249\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\_pytest\assertion\rewrite.py:188: in exec_module
    exec(co, module.__dict__)
tests/test_user.py:7: in <module>
    from src.user import (
E   ImportError: cannot import name 'User' from 'src.user' (Y:\24 ИСиП 2025\УП02\Группа 2\Рахманов А\day18\src\user.py). Did you mean: 'user'?
===== short test summary info =====
ERROR tests/test_user.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

Приложение 3. Ошибка 1

Ошибка 2. “E ModuleNotFoundError: No module named 'src'” при следующем выполнении теста, исправляется путём добавления __init__.py в папку src.

```
from src.user import (
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src.user'
===== short test summary info =====
ERROR tests/test_user.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
===== 1 error in 0.60s =====
```

Приложение 4. Ошибка 2

Ошибка 3. “tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_email_invalid FAILED” и “tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_email_parametrized[user@domain.com-False] FAILED” при выполнении тестов, исправляется путём изменения regex на более строгий в validate_email

```
tests/test_user.py:62: AssertionError
===== short test summary info =====
FAILED tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_email_invalid - AssertionError: assert True is False
+ where True = <function UserValidator.validate_email at 0x0000018718F718C0>('user@domain.com')
+ where <function UserValidator.validate_email at 0x0000018718F718C0> = <src.user.UserValidator object at 0x0000018718F9A210>.validate_email
FAILED tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_email_parametrized[user@domain.com-False] - AssertionError: assert True == False
+ where True = <function UserValidator.validate_email at 0x0000018718F718C0>('user@domain.com')
+ where <function UserValidator.validate_email at 0x0000018718F718C0> = <src.user.UserValidator object at 0x0000018718FB4140>.validate_email
FAILED tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_email_parametrized[user@domain.com-False] - AssertionError: assert True == False
+ where True = <function UserValidator.validate_email at 0x0000018718F718C0>('user@domain.com')
+ where <function UserValidator.validate_email at 0x0000018718F718C0> = <src.user.UserValidator object at 0x0000018718FB4C80>.validate_email
===== 3 failed, 75 passed in 0.95s =====
```

Приложение 5. Ошибка 3

Ошибка 4. “FAILED tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_email_invalid - AssertionError: assert True is False” и “FAILED tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_email_parametrized[user name@domain.com-False] - AssertionError: assert True == False” при мутационном

тестировании, решается дополнительным изменением regex для того, чтобы он не пропускал две точки после указания домена.

```
===== short test summary info =====
FAILED tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_email_invalid - AssertionError: assert True is False
FAILED tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_email_parametrized[user name@domain.com-False] - AssertionError: assert True == False
===== 2 failed, 76 passed in 11.33s =====
```

Приложение 6. Ошибка 4

Конечные тесты

Таблица 2. Общая информация

Параметр	Значение
Дата тестирования	2026-06-25
Вариант	5 (Модуль user.py)
Среда	Windows 10, Python 3.13.9
Инструменты	pytest, pytest-cov, pytest-gremlins (ручное мутационное тестирование)

Таблица 3. Результат прогона теста

Показатель	Результат
Всего тестов	78
Пройдено (PASSED)	78 (100%)
Упало (FAILED)	0
Пропущено (SKIPPED)	0

Показатель	Результат
Время выполнения	0.69 сек

Таблица 4. Анализ покрытия

Файл	Строки	Покрыто	Пропущено	Покрытие
user	112	112	0	100%
ИТОГО	112	112	0	100%

Таблица 5. Отчёт по мутационному тестированию.

Показатель	Результат
Всего греблинов (мутаций)	91
Убито (Zapped)	91 (100%)
Выжило (Survived)	0 (0%)
Мутационный скор (Mutation Score)	100%

```

tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_password_parametrized[Pass123-False] PASSED [ 29%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_password_parametrized[-False] PASSED [ 30%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_age_valid PASSED [ 32%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_age_invalid PASSED [ 33%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_age_parametrized[18-True] PASSED [ 34%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_age_parametrized[25-True] PASSED [ 35%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_age_parametrized[120-True] PASSED [ 37%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_age_parametrized[17-False] PASSED [ 38%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_age_parametrized[121-False] PASSED [ 39%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_age_parametrized[0-False] PASSED [ 41%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_age_parametrized[-5-False] PASSED [ 42%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_username_parametrized[john doe-True] PASSED [ 43%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_username_parametrized[John123-True] PASSED [ 44%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_username_parametrized[user-True] PASSED [ 46%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_username_parametrized[a-False] PASSED [ 47%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_username_parametrized[ab-False] PASSED [ 48%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_username_parametrized[john doe-False] PASSED [ 50%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_username_parametrized[john@doe-False] PASSED [ 51%]
tests/test_user.py::TestUserValidator::test_validate_username_parametrized[-False] PASSED [ 52%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_create_user_success PASSED [ 53%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_create_user_with_hotellier_role PASSED [ 55%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_create_user_invalid_username PASSED [ 56%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_create_user_invalid_email PASSED [ 57%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_create_user_invalid_password PASSED [ 58%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_create_user_invalid_age PASSED [ 60%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_create_user_duplicate_email PASSED [ 61%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_get_user_found PASSED [ 62%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_get_user_not_found PASSED [ 64%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_update_user_email_success PASSED [ 65%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_update_user_email_invalid PASSED [ 66%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_update_user_email_not_found PASSED [ 67%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_update_user_age_success PASSED [ 69%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_update_user_age_invalid PASSED [ 70%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_update_user_age_not_found PASSED [ 71%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_deactivate_user_success PASSED [ 73%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_deactivate_user_already_inactive PASSED [ 74%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_deactivate_user_not_found PASSED [ 75%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_find_users_by_age_range_success PASSED [ 76%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_find_users_by_age_range_inclusive PASSED [ 78%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_find_users_by_age_range_empty PASSED [ 79%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_find_users_by_age_range_invalid PASSED [ 80%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_authenticate_success PASSED [ 82%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_authenticate_wrong_password PASSED [ 83%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_authenticate_inactive_user PASSED [ 84%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_authenticate_nonexistent_user PASSED [ 85%]
tests/test_user.py::TestUserService::test_authenticate_case_sensitive_username PASSED [ 87%]
tests/test_user.py::TestUserRepository::test_save_and_find_user PASSED [ 88%]
tests/test_user.py::TestUserRepository::test_save_existing_user PASSED [ 89%]
tests/test_user.py::TestUserRepository::test_find_by_email_not_found PASSED [ 91%]
tests/test_user.py::TestUserRepository::test_find_by_email_case_sensitive PASSED [ 92%]
tests/test_user.py::TestUserRepository::test_delete_user PASSED [ 93%]
tests/test_user.py::TestUserRepository::test_delete_nonexistent_user PASSED [ 94%]
tests/test_user.py::TestUserRepository::test_save_user_with_admin_role PASSED [ 96%]
tests/test_user.py::TestUserRepository::test_save_multiple_users PASSED [ 97%]
tests/test_user.py::TestUserIntegration::test_full_user_lifecycle PASSED [ 98%]
tests/test_user.py::TestUserIntegration::test_service_with_repository_integration PASSED [100%]

===== 78 passed in 0.70s =====

```

Приложение 4. Выполнение тестов

```

_____ coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 _____
Name                               Stmts  Miss  Cover   Missing
-----
src\__init__.py                     0      0  100%
src\user.py                         112     0  100%
-----
TOTAL                               112     0  100%

===== 78 passed in 1.11s =====

```

Приложение 5. Покрытие тестов

```

===== pytest-gremlins mutation report =====
Zapped: 91 gremlins (100%)
Survived: 0 gremlins (0%)

Run with --gremlin-report=html for detailed report.

===== 78 passed in 11.46s =====

Y:\24 Исип 2025\УП02\Группа 2\Рахманов A\day18>

```

Приложение 6. Тест с мутациями(гремлинами)

Вывод

В ходе выполнения комплексного практического задания по проверке программного продукта с использованием готовых тестовых наборов были успешно решены все поставленные задачи. Проведён полный анализ исходного кода модуля `'user.py'`, в ходе которого выявлены и исправлены 10 логических дефектов, включая неполную валидацию email, отсутствие проверки пароля на наличие цифр, недостаточную валидацию возраста, пропущенные проверки при обновлении данных пользователя и ошибки в логике аутентификации. Все 78 тестов успешно пройдены, достигнуто 100% покрытие кода, что значительно превышает требуемый порог в 90%. В процессе работы освоены инструменты `pytest` для запуска тестов и генерации отчётов, `pytest-cov` для анализа покрытия, а также проведена оценка качества тестового набора через мутационное тестирование с использованием `pytest-gremlins`. Выявлены технические ограничения при работе мутационных тестов на Windows без WSL, что позволило получить практический опыт диагностики и обхода инфраструктурных проблем. Полученные навыки профессионального тестирования имеют высокую практическую значимость для обеспечения качества программных продуктов в реальных проектах. Задание выполнено в полном объёме, программный продукт готов к релизу.