Dokumentation: TypeScript-Version in Visual Studio Code korrigieren

1. Ausgangssituation

Beim Vorbereiten meines Strapi-Backends für GitHub ist mir aufgefallen, dass in Visual Studio Code in der Datei `tsconfig.json` die Einstellung `moduleResolution` rot unterstrichen war.

Die Konfiguration enthielt ursprünglich:

```
"moduleResolution": "Node"
```

Nachdem ich den Wert auf `node10` geändert hatte, wurde die Einstellung weiterhin rot unterstrichen.

Visual Studio Code zeigte folgende Fehlermeldung:

Option 'moduleResolution=node10' is deprecated and will stop functioning in TypeScript 7.0. Specify compilerOption '"ignoreDeprecations": "6.0"' to silence this error.

2. Ursache des Problems

In meinem Strapi-Projekt war TypeScript in Version `5.9.3` installiert.

Das habe ich mit folgendem Befehl überprüft:

```
npm list typescript
```

Zusätzlich zeigte dieser Befehl die Version des lokal verfügbaren TypeScript-Compilers an:

```
npx tsc --version
```

Ausgabe:

```
Version 5.9.3
```

Die Fehlermeldung bezog sich jedoch auf die Deprecation-Regeln von TypeScript 6.0.

Daraus ergab sich der Verdacht, dass Visual Studio Code nicht die TypeScript-Version des Projekts verwendete, sondern eine andere Version beziehungsweise andere Diagnose-Regeln.

Die eigentliche Ursache war die vom Editor verwendete TypeScript-Version. Die Einstellung in `tsconfig.json` musste nicht geändert werden.

3. Schritt-für-Schritt-Lösung

Schritt 1: TypeScript-Version im Projekt prüfen

Im Terminal des Backend-Projekts wurde folgender Befehl ausgeführt:

```
npx tsc --version
```

Ergebnis: `5.9.3`

Damit war bekannt, welche TypeScript-Version im Projekt verfügbar war.

Schritt 2: Befehlspalette öffnen

In Visual Studio Code wurde die Befehlspalette mit folgender Tastenkombination geöffnet:

```
Strg + Umschalt + P
```

Anschließend wurde nach dem TypeScript-Befehl zur Auswahl der Version gesucht.

Schritt 3: Workspace-Version auswählen

In der Befehlspalette wurde folgender Eintrag ausgewählt:

TypeScript: Select TypeScript Version

Danach wurde die Option **Use Workspace Version** angeklickt.

Damit wurde Visual Studio Code angewiesen, die TypeScript-Version aus dem aktuellen Projekt zu verwenden.

Schritt 4: Ergebnis kontrollieren

Nach der Auswahl der Workspace-Version verschwanden die roten Unterstreichungen in der `tsconfig.json`.

Damit war das Problem im Editor behoben.

4. Warum hat diese Lösung funktioniert?

Visual Studio Code kann eine eigene TypeScript-Version mitbringen. Zusätzlich kann es die Version verwenden, die im jeweiligen Projekt installiert ist.

Wenn der Editor eine andere Version verwendet als das Projekt, können unterschiedliche Diagnose-Regeln greifen. Dadurch können Warnungen erscheinen, die beim Einsatz der Projektversion nicht auftreten.

Durch die Auswahl von **Use Workspace Version** wurde der Editor auf die zum Projekt gehörende TypeScript-Version umgestellt.

5. Was wurde verändert?

- Die verwendete TypeScript-Version im Editor wurde angepasst.
- Die bestehende `tsconfig.json` musste nicht verändert werden.
- Es musste keine zusätzliche Einstellung wie `ignoreDeprecations` hinzugefügt werden.
- Es war keine Aktualisierung von Strapi erforderlich.

Die Git-Warnungen zu `LF` und `CRLF`, die beim Ausführen von `git add .` aufgetreten waren, waren ein separates Thema und nicht die Ursache dieses Problems.

6. Wichtige Befehle

Befehl	Zweck
`npm list typescript`	Zeigt die installierte TypeScript-Abhängigkeit an.
`npx tsc --version`	Zeigt die Version des aufgerufenen TypeScript-Compilers an.
`npx tsc --noEmit`	Prüft den TypeScript-Code, ohne Ausgabedateien zu erzeugen.
`git status`	Zeigt den aktuellen Status der Git-Dateien an.