


2.4 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO ESTÁTICO 04

VLSM - Divisão de Rede 165.214.32.0/24

1. Resolução e Topologia L3

Cálculo VLSM realizado com 3 sub-redes /26 e 2 sub-redes /27.

VLSM: 165.214.32.0/24



Sub-rede VLSM (165.214.32.0/24)	Prefixo	Range de Hosts
Sub-rede 1 (50 hosts) - LAN R1	/26	.1 até .62 (Gateway .1)
Sub-rede 2 (50 hosts) - LAN R2	/26	.65 até .126 (Gateway .65)
Sub-rede 3 (50 hosts) - LAN R3	/26	.129 até .190 (Gateway .129)
Sub-rede 4 (30 hosts) - LAN R4	/27	.193 até .222 (Gateway .193)
Sub-rede 5 (30 hosts) - LAN R5	/27	.225 até .254 (Gateway .225)

2. Configurações de Roteamento

```
R1(config)# ip route 165.214.32.64 255.255.255.192 10.0.0.2  
R1(config)# ip route 165.214.32.192 255.255.255.224 10.0.0.2
```

3. Configurações de IP dos Hosts

PC LAN 1

IPv4 Address: 165.214.32.10
Subnet Mask: 255.255.255.192
Default Gateway: 165.214.32.1

PC LAN 5

IPv4 Address: 165.214.32.230
Subnet Mask: 255.255.255.224
Default Gateway: 165.214.32.225

4. Testes de Conectividade Extremos (Ping)

```
C:\> ping 165.214.32.230

Reply from 165.214.32.230: bytes=32 time=4ms TTL=124
```