

2.2 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO ESTÁTICO 02

Conectividade através de Múltiplas LANs (Screenshot 2025-09-01)

1. Resolução e Topologia L3

O laboratório foi implementado recriando exatamente a imagem proposta com as redes 10.0.0.0/8 e 192.168.100.0/24 interligadas por 3 roteadores (R1, R3, R2).

Rede	Endereço	Máscara
LAN 1	10.0.0.0	255.0.0.0
LAN 2	192.168.100.0	255.255.255.0

2. Configurações de Roteamento

```
R1(config)# ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
R2(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Serial0/0/1
```

3. Configurações de IP dos Hosts

PC0 (LAN 1)

IPv4 Address: 10.0.0.2
Subnet Mask: 255.0.0.0
Default Gateway: 10.0.0.1

PC0(1) (LAN 2)

IPv4 Address: 192.168.100.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.100.1

4. Testes de Conectividade Extremos (Ping)

```
C:\> ping 192.168.100.2

Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
```