

2.3 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO ESTÁTICO 03

Configuração Topologia 3 Roteadores (Example-of-3-Router-Configuration)

1. Resolução e Topologia L3

A topologia foi fielmente reproduzida de acordo com a imagem. R1 (192.168.1.0/24), R2 (192.168.2.0/24) e R3 (192.168.3.0/24), com IPs de Gateway em finais .100.

Rede	Endereço	Descrição
LAN R1	192.168.1.0/24	F0/0: 192.168.1.100
LAN R2	192.168.2.0/24	F0/0: 192.168.2.100
LAN R3	192.168.3.0/24	F0/0: 192.168.3.100
WAN R1-R2	10.0.0.0/8	S0/0
WAN R2-R3	11.0.0.0/8	S0/0 e S0/1

2. Configurações de Roteamento

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.0.0.1
R3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 11.0.0.1
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 11.0.0.2
```

3. Configurações de IP dos Hosts

PC 192.168.1.1

IPv4 Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.100

PC 192.168.3.2

IPv4 Address: 192.168.3.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.3.100

4. Testes de Conectividade Extremos (Ping)

```
C:\> ping 192.168.3.2

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=5ms TTL=125
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=5ms TTL=125
```