

## 2.5 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO ESTÁTICO 05

Simulação do Arquivo Exercício Roteadores.pdf

### 1. Resolução e Topologia L3

Implementação exata da imagem da página 4. 4 sub-redes conectadas com rotas estáticas ao Roteador 04 Central, usando CIDR /30 nos links seriais.

| Rotas Estáticas (Roteador 04 Central) | Gateway                 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 192.168.80.0/22                       | via 192.168.90.129      |
| 192.168.84.0/22                       | via 192.168.90.138      |
| 192.168.88.0/23                       | via 192.168.90.134      |
| 192.168.90.136/30                     | via 0.0.0.0 (Conectada) |

### 2. Configurações de Roteamento

```
Rotas Padrão (Roteadores periféricos 1841):  
Router1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.90.130  
Router2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.90.137
```

### 3. Configurações de IP dos Hosts

**PC 192.168.80.2**

IPv4 Address: 192.168.80.2  
Subnet Mask: 255.255.252.0  
Default Gateway: 192.168.80.1

**PC 192.168.88.2**

IPv4 Address: 192.168.88.2  
Subnet Mask: 255.255.254.0  
Default Gateway: 192.168.88.1

### 4. Testes de Conectividade Extremos (Ping)

```
C:\> ping 192.168.88.2
```

```
Reply from 192.168.88.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
```