

Para ativar o RIPv2 no Packet Tracer, entre na linha de comando do roteador, use `router rip` para iniciar o processo de roteamento, `version 2` para especificar a versão e `no auto-summary` para desativar a sumarização automática. Em seguida, use o comando `network` seguido do endereço da rede classe cheia para anunciar as sub-redes conectadas diretamente no processo do RIP.

Passos detalhados

1. Acesse o roteador:

- Clique no roteador no Packet Tracer e vá para a aba CLI.

2. Entre no modo de configuração global:

- Pressione Enter e digite `enable` para entrar no modo privilegiado.
- Digite `configure terminal` para acessar o modo de configuração global.

3. Inicie o RIP e defina a versão:

- Use o comando `router rip` para iniciar o protocolo de roteamento RIP.
- Digite `version 2` para especificar que você quer usar a versão 2 do RIP.

4. Desative a sumarização automática:

- Use o comando `no auto-summary` para garantir que as sub-redes sejam anunciadas corretamente.

5. Anuncie as redes:

- Use o comando `network` seguido do endereço de rede classe cheia que você quer que o roteador anuncie. Por exemplo, se você tem uma rede , você usaria `network 192.168.1.0`. O roteador irá automaticamente identificar as interfaces conectadas que pertencem a essa rede e as incluirá no processo de roteamento.

6. Repita nos outros roteadores:

- Repita os mesmos passos em todos os outros roteadores da rede para que o roteamento funcione corretamente.

Para verificar a configuração

- Use o comando `show ip route` para visualizar a tabela de roteamento e verificar se as rotas estão sendo aprendidas.
- Use o comando `show ip rip database` para ver o banco de dados do RIP.
- Execute testes de conectividade (ping) para confirmar que os dispositivos na rede conseguem se comunicar.