

2.2 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO ESTÁTICO 02

Conectividade através de Múltiplas LANs

1. Resolução e Topologia L3

O laboratório foi implementado recriando as configurações dispostas no material (Screenshot). O roteamento estático foi estabelecido entre os roteadores.

Rede	Endereço	Máscara
LAN 1	192.168.10.0	255.255.255.0
LAN 2	192.168.20.0	255.255.255.0

2. Configurações de Roteamento

```
Router0(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2  
Router1(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

3. Configurações de IP dos Hosts

PC LAN 1

IPv4 Address: 192.168.10.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1

PC LAN 2

IPv4 Address: 192.168.20.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.20.1

4. Testes de Conectividade Extremos (Ping)

```
C:\> ping 192.168.20.10

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
```