

2.3 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO ESTÁTICO 03

Configuração baseada na Topologia de 3 Roteadores

1. Resolução e Topologia L3

A topologia do arquivo Example-of-3-Router-Configuration foi reproduzida, com 3 roteadores conectados ponta-a-ponta. Rotas bidirecionais adicionadas.

Roteador	Interface LAN	Rotas Estáticas Injetadas
R1	172.16.1.1/24	Para LAN 2 e LAN 3
R2	172.16.2.1/24	Para LAN 1 e LAN 3
R3	172.16.3.1/24	Para LAN 1 e LAN 2

2. Configurações de Roteamento

```
Router1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2  
Router1(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.1.1.2
```

3. Configurações de IP dos Hosts

PC LAN R1

IPv4 Address: 172.16.1.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 172.16.1.1

PC LAN R3

IPv4 Address: 172.16.3.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 172.16.3.1

4. Testes de Conectividade Extremos (Ping)

```
C:\> ping 172.16.3.10

Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time=5ms TTL=125
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time=5ms TTL=125
```