

Casos de Teste Funcional - SIBiSC

Entrega final - Rafael Feltrim - N° USP: 15942812
04_sibisc_projeto_grupo\qa\casos_de_teste_funcional.md

Casos de Teste Funcional - SIBiSC

Objetivo

Validar os fluxos principais do MVP do SIBiSC usando roteiros Given-When-Then vinculados às User Stories do backlog. Cada cenário cobre um comportamento esperado do sistema do ponto de vista do usuário final.

Convenções

- ID do cenário: TC-[módulo]-[número sequencial]
- Formato: Given (contexto) / When (ação) / Then (resultado esperado)
- Prioridade: P0 (bloqueante), P1 (crítico), P2 (importante), P3 (desejável)
- Status: Pendente, Aprovado, Falhou, Bloqueado

EP01 - Notícias

US-NOT-001: Visualizar notícias recentes

TC-NOT-001 — Listar notícias na página principal

- Prioridade: P0
- Pré-condição: Existem ao menos 2 notícias publicadas na base de dados

Given que o cidadão acessa a página de notícias (/noticias)

When a página termina de carregar

Then uma lista de cards de notícias é exibida

And cada card mostra título, resumo, data de publicação e categoria

And as notícias estão ordenadas da mais recente para a mais antiga

TC-NOT-002 — Estado vazio quando não há notícias

- Prioridade: P1
- Pré-condição: Não existem notícias publicadas na base de dados

Given que o cidadão acessa a página de notícias (/noticias)

When a página termina de carregar

Then uma mensagem de estado vazio é exibida

And a mensagem informa que não há notícias disponíveis no momento

And nenhum card de notícia é renderizado

TC-NOT-003 — Estado de carregamento (loading)

- Prioridade: P1
- Pré-condição: A requisição de notícias leva mais de 200ms

Given que o cidadão acessa a página de notícias (/noticias)

When a requisição de dados está em andamento

Then um indicador de carregamento (skeleton ou spinner) é exibido

And nenhum conteúdo parcial ou quebrado é mostrado

TC-NOT-004 — Estado de erro na busca de notícias

- Prioridade: P1
- Pré-condição: O serviço de notícias retorna erro (falha de rede ou servidor)

Given que o cidadão acessa a página de notícias (/noticias)

When a requisição de dados falha

Then uma mensagem de erro amigável é exibida

And a mensagem sugere que o usuário tente novamente

And nenhum stack trace ou mensagem técnica é exposta

US-NOT-002: Abrir detalhe de uma notícia

TC-NOT-005 — Navegar da lista para o detalhe

- Prioridade: P0
- Pré-condição: A lista de notícias está carregada com ao menos 1 notícia

Given que o cidadão está na página de notícias (/noticias)
And vê uma lista de cards de notícias
When clica em um card de notícia
Then é redirecionado para a página de detalhe (/noticias/:newsId)
And a URL reflete o ID da notícia selecionada

TC-NOT-006 — Exibir conteúdo completo da notícia

- Prioridade: P0
- Pré-condição: O cidadão acessou a rota /noticias/:newsId com um ID válido

Given que o cidadão está na página de detalhe de uma notícia
When a página termina de carregar
Then o título completo da notícia é exibido
And a data de publicação é exibida
And o conteúdo integral da notícia é renderizado
And a origem/fonte da notícia é exibida quando disponível

TC-NOT-007 — Retornar do detalhe para a lista

- Prioridade: P2
- Pré-condição: O cidadão está na página de detalhe de uma notícia

Given que o cidadão está visualizando o detalhe de uma notícia
When clica no botão de voltar ou na navegação para notícias
Then retorna à página de listagem (/noticias)
And a lista de notícias é exibida normalmente

US-NOT-003: Filtrar notícias por categoria

TC-NOT-008 — Filtrar notícias por categoria específica

- Prioridade: P2
- Pré-condição: Existem notícias de múltiplas categorias

Given que o cidadão está na página de notícias
And os filtros de categoria (FilterPills) estão visíveis
When seleciona a categoria "Eventos"
Then apenas notícias da categoria "Eventos" são exibidas
And o filtro selecionado fica visualmente destacado
And a contagem de resultados reflete a filtragem

EP02 - Eventos

US-EVT-001: Ver agenda de eventos

TC-EVT-001 — Listar eventos publicados

- Prioridade: P0
- Pré-condição: Existem ao menos 2 eventos publicados com datas futuras

Given que o participante acessa a página de eventos (/eventos)
When a página termina de carregar
Then uma lista de cards de eventos é exibida
And cada card mostra título, data, horário, local e categoria
And os eventos estão ordenados cronologicamente (próximo primeiro)

TC-EVT-002 — Estado vazio de eventos

- Prioridade: P1
- Pré-condição: Não existem eventos publicados

Given que o participante acessa a página de eventos (/eventos)

When a página termina de carregar
Then uma mensagem de estado vazio é exibida
And a mensagem informa que não há eventos programados

TC-EVT-003 — Visualizar eventos em formato de calendário

- Prioridade: P1
- Pré-condição: Existem eventos em datas distintas

Given que o participante acessa a página de eventos
When alterna para a visão de calendário (se disponível)
Then os eventos são agrupados por data
And a data atual é destacada visualmente
And os eventos de cada dia são listados sob a data correspondente

US-EVT-002: Abrir detalhe de um evento

TC-EVT-004 — Navegar da lista para o detalhe do evento

- Prioridade: P0
- Pré-condição: A lista de eventos está carregada

Given que o participante está na página de eventos (/eventos)
When clica em um card de evento
Then é redirecionado para a página de detalhe (/eventos/:eventId)

TC-EVT-005 — Exibir informações completas do evento

- Prioridade: P0
- Pré-condição: O participante acessou /eventos/:eventId com ID válido

Given que o participante está na página de detalhe de um evento
When a página termina de carregar
Then o título do evento é exibido
And a data e horário são exibidos
And o local (nome da unidade e endereço) é exibido
And a descrição completa do evento é renderizada
And o público-alvo é indicado quando disponível

US-EVT-003: Adicionar evento à agenda

TC-EVT-006 — Exportar evento para agenda externa

- Prioridade: P1
- Pré-condição: O participante está na página de detalhe de um evento

Given que o participante visualiza o detalhe de um evento
When clica no botão "Adicionar à agenda"
Then um link de exportação para Google Calendar (ou .ics) é gerado
And o link contém título, data, horário e local do evento
And o link abre em nova aba ou inicia download do arquivo .ics

TC-EVT-007 — Botão de agenda em dispositivo mobile

- Prioridade: P2
- Pré-condição: Acesso pelo navegador mobile

Given que o participante acessa o detalhe de um evento pelo celular
When clica no botão "Adicionar à agenda"
Then o comportamento de exportação funciona corretamente no mobile
And o fallback web é acionado se o calendário nativo não estiver disponível

EP03 - Acervo e Geolocalização

US-ACV-001: Buscar livros

TC-ACV-001 — Buscar livro por título

- Prioridade: P0
- Pré-condição: Existem livros cadastrados no acervo

Given que o estudante acessa a página do catálogo (/catalogo)
And o campo de busca está visível
When digita "Dom Casmurro" no campo de busca
Then os resultados são filtrados em tempo real (debounce)
And o livro "Dom Casmurro" aparece nos resultados
And cada resultado mostra título, autor e disponibilidade resumida

TC-ACV-002 — Buscar livro por autor

- Prioridade: P0
- Pré-condição: Existem livros de Machado de Assis no acervo

Given que o estudante está na página do catálogo
When digita "Machado de Assis" no campo de busca
Then todos os livros do autor aparecem nos resultados
And a busca é insensível a acentos (normalização)

TC-ACV-003 — Busca sem resultados

- Prioridade: P1
- Pré-condição: Nenhum livro corresponde ao termo buscado

Given que o estudante está na página do catálogo
When digita "xyzlivronaoexiste" no campo de busca
Then uma mensagem de estado vazio é exibida
And a mensagem sugere termos alternativos ou verificar a grafia

TC-ACV-004 — Campo de busca com debounce

- Prioridade: P2
- Pré-condição: O estudante está na página do catálogo

Given que o estudante começa a digitar no campo de busca
When digita caracteres rapidamente
Then a busca não é executada a cada caractere
And a busca é executada apenas após o usuário parar de digitar (debounce ~300ms)
And o indicador de loading aparece durante a busca

US-ACV-002: Ver disponibilidade por unidade

TC-ACV-005 — Exibir disponibilidade de um livro por biblioteca

- Prioridade: P0
- Pré-condição: O estudante acessou o detalhe de um livro com inventário em múltiplas unidades

Given que o estudante está na página de detalhe do livro (/catalogo/:bookId)
When a página termina de carregar
Then uma tabela de disponibilidade é exibida
And cada linha mostra: nome da unidade, status (disponível/indisponível), quantidade de exemplares
And unidades com exemplares disponíveis são claramente diferenciadas das indisponíveis

TC-ACV-006 — Livro indisponível em todas as unidades

- Prioridade: P1
- Pré-condição: O livro não está disponível em nenhuma unidade

Given que o estudante acessa o detalhe de um livro sem exemplares disponíveis
When a página termina de carregar
Then a tabela de disponibilidade mostra todas as unidades como "Indisponível"
And uma mensagem indica que não há exemplares disponíveis no momento

US-ACV-003: Unidade mais próxima

TC-ACV-007 — Identificar unidade mais próxima com permissão de geolocalização

- Prioridade: P0
- Pré-condição: O estudante concedeu permissão de geolocalização e o livro está disponível em ao menos 2 unidades

Given que o estudante está na página de detalhe do livro
And a geolocalização está ativa

When a página calcula a distância para cada unidade
Then a unidade mais próxima com exemplar disponível é destacada
And a distância aproximada é exibida

TC-ACV-008 — Fallback quando geolocalização é negada

- Prioridade: P0
- Pré-condição: O estudante negou a permissão de geolocalização

Given que o estudante está na página de detalhe do livro
And a permissão de geolocalização foi negada
When a página tenta identificar a unidade mais próxima
Then um fallback de seleção manual de bairro ou unidade é exibido
And o estudante pode escolher manualmente sua localização
And a unidade recomendada é atualizada com base na seleção manual

TC-ACV-009 — Fluxo completo: busca → detalhe → disponibilidade → proximidade

- Prioridade: P0
- Pré-condição: O acervo contém livros com inventário distribuído entre unidades

Given que o estudante acessa a página do catálogo
When busca por "Vidas Secas"
And clica no resultado do livro
Then é levado ao detalhe do livro
And a tabela de disponibilidade por unidade é exibida
And a unidade mais próxima (ou fallback manual) é destacada
And o estudante consegue identificar onde buscar o livro fisicamente

EP04 - Operação Mínima

US-OPS-001: Informações públicas das unidades

TC-OPS-001 — Exibir dados da unidade em eventos e acervo

- Prioridade: P1
- Pré-condição: As unidades possuem nome, endereço, horário e contato cadastrados

Given que o cidadão está no detalhe de um evento vinculado a uma unidade
When a página termina de carregar
Then o nome da unidade é exibido
And o endereço completo é visível
And o horário de funcionamento é exibido

Navegação e Layout

TC-NAV-001 — Navegação principal entre módulos

- Prioridade: P0
- Pré-condição: A aplicação está carregada

Given que o cidadão está em qualquer página da aplicação
When utiliza o menu de navegação (header ou BottomNav no mobile)
Then consegue navegar entre Home, Notícias, Eventos, Catálogo e Perfil
And a página selecionada é carregada corretamente
And o item ativo no menu é destacado visualmente

TC-NAV-002 — Página 404 para rotas inexistentes

- Prioridade: P2
- Pré-condição: Nenhuma

Given que o cidadão acessa uma URL inexistente (ex: /pagina-invalida)
When a aplicação processa a rota
Then a página NotFound (404) é exibida
And a página contém orientação para voltar à Home

TC-NAV-003 — Layout responsivo mobile

- Prioridade: P1
- Pré-condição: Acesso por dispositivo com tela menor que 768px

Given que o cidadão acessa a aplicação pelo celular

When navega entre as páginas

Then o BottomNav (navegação inferior) é exibido com 5 ícones

And o conteúdo se adapta à largura da tela sem scroll horizontal

And os cards de notícias, eventos e livros são legíveis no mobile

Rastreabilidade

Cenário / US Vinculada / Task Vinculada / Módulo

- Cenário: TC-NOT-001 a TC-NOT-004; US Vinculada: US-NOT-001; Task Vinculada: T-NOT-001; Módulo: Notícias
- Cenário: TC-NOT-005 a TC-NOT-007; US Vinculada: US-NOT-002; Task Vinculada: T-NOT-002, T-NOT-003; Módulo: Notícias
- Cenário: TC-NOT-008; US Vinculada: US-NOT-003; Task Vinculada: —; Módulo: Notícias
- Cenário: TC-EVT-001 a TC-EVT-003; US Vinculada: US-EVT-001; Task Vinculada: T-EVT-001, T-EVT-002; Módulo: Eventos
- Cenário: TC-EVT-004 a TC-EVT-005; US Vinculada: US-EVT-002; Task Vinculada: T-EVT-003; Módulo: Eventos
- Cenário: TC-EVT-006 a TC-EVT-007; US Vinculada: US-EVT-003; Task Vinculada: T-EVT-004; Módulo: Eventos
- Cenário: TC-ACV-001 a TC-ACV-004; US Vinculada: US-ACV-001; Task Vinculada: T-ACV-001; Módulo: Acervo
- Cenário: TC-ACV-005 a TC-ACV-006; US Vinculada: US-ACV-002; Task Vinculada: T-ACV-002; Módulo: Acervo
- Cenário: TC-ACV-007 a TC-ACV-009; US Vinculada: US-ACV-003; Task Vinculada: T-ACV-003, T-ACV-004; Módulo: Acervo
- Cenário: TC-OPS-001; US Vinculada: US-OPS-001; Task Vinculada: T-OPS-002; Módulo: Operação
- Cenário: TC-NAV-001 a TC-NAV-003; US Vinculada: —; Task Vinculada: T-BASE-003; Módulo: Navegação