

Base de Datos I

SQL - Subconsultas

Modelo de datos

Empleado

<u>nro</u>	nombre	<u>cod_esp</u>	<u>nro_jefe</u>	sueldo	f_ingreso
1000	Juan	1		10000	1/1/2000
1001	Pedro	2	1000	5000	1/5/2008
1002	Daniel	2	1000	2000	1/10/2009

Trabaja

<u>Cod_t</u>	<u>nro_emp</u>	<u>cod_area</u>
1	1000	A1
2	1000	A2
3	1001	A1
4	1002	A2

Area

<u>cod_area</u>	descripcion
A1	Area 1
A2	Area 2

Especialidad

<u>cod_esp</u>	descripcion
1	Gerente
2	Operario

Ejercicio 1

“Listar los nombres de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT EM.nombre  
FROM Empleado EM JOIN  
      Trabaja T ON T.nro_emp = EM.nro JOIN  
      Area A ON T.cod_area = A.cod_area  
WHERE A.descripcion LIKE '%S';
```

Problema 1: *qué sucede si un empleado trabaja en 2 o más áreas que terminan con la letra S y quiero que me lo liste una vez sola .. ?*

Ejercicio 1

“Listar los nombres de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT DISTINCT EM.nombre  
FROM Empleado EM JOIN  
      Trabaja T ON T.nro_emp = EM.nro JOIN  
      Area A ON T.cod_area = A.cod_area  
WHERE A.descripcion LIKE '%S';
```

Problema 2: *qué sucede si 2 o más empleados que se llaman igual trabajan en áreas que terminan con la letra S?*

Ejercicio 1

“Listar los nombres de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT DISTINCT EM.nro, EM.nombre  
FROM Empleado EM JOIN  
    Trabaja T ON T.nro_emp = EM.nro JOIN  
    Area A ON T.cod_area = A.cod_area  
WHERE A.descripcion LIKE '%S'  
GROUP BY EM.nro, EM.nombre;
```

Ejercicio 1

“Listar los nombres de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT EM.nombre  
FROM Empleado EM  
WHERE EM.nro IN ( <nros_empleados_de_areas_terminan_s> );
```

Ejercicio 1.1

“Listar los números de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT T.nro_emp  
FROM Trabaja T JOIN  
      Area A ON T.cod_area = A.cod_area  
WHERE A.descripcion LIKE '%S';
```

<u>nro</u>
1005
1006
1007

Ejercicio 1

“Listar los nombres de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT EM.nombre  
FROM Empleado EM  
WHERE EM.nro IN (
```

<u>nro</u>
1005
1006
1007

```
);
```


Ejercicio 1

“Listar los nombres de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT EM.nombre
FROM Empleado EM
WHERE EM.nro IN ( SELECT T.nro_emp
                  FROM Trabaja T JOIN
                      Area A ON T.cod_area = A.cod_area
                  WHERE A.descripcion LIKE '%S' );
```

IN + Subconsulta

- Debe devolver un solo campo
- El tipo de dato del campo a devolver debe ser compatible con el tipo del campo que se está comparando
- Puede retornar 0, 1 o muchos registros

Predicado EXISTS

EXISTS (<subconsulta>)

- Verdadero: la subconsulta retorna algún registro
- Falso: la subconsulta no retorna registro alguno (tabla vacía)
- Puede negarse la lógica mediante NOT EXISTS

Ejercicio 1 (EXISTS)

“Listar los nombres de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT EM.nombre
FROM Empleado EM
WHERE EXISTS ( SELECT T.nro_emp
                FROM Trabaja T JOIN
                Area A ON T.cod_area = A.cod_area
                WHERE A.descripcion LIKE '%S'
                AND EM.nro = T.nro_emp );
```

Ejercicio 1 (EXISTS)

“Listar los nombres de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT EM.nombre
FROM Empleado EM
WHERE EXISTS ( SELECT 1
                FROM Trabaja T JOIN
                  Area A ON T.cod_area = A.cod_area
                WHERE A.descripcion LIKE '%S'
                AND EM.nro = T.nro_emp );
```

Uso de literales en cláusula SELECT

```
SELECT nro  
FROM Empleado;
```

nro
1000
1001
1002

Uso de literales en cláusula SELECT

```
SELECT nro, nombre  
FROM Empleado;
```

nro	nombre
1000	Juan
1001	Pedro
1002	Daniel

Uso de literales en cláusula SELECT

```
SELECT nro, nombre, 18 AS literal  
FROM Empleado;
```

nro	nombre	literal
1000	Juan	18
1001	Pedro	18
1002	Daniel	18

Uso de literales en cláusula SELECT

```
SELECT nro, nombre, 18 AS literal, 'hola' AS otro_literal  
FROM Empleado;
```

nro	nombre	literal	otro_literal
1000	Juan	18	hola
1001	Pedro	18	hola
1002	Daniel	18	hola

Uso de literales en cláusula SELECT

```
SELECT 1  
FROM Empleado;
```

?
1
1
1

Ejercicio 1 (EXISTS)

“Listar los nombres de los empleados que trabajan en algún área que termina con la letra S”

```
SELECT EM.nombre
FROM Empleado EM
WHERE EXISTS      ( SELECT 1
                    FROM Trabaja T JOIN
                        Area A ON T.cod_area = A.cod_area
                    WHERE A.descripcion LIKE '%S'
                    AND EM.nro = T.nro_emp );
```

Ejercicio 2

“Listar los nombres de los empleados que ganan el sueldo máximo”

Ejercicio 2

“Listar los nombres de los empleados que ganan el sueldo máximo”

Ejercicio 2

“Listar los nombres de los empleados que ganan el sueldo máximo”

```
SELECT EM.nombre  
FROM Empleado EM  
WHERE sueldo = <sueldo_maximo>;
```

Ejercicio 2.1

“Cuál es el sueldo máximo?”

```
SELECT MAX(EM2.sueldo)  
FROM Empleado EM2;
```

<u>max</u>
10000

Ejercicio 2

“Listar los nombres de los empleados que ganan el sueldo máximo”

```
SELECT EM.nombre  
FROM Empleado EM  
WHERE sueldo = 

|            |
|------------|
| <u>max</u> |
| 10000      |

 ;
```


Ejercicio 2

“Listar los nombres de los empleados que ganan el sueldo máximo”

```
SELECT EM.nombre  
FROM Empleado EM  
WHERE sueldo = ( SELECT MAX(EM2.sueldo)  
                  FROM Empleado EM2 ) ;
```

Subconsulta como valor

- Debe devolver un solo campo
- El tipo de dato del campo a devolver debe ser compatible con el tipo del campo que se está comparando
- Debe retornar si o si un único registro

Ejercicio 3

“Indicar la descripción de aquellas áreas sin empleados asignados”

```
SELECT A.descripcion  
FROM Area A  
WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1  
                    FROM Trabaja T  
                    WHERE T.cod_area = A.cod_area);
```

Ejercicio 3

“Indicar la descripción de aquellas áreas sin empleados asignados”

```
SELECT A.descripcion  
FROM Area A  
WHERE A.cod_area NOT IN ( SELECT T.cod_area  
                           FROM Trabaja T);
```

Ejercicio 4 (División)

“Listar el nombre de los empleados que trabajan en todas las áreas de la empresa”

```
SELECT EM.nro, EM.nombre
FROM Empleado EM JOIN
      Trabaja T ON T.nro_emp = EM.nro
GROUP BY EM.nro, EM.nombre
HAVING COUNT(*) = ( SELECT COUNT(*)
                    FROM Area);
```

Empleado

<u>nro</u>	nombre	<u>cod_esp</u>	<u>nro_jefe</u>	sueldo	f_ingreso
1000	Juan	1		10000	1/1/2000
1001	Pedro	2	1000	5000	1/5/2008
1002	Daniel	2	1000	2000	1/10/2009

Trabaja

<u>Cod_t</u>	<u>nro_emp</u>	<u>cod_area</u>
1	1000	A1
2	1000	A2
3	1001	A1
4	1002	A2

Area

<u>cod_area</u>	descripcion
A1	Area 1
A2	Area 2

Especialidad

<u>cod_esp</u>	descripcion
1	Gerente
2	Operario