H9

1

1)

我直接复制 H2 的解答过来了:

- 用 man gcc 来查询,发现这个参数的含义
 是 Do not search the standard system directories for header files. Only the directories
 用中文解释一下也就是,编译的时候不去搜索头文件的标准系统路径,这样一来自然
- 用甲叉解释一下也就是, 编译的时候不去搜索头叉件的标准系统路径, 这样一来自然就找不到 stdio.h 的包含路径, 从而引发编译错误.

一般是 -E 的预处理阶段就检查.

2)

检查大小

```
rabbit@DESKTOP-CK1FK5P:~$ gcc -o link-s -static link2.c link1.c
rabbit@DESKTOP-CK1FK5P:~$ gcc -o link link2.c link1.c
rabbit@DESKTOP-CK1FK5P:~$ du -sh link*
32K link
1.2M link-s
```

objdump 和 nm 的结果

- link-s: 显然它把所有涉及的函数都静态地加到了文件里, 因此它符号也特别多
 - 。 好处:
- 在没有动态库的情况下也能运行
- 。 坏处:
- 占的空间大
- link: 则以动态加载库的方式进行调用, 只有几个关键的符号
 - 。 好处:
- 所占空间小
- 。坏处

3)

_start 是一个程序的起始标签, 链接时当然要找到它. 这是在 链接 的阶段发生的(printf那个也是)

4)

64 位

段错误

原本 buf 位置是一个数组, 其第一个元素值为 100.

现在 link2.c 单纯地去引用 buf 这个符号,就会以为 buf 是个指针,其值为 100,这时候去访问地址为 100 的空间一般来说是访问到了内核态的内存,因此会报段错误

32 位

使用 嵌入式系统设计方法 课程上给的 32位 arm 开发板, 依然得到段错误. 其原因相同.(输出 buf 而非 *buf 即可得到 100)

2

可以得到可执行程序,运行时也不报错.但输出结果为 0.

原因是:

- short 类型是 2 字节的, 而 32768 * 2 = 2 ** 16, 这意味着它恰好是最高位为1, 低16 位为0的值,
- 而我的系统又是小尾端的, 这意味着 short.c 文件中的变量 i 的范围内都是 0,

因此最终输出结果为 0

3

经检验 (a), (b), (c) 都不会报错.

输出结果是 258, 也就是 0000 0001 0000 0010, 其中 0000 0001 来自 j, 0000 0010 来自

- 这是由于我的系统上的 gcc 会把 file1.c 的 k和 j 连续分配,
- 且和上题一样, 小尾端
- short 又是2字节,而 char 是1字节

因此在 file2.c 的 k 就把 file1.c 的 j 和 k 合起来看了.

所以就输出了 258